
SAUGOS DUOMENŲ LAPAI

Pagal EB Reglamentą Nr. 1907/ 2006 – REACH ir EB Reglamentą Nr. 1272/2008 – CLP ir jos vėlesni pataisymai

REPSOL ELITE LONG LIFE 50700/50400

DALIS 1. Medžiagos / mišinio ir bendrovės / įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Komercinis pavadinimas	REPSOL ELITE LONG LIFE 50700/50400
Cheminis pavadinimas	Sutepamoji alyva.
Sinonimai	Netaikomas
CAS	Netaikomas
EB (EINECS) Nr.	Netaikomas
Rodyklės Nr. (Priedą VI Reglamentą Nr. 1272/2008)	Netaikomas
Registracijos numeris	Netaikomas
Pažymėjimo numeris	Netaikomas
Medžiagos kodas	RP135U

1.2 Nustatyti tinkami medžiagos ar mišinio naudojimo būdai ir nerekomenduotinas naudojimas

Automobilių programos.

1.3 Informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Įmonė	REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.
Adresas	Méndez Álvaro, 44 28045 - MADRID, Spain (Ispanija)
Telefono Nr.	+34 917538000 /+34 917538100
Faksas	+34 902303145
Elektroninio pašto adresas	FDSRLESA@repsol.com

1.4 Telefono numeris nelaimės atveju
Carechem 24: +44 (0) 1235 239 670

DALIS 2. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas	2.2 Ženklavimo elementai
KLASIFIKACIJA Reg. (EB) 1272/2008 (CLP)	ŽENKLINIMAS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI

Netaikomas	Piktogramos Netaikomas	
	Signalinis žodis	Netaikomas
	Pavojingumo frazės	Netaikomas
	Papildoma informacija	EUH 208: Sudėtyje yra C14-16-18 Alkilfenolis. Gali sukelti alerginę reakciją.
	Atsargumo frazės	Netaikomas

- Papildomi elementai, kurie turi būti nurodyti ant etikečių

Netaikomas

- Specialūs reikalavimai pakuotėms

Talpos, kurios turi turėti apsauginį užraktą nuo vaikų:

Netaikoma

Išpėjimas apie jutiminį pavojų:

Netaikoma

2.3 Kiti pavojai

Gaminyje esančių patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (PBT) arba labai patvarių ir didelės bioakumiacijos (vPvB) medžiagų vertinimo, atlikto pagal REACH XIII priede pateiktus kriterijus, rezultatus galima rasti šio Medžiagos saugos duomenų lapo 12.5 skyriuje.

Informacijos apie pavojus, kurie skiriasi nuo klasifikacijoje pateiktų pavojų, tačiau gali prisidėti prie bendro gaminio pavojingumo, ieškokite šio Medžiagos saugos duomenų lapo 5, 6 ir 7 skyriuose.

DALIS 3. Sudėtis / informacija apie komponentus

3.1. Medžiaga

Netaikoma

3.2. Sumaišykite

Variklinė alyva.

Pavojingos sudedamosios medžiagos Reg. (CE) 1272/2008 (CLP)	Koncentracija (%)	Pavojingumo frazės
Sunkieji parafininiai, valyti hidrinimu distiliatai (nafta) CAS: 64742-54-7 EB (EINECS) Nr.: 265-157-1 Registracijos numeris: 01-2119484627-25-XXXX	>=30,05 <=32,55	H304
Tepamosios alyvos (nafta), C15-30, neutralios alyvos bazė, valyta hidrinimu CAS: 72623-86-0 EB (EINECS) Nr.: 276-737-9 Registracijos numeris: 01-2119474878-16-XXXX	>=3,75 <=6,25	H304

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI

Tepamosios alyvos (nafta), C20-50, neutralios alyvos bazė, valyta hidrinimu CAS: 72623-87-1 EB (EINECS) Nr.: 276-738-4 Registracijos numeris: 01-2119474889-13-XXXX	$\geq 3,75$ $\leq 6,25$	H304
Bis(nonilfenil)aminas CAS: 36878-20-3 EB (EINECS) Nr.: 253-249-4 Registracijos numeris: 01-2119488911-28-XXXX	$\geq 0,40$ $\leq 1,62$	H413
C14-16-18 Alkilfenolis EB (EINECS) Nr.: 931-468-2 Registracijos numeris: 01-2119498288-19 - XXXX	$\geq 0,016$ $\leq 0,160$	H317, H373

DALIS 4. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės**4.1. Pirmosios medicinos pagalbos priemonių aprašas**

Įkvėpimas: Žmogų, įkvėpusį medžiagos, išneškite į gryną orą.
Jei reikia, pasirūpinkite deguonies tiekimu.
Kreipkitės pagalbos į medikus.

Prarijus / įkvėpus: Nesistenkite sukelti vėmimo.
Kreipkitės pagalbos į medikus.

Esant kontaktui su oda: Plaukite muilu ir dideliu kiekiu vandens.
Kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis: Patekus į akis, jas atmerktas gausiai skalaukite vandeniu mažiausiai 15 minučių.
Kreipkitės į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, ūmus ir uždelstas

Įkvėpimas: Ilgalaikis ir pakartotinis kontaktas su didelės koncentracijos garais gali pažeisti centrinę nervų sistemą ir sukelti širdies ritmo sutrikimus.
Žemose arba uždaroje zonose garai gali sukelti asfiksiją.

Prarijus / įkvėpus: Absorbavimas per žarnyną labai ribotas.
Dideli kiekiai, atsitiktinai patekę į organizmą, gali sukelti virškinimo trakto sudirginimą, vėmimą, pykinimą ir viduriavimą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI

Esant kontaktui su oda: Trumpalaikio kontakto atveju toksiškumas odai yra labai mažas. Ilgalaikis kontaktas su akimis gali sukelti dilginimą, sudirginimą ir dermatitą dėl natūralių riebalų pašalinimo iš odos.

Patekus į akis: Trumpalaikio kontakto atveju toksiškumas odai yra labai mažas. Pakartotinis kontaktas su akimis ar garais gali sudirginti.

- 4.3. Nurodymas apie bet kokią neatidėliotiną medicinos pagalbą ir specialaus gydymo poreikį**
Kreipkitės pagalbos į medikus.

DALIS 5. Gaisro gesinimo priemonės

5.1. Ugnies gesinimo medžiagos

Tinkamos ugnies gesinimo medžiagos: Vandens purškimo, CO₂, putos ir sausi cheminiai milteliai.

Netinkamos ugnies gesinimo medžiagos: Tiesiogiai į produktą nukreipta vandens srovė gali produktą praskiesti.

5.2. Ypatingi pavojai, kylantys dėl cheminės medžiagos ar mišinio

Degimo produktai: CO₂, H₂O ir CO (jei nėra deguonies), SO₂ ir cinko oksidai.

Ypatingos priemonės: Nereikalinga.

Ypatingi pavojai: Netaikomas

5.3. Patarimai gaisrininkams:

Nuo ugnies apsaugantys drabužiai ir pirštinės, bei SCBA.

DALIS 6. Priemonės, medžiagai atsitiktinai išsiskyrus į aplinką

6.1. Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos įranga ir veiksmai nelaimės atveju

Asmeninės atsargumo priemonės: Venkite ilgo kontakto su produktu arba greitai nusivilkite suteptus drabužius, neįkvėpkite produkto garų. Sutepti drabužiai turi būti išmesti.

Asmeninė apsauga: Valymo metu dėvėkite apsauginius drabužius, pirštines ir akinius.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI

6.2. Aplinkos teršimo prevencijos priemonės

Saugokite, kad medžiaga neprasiskverbtų į vandens šaltinius.

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos

Vertinti kaip atsitiktinį alyvos išsipylimą.

Nebandykite apsisaugoti nuo medžiagos patekimo į aplinką mechaniniais barjeriais ir nenaudokite jokių mechaninių arba cheminių priemonių.

6.4. Nuoroda į kitas dalis

8 skyriuje yra smulkesnė informacija apie asmeninės apsaugos priemones, o 13 skyriuje, apie atliekų pašalinimą.

DALIS 7. Naudojimas ir laikymas

7.1. Atsargumo priemonės dėl saugaus naudojimo

Bendrosios atsargumo priemonės: Venkite ilgo kontakto su produktu ir ilgo kvėpavimo jo garais arba dulksna.

Perdavimo metu venkite kontakto su oru, naudokite tinkamai įžemintus siurblius ir jungtis, kad apsisaugotumėte nuo elektrostatinės įkrovos susidarymo.

Jei darbo arba gamybos vietoje užterštas oras, prieš išmetimą oras turi būti filtruojamas.

Užtikrinti saugią darbo procedūrų įgyvendinimą.

Specifinės sąlygos: Rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius ar veido kaukę ir pirštines apsaugai nuo taškymosi.

Nepjaukite ir nevirinkite arti pilnų bakų.

Su tuščiais konteneriais vadovaukitės panašių reikalavimų.

Prieš remontuodami baką patikrinkite, ar skysčiai iš jo išleisti, jis išplautas, patikrinkite sprogimo pavojų jo viduje.

7.2. Saugaus laikymo sąlygos ir visi nesuderinamumai

Temperatūra ir irimo produktai: Produktui negalutinai sudegus gali išsiskirti CO ir kitos dusinančios medžiagos.

Pavojingos reakcijos: Netaikomas

Laikymo sąlygos: Būgnus sandariai uždarykite ir laikykite šaltoje ir gerai ventiliuojamoje vietoje.

Nerūkykite, nevirinkite arba neatlikite jokių darbų, kurių metu medžiagos laikymo zonoje galimi dūmai arba žiežirbos.

Nesuderinamos medžiagos: Stiprios oksiduojančios medžiagos.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI

7.3. Konkretus galutinio vartotojo naudojimo būdas (-ai)

Žiūrėkite 1 skyrių arba poveikio veiksmų planą.

DALIS 8. Poveikio kontrolė / asmeninė apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Mineralinių alyvų dulksna
INSHT (Ispanija):VLA-ED: 5 mg/m³ / VLA/EC: 10 mg/m³
ACGIH(JAV): TLV-TWA:5 mg/m³.
Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomija): TWA:5 mg/m³.
Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belgija):TWA: 5 mg/m³/ STEL: 10 mg/m³.
РБ МТСП и МЗ Наредба №13/2003 (Bulgarija): ribinės vertės 5 mg/m³.
178/2001 (Čekija):TWA: 5 mg/m³ / CEIL: 10 mg/m³.
Arbejdstilsynet (Danija): GV: 1 mg/m³.
PD 90/1999 (Graikija): TWA: 5 mg/m³.
EüM-SzCsM (Vengrija): CEIL: 5 mg/m³.
NAOSH (Airija): OELV: 5 mg/m³.
Ministero della Salute (Italija): TWA: 5 mg/m³.
LV Nat. Standardisation and Meteorological Centre (Latvija):TWA: 5 mg/m³.
Del Lietuvos Higienos Normos (Lietuva): TWA: 1 mg/m³/ STEL: 3 mg/m³.
Nationale MAC-lijst (Olandija): TGG: 5 mg/m³.
Arbeidstilsynet (Norvegija): AN: 1 mg/m³.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Lenkija): TWA: 5 mg/m³ / STEL: 10 mg/m³.
Instituto Português da Qualidade (Portugalija): TLV-TWA: 5 mg/m³/ STEL: 10 mg/m³.
Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, și Ministerul Sănătății Publice (Rumunija):
VLA: 5 mg/m³ / Termen scurt: 10 mg/m³.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky (Slovakija): TWA: 5 mg/m³.
AFS 2005:17 (Švedija): NGV: 1 mg/m³ / KTV: 3 mg/m³.
EH40-MEL (Jungtinė Karalystė, 2002): TWA: 5 mg/m³.

DNEL

CAS: 64742-54-7.

DN(M)ELs darbuotojams

Ūmus sąlytis – sisteminis poveikis, odos (mg/kg bw /dien.): pavojus nenustatytas dėl šio tipo poveikio

Ūmus sąlytis – sisteminis poveikis, įkvėpimas (mg/m³): pavojus nenustatytas dėl šio tipo poveikio

Ūmus sąlytis – vietinis poveikis, odos (mg/kg bw /dien.): pavojus nenustatytas dėl šio tipo poveikio

Ūmus sąlytis – vietinis poveikis, įkvėpimas (mg/m³): pavojus nenustatytas dėl šio tipo poveikio

Ilgalaikis sąlytis – sisteminis poveikis, odos (mg/kg /8 val.): 50

Ilgalaikis sąlytis – sisteminis poveikis, įkvėpimas (mg aerpozolio /m³ /8 val.): 140

Ilgalaikis sąlytis – vietinis poveikis, odos (mg/kg bw /dien.): pavojus nenustatytas dėl šio tipo poveikio

Ilgalaikis sąlytis – vietinis poveikis, įkvėpimas (mg/m³): 5,4

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI

DN(M)ELs bendrai populiacijai

Ūmus sąlytis – sisteminis poveikis, odos (mg/kg bw /dien.): DNEL nereikalingas, nes sąlytis nenumatomas

Ūmus sąlytis – sisteminis poveikis, įkvėpimas (mg/m³): DNEL nereikalingas, nes sąlytis nenumatomas

Ūmus sąlytis – vietinis poveikis, odos (mg/kg bw /dien.): DNEL nereikalingas, nes sąlytis nenumatomas

Ūmus sąlytis – vietinis poveikis, įkvėpimas (mg/m³): DNEL nereikalingas, nes sąlytis nenumatomas

Ilgalaikis sąlytis – sisteminis poveikis, odos (mg/kg /dien.): DNEL nereikalingas, nes sąlytis nenumatomas

Ilgalaikis sąlytis – sisteminis poveikis, įkvėpimas (mg aerozolio /m³ /24 val.): DNEL nereikalingas, nes sąlytis nenumatomas

Ilgalaikis sąlytis – sisteminis poveikis, oralinis (mg/kg /dien.): 0,74

Ilgalaikis sąlytis – vietinis poveikis, odos (mg/kg bw /dien.): DNEL nereikalingas, nes sąlytis nenumatomas

Ilgalaikis sąlytis – vietinis poveikis, įkvėpimas (mg/m³): DNEL nereikalingas, nes sąlytis nenumatomas

CAS: 36878-20-3

DNEL darbuotojams.

Ilgalaikis kontaktas, sisteminiai poveikiai, poveikis odai (mg/kg/diena): 0,62

Ilgalaikis kontaktas, sisteminiai poveikiai, kvėpavimas (mg/m³): 4,37

DNEL vartotojams.

Ilgalaikis kontaktas, sisteminiai poveikiai, poveikis odai (mg/kg/diena): 0,31

Ilgalaikis kontaktas, sisteminiai poveikiai, kvėpavimas (mg/m³): 1,09 Ilgalaikis kontaktas, sisteminiai poveikiai, per burną (mg/kg/diena): 0,31

PNEC

CAS: 64742-54-7.

PNEC vanduo, nuosėdos, dirva, nuotėkų perdirbimo įrenginiai

Ši medžiaga yra sudėtingos, nežinomos arba kintamos sudėties angliavandenilis. PNEC derivacija nėra moksliskai pagrįsta dėl tirpumo vandenyje ribojimų.

PNEC oralinis (antrinis apsinuodijimas)

PNEC oralinis (mg/kg maistas): 9,33

CAS: 36878-20-3

PNEC vız PNEC édesvız (mg / l): 0,1

PNEC Tengervız (mg / l): 0,01

PNEC üledék Édesvız

PNEC (mg / kg): 132000

PNEC Tengervız (mg / kg): 13200

PNEC talaj Talaj

PNEC (mg / kg): 263000

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI

8.2 Poveikio kontrolės priemonės

Venkite kontakto su produktu ir neįkvėpkite produkto garų ir dulksnos. Vietinė išmetamoji ventiliacija (LEV) arti generavimo taško.

Asmeninės apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

Kvėpavimo takų apsauga: Nedidelis garsų slėgis; produktas šiek tiek nepastovus kambario temperatūroje, tačiau nesukelia jokios rizikos. Esant karštai alyvai dėvėkite apsaugines kaukes, kad neįkvėptumėte garų arba dulksnos.

Odos apsauga: Pirštinės (polietileno, polivinilo chlorido ir neopreno; nenaudokite natūralios gumos arba butilo).

Akių / veido apsauga: Akiniai, kad apsaugotų nuo taškymosi.

Kita apsaugos įranga: Darbinėje zonoje turi būti dušai ir akių plovimo priemonės.

Ypatingosios higienos priemonės: Sutepti batai turi būti išmesti. Sutepti drabužiai neturi būti nešami namo skalbti su kitais drabužiais. Būtina reguliariai keisti apatinius drabužius, kad medžiaga neprasiskverbtų iš išorinių drabužių. Reikia pasirūpinti kriaukle ar dušu su ne tirpiklių pagrindo odos valikliais, karštu vandeniu ir muilu, kad būtų galima nusiprausti. Po darbo pasitepkite drėkinamuoju kremu.

Dėl poveikio pablogėjančios medicininės sąlygos: Kvėpavimo takų nepakankamumas ir odos problemos.

Poveikio aplinkai kontrolė:

Gaminys neturėtų patekti į aplinką per nutekamojo vandens arba kanalizacijos sistemą. Priemonės, kurių reikia imtis atsitiktinio išsiliejimo atveju, galima rasti šio Medžiagos saugos duomenų lapo 6 skyriuje.

DALIS 9. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda: Skaidrus ir blizgus.

Kvapas: Netaikomas (*)

Kvapo slenkstis: Netaikomas (*)

Spalva: < 2,5 (ASTM D-1500)

pH vertė: Netaikomas (*)

Lydomosi temperatūra / užšalimo temperatūra: -46 °C

Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros diapazonas: Netaikomas (*)

Pliūpsnio temperatūra: 288 °C esant paprastai (ASTM D-92)

Garingumas: Netaikomas (*)

Degumas (kietos medžiagos, dujų): Netaikomas (*)

Viršutinė / apatinė degumo arba sprogo riba: Netaikomas (*)

Garų slėgis: Netaikomas (*)

Garų tankis: Netaikomas (*)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI

Tankis: 0,8509 g/ml (ASTM D-4052)
Tirpumas: Netaikomas (*)
Skaidymosi koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Netaikomas (*)
Savaiminio užsidegimo temperatūra: Netaikomas (*)
Irimo temperatūra: Netaikomas (*)
Klampumas: 11,5 cSt (100 °C) 66,8 cSt (40 °C) (ASTM D-445)
Sprogumo savybės: Netaikomas (*)
Oksidacijos savybės: Netaikomas (*)

9.2 Kita informacija

Netaikomas (*)

(*) Rašymo metu nėra duomenų arba tai netaikoma dėl produkto pobūdžio ir pavojaus.

DALIS 10. Stabilumas ir reakcija

10.1. Reakcija: Netaikomas

10.2. Cheminis stabilumas: Produktas stabilus kambario temperatūroje.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: Stiprūs oksidantai reaguoja kontaktuodami su aliejais ir bendrosiomis organinėmis medžiagomis.

10.4. Vengtinios sąlygos: Kontaktas su atvira liepsna.

10.5. Nesuderinamos medžiagos: Netaikomas

10.6. Pavojingi skilimo produktai: Produktui negalutinai sudegus gali išsiskirti CO ir kitos dusinančios medžiagos.

DALIS 11. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį

Pateikta toksikologinė informacija gauta taikant reglamento 1907/2006 (REACH) VII–XI priedus.

Ūmus toksiškumas:

CAS Nr 64742-54-7. : LD50> 5000 mg / kg. : LD50> 2000 mg / kg. Įkvėpimas: LC50> 5, 0 mg / l.

CAS: 36878-20-3. Per burną LD50 žiurkėms> 5000 mg / kg. LD50 odos triušiai > 2000 mg/kg.

Odos ėsdinimas/ dirginimas: Netaikomas

Smarkus akių pažeidimas / dirginimas: Netaikomas

Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas: Netaikomas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Netaikomas

Kancerogeniškumas: Lubrikanto tipo alyva. IARC klasifikacija: 3 grupė (neklasifikuojama kaip karcinogeninė žmogui)

Gaminio vertinimas atitinka toksikologinių tyrimų, atliktų taikant reglamente (EB) Nr. 1272/2008 išdėstytus CMR padarinių, 1A ir 1B kategorijų kriterijus, rezultatų palyginimą.

Toksinis poveikis reprodukcijai: Įrodymų nėra.

STOT vienkartinis poveikis: Netaikomas

STOT pakartotinas poveikis: Netaikomas

Pavojus įkvėpus: EC: 276-737-9. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. EC: 276-738-4. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. EC: 265-157-1. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

DALIS 12. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas:

CAS: 64742-54-7. Žuvis, ūminis LL50 > 100 mg / l. Žuvis, ilgalaikis NPL 10 mg / l.

CAS: 36878-20-3. LC50 (96 h) >100 mg/l, Brachydanio rerio (OCDE 203).

12.2. Išsilaikymas ir skilimas: Medžiaga yra tepalinga, klampi ir plūduriuoja ant vandens. Ji kelia didelę fizinio užkrato riziką, daugiausiai išsipyklus jūrose, kontakto atveju sunaikina mažus vandens organizmus, apsunkina pirmuonių išgyvenimą, neleidžia saulės šviesai pasiekti giliau esančių jūrinių ekosistemų ir daro poveikį tinkamam jos vystymuisi. Sunkiai biologiškai skyla.

12.3. Bioakumuliacijos tikimybė: Nėra duomenų, rodančių, kad produktas reikšmingai kaupiasi vandens organizmuose arba pasitaiko tarp tropinio maisto produktų, nors vandens aplinkoje dėl didelio fizinio užteršimo potencialo gali daryti ilgalaikį neigiamą poveikį.

12.4. Kintamumas dirvožemyje: EC: 276-737-9 / EC: 265-157-1 / EC: 276-738-4. Po išlaisvinimo, jis susigeria į dirvožemį.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Šiame mišinyje nėra medžiagų laikomų patvariomis, bioakumuliacinėmis ir toksiškomis (PBT) arba labai patvariomis ir didelės bioakumuliacijos (vPvB)

12.6. Kitas neigiamas poveikis: Netaikomas

DALIS 13. Šalinimo aplinkybės

13.1. Atliekų šalinimo būdai

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI

Šalinimas: Perdirbkite ir surinkite bazinės alyvas, kai įmanoma. Užpildant žemėmis ir deginant įgaliotosioms įmonėms. Venkite išleisti panaudotą alyvą į kanalizaciją, nes ji gali sunaikinti vandens valymo įrenginių mikroorganizmus.

Naudojimas: Sandariai uždarytos talpos. Saugokite nuo tiesioginio patekimo į buitines atliekas.

Nuostatos: Institucijos ir įmonės, dalyvaujančios atliekų utilizavimu, transportavimu arba darbu su atliekomis, turi dirbti pagal Dir. 2008/98/EB dėl atliekų arba pagal vietinius, valstybinius arba bendruomenės reglamentus.

DALIS 14. Informacija apie gabenimą

14.1. UN numeris: Netaikomas

14.2. Tinkamas krovinio UN pavadinimas:
Netaikomas

14.3. Pavojų klasės transportavimui: Netaikomas

14.4. Pakavimo grupė

ADR / RID: Netaikomas

IATA-DGR: Netaikomas

IMDG: Netaikomas

14.5. Pavojus aplinkai

ADR / RID: Netaikomas

IATA-DGR: Netaikomas

IMDG: Netaikomas

14.6. Ypatingos atsargumo priemonės naudotojui

Stabilus kambario temperatūroje ir transportuojant. Laikykite vėsioje vietoje.

14.7. Transportuojama dideliais kiekiais, pagal Marpol konvencijos II priedą ir IBC kodeksą
IBC kodui kategorija nepriskirta.

DALIS 15. Reguliavimo informacija

15.1. Saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reglamentai / teisės aktai apie konkrečią medžiagą ar mišinį

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 2015/830.

REIKALAVIMAI Pasauliniu mastu harmonizuota chemikalų klasifikavimo ir žymėjimo sistema

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI

(GHS).

Direktyva (EB) nr. 1272/2008 (Europos Parlamento ir Tarybos, 2008 m. gruodžio 16 dienos dėl medžiagų ir mišinių (CLP) klasifikacijos, žymėjimo ir pakavimo.

Direktyva (EB) nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, vertinimo, autorizavimo ir apribojimų (REACH).

Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių vežimo keliais (ADR).

Direktyva dėl tarptautinio pavojingų prekių vežimo geležinkeliais. (RID)

Tarptautinis pavojingų prekių jūros kodas.(IMDG)

Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) direktyva dėl gabenimo oru.

Tarptautinis nesupakuotų cheminių medžiagų kodas (IMSBC kodas), MARPOL 73/78..

Komisijos Reglamentas Kiti pavojai

Netaikomas

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

DALIS 16. Kita informacija

Žodynas

MSDS: Material safety data sheet

CAS: cheminių medžiagų santrumpų tarnyba ARC: Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra ACGIH:

Amerikos Vyriausybės pramoninių higienistų konferencija TLV: Ribinė reikšmė TWA: laiko

nulemtas vidurkis STEL: trumpalaikio poveikio riba REL: rekomenduojama poveikio riba

PEL:Leistina poveikio riba NSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.VLA-

ED: Poveikio aplinkai ribinė reikšmė – poveikis per dieną VLA-EC: Poveikio aplinkai ribinė reikšmė

– trumpas poveikis DNEL / DMEL: ribinis poveikio nesukeliantis lygis / ribiniai minimalaus poveikio

lygiai PNEC: prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija LD50: vidutinė mirtina dozė

LC50: vidutinė mirtina dozė EC50: vidutinė mirtina dozė IC50: vidutinė inhibitorinė koncentracija

BOD: biologinis deguonies suvartojimas.

NOAEL: Nepastebėtas neigiamo efekto lygis

NOEL: Nepastebėtas efekto lygis

NOAEC: Nepastebėta neigiamo efekto koncentracija

NOEC: Nepastebėta efekto koncentracija

Netaikomas: Netaikoma

|| - | : pakeitimai nuo paskutinio leidimo

Informacijai naudotos duomenų bazės

EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas. TSCA: Toksiškų medžiagų kontrolės aktas, JAV Aplinkos apsaugos agentūra. JAV Nacionalinė medicinos biblioteka. RTECS: JAV Sveikatos ir sveikatos priežiūros departamentas.

Pavojaus klasė ir kategorija nurodyta dokumente

H304: Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H373: Gali pakenkti organams dėl ilgalaikio arba pakartotinio kontakto.

H413: Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI

Perkančios įmonės yra įsipareigojusios užtikrinti, kad jų darbuotojai būtų tinkamai apmokyti, kaip saugiai apdoroti ir naudoti gaminį pagal šiame Medžiagos saugos duomenų lape pateiktus nurodymus.

Be to, Perkančios įmonės turi informuoti savo darbuotojus ir asmenis, kurie gali jį apdoroti ar naudoti savo patalpose, apie šiame Medžiagos saugos duomenų lape nurodytas indikacijas, ypač tas, kurios yra susijusios su gaminio keliamais pavojais sveikatai ir žmonių bei aplinkos saugumui.

Šiame dokumente pateikta informacija buvo surinkta remiantis geriausiais esamais informacijos šaltiniais, naujausiomis galimomis žiniomis ir esamais pavojingų medžiagų klasifikavimo, pakavimo ir žymėjimo reikalavimais. Tai nenurodo, kad informacija visais atvejais yra išsami ar tiksli. Naudotojas turi pats nuspręsti, ar šiame Medžiagos saugos duomenų lape pateikiama informacija tinka konkrečiam atvejui.