

Stran 1 od 19  
 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
 Spremenjeno dne / Različica: 22.02.2019 / 0019  
 Nadomeščena različica z dne / Različica: 12.07.2018 / 0018  
 Začne veljati od: 22.02.2019  
 Datum tiska PDF: 05.11.2019  
 Pro-Line JetClean Ansaugsystemreiniger Benzin 300 ml  
 Art.: 20985

## Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

**Pro-Line JetClean Ansaugsystemreiniger Benzin 300 ml**  
**Art.: 20985**

#### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

**Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi:**

O tem trenutno ni nobenih informacij.

Čistilno sredstvo

**Odsvetovane uporabe:**

O tem trenutno ni nobenih informacij.

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

SLO

LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Str. 4, 89081 Ulm-Lehr, Nemčija  
 Telefon:(+49) 0731-1420-0, Faks:(+49) 0731-1420-88

Naslov e-pošte strokovne osebe: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - NE uporabljajte za zahtevanje varnostnih listov.

#### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

**Službe za nujne primere / Uradni svetovalni organ:**

SLO

112

**Telefonska številka družbe za klic v sili:**

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

**Razvrščanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)**

| Razred<br>nevarnosti | Kategorija nevarnosti | Stavek o nevarnosti                                                              |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq.           | 2                     | H225-Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.                                          |
| STOT RE              | 2                     | H373-Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. |
| Eye Irrit.           | 2                     | H319-Povzroča hudo draženje oči.                                                 |
| STOT SE              | 3                     | H335-Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                      |
| Skin Irrit.          | 2                     | H315-Povzroča draženje kože.                                                     |
| Asp. Tox.            | 1                     | H304-Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.                      |
| STOT SE              | 3                     | H336-Lahko povzroči zaspanost ali omotico.                                       |

#### 2.2 Elementi etikete

**Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)**

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
Spremenjeno dne / Različica: 22.02.2019 / 0019  
Nadomeščena različica z dne / Različica: 12.07.2018 / 0018  
Začne veljati od: 22.02.2019  
Datum tiska PDF: 05.11.2019  
Pro-Line JetClean Ansaugsysteemreiniger Benzin 300 ml  
Art.: 20985



## Nevarno

H225-Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H373-Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H319-Povzroča hudo draženje oči. H335-Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H315-Povzroča draženje kože. H304-Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H336-Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

P101-Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102-Hraniti zunaj dosega otrok. P210-Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260-Ne vdihavati hlapov. P271-Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru. P280-Nositi zaščitne rokavice in zaščito za oči / obraz. P301+P310+P331-PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. NE izzvati bruhanja. P312-Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P405-Hraniti zaklenjeno. P501-Odstraniti vsebino / posodo registriranemu podjetju za odstranjevanje odpadkov.

Ksilen  
Aceton

## 2.3 Druge nevarnosti

Mešanice ne vsebuje nobene snovi vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative / zelo obstojna, zelo strupena) oz. ne sodi pod dodatek XIII (EU) uredbe 1907/2006 (< 0,1 %).

Mešanice ne vsebuje nobene snovi PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic/persistent, bioaccumulative, toxic/obstojna, strupena in se lahko kopiči) oz. ne sodi pod dodatek XIII (EU) uredbe 1907/2006 (< 0,1 %).

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.1 Snov

neuporabno  
3.2 Zmes

| Aceton                                                 | Snov, za katero velja EU-mejna vrednost izpostavljenosti.   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Registracijska številka (REACH)                        | 01-2119471330-49-XXXX                                       |
| Index                                                  | 606-001-00-8                                                |
| EINECS, ELINCS, NLP                                    | 200-662-2                                                   |
| CAS                                                    | 67-64-1                                                     |
| % področje                                             | 20-50                                                       |
| Razvrščanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |

| Ksilen                          | Snov, za katero velja EU-mejna vrednost izpostavljenosti. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Registracijska številka (REACH) | 01-2119488216-32-XXXX                                     |
| Index                           | 601-022-00-9                                              |
| EINECS, ELINCS, NLP             | 215-535-7                                                 |
| CAS                             | 1330-20-7                                                 |
| % področje                      | 20-<50                                                    |

Stran 3 od 19  
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
Spremenjeno dne / Različica: 22.02.2019 / 0019  
Nadomeščena različica z dne / Različica: 12.07.2018 / 0018  
Začne veljati od: 22.02.2019  
Datum tiska PDF: 05.11.2019  
Pro-Line JetClean Ansaugsysteemreiniger Benzin 300 ml  
Art.: 20985

|                                                               |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razvrščanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)</b> | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                               |                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Benzil alkohol</b>                                         |                                                                |
| <b>Registracijska številka (REACH)</b>                        | 01-2119492630-38-XXXX                                          |
| <b>Index</b>                                                  | 603-057-00-5                                                   |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>                                    | 202-859-9                                                      |
| <b>CAS</b>                                                    | 100-51-6                                                       |
| <b>% področje</b>                                             | 1-<20                                                          |
| <b>Razvrščanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)</b> | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Acute Tox. 4, H332 |

|                                                               |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etoksilat maščobnega alkohola</b>                          |                                                                            |
| <b>Registracijska številka (REACH)</b>                        | ---                                                                        |
| <b>Index</b>                                                  | ---                                                                        |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>                                    | ---                                                                        |
| <b>CAS</b>                                                    | 78330-21-9                                                                 |
| <b>% področje</b>                                             | 0,1-<1                                                                     |
| <b>Razvrščanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)</b> | Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

Za razvrstitev in označevanje izdelka so bile lahko upoštevane onesnaženost, testni podatki ali širše informacije.

Besedilo H-stavkov in kratic razvrstitve (GHS/CLP) je navedeno v oddelku 16.

Snovi, navedene v tem razdelku je treba navesti z njihovo dejansko zadevno razvrstitvijo!

To pomeni, da je treba pri snoveh, navedenih v prilogi VI, preglednica 3.1 uredbe (EU) št. 1272/2008 (Uredba CLP) upoštevati vse morebiti navedene opombe za razvrstitev, ki so navedena tu.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Reševalci morajo poskrbeti za lastno varnost!

Nezavestni osebi nikoli ničesar ne vlivati v usta!

#### Vdihavanje

Osebo odpeljite na varno.

Osebo odpeljite na svež zrak in poiščite zdravniško pomoč.

#### Stik s kožo

Umiti z obilo vode, onesnažena in napojena oblačila takoj slecite, v primeru razdraženosti kože (rdečicanje, itd.) se takoj posvetujte z zdravnikom.

#### Stik z očmi

Odstranite kontaktne leče.

Več minut temeljito spirati z obilo vode, po potrebi poiskati zdravnika.

#### Zaužitje

Usta temeljito izplakniti z vodo.

Ne izzivati bruhanja, prizadeti naj spi obilo vode, takoj poiskati zdravnika.

Nevarnost aspiracijske pljučnice.

Ob bruhanju držati glavo nizko, da vsebina želodca ne pride v pljuča.

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

draži dihalna.

kašelj

glavobol

dihalne motnje

Vpliv/poškodbe osrednjega živčnega sistema

Stran 4 od 19  
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
Spremenjeno dne / Različica: 22.02.2019 / 0019  
Nadomeščena različica z dne / Različica: 12.07.2018 / 0018  
Začne veljati od: 22.02.2019  
Datum tiska PDF: 05.11.2019  
Pro-Line JetClean Ansaugsystemreiniger Benzin 300 ml  
Art.: 20985

Pri dolgotrajnem stiku:  
Dermatitis (vnetje kože)  
Izdelek razmaščuje.

Zaužitje:

Slabost

Poškodbe pljuč

Nevarnost aspiracijske pljučnice.

V določenih primerih se lahko zgodi, da se simptomi zastrupitve pojavijo šele po daljšem času/več urah.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatsko zdravljenje.

Izpiranje želodca samo pri endotrahealni intubaciji.

Kasnejše opazovanje za pljučnico in pljučni edem.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

CO<sub>2</sub>

Gasilni prah

Pena

Ogrožene posode hladiti z vodo.

#### Neustrezna sredstva za gašenje

Polni curek vode

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

V primeru požara lahko nastajajo:

Ogljikovi oksidi.

Dušikovi oksidi

Strupeni produkti pirolize.

Eksplzivne zmesi hlapov/zraka ali plina/zraka.

Zaradi porazdelitve v bližini tal je mogoč povratni vžig na oddaljenih virih vnetišča.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.

Dihalna naprava (respirator) z neodvisnim izvorom zraka.

V danem primeru zaščitite.

Kontaminirano vodo za gašenje odstraniti v skladu s oddelek 13. Odstranjevanje.

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Odstraniti vire vžiga - ne kaditi.

Zagotoviti zadostno zračenje.

Preprečiti stik z očmi, kožo in vdihavanje.

Krp, napojenih s tem izdelkom, ne nosite v žepu.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

V primeru sproščanja večje količine omejiti širjenje s pregradami.

Odpraviti nezatesnjenost, če je mogoče varno.

Ne izprazniti v kanalizacijo.

Preprečiti vdor v površinske vode, podtalnico in zemljo.

Preprečiti izliv snovi v kanalizacijo, kleti, jame in na druga mesta, kjer bi lahko bilo kopičenje te snovi nevarno.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Pobirati z materialom, ki veže nase tekočine (npr. univerzalnim vezivom), in v skladu z oddelkom 13 odstraniti med odpadke.

### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Osebna zaščitna oprema je našeta v oddelku 8, navodila za odstranjevanje med odpadke so navedena v oddelku 13.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

Poleg podatkov, navedenih v tem oddelku, so ustrezni podatki na voljo tudi v oddelku 8 in 6.1.

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
Spremenjeno dne / Različica: 22.02.2019 / 0019  
Nadomeščena različica z dne / Različica: 12.07.2018 / 0018  
Začne veljati od: 22.02.2019  
Datum tiska PDF: 05.11.2019  
Pro-Line JetClean Ansaugsysteemreiniger Benzin 300 ml  
Art.: 20985

### 7.1.1 Splošna priporočila

Omogočiti zadostno prezračevanje prostora.  
Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.  
Ukrepiti proti elektrostatičnemu naboj.  
Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi in hraniti živila.  
Upoštevati navodila navedena na etiketi in v navodilu za uporabo.  
Uporabiti delovni postopek v skladu z navodili.

### 7.1.2 Navodila za splošne higienske ukrepe na delovnem mestu

Pri ravnanju z kemikalijami upoštevati splošne higienske predpise.  
Pred odmorom in po končanem delu si umijte roke.  
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.  
Pred vstopom v območja, v katerih se uživa hrana, odložite kontaminirana oblačila in zaščitno opremo.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hraniti izven dosega nepooblaščenih oseb.  
Izdelka ne skladiščiti na hodnikih in stopniščih.  
Izdelek skladiščiti samo v zaprtih originalnih posodah.  
Upoštevajte posebne pogoje skladiščenja.  
Tla odporna na razredčila.  
Ne skladiščiti skupaj z oksidacijskimi reagensi.  
Skladiščiti na dobro zračenem mestu.  
Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki in toploto.

### 7.3 Posebne končne uporabe

O tem trenutno ni nobenih informacij.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1 Parametri nadzora

|                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                               |
|-----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| SLO                   |  | Kemična oznaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aceton           | % pblast:20-50      |                               |
| MV:                   |  | 500 ppm (1210 mg/m3) (MV, EU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | KTV :               | 1000 ppm (2420 mg/m3) (MV)    |
| Postopki spremljanja: |  | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                               |
|                       |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Compur - KITA-102 SA (548 534)</li><li>- Compur - KITA-102 SC (548 550)</li><li>- Compur - KITA-102 SD (551 109)</li><li>- Draeger - Acetone 40/a (5) (81 03 381)</li><li>- Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901)</li><li>- MTA/MA-031/A96 (Determination of ketones (acetone, methyl ethyl ketone, methyl isobutyl ketone) in air - Charcoal tube method / Gas chromatography) - 1996 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 67-1 (2004)</li><li>- MDHS 72 (Volatile organic compounds in air – Laboratory method using pumped solid sorbent tubes, thermal desorption and gas chromatography) - 1993</li></ul> |                  |                     |                               |
| BAT:                  |  | 80,0 mg/L (urin, ob koncu delovne izmene)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | Drugi podatki: Y    |                               |
| SLO                   |  | Kemična oznaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ksilen           | % pblast:20-<50     |                               |
| MV:                   |  | 50 ppm (221 mg/m3) (MV, EU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | KTV :               | 100 ppm (442 mg/m3) (KTV, EU) |
| Postopki spremljanja: |  | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                               |
|                       |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Compur - KITA-143 SA (550 325)</li><li>- Compur - KITA-143 SB (505 998)</li><li>- Draeger - Xylene 10/a (67 33 161)</li><li>- MTA/MA-030/A92 (Determination of aromatic hydrocarbons (benzene, toluene, ethylbenzene, p-xylene, 1,2,4-trimethylbenzene) in air - Charcoal tube method / Gas chromatography) - 1992 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 47-1 (2004)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                               |
| BAT:                  |  | 2 g/L (metilhipurna kislina (vse izomere), urin, ob koncu delovne izmene)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | Drugi podatki: K    |                               |
| SLO                   |  | Kemična oznaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Benzil alkohol   | % pblast:1-<20      |                               |
| MV:                   |  | 5 ppm (22 mg/m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | KTV :               | 10 ppm (44 mg/m3)             |
| Postopki spremljanja: |  | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                               |
| BAT:                  |  | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | Drugi podatki: K, Y |                               |
| SLO                   |  | Kemična oznaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dimetil glutarat | % pblast:           |                               |
| MV:                   |  | 1,2 ppm (8 mg/m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | KTV :               | 2,5 ppm (16 mg/m3)            |
| Postopki spremljanja: |  | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                               |
| BAT:                  |  | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | Drugi podatki: Y    |                               |

SLO

Stran 6 od 19  
 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
 Spremenjeno dne / Različica: 22.02.2019 / 0019  
 Nadomeščena različica z dne / Različica: 12.07.2018 / 0018  
 Začne veljati od: 22.02.2019  
 Datum tiska PDF: 05.11.2019  
 Pro-Line JetClean Ansaugsystemreiniger Benzin 300 ml  
 Art.: 20985

| Kemična oznaka        | Dimetil sukcinat         | % pblast: |
|-----------------------|--------------------------|-----------|
| MV: 1,2 ppm (8 mg/m3) | KTV : 2,4 ppm (16 mg/m3) | ---       |
| Postopki spremljanja: | ---                      |           |
| BAT: ---              | Drugi podatki: Y         |           |

| Kemična oznaka        | Dimetil adipat           | % pblast: |
|-----------------------|--------------------------|-----------|
| MV: 1,2 ppm (8 mg/m3) | KTV : 2,4 ppm (16 mg/m3) | ---       |
| Postopki spremljanja: | ---                      |           |
| BAT: ---              | Drugi podatki: Y         |           |

| Aceton                |                                            |                               |            |          |              |                             |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------|--------------|-----------------------------|
| Področje uporabe      | Pot izpostavljenosti /okoljski oddelek     | Vpliv na zdravje              | Deskriptor | Vrednost | Enota        | Opomba                      |
|                       | Okolje - morska voda                       |                               | PNEC       | 1,06     | mg/l         | Assesment factor 500        |
|                       | Okolje - sladke vode                       |                               | PNEC       | 10,6     | mg/l         | Assesment factor 50         |
|                       | Okolje - usedlina, sladke vode             |                               | PNEC       | 30,4     | mg/l         |                             |
|                       | Okolje - usedlina, morska voda             |                               | PNEC       | 3,04     | mg/l         |                             |
|                       | Okolje - tla                               |                               | PNEC       | 29,5     | mg/kg dw     |                             |
|                       | Okolje - naprava za obdelavo odpadnih voda |                               | PNEC       | 19,5     | mg/l         |                             |
|                       | Okolje - sporadično (občasno) sproščanje   |                               | PNEC       | 21       | mg/l         | Assesment factor 100        |
|                       | Okolje - naprava za obdelavo odpadnih voda |                               | PNEC       | 100      | mg/l         |                             |
| Potrošnik             | Človek - oralno                            | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 62       | mg/kg bw/day | Overall assesment factor 2  |
| Potrošnik             | Človek - dermalno                          | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 62       | mg/kg bw/day | Overall assesment factor 20 |
| Potrošnik             | Človek - vdihavanje                        | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 200      | mg/m3        | Overall assesment factor 5  |
| Delavec / delojemalec | Človek - dermalno                          | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 186      | mg/kg bw/day |                             |
| Delavec / delojemalec | Človek - vdihavanje                        | Kratkotrajno, lokalni učinki  | DNEL       | 2420     | mg/m3        |                             |
| Delavec / delojemalec | Človek - vdihavanje                        | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 1210     | mg/m3        |                             |

| Ksilen           |                                                |                  |            |          |          |        |
|------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|----------|----------|--------|
| Področje uporabe | Pot izpostavljenosti /okoljski oddelek         | Vpliv na zdravje | Deskriptor | Vrednost | Enota    | Opomba |
|                  | Okolje - periodično sproščanje                 |                  | PNEC       | 0,327    | mg/l     |        |
|                  | Okolje - naprava za obdelavo odpadnih voda     |                  | PNEC       | 6,58     | mg/l     |        |
|                  | Okolje - sladke vode                           |                  | PNEC       | 0,327    | mg/l     |        |
|                  | Okolje - morska voda                           |                  | PNEC       | 0,327    | mg/l     |        |
|                  | Okolje - usedlina, sladke vode                 |                  | PNEC       | 12,46    | mg/kg dw |        |
|                  | Okolje - usedlina, morska voda                 |                  | PNEC       | 12,46    | mg/kg dw |        |
|                  | Okolje - tla                                   |                  | PNEC       | 2,31     | mg/kg dw |        |
|                  | Okolje - voda, sporadično (občasno) sproščanje |                  | PNEC       | 0,327    | mg/l     |        |

|                       |                     |                                |      |      |                   |  |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------|------|-------------------|--|
| Potrošnik             | Človek - vdihavanje | Kratkotrajno, lokalni učinki   | DNEL | 174  | mg/m <sup>3</sup> |  |
| Potrošnik             | Človek - vdihavanje | Kratkotrajno, sistemski učinki | DNEL | 174  | mg/m <sup>3</sup> |  |
| Potrošnik             | Človek - vdihavanje | Dolgotrajno, sistemski učinki  | DNEL | 14,8 | mg/m <sup>3</sup> |  |
| Potrošnik             | Človek - dermalno   | Dolgotrajno, sistemski učinki  | DNEL | 108  | mg/kg bw/day      |  |
| Potrošnik             | Človek - oralno     | Dolgotrajno, sistemski učinki  | DNEL | 1,6  | mg/kg bw/day      |  |
| Delavec / delojemalec | Človek - vdihavanje | Kratkotrajno, lokalni učinki   | DNEL | 289  | mg/m <sup>3</sup> |  |
| Delavec / delojemalec | Človek - vdihavanje | Kratkotrajno, sistemski učinki | DNEL | 289  | mg/m <sup>3</sup> |  |
| Delavec / delojemalec | Človek - vdihavanje | Dolgotrajno, sistemski učinki  | DNEL | 77   | mg/m <sup>3</sup> |  |
| Delavec / delojemalec | Človek - dermalno   | Dolgotrajno, sistemski učinki  | DNEL | 180  | mg/kg bw/day      |  |

| Benzil alkohol        |                                            |                                |            |          |                   |        |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|-------------------|--------|
| Področje uporabe      | Pot izpostavljenosti /okoljski oddelek     | Vpliv na zdravje               | Deskriptor | Vrednost | Enota             | Opomba |
|                       | Okolje - tla                               |                                | PNEC       | 0,456    | mg/kg             |        |
|                       | Okolje - naprava za obdelavo odpadnih voda |                                | PNEC       | 39       | mg/l              |        |
|                       | Okolje - usedlina                          |                                | PNEC       | 5,27     | mg/kg             |        |
|                       | Okolje - usedlina, morska voda             |                                | PNEC       | 0,527    | mg/kg             |        |
|                       | Okolje - morska voda                       |                                | PNEC       | 0,1      | mg/l              |        |
|                       | Okolje - periodično sproščanje             |                                | PNEC       | 2,3      | mg/l              |        |
|                       | Okolje - sladke vode                       |                                | PNEC       | 1        | mg/l              |        |
| Potrošnik             | Človek - dermalno                          | Kratkotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 28,5     | mg/kg bw/d        |        |
| Potrošnik             | Človek - dermalno                          | Dolgotrajno, sistemski učinki  | DNEL       | 5,7      | mg/kg bw/d        |        |
| Potrošnik             | Človek - oralno                            | Kratkotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 25       | mg/kg bw/d        |        |
| Potrošnik             | Človek - oralno                            | Dolgotrajno, sistemski učinki  | DNEL       | 5        | mg/kg bw/d        |        |
| Potrošnik             | Človek - vdihavanje                        | Kratkotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 40,55    | mg/m <sup>3</sup> |        |
| Potrošnik             | Človek - vdihavanje                        | Dolgotrajno, sistemski učinki  | DNEL       | 8,11     | mg/m <sup>3</sup> |        |
| Delavec / delojemalec | Človek - dermalno                          | Kratkotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 47       | mg/kg bw/d        |        |
| Delavec / delojemalec | Človek - dermalno                          | Dolgotrajno, sistemski učinki  | DNEL       | 9,5      | mg/kg bw/d        |        |
| Delavec / delojemalec | Človek - vdihavanje                        | Kratkotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 450      | mg/m <sup>3</sup> |        |
| Delavec / delojemalec | Človek - vdihavanje                        | Dolgotrajno, sistemski učinki  | DNEL       | 90       | mg/m <sup>3</sup> |        |

| Dimetil glutarat |                                        |                  |            |          |                   |        |
|------------------|----------------------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|--------|
| Področje uporabe | Pot izpostavljenosti /okoljski oddelek | Vpliv na zdravje | Deskriptor | Vrednost | Enota             | Opomba |
|                  | Človek - vdihavanje                    |                  | DNEL       | 8,3      | mg/m <sup>3</sup> |        |
|                  | Okolje - usedlina, morska voda         |                  | PNEC       | 0,015    | mg/kg             |        |
|                  | Okolje - usedlina, sladke vode         |                  | PNEC       | 0,15     | mg/kg             |        |



Stran 8 od 19  
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
Spremenjeno dne / Različica: 22.02.2019 / 0019  
Nadomeščena različica z dne / Različica: 12.07.2018 / 0018  
Začne veljati od: 22.02.2019  
Datum tiska PDF: 05.11.2019  
Pro-Line JetClean Ansaugsysteemreiniger Benzin 300 ml  
Art.: 20985

|  |                                          |  |      |        |       |  |
|--|------------------------------------------|--|------|--------|-------|--|
|  | Okolje - morska voda                     |  | PNEC | 0,0031 | mg/l  |  |
|  | Okolje - sladke vode                     |  | PNEC | 0,031  | mg/l  |  |
|  | Okolje - tla                             |  | PNEC | 0,113  | mg/kg |  |
|  | Okolje - sporadično (občasno) sproščanje |  | PNEC | 0,31   | mg/l  |  |

| Dimetil adipat   |                                          |                  |            |          |       |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|------------|----------|-------|--------|
| Področje uporabe | Pot izpostavljenosti /okoljski oddelek   | Vpliv na zdravje | Deskriptor | Vrednost | Enota | Opomba |
|                  | Okolje - morska voda                     |                  | PNEC       | 0,0018   | mg/l  |        |
|                  | Okolje - tla                             |                  | PNEC       | 0,09     | mg/kg |        |
|                  | Okolje - usedlina, morska voda           |                  | PNEC       | 0,016    | mg/kg |        |
|                  | Okolje - usedlina, sladke vode           |                  | PNEC       | 0,16     | mg/kg |        |
|                  | Okolje - sladke vode                     |                  | PNEC       | 0,018    | mg/l  |        |
|                  | Okolje - sporadično (občasno) sproščanje |                  | DNEL       | 0,18     | mg/l  |        |
| Industrijska     | Človek - vdihavanje                      | Dolgotrajno      | DNEL       | 8,3      | mg/m3 |        |
| Potrošnik        | Človek - vdihavanje                      | Dolgotrajno      | DNEL       | 5        | mg/m3 |        |

(SLO) MV = Mejna vrednost (8-urno izpostavljenost). A = Alveolarna frakcija - del vdihnjenih suspendiranih snovi, ki doseže alveole. I = Inhalabilna frakcija - del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne. I\* = Inhalabilna frakcija lesnega prahu - če so prahovi trdih lesov pomešani z drugimi lesnimi prahovi, se mejna vrednost uporablja za vse lesne prahove v mešanici.  
(8) = Inhalabilna frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabilna frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). | KTV = Kratkotrajna vrednost (faktor). A = Alveolarna frakcija - del vdihnjenih suspendiranih snovi, ki doseže alveole. I = Inhalabilna frakcija - del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne.  
(8) = Inhalabilna frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabilna frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost glede na referenčno obdobje ene minute (2017/164/EU). | BAT = Biološke mejne vrednosti (BAT). | Drugi podatki: K = Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo. Y = Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju MV in BAT. TDK = Tehnično dosegljiva koncentracija. EKA = zveza med koncentracijo rakotvornih snovi v zraku na delovnem mestu in količino snovi in/ali njenih metabolitov v organizmu - podana za rakotvorne snovi (rakovorne snovi). R = rakotvorno - lahko povzroči raka, M = mutageno - lahko povzroči dedne genetske okvare, RF = Strupeno za razmnoževanje - lahko škoduje plodnosti, RD = Strupeno za razmnoževanje - lahko škoduje nerojenemu otroku, 1A, 1B/2 = Številke 1A, 1B in 2 predstavljajo skupino rakotvornih, mutagenih in reproduktivnih strupenih snovi po klasifikaciji EU (CLP).

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### 8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Zagotoviti dobro prezračevanje. To je mogoče doseči z odsesovanjem ali splošnim odvajanjem zraka.  
Če to ne zadostuje za zmanjšanje koncentracije pod mejno vrednost MV, je potrebno uporabljati primerno dihalno napravo - respirator.  
Velja samo, če so navedene mejne vrednosti prekoračene.  
Primerne metode ocenjevanja za preverjanje sprejetih zaščitnih ukrepov zajemajo mersko tehnične in nemersko tehnične metode ugotavljanja.  
Takšne so opisane npr. v BS EN 14042.  
BS EN 14042 "Ozračje delovnega mesta. Navodila za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim dejavnikom."

### 8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Pri ravnanju z kemikalijami upoštevati splošne higienske predpise.  
Pred odmorom in po končanem delu si umijte roke.  
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.  
Pred vstopom v območja, v katerih se uživa hrana, odložite kontaminirana oblačila in zaščitno opremo.

#### Zaščita za oči/obraz:

Zaščitna očala zatesnjena s stranskimi ščitniki (EN 166).

#### Zaščita kože - zaščita rok:

Zaščitne rokavice odporne na topila (EN 374).  
Oziroma  
Zaščitne rokavice iz Viton® / iz fluorelastomera (EN 374)  
Zaščitne rokavice iz fluor kavčuka (EN 374).  
Minimalna debelina plasti v mm:  
0,4



Stran 9 od 19  
 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
 Spremenjeno dne / Različica: 22.02.2019 / 0019  
 Nadomeščena različica z dne / Različica: 12.07.2018 / 0018  
 Začne veljati od: 22.02.2019  
 Datum tiska PDF: 05.11.2019  
 Pro-Line JetClean Ansaugsystemreiniger Benzin 300 ml  
 Art.: 20985

Permeacijski čas (prepustni čas) v minutah:  
 >= 480

Ugotovljeni časi preboja, ki so v skladu z EN 16523-1, niso preizkušeni v praksi.  
 Priporoča se maksimalni nosilni čas, ki ustreza 50% časa preboja.

## Zaščita kože - drugo:

Zaščitna delovna obleka (npr. zaščitna obutev EN ISO 20345, delovna obleka z dolgimi rokavi).

## Zaščita dihal:

Pri prekoračitvi MV.  
 Filter A P2 (EN 14387), označevalna barva rjava, bela  
 Upoštevajte časovno omejitev za uporabo dihalne naprave.

Toplotno nevarnostjo:  
 Se ne uporablja

Dodatna informacija za zaščito rok - niso bila izvedena nobena testiranja.  
 Sestavine za mešanice smo izbirali po najboljšem vedenju in na podlagi informacij.  
 Izbor smo izvedli skladno z navodili proizvajalca rokavic.  
 Pri končni izbiri materiala rokavic je potrebno upoštevati permeacijski čas, razpad in raztrganje.  
 Izбира primernih rokavic ni odvisna samo od materiala, ampak tudi od drugih varnostnih pokazateljev, ki se od proizvajalca do proizvajalca razlikuje.  
 Pri mešanicah ni mogoče izračunati vnaprej obstojnosti materiala za rokavice in ga je treba preveriti pred uporabo.  
 Točno določen čas trganja materiala rokavic je potrebno ugotoviti pri proizvajalcu zaščitnih rokavic in ga upoštevati.

## 8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

O tem trenutno ni nobenih informacij.

# ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

## 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Agregatno stanje:                           | Tekoče                       |
| Barva:                                      | Svetlorumen                  |
| Vonj:                                       | Karakterističen              |
| Mejne vrednosti vonja:                      | Nedoločeno                   |
| pH-vrednost:                                | Nedoločeno                   |
| Tališče/ledišče:                            | Nedoločeno                   |
| Začetno vrelišče in območje vrelišča:       | Nedoločeno                   |
| Plamenišče:                                 | -18 °C                       |
| Hitrost izparevanja:                        | Nedoločeno                   |
| Vnetljivost (trdno, plinasto):              | Nedoločeno                   |
| Spodnja meja eksplozivnosti:                | 1 Vol-% (Ksilen)             |
| Zgornja meja eksplozivnosti:                | 13 Vol-% (Aceton)            |
| Parni tlak:                                 | Nedoločeno                   |
| Parna gostota (rak = 1):                    | Nedoločeno                   |
| Gostota:                                    | 0,894 g/ml (15°C)            |
| Nasipna teža:                               | Nedoločeno                   |
| Topnost:                                    | Nedoločeno                   |
| Topnost v vodi:                             | Ni topen                     |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): | Nedoločeno                   |
| Temperatura samovžiga:                      | Nedoločeno                   |
| Temperatura razpadanja:                     | Nedoločeno                   |
| Viskoznost:                                 | <7 mm <sup>2</sup> /s (40°C) |
| Eksplozivne lastnosti:                      | Nedoločeno                   |
| Oksidativne lastnosti:                      | Nedoločeno                   |

## 9.2 Drugi podatki

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Sposobnost mešanja:         | Nedoločeno |
| Topnost v maščobi / topila: | Nedoločeno |
| Prevodnost:                 | Nedoločeno |
| Napetost na površini:       | Nedoločeno |
| Vsebnost topila:            | Nedoločeno |

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
Spremenjeno dne / Različica: 22.02.2019 / 0019  
Nadomeščena različica z dne / Različica: 12.07.2018 / 0018  
Začne veljati od: 22.02.2019  
Datum tiska PDF: 05.11.2019  
Pro-Line JetClean Ansaugsysteemreiniger Benzin 300 ml  
Art.: 20985

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

### 10.1 Reaktivnost

Izdelek ni bil preizkušen.

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilen ob primernem skladiščenju in ravnanju.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije niso znane.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ogrevanje, odprti plamen, viri vžiga

### 10.5 Nezdržljivi materiali

Preprečiti stik z oksidacijskimi sredstvi.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Se ne razgradi pri pravilni uporabi.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Morebitne dodatne informacije o učinkih na zdravje glejte v razdelku 2.1 (Razvrstitev).

#### Pro-Line JetClean Ansaugsysteemreiniger Benzin 300 ml

Art.: 20985

| Toksičnost / Učinek                                                          | Končna točka | Vrednost | Enota   | Organizem | Preizkusna metoda | Opomba                             |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|-----------|-------------------|------------------------------------|
| Akutna strupenost, pri zaužitju:                                             | ATE          | >2000    | mg/kg   |           |                   | izračunana vrednost                |
| Akutna strupenost, v stiku s kožo:                                           | ATE          | >2000    | mg/kg   |           |                   | izračunana vrednost                |
| Akutna strupenost, pri vdihavanju:                                           | ATE          | >20      | mg/l/4h |           |                   | izračunana vrednost, Nevarni hlapi |
| Jedkost za kožo/draženje kože:                                               |              |          |         |           |                   | ni podatka                         |
| Resne okvare oči/draženje:                                                   |              |          |         |           |                   | ni podatka                         |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:                      |              |          |         |           |                   | ni podatka                         |
| Mutagenost za zarodne celice:                                                |              |          |         |           |                   | ni podatka                         |
| Rakotvornost:                                                                |              |          |         |           |                   | ni podatka                         |
| Strupenost za razmnoževanje:                                                 |              |          |         |           |                   | ni podatka                         |
| Specifična strupenost za organe - enkratna izpostavljenost (STOT-SE):        |              |          |         |           |                   | ni podatka                         |
| Specifična strupenost za organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT-RE): |              |          |         |           |                   | ni podatka                         |
| Nevarnost pri vdihavanju:                                                    |              |          |         |           |                   | ni podatka                         |
| Simptomi:                                                                    |              |          |         |           |                   | ni podatka                         |

#### Aceton

| Toksičnost / Učinek                | Končna točka | Vrednost | Enota   | Organizem | Preizkusna metoda              | Opomba |
|------------------------------------|--------------|----------|---------|-----------|--------------------------------|--------|
| Akutna strupenost, pri zaužitju:   | LD50         | 5800     | mg/kg   | Podgana   | OECD 401 (Acute Oral Toxicity) |        |
| Akutna strupenost, v stiku s kožo: | LD50         | >15800   | mg/kg   | Podgana   |                                |        |
| Akutna strupenost, pri vdihavanju: | LC50         | 76       | mg/l/4h | Podgana   |                                |        |

Stran 11 od 19  
 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
 Spremenjeno dne / Različica: 22.02.2019 / 0019  
 Nadomeščena različica z dne / Različica: 12.07.2018 / 0018  
 Začne veljati od: 22.02.2019  
 Datum tiska PDF: 05.11.2019  
 Pro-Line JetClean Ansaugsysteemreiniger Benzin 300 ml  
 Art.: 20985

|                                                         |  |  |  |                 |                                                          |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedkost za kožo/draženje kože:                          |  |  |  | Morski prašiček |                                                          | Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože., Ne draži.                                   |
| Resne okvare oči/draženje:                              |  |  |  | Kunec           | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                | Eye Irrit. 2                                                                                                               |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože: |  |  |  | Morski prašiček | OECD 406 (Skin Sensitisation)                            | Nepreobčutljivost                                                                                                          |
| Mutagenost za zarodne celice:                           |  |  |  |                 | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)               | Negativno                                                                                                                  |
| Mutagenost za zarodne celice:                           |  |  |  |                 | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | Negativno                                                                                                                  |
| Mutagenost za zarodne celice:                           |  |  |  |                 | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)    | Negativno                                                                                                                  |
| Simptomi:                                               |  |  |  |                 |                                                          | nezavest, bruhanje, glavobol, želodčne in črevesne motnje, utrujenost, draženje sluznice, vrtoglavica, slabost, omotičnost |

| Ksilen                                                  |              |          |         |           |                                                        |                                                           |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Toksičnost / Učinek                                     | Končna točka | Vrednost | Enota   | Organizem | Preizkusna metoda                                      | Opomba                                                    |
| Akutna strupenost, pri zaužitju:                        | LD50         | 3523     | mg/kg   | Podgana   | Regulation (EC) 440/2008 B.1 (ACUTE ORAL TOXICITY)     |                                                           |
| Akutna strupenost, v stiku s kožo:                      | LD50         | 12126    | mg/kg   | Kunec     |                                                        | EU-razvrščanje se ne ujema s tem.                         |
| Akutna strupenost, pri vdihavanju:                      | LD50         | 27,6     | mg/l/4h | Podgana   |                                                        | EU-razvrščanje se ne ujema s tem., Nevarni hlapi          |
| Jedkost za kožo/draženje kože:                          |              |          |         |           |                                                        | Dražilno                                                  |
| Resne okvare oči/draženje:                              |              |          |         |           |                                                        | Dražilno                                                  |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože: |              |          |         | Miš       | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay) | Ne (Stik s kožo)                                          |
| Mutagenost za zarodne celice:                           |              |          |         |           | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)             | Negativno                                                 |
| Rakotvornost:                                           |              |          |         |           |                                                        | Negativno                                                 |
| Strupenost za razmnoževanje:                            |              |          |         |           |                                                        | Negativno                                                 |
| Nevarnost pri vdihavanju:                               |              |          |         |           |                                                        | Da                                                        |
| Simptomi:                                               |              |          |         |           |                                                        | težave pri dihanju, glavobol, vrtoglavica, Poškodbe pljuč |

Stran 12 od 19  
 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
 Spremenjeno dne / Različica: 22.02.2019 / 0019  
 Nadomeščena različica z dne / Različica: 12.07.2018 / 0018  
 Začne veljati od: 22.02.2019  
 Datum tiska PDF: 05.11.2019  
 Pro-Line JetClean Ansaugsystemreiniger Benzin 300 ml  
 Art.: 20985

|                                                                                       |  |  |  |  |  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| Specifična strupenost za organe - enkratna izpostavljenost (STOT-SE), pri vdihavanju: |  |  |  |  |  | Draži dihala. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|

| Benzil alkohol                                                               |              |          |         |                 |                                                    |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Toksičnost / Učinek                                                          | Končna točka | Vrednost | Enota   | Organizem       | Preizkusna metoda                                  | Opomba                                                 |
| Akutna strupenost, pri zaužitju:                                             | LD50         | 1620     | mg/kg   | Podgana         |                                                    |                                                        |
| Akutna strupenost, pri zaužitju:                                             | LD50         | 1230     | mg/kg   | Podgana         |                                                    |                                                        |
| Akutna strupenost, v stiku s kožo:                                           | LD50         | >2000    | mg/kg   | Kunec           |                                                    |                                                        |
| Akutna strupenost, pri vdihavanju:                                           | LC50         | > 4,178  | mg/l/4h | Podgana         | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)               | Aerosol                                                |
| Jedkost za kožo/draženje kože:                                               |              |          |         | Kunec           | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)       | Ne draži.                                              |
| Resne okvare oči/draženje:                                                   |              |          |         | Kunec           | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)          | Eye Irrit. 2                                           |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:                      |              |          |         | Morski prašiček | OECD 406 (Skin Sensitisation)                      | Nepreobčutljivost                                      |
| Mutagenost za zarodne celice:                                                |              |          |         | Miš             | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) | Negativno                                              |
| Strupenost za razmnoževanje:                                                 | NOAEC        | 1072     | mg/m3   | Podgana         |                                                    |                                                        |
| Specifična strupenost za organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT-RE): | NOAEC        | 1072     | mg/kg   | Podgana         |                                                    |                                                        |
| Specifična strupenost za organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT-RE): | NOAEL        | 200      | mg/kg   | Miš             |                                                    |                                                        |
| Simptomi:                                                                    |              |          |         |                 |                                                    | glavobol, utrujenost, vrtoglavica, slabost in bruhanje |

| Etoksilat maščobnega alkohola      |              |          |       |           |                   |        |
|------------------------------------|--------------|----------|-------|-----------|-------------------|--------|
| Toksičnost / Učinek                | Končna točka | Vrednost | Enota | Organizem | Preizkusna metoda | Opomba |
| Akutna strupenost, v stiku s kožo: | LD50         | >2000    | mg/kg | Podgana   |                   |        |

| Dimetil glutarat                   |              |          |         |           |                   |                                          |
|------------------------------------|--------------|----------|---------|-----------|-------------------|------------------------------------------|
| Toksičnost / Učinek                | Končna točka | Vrednost | Enota   | Organizem | Preizkusna metoda | Opomba                                   |
| Akutna strupenost, pri zaužitju:   | LD50         | 8191     | mg/kg   | Podgana   |                   |                                          |
| Akutna strupenost, v stiku s kožo: | LD50         | >2250    | mg/kg   | Kunec     |                   |                                          |
| Akutna strupenost, pri vdihavanju: | LC50         | >11      | mg/l/4h | Podgana   |                   |                                          |
| Simptomi:                          |              |          |         |           |                   | driska, motnje vida, slabost in bruhanje |

| Dimetil sukcinat                   |              |          |       |           |                   |                   |
|------------------------------------|--------------|----------|-------|-----------|-------------------|-------------------|
| Toksičnost / Učinek                | Končna točka | Vrednost | Enota | Organizem | Preizkusna metoda | Opomba            |
| Akutna strupenost, pri zaužitju:   | LD50         | >5000    | mg/kg | Podgana   |                   |                   |
| Akutna strupenost, v stiku s kožo: | LD50         | >5000    | mg/kg | Kunec     |                   |                   |
| Jedkost za kožo/draženje kože:     |              |          |       |           |                   | Lahko dražilno    |
| Simptomi:                          |              |          |       |           |                   | draženje sluznice |

Stran 13 od 19  
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
Spremenjeno dne / Različica: 22.02.2019 / 0019  
Nadomeščena različica z dne / Različica: 12.07.2018 / 0018  
Začne veljati od: 22.02.2019  
Datum tiska PDF: 05.11.2019  
Pro-Line JetClean Ansaugsysteemreiniger Benzin 300 ml  
Art.: 20985

#### Dimetil adipat

| Toksičnost / Učinek                | Končna točka | Vrednost | Enota | Organizem | Preizkusna metoda | Opomba         |
|------------------------------------|--------------|----------|-------|-----------|-------------------|----------------|
| Akutna strupenost, pri zaužitju:   | LD50         | 8191     | mg/kg | Podgana   |                   |                |
| Akutna strupenost, v stiku s kožo: | LD50         | >2250    | mg/kg | Kunec     |                   |                |
| Resne okvare oči/draženje:         |              |          |       |           |                   | Lahko dražilno |

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

Morebitne dodatne informacije o učinkih na okolje glejte v razdelku 2.1 (Razvrstitev).

#### Pro-Line JetClean Ansaugsysteemreiniger Benzin 300 ml Art.: 20985

| Toksičnost / Učinek                    | Končna točka | Čas | Vrednost | Enota | Organizem | Preizkusna metoda | Opomba     |
|----------------------------------------|--------------|-----|----------|-------|-----------|-------------------|------------|
| 12.1. Strupenost za ribe:              |              |     |          |       |           |                   | ni podatka |
| 12.1. Strupenost za nevretenčarje:     |              |     |          |       |           |                   | ni podatka |
| 12.1. Strupenost za alge:              |              |     |          |       |           |                   | ni podatka |
| 12.2. Obstojnost in razgradljivost:    |              |     |          |       |           |                   | ni podatka |
| 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih: |              |     |          |       |           |                   | ni podatka |
| 12.4. Mobilnost v tleh:                |              |     |          |       |           |                   | ni podatka |
| 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB:     |              |     |          |       |           |                   | ni podatka |
| 12.6. Drugi škodljivi učinki:          |              |     |          |       |           |                   | ni podatka |

#### Aceton

| Toksičnost / Učinek                    | Končna točka | Čas | Vrednost   | Enota | Organizem                       | Preizkusna metoda                                                       | Opomba                      |
|----------------------------------------|--------------|-----|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 12.2. Obstojnost in razgradljivost:    |              | 28d | 91         | %     |                                 | OECD 301 A (Ready Biodegradability - DOC Die-Away Test)                 | Lahko biološko razgradljivi |
| 12.1. Strupenost za ribe:              | LC50         | 96h | 5540       | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             |                                                                         |                             |
| 12.1. Strupenost za ribe:              | LC50         | 96h | 7500       | mg/l  | Leuciscus idus                  |                                                                         |                             |
| 12.1. Strupenost za nevretenčarje:     | EC50         | 48h | 6100-12700 | mg/l  | Daphnia magna                   |                                                                         |                             |
| 12.1. Strupenost za nevretenčarje:     | NOEC/NOEL    | 28d | 2212       | mg/l  | Daphnia pulex                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                              |                             |
| 12.1. Strupenost za alge:              | EC50         | 48h | 4740       | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata |                                                                         |                             |
| 12.1. Strupenost za alge:              | NOEC/NOEL    | 48h | 3400       | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata |                                                                         |                             |
| 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih: | Log Pow      |     | -0,24      |       |                                 | OECD 107 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - Shake Flask Method) |                             |
| 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih: | BCF          |     | 0,19       |       |                                 |                                                                         |                             |
| 12.4. Mobilnost v tleh:                |              |     |            |       |                                 |                                                                         | Brez adsorpcije v tleh.     |
| 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB:     |              |     |            |       |                                 |                                                                         | Ni snov PBT, Ni snov vPvB   |

Stran 14 od 19  
 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
 Spremenjeno dne / Različica: 22.02.2019 / 0019  
 Nadomeščena različica z dne / Različica: 12.07.2018 / 0018  
 Začne veljati od: 22.02.2019  
 Datum tiska PDF: 05.11.2019  
 Pro-Line JetClean Ansaugs-systemreiniger Benzin 300 ml  
 Art.: 20985

|                          |         |       |           |      |                    |                                                                                          |  |
|--------------------------|---------|-------|-----------|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Strupenost za bakterije: | BOD/COD | 16h   | 1700      | mg/l | Pseudomonas putida |                                                                                          |  |
| Strupenost za bakterije: | EC10    | 30min | 1000      | mg/l | activated sludge   | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |  |
| Drugi podatki:           | BOD5    |       | 1760-1900 | mg/g |                    |                                                                                          |  |
| Drugi podatki:           | COD     |       | 2100      | mg/g |                    |                                                                                          |  |
| Drugi podatki:           | AOX     |       | 0         | %    |                    |                                                                                          |  |

| Ksilen                                 |              |     |          |           |                           |                                                                    |                             |
|----------------------------------------|--------------|-----|----------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Toksičnost / Učinek                    | Končna točka | Čas | Vrednost | Enota     | Organizem                 | Preizkusna metoda                                                  | Opomba                      |
| 12.1. Strupenost za alge:              | IC50         | 72h | 4,36     | mg/l      | Selenastrum capricornutum | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                             |
| 12.1. Strupenost za ribe:              | LC50         | 96h | 2,6      | mg/l      | Oncorhynchus mykiss       | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                             |
| 12.2. Obstočnost in razgradljivost:    |              | 28d | 98       | %         |                           | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Lahko biološko razgradljivi |
| 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih: | Log Kow      |     | 3,16     |           |                           |                                                                    |                             |
| 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih: | BCF          |     | 25,9     |           |                           |                                                                    |                             |
| 12.4. Mobilnost v tleh:                | H (Henry)    |     | 665      | Pa*m3/mol |                           |                                                                    |                             |
| 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB:     |              |     |          |           |                           |                                                                    | Ni snov PBT, Ni snov vPvB   |

| Benzil alkohol                      |              |     |          |       |                                 |                                                         |                             |
|-------------------------------------|--------------|-----|----------|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Toksičnost / Učinek                 | Končna točka | Čas | Vrednost | Enota | Organizem                       | Preizkusna metoda                                       | Opomba                      |
| 12.1. Strupenost za ribe:           | LC50         | 96h | 460      | mg/l  | Pimephales promelas             |                                                         |                             |
| 12.1. Strupenost za nevretenčarje:  | EC50         | 48h | 230      | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)        |                             |
| 12.1. Strupenost za nevretenčarje:  | NOEC/NOEL    | 21d | 51       | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)              |                             |
| 12.1. Strupenost za alge:           | EC50         | 72h | 770      | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                 |                             |
| 12.1. Strupenost za alge:           | NOEC/NOEL    | 72h | 310      | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                 |                             |
| 12.2. Obstočnost in razgradljivost: |              | 21d | 95-97    | %     |                                 | OECD 301 A (Ready Biodegradability - DOC Die-Away Test) | Lahko biološko razgradljivi |

Stran 15 od 19  
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
Spremenjeno dne / Različica: 22.02.2019 / 0019  
Nadomeščena različica z dne / Različica: 12.07.2018 / 0018  
Začne veljati od: 22.02.2019  
Datum tiska PDF: 05.11.2019  
Pro-Line JetClean Ansaugsysteemreiniger Benzin 300 ml  
Art.: 20985

|                                        |         |     |       |      |                    |                                                              |                                                                                |
|----------------------------------------|---------|-----|-------|------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Obstojnost in razgradljivost:    |         | 28d | 92-96 | %    |                    | OECD 301 C (Ready Biodegradability - Modified MITI Test (I)) | Lahko biološko razgradljivi                                                    |
| 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih: | Log Pow |     | 1,1   |      |                    |                                                              | Ni pričakovati omembe vrednega potenciala bio akumulacije (LogPow 1-3)., Nizko |
| Strupenost za bakterije:               | EC10    | 16h | 658   | mg/l | Pseudomonas putida |                                                              |                                                                                |

| Dimetil glutarat                   |              |     |          |       |           |                   |        |
|------------------------------------|--------------|-----|----------|-------|-----------|-------------------|--------|
| Toksičnost / Učinek                | Končna točka | Čas | Vrednost | Enota | Organizem | Preizkusna metoda | Opomba |
| 12.1. Strupenost za ribe:          | LC50         | 96h | 30,9     | mg/l  |           |                   |        |
| 12.1. Strupenost za nevretenčarje: | EC50         | 48h | >112     | mg/l  |           |                   |        |
| 12.1. Strupenost za alge:          | EC50         | 72h | >85      | mg/l  |           |                   |        |

| Dimetil sukcinat                       |              |     |          |       |           |                   |        |
|----------------------------------------|--------------|-----|----------|-------|-----------|-------------------|--------|
| Toksičnost / Učinek                    | Končna točka | Čas | Vrednost | Enota | Organizem | Preizkusna metoda | Opomba |
| 12.2. Obstojnost in razgradljivost:    |              |     | >70      | %     |           |                   |        |
| 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih: | Log Pow      |     | 0,5-<1   |       |           |                   |        |

| Dimetil adipat                         |              |     |          |       |                     |                   |                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|-----|----------|-------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Toksičnost / Učinek                    | Končna točka | Čas | Vrednost | Enota | Organizem           | Preizkusna metoda | Opomba                                                                  |
| 12.1. Strupenost za ribe:              | LC50         | 96h | 18-24    | mg/l  | Pimephales promelas |                   |                                                                         |
| 12.1. Strupenost za nevretenčarje:     | LC50         | 48h | 112-150  | mg/l  | Daphnia magna       |                   |                                                                         |
| 12.1. Strupenost za alge:              | EC50         | 72h | >100     | mg/l  |                     |                   |                                                                         |
| 12.2. Obstojnost in razgradljivost:    |              | 28d | 75       | %     |                     |                   |                                                                         |
| 12.2. Obstojnost in razgradljivost:    |              | 28d | 75       | %     |                     |                   | Lahko biološko razgradljivi                                             |
| 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih: | Log Pow      |     | 1-<3     |       |                     |                   | Ni pričakovati omembe vrednega potenciala bio akumulacije (LogPow 1-3). |

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki Za snov/mešanico/ostanke količine

Prepojene zamazane krpe, papir ali drugi organski material predstavljajo nevarnost požara in se morajo nadzirano zbirati in biti pravilno odstranjeni.

Št. navodila ES za odstranjevanje odpadkov:

Navedena navodila ES za odstranjevanje odpadkov so priporočila, sestavljena na osnovi predpostavljene uporabe tega produkta.

Na podlagi posebne uporabe in pogojev odstranjevanje iz strani uporabnika so lahko pod določenimi pogoji

Uvrščena so tudi druga navodila za odstranjevanja odpadkov. (2014/955/EU)

07 07 04 Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice 30.12.2014 L 370/59 Uradni list Evropske unije SL



Stran 16 od 19  
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
Spremenjeno dne / Različica: 22.02.2019 / 0019  
Nadomeščena različica z dne / Različica: 12.07.2018 / 0018  
Začne veljati od: 22.02.2019  
Datum tiska PDF: 05.11.2019  
Pro-Line JetClean Ansaugsysteemreiniger Benzin 300 ml  
Art.: 20985

14 06 03 Druga topila in mešanice topil

Priporočila:

Odstranjevanje odplak ni zaželeno.

Upoštevat krajevne uradne predpise.

Oddati v reciklažo.

Odstraniti npr. v ustrezni sežigalnici.

### Za onesnaženo embalažo

Upoštevat krajevne predpise.

Posodo povsem izprazniti.

Nekontaminirana embalaža se lahko uporabi ponovno.

Embalažo, ki je ni možno očistiti, je potrebno odstraniti na enak način kot snov.

Ostanki lahko predstavljajo nevarnost eksplozije.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

### Splošne informacije

14.1. Številka ZN: 1993

### Prevoz po cesti / po železnici (ADR/RID)

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (XYLENES, ACETONE)

14.3. Razredi nevarnosti prevoza:

3

14.4. Skupina embalaže:

II

Razvrstitveni kod:

F1

LQ:

1 L

14.5. Nevarnosti za okolje:

Se ne uporablja

Tunnel restriction code:

D/E

### Prevoz po morju (Kodeks IMDG)

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (XYLENES, ACETONE)

14.3. Razredi nevarnosti prevoza:

3

14.4. Skupina embalaže:

II

EmS:

F-E, S-E

Látka znečistujúca moria (Marine Pollutant):

neuporabno

14.5. Nevarnosti za okolje:

Se ne uporablja

### Letalski promet (IATA)

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

Flammable liquid, n.o.s. (XYLENES, ACETONE)

14.3. Razredi nevarnosti prevoza:

3

14.4. Skupina embalaže:

II

14.5. Nevarnosti za okolje:

Se ne uporablja

### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Osebe, zaposlene s transportom nevarnih tovarov morajo biti poučene.

Predpise za varovanje morajo upoštevati predvsem osebe, udeležene pri transportu.

Sprejeti je treba ukrepe za preprečevanje škodnih primerov.

### 14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Tovor se ne prevaža kot sipki tovor, ampak kot kosovni tovor, zato ne ustreza.

Določilo o minimalni količini se tukaj ne upošteva.

Številka nevarnosti in kodiranje embalaže na zahtevo.

Upoštevati posebne predpise (special provisions).



## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Upoštevati omejitve:

Upoštevajte nacionalne uredbe/zakone o zaščiti mladih ljudi pri delu (še posebej nacionalno uresničevanje direktive 94/33/ES)!

Upoštevajte nacionalne uredbe/zakone o zaščiti mater (še posebej nacionalno uresničevanje direktive 92/85/EGS)!

Upoštevajte predpise stroke/delovne medicine.

Stran 17 od 19  
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
Spremenjeno dne / Različica: 22.02.2019 / 0019  
Nadomeščena različica z dne / Različica: 12.07.2018 / 0018  
Začne veljati od: 22.02.2019  
Datum tiska PDF: 05.11.2019  
Pro-Line JetClean Ansaugsystemreiniger Benzin 300 ml  
Art.: 20985

Direktiva 2012/18/EU ("Seveso-III"), priloga, 1. del - Naslednje kategorije ustrezajo temu izdelku (morda je treba upoštevati tudi druge, odvisno od skladiščenja, postopanja itd.):

| Kategorije nevarnosti | Opombe k Prilogi I | Količina za razvrstitev (v tonah) nevarnih snovi v skladu s členom 3(10) za uporabo - zahtev za organizacije nižje stopnje | Količina za razvrstitev (v tonah) nevarnih snovi v skladu s členom 3(10) za uporabo - zahtev za organizacije višje stopnje |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P5c                   |                    | 5000                                                                                                                       | 50000                                                                                                                      |

Za dodelitev kategorije in mejnih vrednosti količine je treba vedno upoštevati opombe k prilogi I direktive 2012/18/EU, še posebej tiste, naštet v tabelah, ki so navedene tu in v op. 1 - 6.

Direktiva 2012/18/EU ("Seveso-III"), priloga I, 2. del - Ta izdelek vsebuje snovi, ki so naštet v nadaljevanju:

| Vnos št. | Nevarne snovi | Opombe k Prilogi I | Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo - zahtev za organizacije nižje stopnje | Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo - zahtev za organizacije višje stopnje |
|----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 22       | Methanol      |                    | 500                                                                                 | 5000                                                                                |

Za dodelitev kategorije in mejnih vrednosti količine je treba vedno upoštevati opombe k prilogi I direktive 2012/18/EU, še posebej tiste, naštet v tabelah, ki so navedene tu in v op. 1 - 6.

Direktiva 2010/75/EU (HOS):

~ 90 %

## Uredba (ES) št. 648/2004

30 % in več  
aromatskih ogljikovodikov

BENZYL ALCOHOL

V primeru upoštevati predpis.

Zakonodaja:

Zakon o kemikalijah z dopolnitvami (ZKem).

Uredba o odpadkih.

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu z dopolnitvami.

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb.

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk.

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Varnostna ocena snovi za mešanice ni predvidena.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremenjeni (predelani) oddelki:

2, 3, 8, 11, 12, 16

Potrebno je šolanje sodelavcev za ravnanje z nevarnimi snovmi.

Ti podatki se tičejo stanja produkta v času dobave.

Potrebno je uvajanje/šolanje sodelavcev za ravnanje z nevarnimi snovmi.

## Razvrstitev in uporabljeni postopki za izpeljavo razvrstitve mešanice v skladu z (EU) uredbo 1272/2008 (CLP):

| Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP): | Uporabljen metoda ovrednotenja             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Flam. Liq. 2, H225                                      | Razvrstitev na podlagi testnih podatkov.   |
| STOT RE 2, H373                                         | Razvrstitev je v skladu z računsko metodo. |
| Eye Irrit. 2, H319                                      | Razvrstitev je v skladu z računsko metodo. |
| STOT SE 3, H335                                         | Razvrstitev je v skladu z računsko metodo. |
| Skin Irrit. 2, H315                                     | Razvrstitev je v skladu z računsko metodo. |
| Asp. Tox. 1, H304                                       | Razvrstitev je v skladu z računsko metodo. |

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
Spremenjeno dne / Različica: 22.02.2019 / 0019  
Nadomeščena različica z dne / Različica: 12.07.2018 / 0018  
Začne veljati od: 22.02.2019  
Datum tiska PDF: 05.11.2019  
Pro-Line JetClean Ansaugsystemreiniger Benzin 300 ml  
Art.: 20985

## STOT SE 3, H336

Razvrstitev je v skladu z računsko metodo.

Stavki v nadaljevanju predstavljajo izpisane H-stavke, kode razreda in kategorije nevarnosti (GHL/CLP) izdelka in sestavine (imenovane v razdelkih 2 in 3).

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

H315 Povzroča draženje kože.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Flam. Liq. — Vnetljiva tekočina

STOT RE — Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - ponavljajoča se izpostavljenost

Eye Irrit. — Draženje oči

STOT SE — Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost STOT enkrat. - Draženje dihalnih poti

Skin Irrit. — Draženje kože

Asp. Tox. — Nevarnost pri vdihavanju

STOT SE — Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost STOT enkrat. - Narkotični učinki

Acute Tox. — Akutna strupenost - dermalno

Acute Tox. — Akutna strupenost - vdihavanje

Acute Tox. — Akutna strupenost - oralno

Eye Dam. — Huda poškodba oči

Aquatic Acute — Nevarno za vodno okolje - akutno

Aquatic Chronic — Nevarno za vodno okolje - kronično

## Kratice in akronimi, ki so morebiti uporabljeni v tem dokumentu:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOX Adsorpcijske organske spojine halogenov

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Zvezni zavod za raziskave in testiranje materialov, Nemčija)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= državna ustanova za varstvo pri delu in medicino dela, Nemčija)

BSEF The International Bromine Council

bw body weight

ca. cirka / okoli

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, Labelling and Packaging (UREDBA (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (rakotvorno, mutageno, strupeno za reprodukcijo)

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= mejna vrednost, pod katero snov nima učinka)

dw dry weight

ECHA European Chemicals Agency (= Evropska agencija za kemikalije)

EGS Evropska gospodarska skupnost

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Evropskih standardov

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

ES Evropska skupnost

EU Evropska unija

EVAL Etilen-vinil kopolimer alkohol

Fax. Številka faksa

Stran 19 od 19  
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
Spremenjeno dne / Različica: 22.02.2019 / 0019  
Nadomeščena različica z dne / Različica: 12.07.2018 / 0018  
Začne veljati od: 22.02.2019  
Datum tiska PDF: 05.11.2019  
Pro-Line JetClean Ansaugsystemreiniger Benzin 300 ml  
Art.: 20985

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij)  
GWP "Global warming potential (= Potencial učinka ""tople grede"")"  
IARC International Agency for Research on Cancer  
IATA International Air Transport Association (= Mednarodno združenje za zračni transport)  
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
itd. in tako dalje  
IUCILID International Uniform Chemical Information Database  
Kodeks IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju)  
LQ Limited Quantities  
n.n.r. ni na razpolago  
n.p. ni preizkušeno  
n.po. ni podatka  
neupo. neuporabno  
npr. na primer  
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
org. organski  
oz. oziroma  
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= obstojne, bioakumulativne, strupene)  
PE Polietilen  
PNEC Predicted No Effect Concentration (= predvidena koncentracija brez učinka)  
PVC Polivinilklorid  
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (UREDBA (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij)  
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.  
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses  
SVHC Substances of Very High Concern (= snov, ki povzroča veliko zaskrbljenost)  
UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (pomeni priporočila Združenih narodov za prevoz nevarnega blaga)  
vklj. vključno  
VOC Volatile organic compounds (= hlapljive organske spojine (HOS))  
vPvB very persistent and very bioaccumulative (= zelo obstojna, zelo strupena))  
wwt wet weight

Tukaj navedeni podatki opisujejo produkt glede na predpisane varnostne ukrepe  
in ne zagotavljajo lastnosti, ki so opisane na izdelku, zato, ker izhajajo iz današnjega znanja v stroki.  
Garancija ni možna.

Izdala:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Telefon: +49 5233 94 17 0,  
Telefaks: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung (Svetovanje na področju nevarnih snovi). Spremembe in kopiranje tega dokumenta je mogoče samo z izrecnim soglasjem firme Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung (Svetovanje na področju nevarnih snovi).