



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SynPower™ SAE 10W40 ACEITE PARA  
MOTOR DE MEZCLA SINTÉTICA

Versión: 14.0

Fecha de revisión: 02.11.2020

Fecha de impresión: 19/09/2022

Conforme a la regulación (UE) N.º 1907/2006 según enmienda. - SDSGHS\_ES

### SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1 Identificador del producto

Nombre comercial : SynPower™ SAE 10W40  
ACEITE PARA MOTOR DE MEZCLA SINTÉTICA

Código del producto : 872257

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado : Aceite de motor, engranajes y lubricante.

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Países Bajos  
+31 (0)78 654 3500 (en los Países Bajos), o  
comuníquese con la persona de contacto de su  
representante local de servicios al consumidor

SDS@valvoline.com

#### 1.4 Teléfono de emergencia

00-800-825-8654 / 001-859-202-3865, o llame a  
su número de emergencia local al + 34 91 562 04  
20

#### Información del Producto

+31 (0)78 654 3500 (en los Países Bajos), o  
comuníquese con la persona de contacto de su  
representante local de servicios al consumidor

### SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

##### Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

##### Etiquetado adicional:

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SynPower™ SAE 10W40 ACEITE PARA  
MOTOR DE MEZCLA SINTÉTICA

Versión: 14.0

Fecha de revisión: 02.11.2020

Fecha de impresión: 19/09/2022

### 2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

#### Consejo adicional

No hay información disponible.

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

### 3.2 Mezclas

#### Componentes peligrosos

| Nombre químico                                                                   | No. CAS<br>No. CE<br>Número de registro          | Clasificación<br>(REGLAMENTO<br>(CE) No 1272/2008)                 | Concentración (%)  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| destilados (petróleo),<br>fracción parafínica<br>pesada tratada con<br>hidrógeno | 64742-54-7<br>265-157-1<br>01-2119484627-25-xxxx | Asp. Tox.1; H304                                                   | >= 15,00 - < 25,00 |
| destilados (petróleo),<br>fracción parafínica<br>ligera tratada con<br>hidrógeno | 64742-55-8<br>265-158-7<br>01-2119487077-29-xxxx | Asp. Tox.1; H304                                                   | >= 15,00 - < 25,00 |
| Alquiloditiofosfato de<br>cinc                                                   | 68649-42-3<br>272-028-3<br>01-2119493635-27-xxxx | Skin Irrit.2; H315<br>Eye Dam.1; H318<br>Aquatic Chronic2;<br>H411 | >= 1,00 - < 2,50   |
| CALCIUM LONG-<br>CHAIN<br>ALKYLPHENATE<br>SULFIDE                                | 122384-87-6                                      | Aquatic Chronic4;<br>H413                                          | >= 1,00 - < 2,50   |
| Sustancias con un límite de exposición en el lugar de trabajo :                  |                                                  |                                                                    |                    |
| destilados (petróleo),<br>fracción parafínica<br>pesada tratada con<br>hidrógeno | 64742-54-7                                       |                                                                    | >= 40,00 - < 50,00 |
| Destilados (Petróleo),<br>Fracción Parafínica<br>Pesada Tratada Con<br>Hidrógeno | 64742-54-7<br>01-2119484627-25-xxxx              |                                                                    | >= 15,00 - < 25,00 |
| destilados (petróleo),<br>fracción parafínica<br>pesada tratada con<br>hidrógeno |                                                  |                                                                    | >= 5,00 - < 10,00  |



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SynPower™ SAE 10W40 ACEITE PARA  
MOTOR DE MEZCLA SINTÉTICA

Versión: 14.0

Fecha de revisión: 02.11.2020

Fecha de impresión: 19/09/2022

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

---

### SECCIÓN 4. Primeros auxilios

#### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

- |                                  |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendaciones generales        | : Sin peligros que requieran medidas especiales de primeros auxilios.                                                                                                                                |
| Si es inhalado                   | : Si aspiró, mueva la persona al aire fresco.<br>En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.<br>Si los síntomas persisten consultar a un médico.           |
| En caso de contacto con la piel  | : Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.<br>Si esta en piel, aclare bien con agua.<br>Quitar la ropa contaminada. Si una irritación aparece, consultar un médico.                        |
| En caso de contacto con los ojos | : Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.<br>Proteger el ojo no dañado.<br>Retirar las lentillas.<br>Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución. |
| Por ingestión                    | : No dar leche ni bebidas alcohólicas.<br>Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.<br>Si los síntomas persisten consultar a un médico.                                  |

#### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- |          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Síntomas | : Ningun síntoma conocido o esperado. |
|----------|---------------------------------------|

#### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

- |             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tratamiento | : Sin peligros que requieran medidas especiales de primeros auxilios. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|

---

### SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SynPower™ SAE 10W40 ACEITE PARA  
MOTOR DE MEZCLA SINTÉTICA

Versión: 14.0

Fecha de revisión: 02.11.2020

Fecha de impresión: 19/09/2022

### 5.1 Medios de extinción

- |                                   |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados    | : Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.<br>Spray de agua<br>Espuma<br>Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> )<br>Producto químico en polvo |
| Medios de extinción no apropiados | : Chorro de agua de gran volumen                                                                                                                                                                     |

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

- |                                                   |                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peligros específicos en la lucha contra incendios | : No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua. |
| Productos de combustión peligrosos                | : dióxido de carbono y monóxido de carbono                                                   |

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

- |                                                                          |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios | : En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.               |
| Métodos específicos de extinción                                         | : El producto es compatible con agentes estándar para la extinción de incendios. |
| Otros datos                                                              | : Procedimiento estándar para fuegos químicos.                                   |

---

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

- |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales | : Deben excluirse de la zona de vertido del producto a aquellas personas que no lleven un equipo protector hasta que se haya completado la limpieza.<br>Utilícese equipo de protección individual.<br>Cumplir todos los reglamentos federales, estatales y locales aplicables. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

- |                                          |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Precauciones relativas al medio ambiente | : Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SynPower™ SAE 10W40 ACEITE PARA  
MOTOR DE MEZCLA SINTÉTICA

Versión: 14.0

Fecha de revisión: 02.11.2020

Fecha de impresión: 19/09/2022

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín). Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

### 6.4 Referencia a otras secciones

Para más información véase la sección 8 y la sección 13 de la ficha de datos de seguridad.

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura : Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.  
Equipo de protección individual, ver sección 8.  
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.  
Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.

Medidas de higiene : No fumar durante su utilización. No comer ni beber durante su utilización. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.

Otros datos : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

### 7.3 Usos específicos finales

Usos específicos : Sin datos disponibles

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

#### Límites de exposición profesional

| Componentes | No. CAS | Tipo de valor | Parámetros de | Base |
|-------------|---------|---------------|---------------|------|
|-------------|---------|---------------|---------------|------|



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SynPower™ SAE 10W40 ACEITE PARA  
MOTOR DE MEZCLA SINTÉTICA

Versión: 14.0

Fecha de revisión: 02.11.2020

Fecha de impresión: 19/09/2022

|                                                                                  |            | (Forma de<br>exposición) | control            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------|
| destilados (petróleo),<br>fracción parafínica<br>pesada tratada con<br>hidrógeno | 64742-54-7 | VLA-ED (Niebla)          | 5 mg/m3<br>Niebla  | ES VLA |
|                                                                                  |            | VLA-EC (Niebla)          | 10 mg/m3<br>Niebla | ES VLA |
| destilados (petróleo),<br>fracción parafínica<br>pesada tratada con<br>hidrógeno | 64742-54-7 | VLA-ED (Niebla)          | 5 mg/m3<br>Niebla  | ES VLA |
|                                                                                  |            | VLA-EC (Niebla)          | 10 mg/m3<br>Niebla | ES VLA |
| Destilados (Petróleo),<br>Fracción Parafínica<br>Pesada Tratada Con<br>Hidrógeno | 64742-54-7 | VLA-ED (Niebla)          | 5 mg/m3<br>Niebla  | ES VLA |
|                                                                                  |            | VLA-EC (Niebla)          | 10 mg/m3<br>Niebla | ES VLA |
| destilados (petróleo),<br>fracción parafínica<br>ligera tratada con<br>hidrógeno | 64742-55-8 | VLA-ED (Niebla)          | 5 mg/m3<br>Niebla  | ES VLA |
|                                                                                  |            | VLA-EC (Niebla)          | 10 mg/m3<br>Niebla | ES VLA |
| destilados (petróleo),<br>fracción parafínica<br>pesada tratada con<br>hidrógeno |            | VLA-ED (Niebla)          | 5 mg/m3<br>Niebla  | ES VLA |
|                                                                                  |            | VLA-EC (Niebla)          | 10 mg/m3<br>Niebla | ES VLA |

### 8.2 Controles de la exposición

#### Medidas de ingeniería

Se debe proporcionar suficiente ventilación mecánica (general y/o mediante extracción local) para mantener la exposición por debajo de las pautas de exposición (si corresponde) o por debajo de los niveles que pueden provocar efectos negativos conocidos, sospechados o evidentes.

#### Protección personal

Protección de los ojos : No se necesita en condiciones normales de uso. Use gafas de seguridad a prueba de salpicaduras si es posible que el



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SynPower™ SAE 10W40 ACEITE PARA  
MOTOR DE MEZCLA SINTÉTICA

Versión: 14.0

Fecha de revisión: 02.11.2020

Fecha de impresión: 19/09/2022

material sea rociado o salpicado en los ojos.

### Protección de las manos

Observaciones : Caucho nitrilo goma butílica

La conveniencia para un lugar de trabajo específico debe de ser tratada con los productores de los guantes de protección.

### Protección de la piel y del cuerpo

: Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.  
Zapatos de seguridad  
Indumentaria impermeable  
Llevar cuando sea apropiado:

### Protección respiratoria

: Normalmente no requiere el uso de un equipo de protección individual respiratorio.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                                      |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Aspecto                                                              | : líquido                                               |
| Color                                                                | : ámbar                                                 |
| Olor                                                                 | : aceitoso                                              |
| Umbral olfativo                                                      | : Sin datos disponibles                                 |
| pH                                                                   | : No aplicable                                          |
| Temperature de escurrimiento                                         | : < -33 °C                                              |
| Punto /intervalo de ebullición                                       | : Sin datos disponibles                                 |
| Punto de inflamación                                                 | : 222 °C<br>Método: (Sistema de) copa abierta Cleveland |
| Tasa de evaporación                                                  | : Sin datos disponibles                                 |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                                         | : Sin datos disponibles                                 |
| Límite superior de explosividad / Límites de inflamabilidad superior | : Sin datos disponibles                                 |



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SynPower™ SAE 10W40 ACEITE PARA  
MOTOR DE MEZCLA SINTÉTICA

Versión: 14.0

Fecha de revisión: 02.11.2020

Fecha de impresión: 19/09/2022

|                                                                       |   |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Límites inferior de explosividad / Límites de inflamabilidad inferior | : | Sin datos disponibles                 |
| Presión de vapor                                                      | : | Sin datos disponibles                 |
| Densidad relativa del vapor                                           | : | Sin datos disponibles                 |
| Densidad relativa                                                     | : | Sin datos disponibles                 |
| Densidad                                                              | : | aprox. 0,869 gcm <sup>3</sup> (15 °C) |
| Solubilidad(es)                                                       |   |                                       |
| Solubilidad en agua                                                   | : | insoluble                             |
| Solubilidad en otros disolventes                                      | : | Sin datos disponibles                 |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua                                | : | Sin datos disponibles                 |
| Temperatura de descomposición                                         | : | Sin datos disponibles                 |
| Viscosidad                                                            |   |                                       |
| Viscosidad, dinámica                                                  | : | < 6.800 mPa.s (-25 °C)                |
| Viscosidad, cinemática                                                | : | aprox. 88 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)  |
| Propiedades comburentes                                               | : | Sin datos disponibles                 |

### 9.2 Otros datos

|               |   |                       |
|---------------|---|-----------------------|
| Autoencendido | : | Sin datos disponibles |
|---------------|---|-----------------------|

---

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

### 10.2 Estabilidad química

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

|                       |   |                                                        |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------|
| Reacciones peligrosas | : | El producto no experimentará polimerización peligrosa. |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------|





## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SynPower™ SAE 10W40 ACEITE PARA  
MOTOR DE MEZCLA SINTÉTICA

Versión: 14.0

Fecha de revisión: 02.11.2020

Fecha de impresión: 19/09/2022

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse : calor excesivo

### 10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : Agentes oxidantes fuertes

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos : No se conoce ningún producto peligroso de la descomposición.

---

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Información sobre posibles vías de exposición : Inhalación  
Contacto dérmico  
Contacto Ocular  
Ingestión

#### Toxicidad aguda

No está clasificado en base a la información disponible.

#### Componentes:

##### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 15 g/kg

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo): > 5 g/kg

#### Componentes:

##### ZINC DIALKYL DITHIOPHOSPHATE:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 2.000 - 5.000 mg/kg

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo): > 2.000 mg/kg  
Valoración: No clasificado como agudamente tóxico por absorción dérmica según el GHS.

#### Componentes:

##### HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC BASE OIL:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 15 g/kg



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SynPower™ SAE 10W40 ACEITE PARA  
MOTOR DE MEZCLA SINTÉTICA

Versión: 14.0

Fecha de revisión: 02.11.2020

Fecha de impresión: 19/09/2022

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo): > 5 g/kg

### Componentes:

#### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 15 g/kg

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo): > 5 g/kg

### **Corrosión o irritación cutáneas**

No está clasificado en base a la información disponible.

### Componentes:

#### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Resultado: irritación leve y transitoria

#### HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:

Resultado: irritación leve y transitoria

#### ZINC DIALKYL DITHIOPHOSPHATE:

Resultado: Grave irritación de la piel

#### CALCIUM LONG-CHAIN ALKYLPHENATE SULFIDE:

Resultado: irritación leve y transitoria

#### HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC BASE OIL:

Resultado: irritación leve y transitoria

#### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Resultado: irritación leve y transitoria

#### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Resultado: irritación leve y transitoria

### **Lesiones o irritación ocular graves**

No está clasificado en base a la información disponible.

### Producto:

Resultado: No irrita los ojos

Observaciones: Los vapores pueden provocar una irritación severa en los ojos, sistema respiratorio y la piel.

### Componentes:

#### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Resultado: No irrita los ojos



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SynPower™ SAE 10W40 ACEITE PARA  
MOTOR DE MEZCLA SINTÉTICA

Versión: 14.0

Fecha de revisión: 02.11.2020

Fecha de impresión: 19/09/2022

### HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:

Resultado: irritación leve y transitoria

### ZINC DIALKYL DITHIOPHOSPHATE:

Resultado: irritación leve y transitoria

Resultado: Riesgo de lesiones oculares graves.

### CALCIUM LONG-CHAIN ALKYLPHENATE SULFIDE:

Resultado: irritación leve y transitoria

### HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC BASE OIL:

Resultado: No irrita los ojos

### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Resultado: No irrita los ojos

### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Resultado: irritación leve y transitoria

### Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea: No está clasificado en base a la información disponible.

Sensibilización respiratoria: No está clasificado en base a la información disponible.

### Mutagenicidad en células germinales

No está clasificado en base a la información disponible.

### Carcinogenicidad

No está clasificado en base a la información disponible.

### Componentes:

#### HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:

Carcinogenicidad - : Clasificado en función del contenido de extracto DMSO < 3 %  
Valoración (Regulación (CE) 1272/2008, Anexo VI, Parte 3, Nota L)

#### HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC BASE OIL:

Carcinogenicidad - : Clasificado en función del contenido de extracto DMSO < 3 %  
Valoración (Regulación (CE) 1272/2008, Anexo VI, Parte 3, Nota L)

#### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Carcinogenicidad - : Clasificado en función del contenido de extracto DMSO < 3 %  
Valoración (Regulación (CE) 1272/2008, Anexo VI, Parte 3, Nota L)

#### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Carcinogenicidad - : Clasificado en función del contenido de extracto DMSO < 3 %  
Valoración (Regulación (CE) 1272/2008, Anexo VI, Parte 3, Nota L)



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SynPower™ SAE 10W40 ACEITE PARA  
MOTOR DE MEZCLA SINTÉTICA

Versión: 14.0

Fecha de revisión: 02.11.2020

Fecha de impresión: 19/09/2022

### **Toxicidad para la reproducción**

No está clasificado en base a la información disponible.

### **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única**

No está clasificado en base a la información disponible.

### **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida**

No está clasificado en base a la información disponible.

### **Toxicidad por aspiración**

No está clasificado en base a la información disponible.

### **Componentes:**

#### **HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:**

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

#### **HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:**

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

#### **HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:**

Ninguna clasificación de toxicidad por aspiración

### **Otros datos**

### **Producto:**

Observaciones: Sin datos disponibles

## **SECCIÓN 12. Información ecológica**

### **12.1 Toxicidad**

#### **Componentes:**

destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno

Toxicidad para los peces : LL50 (Pez): > 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para las dafnias y : EL50 (Invertebrados acuáticos): > 10.000 mg/l  
otros invertebrados acuáticos Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las algas : EL50 (Algas): > 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h

Toxicidad para los peces : NOEC: 10 mg/l  
(Toxicidad crónica) Especies: Pez



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SynPower™ SAE 10W40 ACEITE PARA  
MOTOR DE MEZCLA SINTÉTICA

Versión: 14.0

Fecha de revisión: 02.11.2020

Fecha de impresión: 19/09/2022

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC: 10 mg/l  
Especies: Invertebrados acuáticos

Alquiloditiofosfato de cinc  
Evaluación Ecotoxicológica  
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : Tóxico para los organismos acuáticos.

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

### CALCIUM LONG-CHAIN ALKYLPHENATE SULFIDE

Evaluación Ecotoxicológica  
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno

### Evaluación Ecotoxicológica

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : No está clasificado en base a la información disponible.

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : No está clasificado en base a la información disponible.

Destilados (Petróleo), Fracción Parafínica Pesada Tratada Con Hidrógeno

Toxicidad para los peces : LL50 (Pez): > 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : EL50 (Invertebrados acuáticos): > 10.000 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las algas : EL50 (Algas): > 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h

Toxicidad para los peces (Toxicidad crónica) : NOEC: 10 mg/l  
Especies: Pez

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC: 10 mg/l  
Especies: Invertebrados acuáticos

### Evaluación Ecotoxicológica



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SynPower™ SAE 10W40 ACEITE PARA  
MOTOR DE MEZCLA SINTÉTICA

Versión: 14.0

Fecha de revisión: 02.11.2020

Fecha de impresión: 19/09/2022

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : No está clasificado en base a la información disponible.

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : No está clasificado en base a la información disponible.

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles

### 12.3 Potencial de bioacumulación

#### Componentes:

Alquiloditiofosfato de cinc

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : Observaciones: Sin datos disponibles

Destilados (Petróleo), Fracción Parafínica Pesada Tratada Con Hidrógeno

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: Esperado > 7

### 12.4 Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

#### Producto:

Valoración : Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores..

### 12.6 Otros efectos adversos

#### Producto:

Información ecológica complementaria : Sin datos disponibles

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto : Envíese a una compañía autorizada para la gestión de desechos.



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SynPower™ SAE 10W40 ACEITE PARA  
MOTOR DE MEZCLA SINTÉTICA

Versión: 14.0

Fecha de revisión: 02.11.2020

Fecha de impresión: 19/09/2022

Envases contaminados : No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envase usado.  
No eliminar el desecho en el alcantarillado.  
: No reutilizar los recipientes vacíos.  
Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.  
Eliminar como producto no usado.  
Vaciar el contenido restante.

---

### SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

#### 14.1 Número ONU

No está clasificado como producto peligroso.

#### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No está clasificado como producto peligroso.

#### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

No está clasificado como producto peligroso.

#### 14.4 Grupo de embalaje

No está clasificado como producto peligroso.

#### 14.5 Peligros para el medio ambiente

No está clasificado como producto peligroso.

#### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable

#### 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC

No aplicable al producto suministrado.

Es posible que las descripciones de los productos peligrosos (si se indicaron anteriormente) no reflejen las excepciones que pueden aplicarse en la cantidad, la aplicación o aquellas que sean específicas a una región. Para consultar las descripciones específicas para el envío, remítase a los documentos de envío.

---

### SECCIÓN 15. Información reglamentaria

#### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Reglamento (CE) no 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono : No aplicable



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SynPower™ SAE 10W40 ACEITE PARA  
MOTOR DE MEZCLA SINTÉTICA

Versión: 14.0

Fecha de revisión: 02.11.2020

Fecha de impresión: 19/09/2022

Reglamento (CE) Nº 850/2004 sobre contaminantes orgánicos persistentes : No aplicable

REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV) : No aplicable

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59). : No aplicable

Reglamento (CE) n o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos : ZINC DIALKYL  
DITHIOPHOSPHATE

REACH - Restricciones a la fabricación, comercialización y uso de determinadas sustancias, preparados y artículos peligrosos (Anexo XVII) : Deben considerarse las restricciones de las siguientes entradas:  
DISTILLATES (PETROLEUM),  
HYDROTREATED HEAVY  
PARAFFINIC (Número de lista 28)  
  
(Número de lista 28)

La directiva 96/82/EC no se aplica

Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.  
No aplicable

### Los componentes de este producto están presentados en los inventarios siguientes:

DSL : Todos los componentes de este producto están en la lista canadiense DSL

AICS : En o de conformidad con el inventario

ENCS : En o de conformidad con el inventario

KECI : En o de conformidad con el inventario





## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SynPower™ SAE 10W40 ACEITE PARA  
MOTOR DE MEZCLA SINTÉTICA

Versión: 14.0

Fecha de revisión: 02.11.2020

Fecha de impresión: 19/09/2022

PICCS : En o de conformidad con el inventario

IECSC : En o de conformidad con el inventario

TCSI : En o de conformidad con el inventario

TSCA : No en el Inventario TSCA

### Inventario

AICS (Australia), AIC (Australia), DSL (Canadá), IECSC (China), REACH (Unión Europea), ENCS (Japón), ISHL (Japón), KECI (Corea), NZIoC (Nueva Zelanda), PICCS (Filipinas), TCSI (Taiwán), TSCA (Estados Unidos)

### 15.2 Evaluación de la seguridad química

Sin datos disponibles

## SECCIÓN 16. Otra información

### Otros datos

Información interna : 000000239297

### Texto completo de las Declaraciones-H

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| H304 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
| H315 | Provoca irritación cutánea.                                                    |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves.                                              |
| H411 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.           |
| H413 | Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

Otra información : La información incluida en este documento se considera precisa, pero no se garantiza que se haya originado en la compañía. Se recomienda a los destinatarios confirmar de antemano que la información esté vigente, sea aplicable y corresponda a sus circunstancias. Esta Hoja de datos sobre seguridad (Safety Data Sheet, SDS) ha sido preparada por el Departamento de Medioambiente, Salud y Seguridad de



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SynPower™ SAE 10W40 ACEITE PARA  
MOTOR DE MEZCLA SINTÉTICA

Versión: 14.0

Fecha de revisión: 02.11.2020

Fecha de impresión: 19/09/2022

Valvoline (+31 (0)78 654 3500).

Fuentes de los principales datos utilizados para elaborar la ficha

Datos internos de Valvoline, incluidos informes de pruebas propias y patrocinadas

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (United Nations Economic Commission for Europe, UNECE); administra los acuerdos regionales que implementan la clasificación armonizada de etiquetado (Globally Harmonized System, GHS) y transporte.

Lista de abreviaturas y siglas que podría ser, pero no necesariamente son usados en esta ficha de datos de seguridad :

ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales

BEI: índice de exposición biológica

CAS: Chemical Abstracts Service (división de la Sociedad Estadounidense de Química).

CMR: carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción

cExx: concentración efectiva de xx

FG: destinado al consumo humano

GHS: sistema mundialmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Declaración H: indicación de peligro (H-statement)

IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional.

IATA-DGR: Regulación de productos peligrosos de la "Asociación de Transporte Aéreo Internacional" (IATA).

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional

OACI-TI (OACI): Instrucciones técnicas de la "Organización de Aviación Civil Internacional"

Clxx: concentración inhibitoria para xx de una sustancia

IMDG: Código Marítimo Internacional de Productos Peligrosos

ISO: Organización Internacional de Normalización

CLxx: concentración letal para el xx por ciento de la población de prueba

DLxx: dosis letal para el xx por ciento de la población de prueba.

logPow: coeficiente de partición octanol-agua

N.O.S.: no especificado de otro modo

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD)

LEO: límite de exposición ocupacional (OEL)

PBT: persistente, bioacumulativo y tóxico

PEC: concentración ambiental prevista

PEL: límites permitidos de exposición

PNEC: concentración prevista sin efecto

EPP: equipo de protección personal (PPE)

Declaración P: consejo de prudencia (P-statement)

STEL: límite de exposición a corto plazo

STOT: toxicidad específica en determinados órganos

TLV: valor umbral de exposición

TWA: promedio ponderado en el tiempo

vPvB: muy persistente y muy bioacumulativo



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SynPower™ SAE 10W40 ACEITE PARA  
MOTOR DE MEZCLA SINTÉTICA

Versión: 14.0

Fecha de revisión: 02.11.2020

Fecha de impresión: 19/09/2022

---

WEL: nivel de exposición en el lugar de trabajo

ABM: Clasificación de peligrosidad para el agua en los Países Bajos

ADNR: Regulación para el transporte de sustancias peligrosas en el Rin

ADR: Acuerdo referente al transporte internacional de productos peligrosos por tierra.

CLP: clasificación, etiquetado y envasado

CSA: evaluación de seguridad química

CSR: informe de seguridad química

DNEL: nivel sin efecto derivado.

EINECS: Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes

ELINCS: Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas

REACH: Registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos

RID: Regulación con respecto al transporte internacional de productos peligrosos por ferrocarril

Frase R: mención de riesgo

FRase S: mención de seguridad

WGK: clasificación alemana de peligrosidad para el agua