



# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX

## Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

Publiceringsdatum: 07/10/2019

Bearbetningsdatum:

:

Version: 1.0

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning  
Produktnamn : HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX  
Produktkod : 15495

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### 1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Avsedd för allmänheten  
Kategori efter huvudsaklig användning : Konsumentanvändning  
Användning av ämnet eller beredningen : Auto vårdprodukter.

##### 1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen tillgänglig extra information

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Turtle Wax Europe Limited  
4th Floor Alaska House, Atlantic Park,  
Dunnings Bridge Road  
Liverpool, L30 4AB - United Kingdom  
T +44 151 530 4740  
[MSDS@turtlewax.com](mailto:MSDS@turtlewax.com)

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : +44 (0) 845 600 3663  
Endast kontorstid 08:30 - 17:00

| Land    | Organisation/Firma        | Adress                         | Telefonnummer för nödsituationer                               |
|---------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sverige | Giftinformationscentralen | Box 60 500<br>171 76 Stockholm | 112 – begär Giftinformation<br>+46 10 456 6700 (Från utlandet) |

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Fulltext för H-deklarationer: se avsnitt 16

#### 2.2. Märkningsuppgifter

##### Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP) :



GHS07

Signalord (CLP) : Varning

Faroangivelser (CLP) : H315 - Irriterar huden.  
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser (CLP) : P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.  
P280 - Använd skyddshandskar.  
P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.  
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.  
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
P332+P313 - Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.  
P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

UFI : S2GM-33TV-900C-E2F1

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX

## Säkerhetsdatablad

samstämmande med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

### 2.3. Andra faror

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter : Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Andra faror som inte bidrar till klassificeringen : Inga under normala förhållanden.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1. Ämnen

Gäller inte

### 3.2. Blandningar

| Namn                                                                                                                              | Produktbeteckning                                                                                | %      | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolväten, c9-c11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater<br>ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen | (CAS nr) 64742-48-9<br>(EC nr) 919-857-5<br>(REACH-nr) 01-2119471843-32                          | 1 - 10 | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336                                                                            |
| Siloxaner och silikoner; 3 - [(2-aminoethyl) amino] propyl me; di-me                                                              | (CAS nr) 71750-79-3<br>(EC nr) 615-336-9                                                         | 1 - 10 | Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                               |
| Kvarts<br>ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen                                                          | (CAS nr) 14808-60-7<br>(EC nr) 238-878-4                                                         | < 0.1  | Inte klassificerat                                                                                                                    |
| Metanol<br>ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen                                                         | (CAS nr) 67-56-1<br>(EC nr) 200-659-6<br>(Index nr) 603-001-00-X<br>(REACH-nr) 01-2119433307-44  | < 0.1  | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 3 (Inhalation), H331<br>Acute Tox. 3 (Dermal), H311<br>Acute Tox. 3 (Oral), H301<br>STOT SE 1, H370  |
| Cyklohexan<br>ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen                                                      | (CAS nr) 110-82-7<br>(EC nr) 203-806-2<br>(Index nr) 601-017-00-1<br>(REACH-nr) 01-2119463273-41 | < 0.1  | Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

#### Specifika koncentrationsgränser:

| Namn    | Produktbeteckning                                                                               | Specifika koncentrationsgränser                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Metanol | (CAS nr) 67-56-1<br>(EC nr) 200-659-6<br>(Index nr) 603-001-00-X<br>(REACH-nr) 01-2119433307-44 | ( 3 =<C < 10) STOT SE 2, H371<br>( 10 =<C < 100) STOT SE 1, H370 |

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                                         |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Första hjälpen allmän                   | : Vid symptom, sök läkare (om möjligt, medtag etiketten).                                                                                                         |
| Första hjälpen efter inandning          | : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Sök läkarhjälp vid obehag.                                                               |
| Första hjälpen efter hudkontakt         | : Tvätta huden med mycket vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.                                                                                              |
| Första hjälpen efter kontakt med ögonen | : Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. |
| Första hjälpen efter förtäring          | : Skölj munnen. Sök läkarhjälp vid obehag.                                                                                                                        |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                                           |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Symptom/effekter efter inandning          | : Kan orsaka irritation i luftvägarna.                    |
| Symptom/effekter efter hudkontakt         | : Kan orsaka hudirritation.                               |
| Symptom/effekter efter kontakt med ögonen | : Orsakar allvarlig ögonirritation. Rodnad, klåda, tårar. |
| Symptom/effekter efter förtäring          | : Kan orsaka irritation av andningsvägar.                 |

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Använt lämpligt media för att ringa in branden.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Brandrisk                       | : Produkten är icke brandfarlig.    |
| Explosionsrisk                  | : Produkten är ej explosionsfarlig. |
| Reaktivitet vid brand           | : Icke känd.                        |
| Farliga sönderdelningsprodukter | : Giftiga gaser kan frigöras.       |

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX

## Säkerhetsdatablad

samstämning med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

- Försiktighetsåtgärder vid brand : Ej tillämpligt.
- Släckinstruktioner : Använt lämpligt media för att ringa in branden.
- Skydd under brandbekämpning : Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. Friskluftmask. Fullständigt kroppsskydd.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- Allmänna åtgärder : Undvik utsläpp till miljön.

#### 6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

- Skyddsutrustning : Använd rekommenderad skyddsutrustning. För ytterligare information se rubrik 8: "Begränsning av exponeringen / personligt skydd" ..
- Planeringar för nödfall : Stoppa utsläppet. Ventilera spillområdet. Undvik kontakt med ögon och hud.

#### 6.1.2. För räddningspersonal

- Skyddsutrustning : Använd rekommenderad skyddsutrustning. För ytterligare information se rubrik 8: "Begränsning av exponeringen / personligt skydd" ..
- Planeringar för nödfall : Stoppa utsläppet. Ventilera området. Undvik kontakt med ögon och hud.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

- Undvik utsläpp till miljön.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

- För återhållning : Samla upp spill.
- Rengöringsmetoder : Torka upp med absorberande material (till exempel tyg). Placera i lämplig behållare för avyttring i enlighet med avfallsbestämmelser (se avsnitt 13). Detta material och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt enligt lokal lagstiftning.
- Annan information : Detta material och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt enligt lokal lagstiftning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

- För ytterligare information se rubrik 8: "Begränsning av exponeringen / personligt skydd" .. För avyttring av solida material eller restprodukter, se avsnitt 13: "Avfallshantering".

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

- Skyddsåtgärder för säker hantering : Förvaras oåtkomligt för barn. Kontrollera att tillräcklig ventilation finns. Iaktta försiktighetsåtgärder på etiketten. Undvik kontakt med ögon och hud. Bär personlig skyddsutrustning.
- Åtgärder beträffande hygien : Tvätta alltid händerna efter hantering av produkten. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Lagringsvillkor : Förvara utom räckhåll för barn. Förvara endast i originalbehållaren i svalt utrymme med god ventilation. Behållaren ska vara väl tillsluten.
- Lagringsplats : Förvaras på väl ventilerad plats.
- Förpackningsmaterial : Förvaras endast i originalbehållaren.

### 7.3. Specifik slutanvändning

- Auto vårdprodukter.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

| Cyklohexan (110-82-7) |                                           |                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Sverige               | Lokalt namn                               | Cyklohexan                                                                |
| Sverige               | nivågränsvärde (NVG) (mg/m <sup>3</sup> ) | 700 mg/m <sup>3</sup>                                                     |
| Sverige               | nivågränsvärde (NVG) (ppm)                | 200 ppm                                                                   |
| Kvarts (14808-60-7)   |                                           |                                                                           |
| Sverige               | Lokalt namn                               | Kvarts                                                                    |
| Sverige               | nivågränsvärde (NVG) (mg/m <sup>3</sup> ) | 0.1 mg/m <sup>3</sup> respirabelt damm; Se även: Kristobalit och Tridymit |

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX

## Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

| Kvarts (14808-60-7) |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sverige             | Anmärkning (SE)                           | C (Ämnet är cancerframkallande Risk för cancer finns även vid annan exponering än via inandning. För vissa cancerframkallande ämnen som inte har gränsvärden gäller förbud eller tillståndskrav enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker); M (Medicinska kontroller kan krävas för hantering av ämnet. Se vidare föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet. För vissa ämnen ska arbetsgivaren erbjuda läkarundersökning och för andra ämnen gäller krav på periodisk läkarundersökning och tjänstbarhetsbedömning. Se föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker); 2 (Med respirabelt damm menas den dammfraction som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft – Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3) |
| Metanol (67-56-1)   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sverige             | Lokalt namn                               | Metanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sverige             | nivågränsvärde (NVG) (mg/m <sup>3</sup> ) | 250 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sverige             | nivågränsvärde (NVG) (ppm)                | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sverige             | kortidsvärde (KTV) (mg/m <sup>3</sup> )   | 350 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sverige             | kortidsvärde (KTV) (ppm)                  | 250 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sverige             | Anmärkning (SE)                           | H (Ämnet kan lätt upptas genom huden Det föreskrivna gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd endast under förutsättning att huden är skyddad mot exponering för ämnet ifråga); V (Väglädande kortidsgrensvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 8.2. Begränsning av exponeringen

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga tekniska kontrollåtgärder | : Kontrollera att tillräcklig ventilation finns.                                                                                                                                                                                                                          |
| Personlig skyddsutrustning         | : Handskar. Tätslutande skyddsglasögon. Skyddsglasögon.                                                                                                                                                                                                                   |
| Materialval för skyddsklädsel      | : Bär lämpliga arbetskläder                                                                                                                                                                                                                                               |
| Handskydd                          | : Skyddshandskar. Standard EN 374 - Skyddshandskar mot kemikalier.                                                                                                                                                                                                        |
| Skyddsglasögon                     | : Ögonskydd behöver bara användas när vätska kan spruta eller skvätta. Skyddsglasögon med sidoskydd skall användas för att undvika skador från flygande partiklar och/eller annan ögonkontakt med denna produkt. Standard EN 166 - Personligt ögonskydd - specifikationer |
| Hudskydd                           | : Lämpliga skyddskläder skall användas                                                                                                                                                                                                                                    |
| Andningsskydd                      | : Andningsskydd: Inget andningsskydd behövs under normala användningsförhållanden                                                                                                                                                                                         |



|                                                  |                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Begränsning och övervakning av miljöexpositionen | : Undvik utsläpp till miljön.                                                 |
| Begränsning av användarens exponering            | : Läs etiketten före användning. Iaktta försiktighetsåtgärderna på etiketten. |

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Tillstånd                                     | : Vätska                 |
| Färg                                          | : Inga data tillgängliga |
| Lukt                                          | : pleasant fruity.       |
| Luktgräns                                     | : Inga data tillgängliga |
| pH                                            | : Inga data tillgängliga |
| Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) | : Inga data tillgängliga |
| Smältpunkt                                    | : Gäller inte            |

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX

## Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Frys punkt                    | : Inga data tillgängliga            |
| Kokpunkt                      | : Inga data tillgängliga            |
| Flampunkt                     | : Inga data tillgängliga            |
| Självantändningstemperatur    | : Inga data tillgängliga            |
| Sönderfalltemperatur          | : Inga data tillgängliga            |
| Brännbarhet (fast, gas)       | : Gäller inte                       |
| Ångtryck                      | : Inga data tillgängliga            |
| Relativ ångdensitet vid 20 °C | : Inga data tillgängliga            |
| Relativ densitet              | : Inga data tillgängliga            |
| Löslighet                     | : Inga data tillgängliga            |
| Log Pow                       | : Inga data tillgängliga            |
| Viskositet, kinematisk        | : Inga data tillgängliga            |
| Viskositet, dynamisk          | : Inga data tillgängliga            |
| Explosiva egenskaper          | : Produkten är ej explosionsfarlig. |
| Brandfrämjande egenskaper     | : Ej brännbart.                     |
| Explosionsgränser             | : Inga data tillgängliga            |

### 9.2. Annan information

Ingen tillgänglig extra information

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produkten är icke-reaktiva under normal användning, lagring och transport.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala användningsförhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga vid rekommenderade förvarings- och hanteringsvillkor (se sektion 7).

### 10.5. Oförenliga material

Starka syror. Oxidationsmedel.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Under normala förvaringsvillkor och normal användning ska inga farliga omvandlingsprodukter bildas.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet : Inte klassificerat

| Cyklohexan (110-82-7)                       |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| DL50 oralt                                  | > 5000 mg/kg kroppsvikt |
| LD50 dermal                                 | > 2000 mg/kg kroppsvikt |
| LC50 inhalation rått (damm/dimma - mg/l/4h) | 13900 mg/l/4u           |
| Metanol (67-56-1)                           |                         |
| DL50 oralt                                  | 5628 mg/kg kroppsvikt   |
| LD50 dermal                                 | 15800 mg/kg kroppsvikt  |
| LC50 inhalation rått (damm/dimma - mg/l/4h) | 85000 mg/l/4u           |

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Frätande/irriterande på huden                  | : Irriterar huden.                  |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation             | : Orsakar allvarlig ögonirritation. |
| Luftvägs-/hudsensibilisering                   | : Inte klassificerat                |
| Mutagenitet i könseller                        | : Inte klassificerat                |
| Cancerogenitet                                 | : Inte klassificerat                |
| Reproduktionstoxicitet                         | : Inte klassificerat                |
| Specifik organotxicitet – enstaka exponering   | : Inte klassificerat                |
| Specifik organotxicitet – upprepade exponering | : Inte klassificerat                |
| Fara vid aspiration                            | : Inte klassificerat                |

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX

## Säkerhetsdatablad

samstämmande med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1. Toxicitet

Ekologi - allmän : Produkten anses inte skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka långvariga skadliga effekter på miljön.

EKOLOGI - vatten : Uppgift om ekotoxikologi saknas.

| Cyklohexan (110-82-7)                                                        |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| LC50 fiskar 1                                                                | 4.1 mg/l                         |
| EC50 andra vattenorganismer 1                                                | 2.2 mg/l EC50 waterflea (48 h)   |
| EC50 andra vattenorganismer 2                                                | 1.8 mg/l IC50 alga (72 h) mg/l   |
| Kolväten, c9-c11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater (64742-48-9) |                                  |
| LC50 fiskar 1                                                                | > 10 mg/l                        |
| EC50 andra vattenorganismer 1                                                | > 22 mg/l                        |
| EC50 andra vattenorganismer 2                                                | IC50 alga (72 h) mg/l            |
| Metanol (67-56-1)                                                            |                                  |
| LC50 fiskar 1                                                                | 10800 mg/l                       |
| EC50 andra vattenorganismer 1                                                | 10000 mg/l EC50 waterflea (48 h) |
| EC50 andra vattenorganismer 2                                                | 12000 mg/l IC50 alga (72 h) mg/l |

#### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

| HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Persistens och nedbrytbarhet          | Ej fastslaget. |

#### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

| HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Bioackumuleringsförmåga               | Ej fastslaget. |
| Metanol (67-56-1)                     |                |
| Log Pow                               | -0.8 - -0.6    |

#### 12.4. Rörlighet i jord

| HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX |                |
|---------------------------------------|----------------|
| EKOLOGI - jord/mark                   | Ej fastslaget. |

#### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen tillgänglig extra information

#### 12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter : Okänt.

Ytterligare Information : Undvik utsläpp till miljön.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Lokala föreskrifter (avfall) : Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.

Avfallsbehandlingsmetoder : Kasta Innehållet / behållaren i enlighet med licensierade samlare sorteringsanvisningar.

Rekommendationer för bortskaffande av produkt : Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser. /förpackning

### AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                      | IMDG              | IATA              | ADN               | RID               |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14.1. UN-nummer                          |                   |                   |                   |                   |
| Ej farligt gods enligt transportreglerna |                   |                   |                   |                   |
| 14.2. Officiell transportbenämning       |                   |                   |                   |                   |
| Gäller inte                              | Gäller inte       | Gäller inte       | Gäller inte       | Gäller inte       |
| 14.3. Faroklass för transport            |                   |                   |                   |                   |
| Gäller inte                              | Gäller inte       | Gäller inte       | Gäller inte       | Gäller inte       |
| Gäller inte                              | Gäller inte       | Gäller inte       | Gäller inte       | Gäller inte       |
| 14.4. Förpackningsgrupp                  |                   |                   |                   |                   |
| Gäller inte                              | Gäller inte       | Gäller inte       | Gäller inte       | Gäller inte       |
| 14.5. Miljöfaror                         |                   |                   |                   |                   |
| Miljöfarlig : Nej                        | Miljöfarlig : Nej | Miljöfarlig : Nej | Miljöfarlig : Nej | Miljöfarlig : Nej |

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX

## Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

| ADR                                 | IMDG                   | IATA | ADN | RID |
|-------------------------------------|------------------------|------|-----|-----|
|                                     | Marin förorening : Nej |      |     |     |
| Ingen tillgänglig extra information |                        |      |     |     |

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

#### - Vägtransport

Inga data tillgängliga

#### - Sjötransport

Inga data tillgängliga

#### - Flygtransport

Inga data tillgängliga

#### - Insjötransport

Transport ej tillåten (ADN) : Nej

Ej underställda ADN : Nej

#### - Järnvägstransport

Transport ej tillåten (RID) : Nej

### 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Gäller inte

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### 15.1.1. EU-föreskrifter

Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH

Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH

#### 15.1.2. Nationella föreskrifter

Ingen tillgänglig extra information

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

## AVSNITT 16: Annan information

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Dermal)     | Akut dermal toxicitet, Kategori 3                                                  |
| Acute Tox. 3 (Inhalation) | Akut inhalationstoxicitet, Kategori 3                                              |
| Acute Tox. 3 (Oral)       | Akut oral toxicitet, Kategori 3                                                    |
| Aquatic Acute 1           | Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1                             |
| Aquatic Chronic 1         | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1 |
| Asp. Tox. 1               | Fara vid aspiration, Kategori 1                                                    |
| Eye Dam. 1                | Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, Kategori 1                               |
| Eye Irrit. 2              | Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, Kategori 2                               |
| Flam. Liq. 2              | Brandfarliga vätskor, Kategori 2                                                   |
| Flam. Liq. 3              | Brandfarliga vätskor, Kategori 3                                                   |
| Skin Corr. 1B             | Frätande eller irriterande på huden, Kategori 1B                                   |
| Skin Irrit. 2             | Frätande eller irriterande på huden, Kategori 2                                    |
| STOT SE 1                 | Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, Kategori 1                          |
| STOT SE 2                 | Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, Kategori 2                          |
| STOT SE 3                 | Specifik organotoxicitet – Enstaka exponering, Kategori 3, narkosverkan            |
| H225                      | Mycket brandfarlig vätska och ånga.                                                |
| H226                      | Brandfarlig vätska och ånga.                                                       |
| H301                      | Giftigt vid förtäring.                                                             |
| H304                      | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.                    |
| H311                      | Giftigt vid hudkontakt.                                                            |
| H314                      | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                                     |

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX

## Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| H315 | Irriterar huden.                                                  |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador.                                    |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                 |
| H331 | Giftigt vid inandning.                                            |
| H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                      |
| H370 | Orsakar organskador.                                              |
| H371 | Kan orsaka organskador.                                           |
| H400 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |

Juridisk ansvarsfriskrivning: Turtle Wax Europe Limited. Alla rättigheter förbehållna.  
Denna information gäller endast det specifika materialet som anges och kan inte vara giltigt för sådant material som används i kombination med andra material eller under några speciella förhållanden eller processer. Sådan information är, så vitt vi vet och tro, exakt och tillförlitligt vid det datum som utfärdats. Ingen garanti, garanti eller representation görs för dess noggrannhet, tillförlitlighet eller fullständighet. Det är användarens eller processorns ansvar att försäkra sig om lämpligheten av sådan information för sina egna speciella omständigheter, förhållanden eller användning. Detta inkluderar transport, lagring och bortskaffande som ligger utanför vår kontroll.