



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Член 31, Приложение II, според както е изменен

Версия №: 01  
Дата на издаване: 04-Юли-2022  
Дата на редакцията: -  
Датата на влизане в сила: -

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1. Идентификатор на продукта

Търговско наименование или обозначение на сместа AUTOMATOR ATF III

Регистрационен номер -  
UFI (Уникален идентификатор на формулата) 451D-SK5X-7TJ2-WW8J  
Синоними Няма.  
Код на продукта RP\_4066Z

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби Автомобилни приложения.  
Употреби, които не се препоръчват Всички други употреби.

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Наименование на компанията REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.  
Адрес Méndez Álvaro, 44 28045 - MADRID, Spain  
Телефонен номер +34 917538000 /+34 917538100  
Факс +34 902303145  
Email адрес FDSRLESA@repsol.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Национален токсикологичен информационен център +359 2 9154233 (На разположение 24 часа в денонощието.)  
Carechem 24 +44 1235 239670

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

Сместта е била оценена и (или) тествана по отношение на физическите рискове, и рисковете за здравето и околната среда, и е приложено следното класифициране.

#### Класифициране според Регламент (ЕО) № 1272/2008, с измененията

Опасности за здравето  
Сенсибилизация на кожата Категория 1 H317 - Може да причини алергична кожна реакция.

### 2.2. Елементи на етикета

#### Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, с измененията

Съдържа: n-бутилов метакрилат, Реакционен продукт от: полиетилен-полиамин-(С16-С18)-алкиламиди с монодио-(С2)-алкилфосфонати

#### Пиктограми за опасност



Сигнална дума Внимание

#### Предупреждения за опасност

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

## Препоръки за безопасност

### Предотвратяване

P261	Избягвайте вдишване на дим/изпарение.
P272	Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
P280	Използвайте предпазни ръкавици.

### Реагиране

P302 + P352	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.
P333 + P313	При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
P362 + P364	Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

### Съхранение

Не е определен.

### Изхвърляне

Не е определен.

### Допълнителна информация върху етикета

Няма.

### 2.3. Други опасности

Тази смес не съдържа вещества, оценени като vPvB (много устойчиви и много биоакмулиращи) / PBT (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XIII.

Сместа не съдържа каквито и да било вещества, включени в списъка, установен съгласно член 59(1) от REACH, за това, че имат нарушаващи функциите на ендокринната система свойства при концентрация, равна на или по-голяма от 0,1 тегловен процент.

Сместа не съдържа каквито и да било вещества, които имат свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, в съответствие с критериите, установени в Делегирания регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията, при концентрация, равна на или по-голяма от 0,1 тегловен процент.

Моля, вижте Раздели 5, 6 и 7 от настоящия Информационен лист за безопасност на материала за информация за други опасности, различни от класифицираните опасности, които биха могли да се оказат част от общата вреда, която може да бъде причинена от продукта.

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.2. Смеси

#### Обща информация

Химично наименование	%	CAS номер / ЕО номер	Регистрационен номер по REACH	Индекс №	Забележки
Дестилати (нефт), хидрообработени, тежки, парафинови	80 - 90	64742-54-7 265-157-1	01-2119484627-25-XXXX	649-467-00-8	
<b>Класифициране:</b> Asp. Tox. 1;H304					L
Реакционна маса от изомери на: С7-9-алкил 3-(3,5-ди-терт-бутил-4-хидроксифен ил)пропионат	0,4 - 1,6	125643-61-0 406-040-9	01-0000015551-76-XXXX	607-530-00-7	
<b>Класифициране:</b> Aquatic Chronic 4;H413					
Реакционен продукт от: полиетилен-полиамин-(С16-С18)-ал киламиди с монотио-(С2)-алкилфосфонати	0,4 - 1,6	- 417-450-2	01-0000016426-70-XXXX	650-042-00-4	
<b>Класифициране:</b> Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, Skin Sens. 1A;H317, Aquatic Chronic 3;H412					
Дестилати (нефт), обработени с водород, леки, нафтенови	0,1 - 1,7	64742-53-6 265-156-6	01-2119480375-34-XXXX	649-466-00-2	
<b>Класифициране:</b> Asp. Tox. 1;H304					L
Дестилати (нефт), обработени с водород, леки, парафинови	0,1 - 1,6	64742-55-8 265-158-7	01-2119487077-29-XXXX	649-468-00-3	
<b>Класифициране:</b> Asp. Tox. 1;H304					L
Дестилати (петролни), депарафинизирани с разтворител, тежки, парафинови	0,1 - 1,6	64742-65-0 265-169-7	01-2119471299-27-XXXX	649-474-00-6	
<b>Класифициране:</b> Asp. Tox. 1;H304					L
Дестилати (петролни), депарафинизирани с разтворител, леки, парафинови	0,1 - 1,6	64742-56-9 265-159-2	01-2119480132-48-XXXX	649-469-00-9	
<b>Класифициране:</b> Asp. Tox. 1;H304					L

Химично наименование	%	CAS номер / EO номер	Регистрационен номер по REACH	Индекс №	Забележки
Смазочни масла (петролни), C15-30, хидрообработени, неутрални, на маслена основа	0,1 - 1,6	72623-86-0 276-737-9	01-2119474878-16-XXXX	649-482-00-X	
<b>Класифициране:</b> Asp. Tox. 1;H304					L
Смазочни масла (петролни), C20-50, хидрообработени, неутрални, на маслена основа	0,1 - 1,6	72623-87-1 276-738-4	01-2119474889-13-XXXX	649-483-00-5	
<b>Класифициране:</b> Asp. Tox. 1;H304					L
n-бутилов метакрилат	< 0,2	97-88-1 202-615-1	01-2119486394-28-XXXX	607-033-00-5	
<b>Класифициране:</b> Flam. Liq. 3;H226, Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, Skin Sens. 1;H317, STOT SE 3;H335					D
<b>Специфична пределна концентрация:</b> STOT SE 3;H335: C >= 10 %					

#### Списък на съкращенията и символите, които могат да бъдат използвани по-горе

Бележка L – Хармонизираната класификация като канцероген не следва да се прилага, тъй като веществото съдържа по-малко от 3 % DMSO екстракт, измерен по метода IP 346.

**Коментари върху състава** Всички концентрации са в тегловни проценти, освен ако съставката е газ. Концентрациите на газовете са в обемни проценти. Пълният текст на всички предупреждения за опасност е даден в раздел 16.

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

**Обща информация** Погрижете се да запознаете медицинския персонал с използвания материал (материали), за да вземе предпазни мерки за лична защита. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

**Вдишване** Изнесете на чист въздух. Ако се появят симптоми или такива персистират, да се извика лекар.

**Контакт с кожата** Незабавно съблечете замърсените дрехи и измийте със сапун и вода. В случай на екзема или други кожни смущения: потърсете медицинска помощ и покажете тези инструкции.

**Контакт с очите** Очите да се промият незабавно с обилни количества вода в течение на поне 15 минути. Ако се появи раздразнение и раздразнението продължи, потърсете медицинска помощ.

**Поглъщане** Изплакнете устата. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

**4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти** Може да причини алергична кожна реакция. Дерматит. Обрив.

**4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение** Да се приложат общоукрепващи мерки и да се лекува симптоматично. Пострадалият да се постави под наблюдение. Симптомите могат да се забавят.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

**Общи пожарни опасности** Гори, ако бъде обхванат от пожар.

### 5.1. Пожарогасителни средства

**Подходящи пожарогасителни средства** Водна мъгла. Пяна. Сух химикал на прах. Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>).

**Неподходящи пожарогасителни средства** Не гасете с водни струи, тъй като това ще спомогне за разпространението на огъня.

**5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа** По време на пожар могат да се образуват вредни за здравето газове като: Въглероден моноксид и въглероден диоксид. Азотни оксиди. Фосфорни оксиди. Серни оксиди.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

**Специални предпазни средства за пожарникари** При пожар трябва да се носи самостоятелен дихателен апарат и пълно защитно оборудване.

**Специални противопожарни процедури** Преместете контейнерите от мястото на огъня, ако можете да направите това без риск.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

**За персонал, който не отговаря за спешни случаи** Избягвайте вдишване на дим/изпарение. Следвайте стандартната процедура за спешни случаи. Носете подходящо лично защитно оборудване.

**За лицата, отговорни за спешни случаи** Незащитният персонал да се държи на разстояние. Отдалечете хората от разлива/теча в посока срещу вятъра. Да се избягва вдишване на пари или мъгли. Осигурете подходяща вентилация. Не пипайте повредените контейнери или разлетия материал, ако не носите подходящо защитно облекло. Ако значителни разливи излязат от контрол, уведомете местните власти. Използвайте лични предпазни средства, препоръчани в Раздел 8 от ИЛБ.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Избягвайте да изхвърляте в канализацията, естествените водоизточници или на земята.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Големи разлети количества: Спрете изтичането на материал, ако това може да стане без риск. Разлетеният материал да се ограда с бент, където това е възможно. Абсорбирайте с вермикулит, сух пясък или земя и сложете в контейнери. След като съберете продукта, измийте мястото с вода.

Малки разлети количества: Избършете с попиващ материал (напр. памучен или вълнен парцал). Изчистете старателно повърхността, за да отстраните остатъчното замърсяване.

Разсипаните количества никога да не се връщат обратно в първоначалните контейнери за повторна употреба.

### 6.4. Позоваване на други раздели

За лична защита вижте раздел 8 от ИЛБ. За обезвреждане на отпадъците вижте раздел 13 от ИЛБ.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Осигурете безопасни системи на работа или еквивалентни механизми на място за управление на рисковете. Избягвайте вдишване на дим/изпарение. Избягвайте контакт с очите, кожата и дрехите. Да се избягва продължителна експозиция. Осигурете достатъчно добра вентилация. Носете подходящо лично защитно оборудване. Да се измие старателно след употреба. Контейнерите да не се режат, заваряват, запояват, пробиват, шмиргеловат или експонират на топлина, пламък, искри или други източници на запалване. Хора, склонни към алергични реакции, да не работят с този продукт. Спазвайте добрите индустриални хигиенни практики.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява в плътно затворен контейнер. Съхранявайте далеч от несъвместими материали (вижте Раздел 10 от ИЛБ).

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Автомобилни приложения.

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1. Параметри на контрол

#### Гранични стойности на професионална експозиция

България. OELs (граница на професионална експозиция) Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Продукт	Вид	Стойност
Маслена мъгла, минерални	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>

#### Биологични гранични стойности

Не са отбелязани биологични гранични стойности на експозиция за съставката (съставките).

#### Препоръчителни процедури за наблюдение

Следвайте стандартните процедури за мониторинг.

#### Получени недействащи дози/концентрации (DNEL)

##### Общото население

Компоненти	Стойност	Фактор на оценка на безопасността	Забележки
n-бутилов метакрилат (CAS 97-88-1)			
Дългосрочна, локална, дермална	1 %	1	Сенсибилизация на кожата дразнене на респираторния тракт токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, локална, инхалационна	366,4 mg/m <sup>3</sup>	5	
Дългосрочна, системна, дермална	3 mg/kg	40	

Дългосрочна, системна, инхалационна	66,5 mg/m <sup>3</sup>	168	токсичност при повтарящи се дози
Краткосрочна, локална, дермална	1 %	1	Сенсибилизация на кожата
Дестилати (нефт), обработени с водород, леки, нафтенени (CAS 64742-53-6)			
Дългосрочна, локална, инхалационна	1,19 mg/m <sup>3</sup>	75	токсичност при повтарящи се дози
Дестилати (нефт), обработени с водород, леки, парафинови (CAS 64742-55-8)			
Дългосрочна, локална, инхалационна	1,19 mg/m <sup>3</sup>	75	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, орална	0,74 mg/kg телесно тегло/ден	120	токсичност при повтарящи се дози
Дестилати (нефт), хидрообработени, тежки, парафинови (CAS 64742-54-7)			
Дългосрочна, локална, инхалационна	1,19 mg/m <sup>3</sup>	75	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, орална	0,74 mg/kg телесно тегло/ден	120	токсичност при повтарящи се дози
Дестилати (петролни), депарафинизирани с разтворител, леки, парафинови (CAS 64742-56-9)			
Дългосрочна, локална, инхалационна	1,19 mg/m <sup>3</sup>	75	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, орална	0,74 mg/kg телесно тегло/ден	120	токсичност при повтарящи се дози
Дестилати (петролни), депарафинизирани с разтворител, тежки, парафинови (CAS 64742-65-0)			
Дългосрочна, локална, инхалационна	1,19 mg/m <sup>3</sup>	75	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, орална	0,74 mg/kg телесно тегло/ден	120	токсичност при повтарящи се дози
Реакционна маса от изомери на: С7-9-алкил 3-(3,5-ди-tert-бутил-4-хидроксифенил)пропионат (CAS 125643-61-0)			
Дългосрочна, системна, дермална	4,3 mg/kg телесно тегло/ден	35	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, инхалационна	0,74 mg/m <sup>3</sup>	100	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, орална	0,43 mg/kg телесно тегло/ден	350	токсичност при повтарящи се дози
Смазочни масла (петролни), С15-30, хидрообработени, неутрални, на маслена основа (CAS 72623-86-0)			
Дългосрочна, системна, орална	0,74 mg/kg телесно тегло/ден	120	токсичност при повтарящи се дози
Смазочни масла (петролни), С20-50, хидрообработени, неутрални, на маслена основа (CAS 72623-87-1)			
Дългосрочна, локална, инхалационна	1,19 mg/m <sup>3</sup>	75	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, орална	0,74 mg/kg	120	токсичност при повтарящи се дози

### **Работници**

<b>Компоненти</b>	<b>Стойност</b>	<b>Фактор на оценка на безопасността</b>	<b>Забележки</b>
<b>n-бутилов метакрилат (CAS 97-88-1)</b>			
Дългосрочна, локална, дермална	1 %	1	Сенсибилизация на кожата
Дългосрочна, локална, инхалационна	409 mg/m <sup>3</sup>	4,5	
Дългосрочна, системна, дермална	5 mg/kg	24	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, инхалационна	415,9 mg/m <sup>3</sup>	27	токсичност при повтарящи се дози
Краткосрочна, локална, дермална	1 %	1	Сенсибилизация на кожата
Дестилати (нефт), обработени с водород, леки, нафтенени (CAS 64742-53-6)			
Дългосрочна, локална, инхалационна	5,58 mg/m <sup>3</sup>	45	токсичност при повтарящи се дози
Дестилати (нефт), обработени с водород, леки, парафинови (CAS 64742-55-8)			
Дългосрочна, локална, инхалационна	5,58 mg/m <sup>3</sup>	45	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, дермална	0,97 mg/kg телесно тегло/ден	72	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, инхалационна	2,73 mg/m <sup>3</sup>	45	токсичност при повтарящи се дози

Дестилати (нефт), хидрообработени, тежки, парафинови (CAS 64742-54-7)			
Дългосрочна, локална, инхалационна	5,58 mg/m <sup>3</sup>	45	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, дермална	0,97 mg/kg телесно тегло/ден	72	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, инхалационна	2,73 mg/m <sup>3</sup>	45	токсичност при повтарящи се дози
Дестилати (петролни), депарафинизирани с разтворител, леки, парафинови (CAS 64742-56-9)			
Дългосрочна, локална, инхалационна	5,58 mg/m <sup>3</sup>	45	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, дермална	0,97 mg/kg телесно тегло/ден	72	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, инхалационна	2,73 mg/m <sup>3</sup>	45	токсичност при повтарящи се дози
Дестилати (петролни), депарафинизирани с разтворител, тежки, парафинови (CAS 64742-65-0)			
Дългосрочна, локална, инхалационна	5,58 mg/m <sup>3</sup>	45	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, дермална	0,97 mg/kg телесно тегло/ден	72	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, инхалационна	2,73 mg/m <sup>3</sup>	45	токсичност при повтарящи се дози
Реакционна маса от изомери на: С7-9-алкил 3-(3,5-ди-терт-бутил-4-хидроксифенил)пропионат (CAS 125643-61-0)			
Дългосрочна, системна, дермална	8,6 mg/kg телесно тегло/ден	17,5	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, инхалационна	3 mg/m <sup>3</sup>	50	токсичност при повтарящи се дози
Смазочни масла (петролни), С15-30, хидрообработени, неутрални, на маслена основа (CAS 72623-86-0)			
Дългосрочна, локална, инхалационна	5,58 mg/m <sup>3</sup>	45	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, дермална	0,97 mg/kg телесно тегло/ден	72	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, инхалационна	2,73 mg/m <sup>3</sup>	45	токсичност при повтарящи се дози
Смазочни масла (петролни), С20-50, хидрообработени, неутрални, на маслена основа (CAS 72623-87-1)			
Дългосрочна, локална, инхалационна	5,58 mg/m <sup>3</sup>	45	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, дермална	0,97 mg/kg	72	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, инхалационна	2,73 mg/m <sup>3</sup>	45	токсичност при повтарящи се дози

#### Предполагаеми недействащи концентрации (PNECs)

Компоненти	Стойност	Фактор на оценка на безопасността	Забележки
n-бутилов метакрилат (CAS 97-88-1)			
STP	31,7 mg/l	1	
Морска вода	0,002 mg/l	1000	
Почва	0,935 mg/kg		
Прясна вода	0,017 mg/l	100	
Седимент (морска вода)	0,473 mg/kg		
Седимент (сладководни източници)	4,73 mg/kg		
Дестилати (нефт), обработени с водород, леки, парафинови (CAS 64742-55-8)			
Вторично отравяне	9,33 mg/kg		Орална
Дестилати (нефт), хидрообработени, тежки, парафинови (CAS 64742-54-7)			
Вторично отравяне	9,33 mg/kg		Орална
Дестилати (петролни), депарафинизирани с разтворител, леки, парафинови (CAS 64742-56-9)			
Вторично отравяне	9,33 mg/kg		Орална
Дестилати (петролни), депарафинизирани с разтворител, тежки, парафинови (CAS 64742-65-0)			
Вторично отравяне	9,33 mg/kg		Орална
Реакционна маса от изомери на: С7-9-алкил 3-(3,5-ди-терт-бутил-4-хидроксифенил)пропионат (CAS 125643-61-0)			
STP	10 mg/l	10	
Почва	0,632 mg/kg	50	
Седимент (морска вода)	0,037 mg/kg	1000	
Седимент (сладководни източници)	0,37 mg/kg	100	

Смазочни масла (петролни), C15-30, хидрообработени, неутрални, на маслена основа (CAS 72623-86-0)		
Вторично отравяне	9,33 mg/kg	Орална
Смазочни масла (петролни), C20-50, хидрообработени, неутрални, на маслена основа (CAS 72623-87-1)		
Вторично отравяне	9,33 mg/kg	Орална

## 8.2. Контрол на експозицията

### Подходящ инженерен контрол

Трябва да се използва добра обща вентилация. Скоростта на вентилиране трябва да съответства на условията. Ако е възможно, използвайте камери, вентилация с локално изпускане и други инженерни мерки, за да поддържате нивата на въздушните концентрации на материала под препоръчаните гарници на излагане. Ако няма установени граници на излагане, поддържайте приемливи нива на въздушните концентрации.

### Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства

#### Обща информация

Изборът на най-подходящи лични предпазни средства във всеки един случай зависи, освен всичко друго, от характера на работата, която ще се извършва, и от условията, при които се извършва. За да направите правилен избор, обърнете внимание на всички свързани рискове и се консултирайте със служителя, отговорен за безопасността, и/или с доставчиците на средствата, според това, което е необходимо. При всички случаи средствата трябва да съответстват на приложимите към момента стандарти на CEN. Работниците, използващи тези средства, трябва да са преминали през необходимото обучение за използването им.

#### Защита на очите/лицето

Носете предпазни очила със странична защита (или затворен тип). Предпазните средства за очи трябва да отговарят на стандарт EN 166.

#### Защита на кожата

##### - Защита на ръцете

Да се носят подходящи резистентни на химикали ръкавици. Винаги носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, които съответстват на EN 374, при работа с този продукт. Спазвайте добрите производствени хигиенни практики и измивайте ръкавиците със сапун и вода, преди да ги свалите. Преценявайте работните условия и винаги се консултирайте с доставчика на ръкавици за информацията относно най-подходящия тип ръкавици за всяка задача и задължителните параметри, свързани с материала, дебелината и времето на проникване. Препоръчва се използване на ръкавици от тип „B“ в съответствие с EN 374 като минимална защита срещу непостоянен контакт и контакт от пръски. Консултирайте се с доставчика за най-подходящия вариант за съответния продукт. Трябва да бъдат взети под внимание изискванията на EN 388 за приложения, свързани с механични опасности, при които е налице риск от ожулване или порязване. Трябва да се вземат предвид изискванията, описани в EN 407, за задачи, свързани с термични опасности.

##### - Други

#### Защита на дихателните пътища

Да се носи подходящо защитно облекло.

В случай на недостатъчна вентилация или риск от вдишване на маслени капки, може да се използва подходящ дихателен апарат с филтър от комбинационен тип (A2/P2). Предпазните средства за защита на дихателните пътища трябва да отговарят на стандарт EN 14387. При наличието на каквито и да било потенциални възможности за неконтролирано освобождаване, неизвестни нива на експозиция и всякакви други обстоятелства, при които въздухопречистващите респиратори не могат да осигурят достатъчна защита, да се използва респиратор с положително налягане и система за въздухоподаване. Подходящият избор на респиратор трябва да се направи от квалифициран специалист.

#### Термични опасности

Носете подходящо облекло за топлинна защита, когато това е необходимо.

#### Хигиенни мерки

Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. Винаги съблюдавайте добра лична хигиена, като например измиване след работа с материала и преди хранене, пиене и (или) пушене. Редовно изпирайте работното си облекло и защитното си оборудване, за да отстраните замърсителите.

#### Контрол на експозицията на околната среда

Емисиите от вентилационното оборудване или оборудването за работния процес трябва да се проверят, за да се гарантира, че съответстват на изискванията на законодателството за опазване на околната среда. Може да са необходими скрубери за димни газове, филтри или инженерни модификации на технологичното оборудване, за да се намалят емисиите до приемливи нива.

Продуктът не бива да се разпространява в околната среда чрез отпадъчни води или канализацията. В Раздел 6 на настоящия Информационен лист за безопасност на материала ще откриете инструкции какво да предприемете, ако продуктът случайно попадне в околната среда.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	Течност.
Форма	Течност.
Цвят	Червен.
Мирис	Няма налични данни (*)
Граница на мириса	Няма налични данни (*)

<b>Точка на топене/точка на замръзване</b>	-51 °C (-59,8 °F) Типичен
<b>Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене</b>	Няма налични данни (*).
<b>Запалимост</b>	Гори, ако бъде обхванат от пожар.
<b>Горни/долни граници на запалимост или експлозия</b>	
<b>Граница на запалимост - долна (%)</b>	Свойството не е измерено.
<b>Граница на запалимост - горна (%)</b>	Свойството не е измерено.
<b>Точка на запалване</b>	226 °C (438,8 °F) Типичен
<b>Температура на самоzapалване</b>	Свойството не е измерено.
<b>Температура на разпадане</b>	Свойството не е измерено.
<b>pH</b>	Няма налични данни (*).
<b>Кинематичен вискозитет</b>	34 mm <sup>2</sup> /s (40°C (104°F) Типичен 7,5 mm <sup>2</sup> /s (100°C (212°F) Типичен
<b>Разтворимост</b>	
<b>Разтворимост (вода)</b>	Неразтворимо във вода.
<b>Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) (регистрирана стойност)</b>	Свойството не е измерено.
<b>Налягане на парите</b>	Свойството не е измерено.
<b>Плътност и/или относителна плътност</b>	
<b>Плътност</b>	0,8439 g/cm <sup>3</sup> Типичен
<b>Относителна плътност</b>	Няма налични данни (*).
<b>Плътност на парите</b>	Свойството не е измерено.
<b>Характеристики на частиците</b>	Не е приложимо, материалът е течност.
<b>9.2. Друга информация</b>	
<b>9.2.1. Информация във връзка с класовете на физична опасност</b>	Няма съответна допълнителна информация.
<b>9.2.2. Други характеристики за безопасност</b>	
<b>Скорост на изпаряване</b>	Няма налични данни (*).
<b>Вискозитет</b>	Няма налични данни (*).
<b>Други характеристики за безопасност</b>	(*). Няма налични данни към момента на съставянето на документа или защото не е приложимо поради характера и опасността на продукта.

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

<b>10.1. Реактивност</b>	Продуктът е стабилен и не реагира при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт.
<b>10.2. Химична стабилност</b>	Материалът е стабилен при нормални условия.
<b>10.3. Възможност за опасни реакции</b>	Не са известни опасни реакции при правилна употреба.
<b>10.4. Условия, които трябва да се избягват</b>	Контакт с несъвместими материали.
<b>10.5. Несъвместими материали</b>	Силни оксидиращи агенти.
<b>10.6. Опасни продукти на разпадане</b>	Не са известни опасни продукти на разлагане.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

<b>Обща информация</b>	Професионалната експозиция на веществото или сместа може да причини нежелани реакции.
<b>Информация относно вероятните пътища на експозиция</b>	
<b>Вдишване</b>	Продължителното вдишване може да бъде вредно.

<b>Контакт с кожата</b>	Може да причини алергична кожна реакция.
<b>Контакт с очите</b>	Директният контакт с очите може да причини временно дразнене.
<b>Поглъщане</b>	Може да причини дискомфорт, ако се погълне.
<b>Симптоми</b>	Може да причини алергична кожна реакция. Дерматит. Обрив.

#### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

##### Остра токсичност

Продукт	Видове	Резултати от теста
AUTOMATOR ATF III (CAS Смес)		
<b>остри</b>		
<b>Кожен</b>		
Оценка на острата токсичност (ATE)		> 5000 mg/kg
<b>Орална</b>		
Оценка на острата токсичност (ATE)		> 5000 mg/kg
Компоненти	Видове	Резултати от теста
n-бутилов метакрилат (CAS 97-88-1)		
<b>остри</b>		
<b>Вдишване</b>		
LC50	Плъх	> 29 mg/l, 4 Часа
<b>Кожен</b>		
LD50	Заек	> 2000 mg/kg
<b>Орална</b>		
LD50	Плъх	> 2000 mg/kg
Дестилати (нефт), обработени с водород, леки, нафтенени (CAS 64742-53-6)		
<b>остри</b>		
<b>Вдишване</b>		
<i>Аерозол</i>		
LC50	Плъх	> 5,53 mg/l, 4 Часа
<b>Кожен</b>		
LD50	Заек	> 5000 mg/kg, 24 Часа
<b>Орална</b>		
LD50	Плъх	> 5000 mg/kg
Дестилати (нефт), обработени с водород, леки, парафинови (CAS 64742-55-8)		
<b>остри</b>		
<b>Вдишване</b>		
<i>Аерозол</i>		
LC50	Плъх	> 5,53 mg/l, 4 Часа
<b>Кожен</b>		
LD50	Заек	> 5000 mg/kg, 24 Часа
<b>Орална</b>		
LD50	Плъх	> 5000 mg/kg
Дестилати (нефт), хидрообработени, тежки, парафинови (CAS 64742-54-7)		
<b>остри</b>		
<b>Вдишване</b>		
<i>Аерозол</i>		
LC50	Плъх	> 5,53 mg/l, 4 Часа
<b>Кожен</b>		
LD50	Заек	> 5000 mg/kg
<b>Орална</b>		
LD50	Плъх	> 5000 mg/kg

Компоненти	Видове	Резултати от теста
Дестилати (петролни), депарафинизирани с разтворител, леки, парафинови (CAS 64742-56-9)		
<b>остри</b>		
<b>Вдишване</b>		
<i>Аерозол</i>		
LC50	Плъх	> 5 mg/l, 4 Часа
<b>Кожен</b>		
LD50	Заек	> 5000 mg/kg, 24 Часа
<b>Орална</b>		
LD50	Плъх	> 5000 mg/kg
Дестилати (петролни), депарафинизирани с разтворител, тежки, парафинови (CAS 64742-65-0)		
<b>остри</b>		
<b>Вдишване</b>		
<i>Аерозол</i>		
LC50	Плъх	> 5,53 mg/l, 4 Часа
<b>Кожен</b>		
LD50	Заек	> 5000 mg/kg
<b>Орална</b>		
LD50	Плъх	> 5000 mg/kg
Смазочни масла (петролни), C15-30, хидрообработени, неутрални, на маслена основа (CAS 72623-86-0)		
<b>остри</b>		
<b>Вдишване</b>		
<i>Аерозол</i>		
LC50	Плъх	> 5,53 mg/l, 4 Часа
<b>Кожен</b>		
LD50	Заек	> 5000 mg/kg, 24 Часа
<b>Орална</b>		
LD50	Плъх	> 5000 mg/kg
Смазочни масла (петролни), C20-50, хидрообработени, неутрални, на маслена основа (CAS 72623-87-1)		
<b>остри</b>		
<b>Вдишване</b>		
<i>Аерозол</i>		
LC50	Плъх	> 5000 mg/m <sup>3</sup> , 4 часа
<b>Кожен</b>		
LD50	Заек	> 5000 mg/kg
<b>Орална</b>		
LD50	Плъх	> 5000 mg/kg
<b>Корозивност/дразнене на кожата</b>	Поради частична или пълна липса на данни класификацията не е възможна.	
<b>Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите</b>	Поради частична или пълна липса на данни класификацията не е възможна.	
<b>Сенсибилизация на дихателните пътища</b>	Поради частична или пълна липса на данни класификацията не е възможна.	
<b>Сенсибилизация на кожата</b>	Може да причини алергична кожна реакция.	
<b>Мутагенност на зародишните клетки</b>	Поради частична или пълна липса на данни класификацията не е възможна.	
<b>Канцерогенност</b>	Поради частична или пълна липса на данни класификацията не е възможна.	
<b>IARC монографии. Цялостна оценка на канцерогенността</b>		
Високо рафинирано минерално масло (CAS -) 3 Не се класифицира карциногенен за човека.		
<b>Токсичност за репродукцията</b>	Поради частична или пълна липса на данни класификацията не е възможна.	
<b>Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция</b>	Поради частична или пълна липса на данни класификацията не е възможна.	
<b>Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция</b>	Поради частична или пълна липса на данни класификацията не е възможна.	

**Опасност при вдишване** Поради частична или пълна липса на данни класификацията не е възможна.

**Информация за сместа и информация за веществата** Няма налична информация.

### 11.2. Информация за други опасности

**Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система** Тази смес не съдържа каквито и да било вещества, които имат свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система по отношение на човешкото здраве, съгласно оценката в съответствие с критериите, установени в Регламенти (ЕО) № 1907/2006, (ЕС) № 2017/2100 и (ЕС) 2018/605, при концентрация, равна на или по-голяма от 0,1 тегловен процент.

**Друга информация** Продължителният и многократен контакт може да предизвика сериозни кожни заболявания. Освен ако не е посочено друго, ефектите върху здравето от този продукт се оценяват въз основа на приложимите методи на изчисление, използвани за класифициране.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

**12.1. Токсичност** Въз основа на наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени за опасни за водната среда.

Компоненти	Видове	Резултати от теста
------------	--------	--------------------

Дестилати (нефт), хидрообработени, тежки, парафинови (CAS 64742-54-7)

#### Воден

*остри*

Водорасли	NOEL	Pseudokirchneriella subcapitata	>= 100 mg/l, 72 часа
-----------	------	---------------------------------	----------------------

Ракообразни	EL50	Водни бълхи (Daphnia magna)	> 1000 mg/l, 48 часа
-------------	------	-----------------------------	----------------------

Риба	LL50	Pimephales promelas	> 100 mg/l, 96 часа
------	------	---------------------	---------------------

Смазочни масла (петролни), C15-30, хидрообработени, неутрални, на маслена основа (CAS 72623-86-0)

#### Воден

*остри*

Водорасли	NOEL	Pseudokirchneriella subcapitata	>= 100 mg/l, 72 часа
-----------	------	---------------------------------	----------------------

Ракообразни	EL50	Водни бълхи (Daphnia magna)	> 10000 mg/l, 48 часа
-------------	------	-----------------------------	-----------------------

Риба	LL50	Pimephales promelas	> 100 mg/l, 96 часа
------	------	---------------------	---------------------

**12.2. Устойчивост и разградимост** Няма данни за разградимостта на този продукт.

**12.3. Биоакмулираща способност** Няма данни.

#### Коефициент на разпределение

(*n*-октанол/вода (log Kow))

<i>n</i> -бутилов метакрилат (CAS 97-88-1)	2,88
--	------

**Фактор на биоконцентрация (BCF)** Не е в наличност.

**12.4. Преносимост в почвата** Няма данни.

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB** Тази смес не съдържа вещества, оценени като vPvB (много устойчиви и много биоакмулиращи) / PBT (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XIII.

**12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система** Тази смес не съдържа каквито и да било вещества, които имат свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система по отношение на околната среда, съгласно оценката в съответствие с критериите, установени в Регламенти (ЕО) № 1907/2006, (ЕС) № 2017/2100 и (ЕС) 2018/605, при концентрация, равна на или по-голяма от 0,1 тегловен процент.

**12.7. Други неблагоприятни ефекти** Като цяло маслените разливи са опасни за околната среда.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

**Остатъчни отпадъци** Изхвърлете в съответствие с местните изисквания. Празните опаковки или облицовки могат да задържат някои остатъци от продукта. Този материал и неговият контейнер трябва да се изхвърлят по безопасен начин (вижте: Инструкции за изхвърляне).

**Замърсена опаковка** Тъй като изпразнените контейнери могат да задържат остатъци от продукта, следвайте предупрежденията на етикета, дори и след като контейнерът е изпразнен. Празните контейнери, трябва да бъдат откарани до одобрените съоразения за рециклиране или изхвърляне.

**Европейски код на отпадъци** Кодовете за отпадъци трябва да се определят при дискусия на потребителя, производителя и компаниите за изхвърляне на отпадъци.

**Методи (информация) на изхвърляне** Съберете и регенерирайте или изхвърлете в затворени контейнери на лицензирано място за събиране на отпадъци. Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

**Специални предпазни мерки** Да се изхвърля в съответствие с всички действащи нормативни документи.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### ADR

- 14.1. Номер по списъка на ООН** Не са регулирани като опасни стоки.
- 14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН** Не са регулирани като опасни стоки.
- 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране**
- Клас** Не е определен.
- Допълнителен риск** -
- Номер на ADR клас на опасност** Не е определен.
- Код за ограничение при преминаване през тунели** Не е определен.
- 14.4. Опаковъчна група** Не е определен.
- 14.5. Опасности за околната среда** Не.
- 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите** Не е определен.

### RID

- 14.1. Номер по списъка на ООН** Не са регулирани като опасни стоки.
- 14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН** Не са регулирани като опасни стоки.
- 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране**
- Клас** Не е определен.
- Допълнителен риск** -
- 14.4. Опаковъчна група** Не е определен.
- 14.5. Опасности за околната среда** Не.
- 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите** Не е определен.

### ADN

- 14.1. Номер по списъка на ООН** Не са регулирани като опасни стоки.
- 14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН** Не са регулирани като опасни стоки.
- 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране**
- Клас** Не е определен.
- Допълнителен риск** -
- 14.4. Опаковъчна група** Не е определен.
- 14.5. Опасности за околната среда** Не.
- 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите** Не е определен.

### IATA

- 14.1. UN number** Not regulated as dangerous goods.
- 14.2. UN proper shipping name** Not regulated as dangerous goods.
- 14.3. Transport hazard class(es)**
- Class** Not assigned.
- Subsidiary risk** -
- 14.4. Packing group** Not assigned.
- 14.5. Environmental hazards** No.
- 14.6. Special precautions for user** Not assigned.

## IMDG

14.1. UN number	Not regulated as dangerous goods.
14.2. UN proper shipping name	Not regulated as dangerous goods.
14.3. Transport hazard class(es)	
Class	Not assigned.
Subsidiary risk	-
14.4. Packing group	Not assigned.
14.5. Environmental hazards	
Marine pollutant	No.
EmS	Not assigned.
14.6. Special precautions for user	Not assigned.
14.7. Морски транспорт в насипно състояние съгласно инструментите на Международната морска организация (ИМО)	Неприложим.

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

#### Нормативни актове на ЕС

- Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, Приложения I и II, с измененията  
Не регистриран.
- Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (преработен текст), както е изменен  
Не регистриран.
- Регламент (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение I, Част 1, с измененията  
Не регистриран.
- Регламент (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение I, Част 2, с измененията  
Не регистриран.
- Регламент (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение I, Част 3, с измененията  
Не регистриран.
- Регламент (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение V, с измененията  
Не регистриран.
- Регламент (ЕО) № 166/2006, Приложение II, Регистър за изпускане и пренос на замърсители, с измененията  
Не регистриран.
- Регламент (ЕО) № 1907/2006, REACH, Член 59 (10), Списък с кандидат-веществата, така като в момента е публикуван от ЕCHA  
Не регистриран.

#### Разрешаване

- Регламент (ЕО) № 1907/2006 REACH, Приложение XIV, Вещества подлежащи на разрешение със съответните изменения  
Не регистриран.

#### Ограничения за употреба

- Регламент (ЕО) № 1907/2006, REACH, Приложение XVII, Вещества, предмет на ограничения върху пускането на пазара и употребата, с измененията  
Не регистриран.
- Директива 2004/37/ЕО: относно защитата на работниците от рисковете, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа, с измененията  
Не регистриран.

#### Други нормативни актове на ЕС

- Директива 2012/18/ЕС относно опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, с измененията  
Не регистриран.

#### Други разпоредби

Продуктът е класифицирани и етикетирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Регламент CLP), с измененията.  
Този информационен лист за безопасност отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006, с измененията.

**Национални нормативни актове**

Млади хора под 18 години нямат право да работят с този лекарствен продукт в съответствие с Директива 94/33/ЕО за закрила на младите хора на работното място, с измененията.

Следвайте националните разпоредби за работа с химични агенти в съответствие с Директива 98/24/ЕО, както е изменена.

Не е извършена оценка на химическата безопасност.

**15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес**

**РАЗДЕЛ 16: Друга информация**

**Списък на съкращенията**

ADN: Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища.

ADR: Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе.

ATE: Оценка на острата токсичност.

CAS: Стандарт за означение на химикали.

CEN: Европейски комитет по стандартизация.

EL50: Ефективно ниво, 50%.

IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.

IMDG: Международен кодекс за превоз на опасни товари по море.

IMO: Международна морска организация.

LC50: Летална концентрация, 50%.

LD50: Летална доза, 50%.

LL50: Летално ниво, 50%.

NOEL: Ниво без наблюдавано въздействие.

PBT: устойчиво, биоакumulативно и токсично.

RID: Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари.

TWA: Осреднена във времето стойност.

vPvB: Много устойчиво и много биоакumulиращо.

**Позовавания**

ECHA CHEM

HSDB® - База данни на вредните вещества

Монографии на Международната агенция за изследване на рака (IARC). Цялостна оценка на канцерогенността

**Информация относно оценката на метода, водещ до класифицирането на сместа**

Класифицирането на опасностите за здравето и околната среда се получава чрез комбинация от методи на изчисление и данни от изпитвания, ако има такива.

**Пълен текст на предупрежденията, които не са изцяло изписани в раздели 2–15**

H226 Запалими течност и пари.

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

H413 Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

**Информация за обучението**

Следвайте инструкциите за обучение при работа с този материал.

Този информационен лист за безопасност на материала (SDS) се отнася изключително за веществото/продукта, посочено в раздел 1 от настоящия документ.

Информацията, предоставена в този SDS, е получена съгласно най-добрата налична информация въз основа на технически данни, които се считат за надеждни към момента на изготвянето ѝ, и в съответствие с действащите правни изисквания относно класифициране, опаковане и етикетиране на опасни вещества, които не включват предоставяне на каквато и да било изрична или подразбираща се гаранция или точност на съдържащата се в тях информация, или такава отнасяща се до тяхната пригодност за конкретна употреба или спецификация.

Купувачът в качеството си на получател на веществото/продукта, посочено в раздел 1 от настоящия документ, за който се отнася този информационен лист за безопасност на материала (SDS), отговаря за оценката на информацията, съдържаща се в SDS, и за проверката на това дали веществото/продуктът е правилно и целесъобразно за предназначенията употреба, посочена в раздел 1 от настоящия документ.

Купувачът, в качеството си на получател на веществото/продукта, посочено в раздел 1 от настоящия документ, отнасящо се до този информационен лист за безопасност на материала (SDS), също носи отговорност за адекватно управление на рисковете на работното си място произтичащи от това. Следователно, купувачът е задължен по отношение на работниците и представителите си, както и към всяко друго лице, което може да борави, използва или да бъде изложено на въздействието на веществото/продукта, посочено в раздел 1 от настоящия документ на работното си място, да (i) улесни достъпа до съответната информация в този информационен лист за безопасност на материала (SDS), като за целта предаде съответните указания, включени в SDS, особено тези, които се отнасят до рисковете от продукта/веществото, посочени в раздел 1 от настоящия документ за безопасността и здравето на хората и за околната среда. Както и ii) да гарантира, че те са получили и са преминали подходящо обучение по боравене, използване или излагане на продукта/веществото, посочено в раздел 1 от настоящия документ, в съответствие с насоките, съдържащи се в SDS.

Съответно, не се но