

MOTO BRAKE FLUID DOT 5.1

Информационен

32048

лист за
безопасност

№ :

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Наименование на : MOTO BRAKE FLUID DOT 5.1
продукта

UFI : 5FRU-A2CC-C00G-JRGH

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчани употреби
☒ Спирални течности. Производство на добавки, масла и греси - Индустриален Обща употреба на масла и греси при превозни средства или машини - Индустриален Обща употреба на масла и греси при превозни средства или машини - Професионален

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

TotalEnergies Lubrifiants
562 Avenue du Parc de L'île
92029 Nanterre Cedex FRANCE
Tél: +33 (0)1 41 35 40 00
Fax: +33 (0)1 41 35 84 71
rm.msds-lubs@totalenergies.com

ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД
Бул.България 69
Инфинити тауър
1404 София България
Тел: +359 2 904 7000
Факс: +359 2 904 7120

TOTAL UKRAINE
172, Antonovycha str., Kiev, 03150
Tel: +38 (044) 351-19-40
info-ua@total.com

info-bulgaria@totalenergies.com
info-ua@totalenergies.com

контакт

H.S.E

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Национален консултативен орган/Център по отрови

Телефонен номер	: Национален токсикологичен информационен център: +359 2 9154 233 „Украйна, бърза помощ тел. +38 (044) 527 69 08, 02660, Киев, ул. Братиславская, 3 (Украинска военномедицинска академия, Катедра по военна токсикология и лъчева медицина)
Доставчик	
Телефонен номер	: Телефон за спешни случаи: +44 1235 239670

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Дефиниция на продукта : Смес

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Repr. 2, H361d

Продуктът е класифициран като опасен в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 с измененията.

Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе H-изрази.

Вж. Раздел 11 за по-подробна информация относно въздействията върху здравето и съответните симптоми.

2.2 Елементи на етикета

**Пиктограми за
опасностите** :



Сигнална дума : Внимание

**Предупреждения за
опасност** : H361d - Предполага се, че уврежда плода.

Препоръки за безопасност

Общи	: P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
Предотвратяване	: P202 - Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. P280 - Носете предпазни ръкавици, предпазен облекло или предпазни очила и маска за лице.
Реагиране	: P301 + P310 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. P337 + P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет или помощ.
Съхранение	: Неприложимо.
Изхвърляне/ Обезвреждане	: P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в съгласие/съобразно/съобразено с всички местни, регионални, национални и международни разпоредби.
Съдържа	: Bis[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate

Допълнителни елементи на етикета : Неприложимо.

Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия : Неприложимо.

2.3 Други опасности

Тази смес не съдържа вещества, които са оценени като PBT или vPvB в концентрация $\geq 0,1$ %.

Други рискове, които не водят до класификация : ☒ Опасност от подхлъзване върху разсипания продукт.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смес

: Смес

Продукт/вещество	Идентификатори	% (тегло/тегло)	Класификация	Лимити за специфична концентрация, М-фактори и оценки на остра токсичност	Тип
Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate	REACH #: 01-2119462824-33 EO: 250-418-4 CAS: 30989-05-0	$\geq 75 - \leq 90$	Repr. 2, H361d	-	[1]
2-[2-(2-буксикетокси)етокси]етанол	REACH #: 01-2119475107-38 EO: 205-592-6 CAS: 143-22-6 Индекс: 603-183-00-0	≤ 10	Eye Dam. 1, H318	Eye Dam. 1, H318: $C \geq 30\%$ Eye Irrit. 2, H319: $20\% \leq C < 30\%$	[1]
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -butyl- ω -hydroxy-	REACH #: 01-2119475115-41 EO: 500-012-0 CAS: 9004-77-7	≤ 6.7	Eye Dam. 1, H318	Eye Dam. 1, H318: $C \geq 30\%$ Eye Irrit. 2, H319: $20\% \leq C < 30\%$	[1]
2-(2-метоксикетокси)етанол	REACH #: 01-2119475100-52 EO: 203-906-6 CAS: 111-77-3 Индекс: 603-107-00-6	< 3	Repr. 2, H361d	-	[1] [2]
Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе Н-изрази.					

Допълнителна информация : Този продукт е произведен от синтетични базови масла

Не съдържа допълнителни съставки, които, доколкото е известно на доставчика и при прилаганите концентрации, да са класифицирани като опасни за здравето или околната среда, да са PBT или vPvB, или да са вещества, пораждащи еквивалентна степен на безпокойство, или да са с определени граници на експозиция в работната среда и следователно да трябва да бъдат описани в тази раздел.

Тип

[1] Вещество, класифицирано като опасно за здравето и околната среда

[2] Вещество с граница на експозиция на работното място

Границите на експозиция в работна среда, ако има такива, са изброени в Раздел 8.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

- При контакт с очите** : Незабавно измийте очите обилно с вода като от време на време повдигате горния и долния клепач. Проверете за контактни лещи и ги свалете, ако има такива. Продължете да изплаквате в продължение поне на 10 минути. Потърсете медицинска помощ ако възникне дразнене.
- Инхалационна** : Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При липса на дишане, при неравномерно дишане или при спиране на дишането осигурете изкуствено дишане или кислород от обучен персонал. Реанимирането уста-в-уста може да бъде опасно за оказващия помощ. Потърсете медицинска помощ. При изпадане в безсъзнание, поставете в легнало положение и незабавно потърсете медицинска помощ. Поддържайте отворен дихателния път. Разхлабете плътно стегнатото облекло, такова като яка, вратовръзка, колан или корсет.
- При контакт с кожата** : Промийте замърсената кожа обилно с вода. Свалете замърсеното облекло и обувки. Продължете да изплаквате в продължение поне на 10 минути. Потърсете медицинска помощ. Изперете облеклото преди повторна употреба. Почиствайте обувките си внимателно преди повторна употреба.
- При поглъщане** : Изплакнете устата с вода. Отстранете изкуствените челюсти, ако има такива. Ако веществото бъде погълнато и лицето, изложено на въздействие, е в съзнание, давайте му да пие малки количества вода. Спрете, ако пострадалият се почувства зле, тъй като повръщането може да бъде опасно. Не предизвиквайте повръщане, освен ако не е предписано от медицински персонал. При повръщане, главата трябва да се държи ниско, за да не може повърнатото да се върне към белите дробове. Потърсете медицинска помощ. Никога не давайте нещо през устата на лице, изпаднало в безсъзнание. При изпадане в безсъзнание, поставете в легнало положение и незабавно потърсете медицинска помощ. Поддържайте отворен дихателния път. Разхлабете плътно стегнатото облекло, такова като яка, вратовръзка, колан или корсет.
- Защита на оказващите първа помощ** : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Реанимирането уста-в-уста може да бъде опасно за оказващия помощ.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Признаци/симптоми при излагане на въздействие над допустимото

- При контакт с очите** : Липсва конкретна информация.

Инхалационна	: Неблагоприятните симптоми могат да включват следното: намаление на теллото на ембриона нарастване на ембрионалната смъртност скелетни малформации
При контакт с кожата	: Неблагоприятните симптоми могат да включват следното: намаление на теллото на ембриона нарастване на ембрионалната смъртност скелетни малформации
При поглъщане	: Неблагоприятните симптоми могат да включват следното: намаление на теллото на ембриона нарастване на ембрионалната смъртност скелетни малформации

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки за лекаря	: Лекувайте според симптомите. Свържете се веднага с токсиколог, в случай че са погълнати или вдишани големи количества.
Специфично лечение	: Няма специфично лечение.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства	: Използвайте пожарогасителен прах, CO ₂ , устойчива на алкохол пена или разпръсната (фино диспергирана) водна струя.
Неподходящи пожарогасителни средства	: Не използвайте водна струя.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасности, произлизащи от веществото или сместа	: При пожар или нагряване налягането се повишава и съдът може да се пръсне.
Опасни продукти при горене	: Въглероден оксид въглероден диоксид

5.3 Съвети за пожарникарите

Специални предпазни мерки за пожарникарите	: Бързо изолирайте района на аварията, като изведете хората от района на инцидента, ако има пожар. Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение.
Специални предпазни средства за пожарникарите	: Пожарникарите трябва да носят подходяща защитна екипировка и автономни дихателни апарати (SCBA) с пълно покриване на лицето, работещи в режим на положително налягане. Облекло за пожарникари (включително каски, защитни ботуши и ръкавици) съответстващо на европейски стандарт EN 469 осигурява основно ниво на защита при химически инциденти.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

- За персонал, който не отговаря за спешни случаи** : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Евакуирайте околните зони. Не позволявайте на хора от персонала, неангажирани с отстраняването на аварията и незащитени срещу вредните въздействия, да навлизат в зоната на замърсяване. Не докосвайте и не минавайте през разсипан материал. Избягвайте да дишате изпарения или мъгла. Осигурете адекватна вентилация. Носете съответен респиратор, когато вентилацията не е адекватна. Сложете подходящи лични предпазни средства.
- За лицата, отговорни за спешни случаи** : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали. Вижте и информацията в частта "За персонал, който не отговаря за спешни случаи".

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

- : Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията. Информирайте съответните служби, ако продуктът причини замърсяване (на отводни канали, водопроводи, почва или въздух).

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

- Малък разсип** : Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Разредете с вода и подсушете, ако е водоразтворимо. Като алтернатива, или ако е водонеразтворимо, абсорбирайте с инертен сух материал и поставете в подходящ контейнер за третиране на отпадък. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци.
- Голям разсип** : Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Приближете разсипания материал от посоката на вятъра. Да не се допуска попадане в канализация, водопровод, мазета или затворени помещения. Отмийте разлива към пречиствателна станция или действайте по следния начин. Разливите да се попиват с негорими абсорбиращи материали като пясък, пръст, вермикулит, диатомит, да се събират и съхраняват в контейнери за последващо изхвърляне, съгласно местните разпоредби. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Замърсеният абсорбиращ материал може да крие същите опасности като разлития продукт.

6.4 Позоваване на други раздели

- : Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.
Вижте раздел 8 за информация за подходящите лични предпазни средства.
Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

- Защитни мерки** : Поставете подходящи лични предпазни средства (вж. Раздел 8). Да се избягва експозиция. Получете специални инструкции преди употреба. Да се избягва излагането на въздействие по време на бременност. Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. Не позволявайте да попада в очите, върху кожата или върху дрехите. Да не се гълта. Избягвайте да дишате изпарения или мъгла. Ако при нормална употреба материалът представлява опасност за дихателната система, използвайте го само при адекватна вентилация или носете подходящ аспиратор. Да се съхранява здраво затворен, когато не се използва, в оригиналния контейнер или в друг одобрен такъв, направен от съвместим материал. Празните контейнери задържат остатъци от продукта и могат да бъдат опасни. Не използвайте повторно контейнера.
- Съвети по обща професионална хигиена** : Яденето, пиенето и пушенето трябва да бъдат забранени в зоната, където се работи, съхранява и обработва материала. Работниците трябва да мият ръцете и лицето си преди хранене, пиене и пушене. Свалете замърсеното облекло и предпазните средства, преди да влезете в места за хранене. Вижте също раздел 8 за допълнителна информация за хигиенните мерки.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Съхранявайте в следния температурен диапазон: 15 за 30°C (59 за 86°F). Да се съхранява съгласно с местните разпоредби. Да се съхранява в оригинален контейнер, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място, далече от несъвместими материали (вж. Раздел 10), храна и напитки. Да се съхранява под ключ. Съхранявайте контейнера плътно затворен и запечатан, докато станете готови за използването му. Контейнерите, които са били отворени, трябва внимателно да се запечатат отново и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив. Да не се съхранява в контейнери без обозначения. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда. Преди работа или употреба, вижте раздел 10 за несъвместими материали.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

- Препоръки** : Няма на разположение.
- Специфични решения за индустриалния сектор** : Няма на разположение.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Граници на експозиция в работна среда

Продукт/вещество	Гранични стойности на експозиция
2-(2-метоксиетокси)етанол	Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 6/2021). Абсорбиран през кожата. Гранични стойности 8 часа: 50.1 mg/m ³ 8 часа. Гранични стойности 8 часа: 10 ppm 8 часа.

Опасни съставки, съдържащи се в UVCSB и / или многокомпонентни вещества, отговарящи на критериите за класификация и / или с граница на експозиция (OEL)

Няма известна гранична стойност на експозиция.

Препоръчителни процедури за мониторинг

: Ако този продукт съдържа компоненти с граници на експозиция, може да се наложи непрекъснат мониторинг, личен, на атмосферата на работното място или биологичен, за да се определи ефективността на вентилацията или на другите предпазни мерки и/или необходимостта от използване на защитни средства за дихателната система. Да се направи справка със стандарти за мониторинг като следните: Европейски стандарт EN 689 (Въздух на работното място - Ръководство за оценка на експозицията при вдишване на химични агенти за сравняване с гранични стойности и стратегия за измерване) Европейски стандарт EN 14042 (Въздух на работното място - Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти) Европейски стандарт EN 482 (Въздух на работното място - Основни изисквания при изпълнението на процедури за измерване на химични агенти) Ще се изисква също и позоваване на националните административни документи за методите за определяне на опасните вещества.

Друга информация за лимитни нива

: Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

DNELs/DMELs

Продукт/вещество	Тип	Експозиция	Стойност	Население	Ефекти
bis[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate	DNEL	Дългосрочен	8.3 mg/kg	Работници	Системен
	DNEL	Дермална	bw/ден		
	DNEL	Дългосрочен	29.1 mg/m ³	Работници	Системен
	DNEL	Инхалационна			
	DNEL	Дългосрочен	4.1 mg/kg	Обща	Системен
	DNEL	Дермална	bw/ден	популация	
	DNEL	Дългосрочен	7.2 mg/m ³	Обща	Системен
	DNEL	Инхалационна		популация	
	DNEL	Дългосрочен	4.1 mg/kg	Обща	Системен
	DNEL	Орална	bw/ден	популация	
2-[2-(2-бутоксietокси)етокси]етанол	DNEL	Дългосрочен	4.1 mg/kg	Обща	Системен
	DNEL	Орална	bw/ден	популация	
	DNEL	Дългосрочен	4.1 mg/kg	Обща	Системен
	DNEL	Дермална	bw/ден	популация	
	DNEL	Дългосрочен	4.1 mg/kg	Обща	Системен
	DNEL	Дермална	bw/ден	популация	
	DNEL	Дългосрочен	7.2 mg/m ³	Обща	Системен
	DNEL	Инхалационна		популация	
	DNEL	Дългосрочен	8.3 mg/kg	Работници	Системен
	DNEL	Дермална	bw/ден		
	DNEL	Дългосрочен	29.1 mg/m ³	Работници	Системен
	DNEL	Инхалационна			
	DNEL	Дългосрочен	12 mg/m ³	Обща	Системен
	DNEL	Инхалационна		популация	
	DNEL	Дългосрочен	12.5 mg/kg	Обща	Системен
	DNEL	Орална	bw/ден	популация	
	DNEL	Дългосрочен	15.252 mg/m ³	Обща	Местен
	DNEL	Инхалационна		популация	
	DNEL	Дългосрочен	24 mg/m ³	Работници	Системен
	DNEL	Инхалационна			
	DNEL	Дългосрочен	30.5 mg/m ³	Работници	Местен
	DNEL	Инхалационна			
	DNEL	Краткосрочен	48 mg/m ³	Обща	Местен
	DNEL	Инхалационна		популация	
	DNEL	Краткосрочен	48 mg/m ³	Обща	Системен
	DNEL	Инхалационна		популация	
	DNEL	Краткосрочен	96 mg/m ³	Работници	Местен

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -butyl- ω -hydroxy-	DNEL	Инхалационна	96 mg/m ³	Работници	Системен
	DNEL	Краткосрочен	103.4 mg/	Обща	Системен
	DNEL	Орална	kg bw/ден	популация	Системен
	DNEL	Дългосрочен	125 mg/kg	Обща	Системен
	DNEL	Дермална	bw/ден	популация	Системен
	DNEL	Краткосрочен	200 mg/kg	Обща	Системен
	DNEL	Дермална	bw/ден	популация	Системен
	DNEL	Дългосрочен	208 mg/kg	Работници	Системен
	DNEL	Дермална	bw/ден	Работници	Системен
	DNEL	Краткосрочен	400 mg/kg	Работници	Системен
	DNEL	Дермална	bw/ден	Работници	Местен
	DNEL	Дългосрочен	5.65 mg/	Работници	Местен
	DNEL	Дермална	cm ²	Работници	Местен
	DNEL	Краткосрочен	8.35 mg/	Работници	Местен
	DNEL	Дермална	cm ²	Обща	Местен
	DNEL	Дългосрочен	2.823 mg/	популация	Местен
	DNEL	Дермална	cm ²	Обща	Местен
	DNEL	Краткосрочен	4.173 mg/	популация	Местен
	DNEL	Дермална	cm ²	Обща	Местен
	DNEL	Дългосрочен	2.823 mg/	популация	Местен
	DNEL	Дермална	cm ²	Обща	Местен
	DNEL	Краткосрочен	4.173 mg/	популация	Местен
	DNEL	Дермална	cm ²	Обща	Местен
	DNEL	Дългосрочен	5.65 mg/	Работници	Местен
	DNEL	Дермална	cm ²	Работници	Местен
	DNEL	Краткосрочен	8.35 mg/	Работници	Местен
	DNEL	Дермална	cm ²	Обща	Системен
2-(2-метоксиетокси)етанол	DNEL	Дългосрочен	2.5 mg/kg	Обща	Системен
	DNEL	Орална	bw/ден	популация	Системен
	DNEL	Дългосрочен	25 mg/kg	Обща	Системен
	DNEL	Дермална	bw/ден	популация	Системен
	DNEL	Дългосрочен	50 mg/kg	Работници	Системен
	DNEL	Дермална	bw/ден	Работници	Системен
	DNEL	Дългосрочен	117 mg/m ³	Обща	Системен
	DNEL	Инхалационна	195 mg/m ³	популация	Системен
	DNEL	Дългосрочен	1.33 mg/	Работници	Системен
	DNEL	Инхалационна	kg bw/ден	Обща	Системен
	DNEL	Дългосрочен	2.22 mg/	Работници	Системен
	DNEL	Дермална	kg bw/ден	Обща	Системен
	DNEL	Дългосрочен	7.5 mg/kg	популация	Системен
	DNEL	Орална	bw/ден	Обща	Системен
	DNEL	Дългосрочен	30.1 mg/m ³	популация	Системен
	DNEL	Инхалационна	50.1 mg/m ³	Работници	Системен

PNECs

Наименование на веществото/ препарата	Характеристика на средата	Име	Характеристика на метода
Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate 2-[2-(2-бутоксиетокси)етокси]етанол Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-butyl-ω-hydroxy-	Сладководна утайка	760 µg/kg dwt	-
	Утайка от морска вода	76 µg/kg dwt	-
	Почва	28.3 µg/kg dwt	-
	Пречиствателна станция за канализационна вода	100 мг/л	-
	Прясна вода	211.2 µg/l	-
	Морска вода	21.12 µg/l	-
	Прясна вода	1.5 за 100 мг/л	-
	Морска вода	0.15 за 142.57 мг/л	-
	Сладководна утайка	5.77 за 11.115 mg/kg dwt	-
	Утайка от морска вода	0.577 за 1.1115 mg/kg dwt	-
	Почва	0.35 за 11.51 mg/kg dwt	-
	Пречиствателна станция за канализационна вода	199.5 за 200 мг/л	-
	Прясна вода	4.5 мг/л	-
	Морска вода	0.31 мг/л	-
	Сладководна утайка	6.6 mg/kg dwt	-
	Утайка от морска вода	0.66 mg/kg dwt	-
	Почва	1.02 за 1.32 mg/kg dwt	-
	Пречиствателна станция за канализационна вода	500 мг/л	-

8.2 Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол : Ако експлоатацията генерира прах, дим, газ, пара или мъгла, използвайте затворени процеси, локална изтегляща вентилация или други технически предпазни средства, за да поддържате излагането на работника на въздушнопреносими замърсители под препоръчителните или изискваните от закона граници.

Индивидуални мерки за защита

Хигиенни мерки : Измивайте старателно ръцете до лактите и лицето след боравенето с химически продукти, преди хранене, пушене и използване на тоалетна, както и в края на работния ден. За свалянето на потенциално замърсеното облекло трябва да се използват съответни методики. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Осигурете пунктове за измиване на очите и душовете в близост до работната площадка.

Защита на очите/лицето : ☒ Когато оценката на риска показва, че е необходимо да се избягва излагането на пръски течност, изпарения, газове или прах, следва да се носят предпазни очила, отговарящи на одобрените стандарти. Ако е възможен контакт, трябва да се носи следната защита, освен ако оценката не изисква по-висока степен на защита: защитни очила със странични екрани. EN 166

Защита на кожата

Защита на ръцете

: Когато оценката на риска показва, че е необходимо, трябва да се носят отговарящи на одобрените стандарти химически устойчиви импрегнирани ръкавици при всички случаи на работа с химически продукти. Взимайки под внимание параметрите, посочени от производителя на ръкавиците, проверете по време на употреба дали ръкавиците все още запазват защитните си свойства. Трябва да се отбележи, че времето за проникване на даден материал за ръкавици може да бъде различно за различните производители на ръкавици. При смеси, състоящи се от няколко вещества, времето на защита на ръкавиците, не може да бъде точно изчислено.

бутилкаучук

нитрилен каучук

Моля съблюдавайте инструкциите относно пропускливостта и периода на издръжливост от доставчика на ръкавиците. Също имайте предвид условията при които продуктът ще бъде ползван, такива като опасност от срязване, протриване и продължителност на контакта.

При продължителен контакт с продукта се препоръчва използването на ръкавици в съответствие със стандарти ISO 21420 и EN 374, осигуряващи защита за минимум 480 минути и с дебелина поне 0,38 мм. Тези параметри са само индикативни. Нивото на защита се определя от материала на ръкавицата, нейните техническите характеристики, устойчивост на химикали, предназначение за употреба и честота на употреба

Защита на тялото

: Личните предпазни средства трябва да се избират според извършваната дейност и вероятните рискове и трябва да бъдат одобрени от специалист преди работа с този продукт.

Друга защита на кожата

: Избирането на подходящи обувки и всички допълнителни мерки за защита на кожата трябва да се извърши на базата на изпълняваната задача и свързаните рискове и следва да бъде одобрено от специалист преди работа с този продукт.

Защита на дихателните пътища

: ☒ Осигурете достатъчно вентилация и проверете за наличие на безопасна дихателна атмосфера, преди да влезете в затворени пространства. В случай на лоша вентилация носете респираторни предпазни средства: Тип A/P2. Внимание! Филтрите имат ограничен срок на годност. Употребата на апарати за дишане трябва точно да отговаря на указанията на производителя и на изискванията, на които се основава техният избор и употреба

Контрол на експозицията на околната среда

: Емисиите от вентилацията или от работното оборудване трябва да бъдат проверявани за съответствието им със законодателните разпоредби за опазване на околната среда. В някои случаи ще са необходими скрубери, филтри или технически подобрения на работното оборудване за намаляване на емисиите до приемливи нива.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

Usloviyata za izmervane na vsichki svoïstva sa pri standartna temperatura (20 ° C / 68 ° F) i nalyagane (1013 hPa), osven ako ne e posocheno drugo

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид

Агрегатно състояние : Течност. [безцветен]

Цвят : Кехлибар.

Мирис : Лек.

Граница на мириса : Няма на разположение.

pH : 7 за 10.5

Точка на топене/точка на замръзване	: <-50°C
Точка на кипене и интервал на кипене	: >260°C
Точка на възпламеняване	: Откритата чаша: >120°C
Скорост на изпаряване	: 0.01 (бутилацетат = 1)
Запалимост	: ☒ Неприложимо.
Долна и горна граница на експлозивност	: Няма на разположение.
Налягане на парите	: 0.1 килопаскала
Плътност на парите	: Няма на разположение.
Относителна плътност	: 1.02 за 1.07
Плътност	: ☒ 1.02 за 1.07 г/см³ [20°C]
Разтворимост(и)	:

Media	Резултат
вода	Разтворимо

Може да се смесва с вода	: Да.
Коефициент на разпределение: n-октанол/ вода	: Неприложимо.
Температура на самозапалване	: >280°C
Температура на разлагане	: 300°C
Вискозитет	: Кинематично: 5 за 10 mm²/s
Характеристики на частиците	
Среден размер на частиците	: Неприложимо.

9.2 Друга информация

Няма други релевантни физични и химични параметри за безопасната употреба на продукта

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност	: Няма налични конкретни данни от изпитвания, свързани с реактивността на този продукт или неговите съставки.
10.2 Химична стабилност	: ☒ Стабилен при съхранение и ползване съгласно препоръките (вж. Раздел 7).
10.3 Възможност за опасни реакции	: При нормални условия на съхранение и употреба няма да има опасни реакции.
10.4 Условия, които трябва да се избягват	: ☒ Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

10.5 Несъвместими материали : Силно окисляващ реактив
силни киселини
Силни основи

10.6 Опасни продукти на разпадане : въглероден оксид
въглероден диоксид

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, както са определени в Регламент (ЕС) 1272/2008

Остра токсичност

Продукт/вещество	Резултат	Вид(ове)	Доза	Експозиция	Тест
Is[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate	LD50 Дермална	Плъх	>2000 мг/кг	-	402
	LD50 Орална	Плъх	>2000 мг/кг	-	401
2-[2-(2-бутоксietокси)етокси]етанол	LD50 Дермална	Заек	3480 мг/кг	-	-
	LD50 Орална	Плъх	5300 мг/кг	-	-
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-butyl-ω-hydroxy-	LD50 Дермална	Заек	3540 мг/кг	-	OECD 402
	LD50 Орална	Плъх	>2000 мг/кг	-	OECD 401
2-(2-метоксietокси)етанол	LD50 Дермална	Заек	9404 мг/кг	-	OECD 402 Acute Dermal Toxicity
	LD50 Орална	Плъх - Мъж	7128 мг/кг	-	OECD 401 Acute Oral Toxicity

Заклучение/Обобщение : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Оценки на острата токсичност

Продукт/вещество	Орална (мг/кг)	Дермална (мг/кг)	Вдишване (газове) (ppm)	Вдишване (пари) (мг/л)	Вдишване (прах и мъгла) (мг/л)
Is[2-[2-(2-бутоксietокси)етокси]етанол	5300	3480	N/A	N/A	5.1
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-butyl-ω-hydroxy-	N/A	3540	N/A	N/A	N/A
2-(2-метоксietокси)етанол	7128	9404	N/A	20.1	N/A

Възпаление/Корозия

Продукт/вещество	Резултат	Вид(ове)	Оценка	Експозиция	Тест
2-[2-(2-бутоксietокси)етокси]етанол	Очи - Умерено дразнещ	Заек	-	24 часа 20 mg	-
	Очи - Силно дразнещ or Силен дразнител	Заек	-	50 mg	-
	Кожа - Лек дразнител	Заек	-	24 часа 500 mg	-

Заклучение/Обобщение

Кожа : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Очи : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Дихателен : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.
сенсibiliзация

Заклучение/Обобщение :

Кожа : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Дихателен : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Мутагенност

Заклучение/Обобщение : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Канцерогенност

Заклучение/Обобщение : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Репродуктивна токсичност

Заклучение/Обобщение : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Тератогенност

Заклучение/Обобщение : Според наличните данни, критериите за класифициране са изпълнени.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

Заклучение/Обобщение : ☒ Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

Заклучение/Обобщение : ☒ Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Опасност при вдишване

Заклучение/Обобщение : ☒ Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Информация относно : Няма на разположение.
вероятните пътища на
експозиция

Потенциални акутни ефекти върху здравето

При контакт с очите : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

Инхалационна : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

При контакт с кожата : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

При поглъщане : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

Симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики

При контакт с очите : Липсва конкретна информация.

Инхалационна : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:
намаление на телото на ембриона
нарастване на ембрионалната смъртност
скелетни малформации

При контакт с кожата : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:
намаление на телото на ембриона
нарастване на ембрионалната смъртност
скелетни малформации

При поглъщане : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:
намаление на телото на ембриона
нарастване на ембрионалната смъртност
скелетни малформации

Настъпващи след известен период от време и непосредствени ефекти, както и хронични последици от краткотрайна и дълготрайна експозиция

Краткотрайно излагане

Потенциални незабавни ефекти : Няма на разположение.

Потенциални закъснели ефекти : Няма на разположение.

Дълготрайно излагане

Потенциални незабавни ефекти : Няма на разположение.

Потенциални закъснели ефекти : Няма на разположение.

Потенциални хронични ефекти върху здравето

Няма на разположение.

Заклучение/Обобщение : Няма на разположение.

Общи : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

Канцерогенност : При употреба в двигатели маслото се замърсява с малки количества продукти на горенето. Забелязано е, че след продължително и многократно нанасяне, отработените двигателни масла водят до развитие на рак на кожата при мишки. Не се очаква при краткотраен или нередовен контакт на кожата с отработено двигателно масло да има сериозни последици при хората, ако маслото бъде старателно почистено чрез измиване със сапун и вода.

Мутагенност : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

Репродуктивна токсичност : Предполага се, че уврежда плода.

11.2 Информация за други опасности

11.2.1 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Този продукт не съдържа никакви вещества, присъстващи в концентрация, равна или по-голяма от 0,1% от масата, включена в списъка, съставен в съответствие с член 59, параграф 1 от Регламента REACH, поради свойствата му да нарушава ендокринната система, или вещество за което е известно, че имат свойства, нарушаващи ендокринната система, в съответствие с критериите, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или Регламент 2018/605 на Комисията.

11.2.2 Друга информация

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Продукт/вещество	Резултат	Вид(ове)	Експозиция	Тест
Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate	Остър EC50 >224 мг/л	Водорасли - Pseudokirchneriella subcapitata	72 часа	201
	Остър EC50 >211 мг/л	Ракообразни - Daphnia magna	48 часа	202
	Остър LC50 >222.2 мг/л	Риба - Oncorhynchus mykiss	96 часа	203
	Хроничен NOEC >224 мг/л	Водорасли	72 часа	OECD 201
2-[2-(2-бутоксиетокси)етокси]етанол	Остър EC50 500 мг/л	Водорасли - Desmodesmus	72 часа	-

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -butyl- ω -hydroxy-	Остър EC50 500 мг/л	subspicatus Бълха водна - Daphnia magna	48 часа	-
	Остър LC50 2182 мг/л	Риба	96 часа	-
	Остър EC10 188 мг/л	Водорасли - Scenedesmus capricornutum	72 часа	OECD
	Остър EC50 391 мг/л	Водорасли - Scenedesmus capricornutum	72 часа	OECD
	Остър EC50 >3200 мг/л	Бълха водна - Daphnia magna	48 часа	OECD 202
2-(2-метоксиетокси)етанол	Остър LC50 >1800 мг/л	Риба	96 часа	203
	Остър NOEC 1800 мг/л	Бълха водна - Daphnia magna	48 часа	OECD 202
	Остър EC50 500 мг/л	Водорасли - Desmodesmus subspicatus	72 часа	-
	Остър EC50 500 мг/л	Бълха водна - Daphnia magna	48 часа	-
	Остър EC50 5741 мг/л	Риба	96 часа	-
	Остър EC50 >10000 мг/л	Микроорганизъм	17 часа	-
	Остър LC50 7500000 μ g/l Прясна вода	Риба - Lepomis macrochirus	96 часа	-

12.2 Устойчивост и разградимост

Продукт/вещество	Тест	Резултат	Доза	Инокулант
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate	OECD 301A	>70 % - Лесно - 10 дни	-	Активирана утайка

Заклучение/Обобщение : Няма на разположение.

Продукт/вещество	период на полуразпадане във вода	Фотолиза	Биологична разградимост
MOTO BRAKE FLUID DOT 5.1	-	-	Лесно
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate	-	-	Лесно
2-[2-(2-бутоксietокси)етокси]етанол	-	-	Лесно
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -butyl- ω -hydroxy-	-	-	Лесно

12.3 Биоакмулираща способност

Продукт/вещество	LogK _{ow}	Фактор на биоконцентрация	Потенциален
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate	1	-	ниско
2-[2-(2-бутоксietокси)етокси]етанол	0.51	-	ниско
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-butyl-ω-hydroxy-	0.51	-	ниско
2-(2-метоксietокси)етанол	0	-	ниско

12.4 Преносимост в почвата

Коефициент за разделяне почва/вода (K_{oc}) : Няма на разположение.

Подвижност : Няма на разположение.

Преносимост в почвата : Предвид физичните и химичните му свойства, продуктът има висока степен на преносимост в почвата. Ограничена загуба чрез изпаряване Разтворимо

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Тази смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или мУмБА (много устойчиви, много биоакмулиращи).

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Този продукт не съдържа никакви вещества, присъстващи в концентрация, равна или по-голяма от 0,1% от масата, включена в списъка, съставен в съответствие с член 59, параграф 1 от Регламента REACH, поради свойствата му да нарушава ендокринната система, или вещество за което е известно, че имат свойства, нарушаващи ендокринната система, в съответствие с критериите, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или Регламент 2018/605 на Комисията.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт

Методи за третиране : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да съответства на изискванията за опазване на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти. Изхвърлянето на излишни и неподлежащи на рециклиране продукти трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Отпадъкът не трябва да бъде изхвърлян в канализацията нетретиран, освен ако напълно не отговаря на изискванията на всички компетентни органи.

Опасен отпадък : Да.

Според Европейският каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за самия продукт, а спецификата им се определя от неговото прилагане. Кодовете за отпадъци трябва да бъдат създадени от потребителя на базата на приложението, за което се използва продукта. Следните кодове за отпадъци са само предложения: 16 01 13*

Опаковане

- Методи за третиране** : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират. Освобождаването чрез изгаряне или депониране следва да се вземе под внимание само ако рециклирането е невъзможно.
- Специални предпазни мерки** : Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. Трябва да се внимава при работа с празни контейнери, които не са били почистени или измити. Празните контейнери или облицовки могат да задържат известни остатъци от продукта. Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

	ADR/RID	ADN	IMDG	ICAO/IATA
14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер	Нерегулиран.	Нерегулиран.	Not regulated.	Not regulated.
14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН	-	-	-	-
14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране	-	-	-	-
14.4 Опаковъчна група	-	-	-	-
14.5 Опасности за околната среда	He.	He.	No.	No.

- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите** : **Транспортиране в рамките на територията на потребителя:** винаги транспортирайте в затворени контейнери, които са изправени и обезопасени. Уверете се, че лицата, пренасящи продукта, знаят какво трябва да правят в случай на инцидент или разсипване.

- 14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** : Няма на разположение.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЕС Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Приложение XIV - Списък на веществата, предмет на разрешение

Приложение XIV

Нито един от компонентите не е регистриран.

Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство

Нито един от компонентите не е регистриран.

Приложение XVII - : Неприложимо.

Ограничения за
производството,
пускането на пазара и
употребата на
определени опасни
вещества, смеси и
изделия

Други ЕУ разпоредби

☒ Да се отбележи Дир 92/85/ЕО относно защитата на бременни и кърмещи жени при работа

Емисиите от : Не е регистриран
промишлеността
(комплексно
предотвратяване и
контрол на
замърсяването) -
Въздух

Емисиите от : Не е регистриран
промишлеността
(комплексно
предотвратяване и
контрол на
замърсяването) - Вода

Озоноразрушаващи вещества (1005/2009/ЕС)

Не е регистриран.

Предварително информирано съгласие (Prior Informed Consent, PIC) (649/2012/ЕС)

Не е регистриран.

Устойчиви органични замърсители

Не е регистриран.

Директива Севезо

Този продукт не се контролира по Директива Севезо.

Национални разпоредби

Международни разпоредби

Таблични списъци I, II и III на химическите вещества към Конвенцията за химическите оръжия

Не е регистриран.

Монреалски протокол

Не е регистриран.

Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители

Не е регистриран.

Ротердамската конвенция относно предварително обоснованото съгласие (PIC)

Не е регистриран.

Протокол на ИКЕ на ООН Aarhus за устойчивите органични замърсители и тежки метали

Не е регистриран.

LU - Luxembourg prohibited chemicals in the workplace

Не е регистриран.

Опис

Австралийски регистър (AIC)	: Всички компоненти са регистрирани или изключени.
Канадски регистър	: Всички компоненти са регистрирани или изключени.
Китайски регистър (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай)	: Всички компоненти са регистрирани или изключени.
Европейски регистър	: Всички компоненти са регистрирани или изключени.
Японски регистър	: Японски регистър (CSCL): Всички компоненти са регистрирани или изключени. Японски регистър (ISHL): Не е определено.
Инвентаризационен списък на химически вещества в Нова Зеландия (NZIoC)	: Всички компоненти са регистрирани или изключени.
Филипински регистър (PICCS) (Филипински регистър на химикалите и химическите вещества)	: Всички компоненти са регистрирани или изключени.
Корейски регистър (KECI) (Корейски регистър на съществуващите химикали)	: Всички компоненти са регистрирани или изключени.
Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)	: Всички компоненти са регистрирани или изключени.
Според описа на съществуващите химикали в Тайланд	: Не е определено.
Turkey inventory	: Всички компоненти са регистрирани или изключени.
Регистър на Съединените щати (TSCA 8b) (Закон за контролиране на токсичните вещества)	: Всички компоненти са регистрирани или изключени.
Според описа на съществуващите химикали във Виетнам	: Всички компоненти са регистрирани или изключени.

„Информацията, посочена в този раздел, се отнася единствено до съответствието на химическия продукт с материалите на страните. Информацията, използвана за потвърждаване на състоянието на материала на този продукт, може да се основава на допълнителни данни за химичния състав, показан в раздел 3. За разрешения за внос или търговия могат да се прилагат други разпоредби.

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес : Този продукт съдържа вещества, за които все още се изисква оценка на химическата безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Показва информация, която е променена спрямо предишната издадена версия.

Съкращения и акроними : ATE = Оценка на острата токсичност
 CLP = Регламент за класифицирането, етикетирането и опаковането [Регламент (ЕО) №1272/2008]
 DNEL = Изчислено ниво без ефект
 DMEL = Изчислено ниво с минимален ефект
 EUH statement = CLP предупреждение за специфична опасност
 N/A = Няма на разположение
 PBT = Устойчиво, биоакмулиращо и токсично
 vPvB = Много устойчиво и много биоакмулиращо
 PNEC = Изчислена концентрация без ефект
 LC50 = Средна летална концентрация
 LD50 = Средна летална доза
 OEL = Гранична стойност на експозиция в работна среда
 ЛОС = Летливо органично съединение
 UVCB Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material
 NOEC No Observed Effect Concentration
 QSAR = Quantitative Structure–Activity Relationship = Количествена зависимост структура-активност

Процедура, използвана за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Класификация	Обосновка
Repr. 2, H361d	Изчислителен метод

Пълен текст на съкратените H-изрази

H318 H361d	Предизвиква сериозно увреждане на очите. Предполага се, че уврежда плода.
---------------	--

Пълен текст на класификациите [CLP/GHS]

Eye Dam. 1 Repr. 2	СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ/ДРАЗНЕНИЕ НА ОЧИТЕ - Категория 1 ТОКСИЧНОСТ ЗА РЕПРОДУКЦИЯТА - Категория 2
-----------------------	--

Дата на преразглеждане : 2022/09/06

Дата на преразглеждане : 2021/09/10

Версия : 2

Бележка за читателя

Доколкото ни е известно, информацията, съдържаща се тук, е точна. Въпреки това, нито споменатият по-горе доставчик, нито някой от неговите филиали носи каквато и да било отговорност за точността и пълнотата на информацията, съдържаща се тук.

За окончателното определяне на пригодността на всеки материал отговорност носи потребителят.

Всички материали могат да носят неизвестни опасности и трябва да се използват предпазливо.

Въпреки че някои опасности са описани тук, не можем да гарантираме, че това са единствените съществуващи опасности.

Идентификация на веществото или сместа

Дефиниция на продукта : Смес
Код : 32048
Наименование на продукта : MOTO BRAKE FLUID DOT 5.1

Раздел 1 - Заглавие

Кратко название на сценария на експозиция : Обща употреба на масла и греси при превозни средства или машини - Индустриален

Списък на дескрипторите на употреба : **Идентифицирана употреба наименование:** Обща употреба на масла и греси при превозни средства или машини - Индустриален
Категория на процеса: PROC01, PROC02, PROC08b, PROC09
Сектор на крайна употреба: SU03
Последващ експлоатационен период, свързан с тази употреба: Не.
Категория, съобразно отделянето в околната среда: ERC04, ERC07

Екологичен спомагателен сценарий :

Здраве Спомагателни сценарии : **Общи мерки, приложими за всички дейности**
Общи експозиции (затворени системи) - PROC01
Първоначално заводско зареждане на оборудването Употреба в капсулирани системи - PROC02, PROC09
Първоначално заводско зареждане на оборудването Отворени системи - PROC08b
Експлоатация на оборудване, съдържащо двигателни масла и други подобни Употреба в капсулирани системи - PROC01
Почистване и поддържане на оборудването - PROC08b
Почистване и поддържане на оборудването Експлоатацията се извършва при висока температура (> 20°C над температурата на обкръжаващата среда) - PROC08b
Съхранение - PROC01, PROC02

Процеси и дейности, обхванати от сценария на експозиция : Обхваща общата употреба на смазочни материали и греси в автомобили или машини в затворени системи. Включва пълнене и източване от контейнери и работа в затворени машини (включително двигатели) и свързаните с това дейности по поддръжка и съхранение.

Раздел 2 - Контрол на експозицията

Допълващ сценарий контролиращ експозицията на околната среда за 1:

Не се изисква сценарий на облъчване

Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 2: Общи мерки, приложими за всички дейности

Концентрация на веществото в сместа или изделието : Обхваща процентно съдържание на вещество в продукта до 100% (освен ако не е указано друго).

Агрегатно състояние : Течност, налягане на парата < 0,5 кПа при стандартна температура и налягане.

Честота и продължителност на употреба/експозиция : Обхваща ежедневни експозиции до 8 часа (освен ако не е указано друго).

Други условия, влияещи на експозиция на работниците : Предполага се употреба при не повече от 20°C над температурата на обкръжаващата среда. освен ако не е указано друго.
Приемат се, че са изпълнени основните нормативни изисквания за хигиена на труда.

Дата на издаване/Дата на преразглеждане : 7/21/2021

Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка

- Съвети по обща професионална хигиена** : Избягвайте директен контакт на кожата с продукта. Идентифицирайте потенциалните области за непряк контакт с кожата. Носете ръкавици (тествани по EN 374), ако има вероятност от контакт на ръцете с веществото. Почистете замърсяването/разливите, веднага след като се случат. Отмийте незабавно всяко замърсяване на кожата. Осигурете основно обучение на персонала с цел предотвратяване/минимизиране на експозициите и докладване на всички кожни проблеми, които могат да се развият. Избягвайте пряк контакт на очите с продукта и чрез замърсяване на ръцете.
- Лична защита** : Използвайте подходяща защита за очите.

Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 3: Общи експозиции (затворени системи)

Не са определени други конкретни мерки.

Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка**Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 4: Първоначално заводско зареждане на оборудването Употреба в капсулирани системи****Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка**

- Защита на дихателните пътища** : Носете респиратор, съответстващ на EN140, с филтър тип А или по-добър. Ефективност: 90%

Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 5: Първоначално заводско зареждане на оборудването Отворени системи

- Честота и продължителност на употреба/експозиция** : Избягвайте извършването на дейности, включващи експозиция за повече от 4 часа на ден.
- Мерки за контролиране на вентилацията** : Осигурете добро качество на обща или контролирана вентилация (от 10 до 15 смени на въздуха на час)

Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка**Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 6: Експлоатация на оборудване, съдържащо двигателни масла и други подобни Употреба в капсулирани системи**

Не са определени други конкретни мерки.

Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка**Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 7: Почистване и поддържане на оборудването**

- Технически условия и мерки на ниво процес (източник) за предотвратяване на изпускане** : Съхранявайте остатъците от почистването в запечатани съдове с цел изхвърляне или последващо рециклиране.
- Технически предпазни мерки** : Изпразнете системата, преди отваряне или обслужване на съоръжението.
- Мерки за контролиране на вентилацията** : Да се осигури добро ниво на обща вентилация (въздухът трябва да се сменя не по-малко от 3 до 5 пъти на час).
- Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка**
- Лична защита** : Носете ръкавици, устойчиви на химическо въздействие (тествани по EN374) и преминете обучение за специфичната дейност.
- Защита на дихателните пътища** : Носете респиратор, съответстващ на EN140, с филтър тип А или по-добър. Ефективност: 90%

Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 8: Почистване и поддържане на оборудването Експлоатацията се извършва при висока температура (> 20°C над температурата на обкръжаващата среда)

Технически условия и мерки за контролиране на разпръскването от източник към работник : Съхранявайте остатъците от почистването в запечатани съдове с цел изхвърляне или последващо рециклиране.

Технически предпазни мерки : Изпразнете системата, преди отваряне или обслужване на съоръжението.

Мерки за контролиране на вентилацията : Осигурете смукателна вентилация при точките на емисия, ако има вероятност от контакт с топъл лубрикант (> 50°C).

Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка

Лична защита : Носете ръкавици, устойчиви на химическо въздействие (тествани по EN374) при интензивни мерки на контрол от страна на управлението.

Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 9: Съхранение

Технически предпазни мерки : Съхранявайте веществото в затворена система.

Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка

Раздел 3 - Оценка на експозицията и справка с нейния източник

Уебсайт: : Неприложимо.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Околна среда: 1:

Оценка на експозицията (околна среда): : С модела ECETOC TRA..

Оценка на експозицията и справка с нейния източник : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 2: Общи мерки, приложими за всички дейности

Оценка на експозицията (човек): : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 3: Общи експозиции (затворени системи)

Оценка на експозицията (човек): : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 4: Първоначално заводско зареждане на оборудването **Употреба в капсулирани системи**

Оценка на експозицията (човек): : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 5: Първоначално заводско зареждане на оборудването Отворени системи

- Оценка на експозицията (човек):** : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.
- Оценка на експозицията и справка с нейния източник** : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 6: Експлоатация на оборудване, съдържащо двигателни масла и други подобни Употреба в капсулирани системи

- Оценка на експозицията (човек):** : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.
- Оценка на експозицията и справка с нейния източник** : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 7: Почистване и поддържане на оборудването

- Оценка на експозицията (човек):** : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.
- Оценка на експозицията и справка с нейния източник** : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 8: Почистване и поддържане на оборудването Експлоатацията се извършва при висока температура (> 20°C над температурата на обкръжаващата среда)

- Оценка на експозицията (човек):** : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.
- Оценка на експозицията и справка с нейния източник** : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 9: Съхранение

- Оценка на експозицията (човек):** : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.
- Оценка на експозицията и справка с нейния източник** : Няма на разположение.

Раздел 4 - Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките указани от сценария на експозиция

- Околна среда** : Ръководството се базира на предвидените оперативни условия, които може да не са приложими за всяко място; така че може да се наложи мащабиране за определяне на конкретни за мястото мерки за управление на риска. Допълнителна информация за технологиите на мащабиране и контрол може да се намери на сайта на SPERC. Ако мащабирането покаже условие на опасна употреба (т. е. RCRs > 1), ще се наложат допълнителни мерки за управление на риска или оценка на химическата безопасност на конкретното място. За допълнителна информация виж www.ATIEL.org/REACH_GES.
- Здраве** : Там, където се приемат други мерки за управление на риска/оперативни условия, потребителите следва да гарантират, че рисковете се управляват най-малко на равностойни нива. За допълнителна информация виж www.ATIEL.org/REACH_GES.

Допълнителен добър практически съвет извън Оценката на безопасността на
химикалите на REACH

Околна среда	: Няма на разположение.
Здраве	: Няма на разположение.

Идентификация на веществото или сместа

Дефиниция на продукта : Смес
Код : 32048
Наименование на продукта : MOTO BRAKE FLUID DOT 5.1

Раздел 1 - Заглавие

Кратко название на сценария на експозиция : Производство на добавки, масла и гresi - Индустриален

Списък на дескрипторите на употреба : **Идентифицирана употреба наименование:** Производство на добавки, масла и гresi - Индустриален
Категория на процеса: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC15
Сектор на крайна употреба: SU03, SU10
Последващ експлоатационен период, свързан с тази употреба: Не.
Категория, съобразно отделянето в околната среда: ERC02

Екологичен спомагателен сценарий :

Здраве Спомагателни сценарии : **Общи мерки, приложими за всички дейности**
Общи експозиции Употреба в капсулирани системи **Високи температури** - PROC02
Операции при смесване Затворени системи Процеси на обработване на партиди при високи температури - PROC03
Операции при смесване Отворени системи Процеси на обработване на партиди при високи температури - PROC04, PROC05
Операции при смесване (отворени системи) - PROC04, PROC05
Взимане на проба от процеса - PROC04, PROC08b
Прехвърляне на материали в насипно състояние Специализирано съоръжение - PROC08b
Прехвърляне варел/партида Специализирано съоръжение - PROC08b
Прехвърляне варел/партида Неспециализирано съоръжение - PROC08a
Почистване и поддържане на оборудването - PROC08a, PROC08b
Напълване на варели и малки опаковки - PROC09
Лабораторни дейности - PROC15
Съхранение - PROC01, PROC02

Процеси и дейности, обхванати от сценария на експозиция : Индустриално производство на добавки за масла, масла и гresi .Включва смесване, пренос на материали, големи и малки опаковки, вземане на проби, поддръжка.

Раздел 2 - Контрол на експозицията

Допълващ сценарий контролиращ експозицията на околната среда за 1:

Не се изисква сценарий на облъчване

Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 2: Общи мерки, приложими за всички дейности

Концентрация на веществото в сместа или изделиято : Обхваща процентно съдържание на вещество в продукта до 100%. (освен ако не е указано друго)

Агрегатно състояние : Течност, налягане на парата < 0,5 кПа при стандартна температура и налягане

Използвани количества : Неприложимо.

Честота и продължителност на употреба/експозиция	: Обхваща ежедневни експозиции до 8 часа (освен ако не е указано друго)
Човешки фактори, които не се влияят от управлението на риска	: Неприложимо.
Други условия, влияещи на експозиция на работниците	: Обхваща процентно съдържание на вещество в продукта до 100% (освен ако не е указано друго)
Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка	
Съвети по обща професионална хигиена	: Избягвайте директен контакт на кожата с продукта. Идентифицирайте потенциалните области за непряк контакт с кожата. Носете ръкавици (тествани по EN 374), ако има вероятност от контакт на ръцете с веществото. Почистете замърсяването/разливите, веднага след като се случат. Отмийте незабавно всяко замърсяване на кожата. Осигурете основно обучение на персонала с цел предотвратяване/минимизиране на експозициите и докладване на всички кожни проблеми, които могат да се развият. Избягвайте пряк контакт на очите с продукта и чрез замърсяване на ръцете.
Лична защита	: Използвайте подходяща защита за очите.
Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 3: Общи експозиции Употреба в капсулирани системи Високи температури	
Не са определени други конкретни мерки.	
Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка	
Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 4: Операции при смесване Затворени системи Процеси на обработване на партиди при високи температури	
Мерки за контролиране на вентилацията	: На местата с емисии осигурете изтегляща вентилация.
Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка	
Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 5: Операции при смесване Отворени системи Процеси на обработване на партиди при високи температури	
Честота и продължителност на употреба/експозиция	: Избягвайте извършването на дейности, включващи експозиция за повече от 4 часа на ден.
Мерки за контролиране на вентилацията	: На местата с емисии осигурете изтегляща вентилация.
Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка	
Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 6: Операции при смесване (отворени системи)	
Мерки за контролиране на вентилацията	: На местата с емисии осигурете изтегляща вентилация.
Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка	
Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 7: Вземане на проба от процеса	
Честота и продължителност на употреба/експозиция	: Избягвайте извършването на дейности, включващи експозиция за повече от 1 час на ден.
Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка	
Лична защита	: Носете ръкавици, устойчиви на химическо въздействие (тествани по EN374) и преминете обучение за специфичната дейност.

Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 8: Прехвърляне на материали в насипно състояние Специализирано съоръжение

Честота и продължителност на употреба/експозиция : Избягвайте извършването на дейности, включващи експозиция за повече от 4 часа на ден.

Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка

Лична защита : Носете ръкавици, устойчиви на химическо въздействие (тествани по EN374) при интензивни мерки на контрол от страна на управлението.

Защита на дихателните пътища : Носете респиратор, съответстващ на EN140, с филтър тип А или по-добър. Ефективност: 90%

Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 9: Прехвърляне варел/партида Специализирано съоръжение

Мерки за контролиране на вентилацията : На местата с емисии осигурете изтегляща вентилация.

Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка**Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 10: Прехвърляне варел/партида Неспециализирано съоръжение**

Честота и продължителност на употреба/експозиция : Избягвайте извършването на дейности, включващи експозиция за повече от 1 час на ден.

Мерки за контролиране на вентилацията : Осигурете добро качество на обща или контролирана вентилация (от 10 до 15 смени на въздуха на час).

Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка

Лична защита : Носете ръкавици, устойчиви на химическо въздействие (тествани по EN374) при интензивни мерки на контрол от страна на управлението.

Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 11: Почистване и поддържане на оборудването

Технически условия и мерки за контролиране на разпръскването от източник към работник : Съхранявайте остатъците от почистването в запечатани съдове с цел изхвърляне или последващо рециклиране.

Технически предпазни мерки : Изпразнете и измийте системата, преди отваряне или обслужване на съоръжението.

Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка

Съвети по обща професионална хигиена : Незабавно изчистете разливите.

Лична защита : Носете ръкавици, устойчиви на химическо въздействие (тествани по EN374) при интензивни мерки на контрол от страна на управлението.

Защита на дихателните пътища : Носете респиратор, съответстващ на EN140, с филтър тип А или по-добър. Ефективност: 90%

Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 12: Напълване на варели и малки опаковки

Мерки за контролиране на вентилацията : Осигурете добро качество на обща или контролирана вентилация (от 10 до 15 смени на въздуха на час).

Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка

Лична защита : Носете ръкавици, устойчиви на химическо въздействие (тествани по EN374) и преминете обучение за специфичната дейност.

Защита на дихателните пътища : Носете респиратор, съответстващ на EN140, с филтър тип А или по-добър. Ефективност: 90%

Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 13: Лабораторни дейности

Честота и продължителност на употреба/експозиция : Избягвайте извършването на дейности, включващи експозиция за повече от 4 часа на ден.

Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка

Защита на дихателните пътища : Носете респиратор, съответстващ на EN140, с филтър тип А или по-добър.
Ефективност: 90%

Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 14: Съхранение

Технически предпазни мерки : Съхранявайте веществото в затворена система.

Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка**Раздел 3 - Оценка на експозицията и справка с нейния източник**

Уебсайт: : Неприложимо.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Околна среда: 1:

Оценка на експозицията (околна среда): : С модела ECETOC TRA..

Оценка на експозицията и справка с нейния източник : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 2: Общи мерки, приложими за всички дейности

Оценка на експозицията (човек): : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 3: Общи експозиции Употреба в капсулирани системи Високи температури

Оценка на експозицията (човек): : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 4: Операции при смесване Затворени системи Процеси на обработване на партиди при високи температури

Оценка на експозицията (човек): : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 5: Операции при смесване Отворени системи Процеси на обработване на партиди при високи температури

Оценка на експозицията (човек): : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 6: Операции при смесване (отворени системи)

- Оценка на експозицията (човек):** : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.
- Оценка на експозицията и справка с нейния източник** : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 7: Вземане на проба от процеса

- Оценка на експозицията (човек):** : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.
- Оценка на експозицията и справка с нейния източник** : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 8: Прехвърляне на материали в насипно състояние Специализирано съоръжение

- Оценка на експозицията (човек):** : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.
- Оценка на експозицията и справка с нейния източник** : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 9: Прехвърляне варел/партида Специализирано съоръжение

- Оценка на експозицията (човек):** : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.
- Оценка на експозицията и справка с нейния източник** : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 10: Прехвърляне варел/партида Неспециализирано съоръжение

- Оценка на експозицията (човек):** : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.
- Оценка на експозицията и справка с нейния източник** : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 11: Почистване и поддържане на оборудването

- Оценка на експозицията (човек):** : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.
- Оценка на експозицията и справка с нейния източник** : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 12: Напълване на варели и малки опаковки

- Оценка на експозицията (човек):** : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.
- Оценка на експозицията и справка с нейния източник** : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 13: Лабораторни дейности

Оценка на експозицията (човек): : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 14: Съхранение

Оценка на експозицията (човек): : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник : Няма на разположение.

Раздел 4 - Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките указани от сценария на експозиция

Околна среда	: Ръководството се базира на предвидените оперативни условия, които може да не са приложими за всяко място; така че може да се наложи мащабиране за определяне на конкретни за мястото мерки за управление на риска. Допълнителна информация за технологиите на мащабиране и контрол може да се намери на сайта на SPERC. Ако мащабирането покаже условие на опасна употреба (т. е. RCRs > 1), ще се наложат допълнителни мерки за управление на риска или оценка на химическата безопасност на конкретното място. За допълнителна информация виж www.ATIEL.org/REACH_GES .
Здраве	: Там, където се приемат други мерки за управление на риска/оперативни условия, потребителите следва да гарантират, че рисковете се управляват най-малко на равностойни нива. За допълнителна информация виж www.ATIEL.org/REACH_GES .

Допълнителен добър практически съвет извън Оценката на безопасността на химикалите на REACH

Околна среда	: Няма на разположение.
Здраве	: Няма на разположение.

Идентификация на веществото или сместа

Дефиниция на продукта : Смес
Код : 32048
Наименование на продукта : MOTO BRAKE FLUID DOT 5.1

Раздел 1 - Заглавие

Кратко название на сценария на експозиция : Обща употреба на масла и греси при превозни средства или машини - Професионален
Списък на дескрипторите на употреба : **Идентифицирана употреба наименование:** Обща употреба на масла и греси при превозни средства или машини - Професионален
Категория на процеса: PROC01, PROC02, PROC08a, PROC08b, PROC20
Сектор на крайна употреба: SU22
Последващ експлоатационен период, свързан с тази употреба: Не.
Категория, съобразно отделянето в околната среда: ERC09a, ERC09b
Екологичен спомагателен сценарий :
Здраве Спомагателни сценарии : **Общи мерки, приложими за всички дейности**
Експлоатация на оборудване, съдържащо двигателни масла и други подобни Употреба в капсулирани системи - PROC01
Пренос на материали Неспециализирано съоръжение - PROC08a
Почистване и поддържане на оборудването Специализирано съоръжение - PROC08b, PROC20
Съхранение - PROC01, PROC02

Процеси и дейности, обхванати от сценария на експозиция : Обхваща общата употреба на смазочни материали и греси в автомобили или машини в затворени системи. Включва пълнене и източване от контейнери и работа в затворени машини (включително двигатели) и свързаните с това дейности по поддръжка и съхранение.

Раздел 2 - Контрол на експозицията

Допълващ сценарий контролиращ експозицията на околната среда за 1:

Не се изисква сценарий на облъчване

Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 2: Общи мерки, приложими за всички дейности

Концентрация на веществото в сместа или изделието : Обхваща процентно съдържание на вещество в продукта до 100% (освен ако не е указано друго).
Агрегатно състояние : Течност, налягане на парата < 0,5 кПа при стандартна температура и налягане.
Честота и продължителност на употреба/експозиция : Обхваща ежедневни експозиции до 8 часа (освен ако не е указано друго).
Други условия, влияещи на експозиция на работниците : Предполага се употреба при не повече от 20°C над температурата на обкръжаващата среда. освен ако не е указано друго.
Приемат се, че са изпълнени основните нормативни изисквания за хигиена на труда.

Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка

Съвети по обща професионална хигиена	: Избягвайте директен контакт на кожата с продукта. Идентифицирайте потенциалните области за непряк контакт с кожата. Носете ръкавици (тествани по EN 374), ако има вероятност от контакт на ръцете с веществото. Почистете замърсяването/разливите, веднага след като се случат. Отмийте незабавно всяко замърсяване на кожата. Осигурете основно обучение на персонала с цел предотвратяване/минимизиране на експозициите и докладване на всички кожни проблеми, които могат да се развият. Избягвайте пряк контакт на очите с продукта и чрез замърсяване на ръцете.
Лична защита	: Използвайте подходяща защита за очите.

Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 3: Експлоатация на оборудване, съдържащо двигателни масла и други подобни Употреба в капсулирани системи

Не са определени други конкретни мерки.

Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка

Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 4: Пренос на материали Неспециализирано съоръжение

Честота и продължителност на употреба/експозиция	: Избягвайте извършването на дейности, включващи експозиция за повече от 4 часа на ден.
---	---

Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка

Лична защита	: Носете ръкавици, устойчиви на химическо въздействие (тествани по EN374) и преминете обучение за специфичната дейност.
Защита на дихателните пътища	: Носете респиратор, съответстващ на EN140, с филтър тип A/P2 или по-добър. Ефективност: 95%

Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 5: Почистване и поддържане на оборудването Специализирано съоръжение

Технически условия и мерки на ниво процес (източник) за предотвратяване на изпускане	: Съхранявайте остатъците от почистването в запечатани съдове с цел изхвърляне или последващо рециклиране.
---	--

Технически предпазни мерки	: Изпразнете системата, преди отваряне или обслужване на съоръжението.
-----------------------------------	--

Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка

Защита на дихателните пътища	: Носете респиратор, съответстващ на EN140, с филтър тип A или по-добър. Ефективност: 90%
-------------------------------------	---

Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за 6: Съхранение

Технически предпазни мерки	: Съхранявайте веществото в затворена система.
-----------------------------------	--

Условия и мерки свързани с лична защита, хигиена и здравна оценка

Защита на дихателните пътища	: Носете респиратор, съответстващ на EN140, с филтър тип A или по-добър. Ефективност: 90%
-------------------------------------	---

Раздел 3 - Оценка на експозицията и справка с нейния източник

Уебсайт:	: Неприложимо.
-----------------	----------------

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Околна среда: 1:

Оценка на експозицията (околна среда):	: С модела ECETOC TRA..
Оценка на експозицията и справка с нейния източник	: Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 2: Общи мерки, приложими за всички дейности

- Оценка на експозицията (човек):** : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.
- Оценка на експозицията и справка с нейния източник** : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 3: Експлоатация на оборудване, съдържащо двигателни масла и други подобни Употреба в капсулирани системи

- Оценка на експозицията (човек):** : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.
- Оценка на експозицията и справка с нейния източник** : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 4: Пренос на материали Неспециализирано съоръжение

- Оценка на експозицията (човек):** : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.
- Оценка на експозицията и справка с нейния източник** : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 5: Почистване и поддържане на оборудването Специализирано съоръжение

- Оценка на експозицията (човек):** : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.
- Оценка на експозицията и справка с нейния източник** : Няма на разположение.

Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници: 6: Съхранение

- Оценка на експозицията (човек):** : Мерките за оценка на риска/работните условия, които са описани в сценария за експозиция са резултат от количествена и качествена оценка за съответния продукт.
- Оценка на експозицията и справка с нейния източник** : Няма на разположение.

Раздел 4 - Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките указани от сценария на експозиция

- Околна среда** : Ръководството се базира на предвидените оперативни условия, които може да не са приложими за всяко място; така че може да се наложи мащабиране за определяне на конкретни за мястото мерки за управление на риска. Допълнителна информация за технологиите на мащабиране и контрол може да се намери на сайта на SPERC. Ако мащабирането покаже условие на опасна употреба (т. е. RCRs > 1), ще се наложат допълнителни мерки за управление на риска или оценка на химическата безопасност на конкретното място. За допълнителна информация виж www.ATIEL.org/REACH_GES.
- Здраве** : Там, където се приемат други мерки за управление на риска/оперативни условия, потребителите следва да гарантират, че рисковете се управляват най-малко на равностойни нива. За допълнителна информация виж www.ATIEL.org/REACH_GES.

Допълнителен добър практически съвет извън Оценката на безопасността на
химикалите на REACH

Околна среда	: Няма на разположение.
Здраве	: Няма на разположение.