

Bezpečnostní list



ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

1.1 Identifikátor produktu

Delo XLC Antifreeze/Coolant - Concentrate

Číslo(a) výrobku: 219901, 803135

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená Použití:

Vytváření a (opakované) balení látek a směsí

Použití jako Nemrznoucí/chladicí směs

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Chevron Belgium BV
Zuiderpoort Office Park
Gaston Crommenlaan 4
9050 Gent
Belgium
email : eumsds@chevron.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Pohotovostní opatření pro přepravu

CHEMTREC: +1 703 527 3887

Zdravotní pohotovost

MZCR: +420267082257

Pohotovostní a informační středisko Chevron: Mezinárodní hovory na účet volaného se přijímají 24 hodin denně: +1 510 231 0623

Středisko pro kontrolu otrav: Belgie 0032/(0)70 245 245

Informace o výrobku

Informace o výrobku: 0032/(0)9 293 71 11

ODDÍL 2 IDENTIFIKACE RIZIK

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

KLASIFIKACE CLP:

- Akutní orální toxická látka: Kategorie 4, H302; Zdraví škodlivý při požití.
- Toxická látka pro reprodukci (vývojovou): Kategorie 2, H361D; Podezření na poškození plodu v těle matky.
- Toxická látka pro cílový orgán (opakovaný kontakt): Kategorie 2, H373; Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

2.2 Prvky označení

Podle kritérií nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP):



Signální slovo: varování

STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:

Nebezpečí pro lidské zdraví:

- Zdraví škodlivý při požití (H302).
- Podezření na poškození plodu v těle matky (H361D).
- Může způsobit poškození orgánů (Ledviny) při prodloužené nebo opakované expozici (H373).

- obsahuje: Ethylenglykol
2-ethylhexanoát sodný

PREVENTIVNÍ UPOZORNĚNÍ:

Prevence:

- Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly (P260).
- Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít (P280).

Skladování:

- Skladujte uzamčené (P405).

Likvidace:

- Zneškodnit obsah/nádobu v souladu s platnými místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy (P501).

2.3 Další nebezpečnost

Tento produkt není látkou, která by potenciálně mohla patřit mezi PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxické) látky a vPvB (velmi perzistentní a velmi bioakumulativní) látky, ani takovou látku neobsahuje. Tento výrobek není látkou, která by mohla mít vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, nebo takovou látku neobsahuje.

ODDÍL 3 SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.2 Směsi

Tento materiál je směs.

SLOŽKY	ČÍSLO CAS	ČÍSLO EC	REGISTRAČNÍ ČÍSLO	KLASIFIKACE CLP	MNOŽST VÍ
Ethylenglykol	107-21-1	203-473-3	01-2119456816-28	Acute Tox. 4/H302; STOT RE 2/H373	80 - 98 hmot. %
2-ethylhexanoát sodný	19766-89-3	243-283-8	Exempt	Repr. 2/H361D	3 - 10 hmot. %

Celý text vět H podle nařízení CLP je uveden v oddíle 16.

ODDÍL 4 OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI

4.1 Popis první pomoci

Oko: Nevyžadují se žádná konkrétní opatření první pomoci. Preventivně vyjměte kontaktní čočky, jsou-li používány, a vypláchněte oči vodou.

Kůže: Nevyžadují se žádná konkrétní opatření první pomoci. Preventivně sundejte oděv a boty, jsou-li kontaminovány. Pro odstranění materiálu z kůže použijte mýdlo a vodu. Kontaminovaný oděv a

boty zlikvidujte nebo je před dalším použitím důkladně vyčistěte.

Požití: Dojde-li k polknutí, vyhledejte okamžitou lékařskou péči. Nevyvolávejte zvracení. Osobě v bezvědomí nikdy nepodávejte nic do úst.

Inhalace: Nevyžadují se žádná konkrétní opatření první pomoci. Dojde-li k expozici vůči příliš velké koncentraci materiálu ve vzduchu, vynesete postiženého na čerstvý vzduch. Přetrvává-li kašel nebo potíže s dýcháním, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

AKUTNÍ SYMPTOMY A ÚČINKY

Oko: Neočekává se, že bude způsobovat dlouhodobé nebo podstatné podráždění očí.

Kůže: Nepředpokládá se, že kontakt s kůží bude škodlivý.

Požití: Může být škodlivý v případě polknutí

Inhalace: Vdechování tohoto materiálu při koncentraci převyšující doporučené meze expozice může vyvolat účinky na centrální nervový systém. Účinky na centrální nervový systém mohou zahrnovat bolesti hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, slabost, ztrátu koordinace, rozmazané vidění, ospalost, zmatení a ztrátu orientace. Při vysoké expozici mohou účinky na centrální nervový systém zahrnovat depresi dýchacích cest, třes nebo křeče, ztrátu vědomí, kóma nebo smrt.

OPOŽDĚNÉ A DALŠÍ SYMPTOMY A ÚČINKY: Na základě údajů zjištěných na zvířatech tento materiál může vyvolat vrozené vady. Obsahuje materiál, který může v důsledku opakovaného vdechování v koncentracích nad doporučeným limitem expozice poškodit dále uvedený orgán (orgány): Ledviny

Další informace naleznete v Oddíle 11. Ohrožení závisí na délce a úrovni expozice.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Neuplatňuje se.

ODDÍL 5 PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

5.1 Hasiva

Suchý prášek, CO₂, pěna AFFF nebo pěna rezistentní vůči alkoholu.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Produkty rozkladu: Velmi závisí na podmínkách spalování. Během spalování tohoto materiálu dochází ke vzniku komplexní směsi pevných částic, kapaliny, plynu obsahujícího oxid uhličitý, oxid uhelnatý a neidentifikovaných organických látek. Spalováním mohou vznikat oxidy: Sodík .

5.3 Pokyny pro hasiče

Tento materiál hoří, ačkoli není snadno vznítitelný. Viz. Oddíl 7 pro náležitou manipulaci a skladování. Dojde-li k požáru postihujícímu i tento materiál, nevstupujte do žádného uzavřeného nebo izolovaného prostoru bez náležitého ochranného zařízení, včetně kompletního dýchacího přístroje.

ODDÍL 6 OPATŘENÍ PROTI NÁHODNÉMU ÚNIKU

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Eliminujte z blízkosti uniklého materiálu veškeré vznítitelné zdroje. Další informace jsou uvedeny v částech 5 a 8.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Jímejte uniklý produkt, abyste zabránili další kontaminaci půdy, povrchových vod a spodních vod.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Uklidte uniklý materiál pokud možno nejrychleji a dodržujte preventivní opatření uvedená v oddíle

Kontrola expozice/osobní ochrana. Používejte vhodné metody, jako je používání nehořlavého absorbujícího materiálu nebo čerpání. Je-li to možné a vhodné, odstraňte kontaminovanou zeminu a zlikvidujte postupem, který odpovídá platným předpisům. Umístěte ostatní kontaminovaný materiál do jednorázových zásobníků a zlikvidujte postupem, který odpovídá platným požadavkům. Nahláste únik místním orgánům tak, jak je vyžadováno.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíly 8 a 13.

ODDÍL 7 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Všeobecné informace pro manipulaci: Zabraňte kontaminaci půdy a úniku tohoto materiálu do kanalizace, odpadu a vod.

Preventivní opatření: Zabraňte kontaktu s očima, s kůží a s oděvem. Neochutnávejte ani nepožívejte. Po manipulaci se důkladně umyjte.

Statické nebezpečí: Při manipulaci s tímto materiálem může dojít k akumulaci elektrostatického náboje a tím i k nebezpečné situaci. Pro minimalizaci tohoto nebezpečí může být nutné provést upevnění a uzemnění, ale to samo o sobě nemusí být dostatečné. Ověřte veškeré postupy, při kterých může dojít ke vzniku a k akumulaci elektrostatického náboje a/nebo hořlavé atmosféry (včetně plnění nádob a zásobníků, vstřikového plnění, čištění zásobníků, vzorkování, měření, nabíjení, filtrování, mísení, míchání a podtlakové manipulace s nákladem) a proveďte opatření pro snížení rizika.

Varovné štítky na zásobníku: Zásobník není určen pro použití pod tlakem. Nepoužívejte tlak pro vyprázdnění zásobníku, neboť může prasknout explozivní silou. Prázdné zásobníky obsahují zbytky produktu (pevné, tekuté látky i výpary) a mohou být tak nebezpečné. Netlakujte, neprořezávejte, nesvařujte, nepájejte, nevrtejte, nebruste a nevystavujte tyto zásobníky teplu, plamenům, jiskrám, statické elektřině nebo jiným zdrojům vznícení. Mohou explodovat a způsobit tak poranění nebo smrt. Prázdné zásobníky musí být úplně vyprázdňené, náležitě uzavřené a musí být neprodleně předány pro regeneraci nebo zlikvidovány odpovídajícím způsobem.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Neuplatňuje se

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití:

Vytváření a (opakované) balení látek a směsí

Použití jako Nemrznoucí/chladicí směs

ODDÍL 8 REGULACE EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANA

OBEČNÉ POKYNY:

Při zavádění technické kontroly a výběru osobního ochranného vybavení je nutné zvážit potenciální rizika tohoto materiálu (viz sekce 2), platné expoziční limity, pracovní činnosti a přítomnost dalších látek na pracovišti. Pokud není technická kontrola nebo pracovní praxe přiměřená pro zabránění expozici škodlivým koncentracím tohoto materiálu, doporučuje se používat osobní ochranné prostředky uvedené níže. Uživatel by si měl přečíst a porozumět všem instrukcím a omezujícím podmínkám vztahujícím se k tomuto vybavení, protože obvykle poskytují ochranu jen po mezenou dobu nebo při splnění určitých podmínek. Bližší informace viz příslušné evropské normy.

8.1 Kontrolní parametry

Meze expozice při práci:

Složka	země/ Agentura	Forma	TWA	STEL	Strop	Notace
Ethylenglykol	Česky	--	50 mg/m3	--	100 mg/m3 [Skin]	Kůže

Ethylenglykol	indikativní pro EU	--	52 mg/m ³	104 mg/m ³	--	Kůže
---------------	--------------------	----	----------------------	-----------------------	----	------

Přesné hodnoty vám sdělí místní orgány.

8.2 Omezování expozice

MECHANICKÁ OPATŘENÍ:

Pro regulaci koncentrace ve vzduchu pod doporučenými expozičními mezemi používejte provozní kryty, místní odváděcí ventilaci nebo jinou mechanickou regulaci. Používejte v dobře větrané oblasti.

PROSTŘEDKY OSOBNÍ OCHRANY

Ochrana očí/obličeje: Za běžných okolností není vyžadována zvláštní ochrana očí. Existuje-li možnost rozstříknutí materiálu, používejte v rámci správného bezpečnostního postupu bezpečnostní brýle s postranními štíty.

Ochrana kůže: Za běžných okolností není vyžadován zvláštní ochranný oděv. Může-li dojít k potřísnění, použijte ochranný oděv s ohledem na prováděnou činnost, fyzikální podmínky a ostatní látky na pracovišti. Materiál doporučovaný pro ochranné rukavice zahrnuje: Přírodní kaučuk, Neopren, Nitrilový kaučuk, Polyvinylchlorid (PVC nebo vinyl).

Ochrana dýchacích cest: Určete, zda hodnota koncentrace ve vzduchu je pod doporučenou mezí pracovní expozice platnou podle místních norem. Jsou-li hodnoty koncentrace ve vzduchu nad přijatelnými mezemi, použijte schválený respirátor umožňující adekvátní ochranu před tímto materiálem: Vzduch čistící respirátor pro organické výpary, prach a aerosol. Za podmínek, ve kterých respirátory čistící vzduch nemohou poskytnout odpovídající ochranu, používejte schválený respirátor s přívodem vzduchu na principu pozitivního tlaku.

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Viz příslušná legislativa pro ochranu životního prostředí v dané lokalitě nebo příloha.

ODDÍL 9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Pozor: níže uvedené údaje jsou typické hodnoty a nepředstavují specifikaci

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled

Barva: Oranžová (fluorescenční)

Fyzikální skupenství: Tekutina

Zápach: Slabý nebo mírný

Prahová mez zápachu: Žádné údaje nejsou k dispozici

pH: 8 - 9; 33%volume Při 20°C (vodný roztok)

Bod tání: Neuplatňuje se

Bod tuhnutí: -18°C (-0.4°F) (typický)

Počáteční bod varu: 175°C (347°F) (odhad)

Bod vzplanutí: (Uzavřený kelímkem Pensky-Martens) 122 °C (252 °F) (odhad)

Odpařovací rychlost: Žádné údaje nejsou k dispozici

Hořlavost (pevný, plyn): Žádné údaje nejsou k dispozici

Meze (výbušné) hořlavosti (obj. % ve vzduchu):

Spodní: Žádné údaje nejsou k dispozici Horní: Žádné údaje nejsou k dispozici

Tlak par: Žádné údaje nejsou k dispozici

Densita par (vzduch = 1): Žádné údaje nejsou k dispozici

Hustota: 1.1130 kg/l @ 20°C (68°F) (typický)

Rozpustnost: Rozpustný ve vodě

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: Žádné údaje nejsou k dispozici

Teplota samovznícení: Žádné údaje nejsou k dispozici

Teplota rozkladu: Žádné údaje nejsou k dispozici

Viskozita: Žádné údaje nejsou k dispozici

Výbušné vlastnosti: Žádné údaje nejsou k dispozici

Oxidační vlastnosti: Žádné údaje nejsou k dispozici

9.2 Další informace: Žádné údaje nejsou k dispozici

ODDÍL 10 STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Může reagovat se silnými kyselinami nebo se silnými oxidačními činidly, jako jsou chlorečnany, dusičnany, peroxidy, apod.

10.2 Chemická stabilita: Tento materiál je považován za stabilní za teploty a tlaku při skladování a manipulaci odpovídajícím běžnému prostředí.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí: K nebezpečné polymerizaci nedochází.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Neuplatňuje se

10.5 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: Neuplatňuje se

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Aldehydy (Zvýšené teploty), Ketony (Zvýšené teploty)

ODDÍL 11 TOXICOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Informace o výrobku:

Způsobuje vážné poškození/podráždění očí: Materiál není považován za dráždivý pro oči. Výrobek nebyl testován. Tvzení je založeno na vyhodnocení údajů o složkách výrobku..

Způsobuje poleptání/podráždění kůže: Materiál není považován za látku dráždivou pro kůži. Výrobek nebyl testován. Tvzení je založeno na vyhodnocení údajů o složkách výrobku..

Senzibilizace kůže: Materiál není považován za látku senzibilizující kůži. Výrobek nebyl testován. Tvzení je založeno na vyhodnocení údajů o složkách výrobku..

Akutní kožní toxicita: Materiál není považován za dermální toxickou látku. Výrobek nebyl testován. Tvzení je založeno na vyhodnocení údajů o složkách výrobku..

Odhad akutní toxicity (dermální): Neuplatňuje se

Akutní orální toxicita: Tento materiál je zdraví škodlivý při požití. Výrobek nebyl testován. Tvzení je založeno na vyhodnocení údajů o složkách výrobku..

Odhad akutní toxicity (orální): 1633 mg/kg

Akutní inhalační toxicita: Materiál není považován za inhalační toxickou látku. Výrobek nebyl testován. Tvzení je založeno na vyhodnocení údajů o složkách výrobku..

Odhad akutní toxicity (inhalace): Neuplatňuje se

Mutagenita pro zárodečné buňky: Materiál není považován za mutagen. Výrobek nebyl testován. Tvzení je založeno na vyhodnocení údajů o podobných materiálech nebo složkách výrobku..

Karcinogenita: Materiál není považován za karcinogenní. Výrobek nebyl testován. Tvzení je založeno na vyhodnocení údajů o podobných materiálech nebo složkách výrobku..

Reprodukční toxicita: Tento materiál je podezřelý z poškození plodu v těle matky. Výrobek nebyl testován. Tvzení je založeno na vyhodnocení údajů o podobných materiálech nebo složkách výrobku..

Toxicita vůči specifickému cílovému orgánu – Jednorázová expozice: Materiál není považován za toxickou látku pro cílové orgány (jednorázová expozice). Výrobek nebyl testován. Tvzení je založeno na vyhodnocení údajů o podobných materiálech nebo složkách výrobku..

Toxicita vůči specifickému cílovému orgánu – Opakovaná expozice: Tento materiál může způsobit

poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Výrobek nebyl testován. Tvzení je založeno na vyhodnocení údajů o podobných materiálech nebo složkách výrobku..

Nebezpečnost při vdechnutí: Materiál není považován za nebezpečný při vdechnutí.

Informace o složkách:

Způsobuje vážné poškození/podráždění očí:

Ethylenglykol	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna
2-ethylhexanoát sodný	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna

Způsobuje poleptání/podráždění kůže:

Ethylenglykol	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna
2-ethylhexanoát sodný	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna

Senzibilizace kůže:

Ethylenglykol	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna
2-ethylhexanoát sodný	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna

Akutní kožní toxicita:

Ethylenglykol	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna
2-ethylhexanoát sodný	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna

Akutní orální toxicita:

Ethylenglykol	Zkušební kvalifikátor: LD50 Výsledek zkoušky: 1600 mg/kg Druh: cat
2-ethylhexanoát sodný	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna

Akutní inhalační toxicita:

Ethylenglykol	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna
2-ethylhexanoát sodný	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna

Mutagenita pro zárodečné buňky:

Ethylenglykol	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna
2-ethylhexanoát sodný	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna

Karcinogenita:

Ethylenglykol	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna
2-ethylhexanoát sodný	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna

Reprodukční toxicita:

Ethylenglykol	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna
2-ethylhexanoát sodný	Protokol: OECD 415 – Jednogeneční toxicita pro reprodukci Výsledek zkoušky: Dle údajů o účincích na zvířata existuje podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky při požití
2-ethylhexanoát sodný	Protokol: Studie vývojové toxicity Výsledek zkoušky: Dle údajů o účincích na zvířata existuje podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky při požití

Toxicita vůči specifickému cílovému orgánu – Jednorázová expozice:

Ethylenglykol	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna
2-ethylhexanoát sodný	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna

Toxicita vůči specifickému cílovému orgánu – Opakovaná expozice:	
Ethylenglykol	Výsledek zkoušky: Dle údajů o účincích na člověka může v případě požití při prodloužené nebo opakované expozici způsobit poškození orgánů
Ethylenglykol	Výsledek zkoušky: Dle údajů o účincích na člověka může v případě vdechnutí při prodloužené nebo opakované expozici způsobit poškození orgánů
2-ethylhexanoát sodný	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna

DALŠÍ TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE:

Produkt obsahuje ethylenglykol (EG). Toxicita EG při inhalaci nebo při kontaktu s pokožkou při pokojové teplotě je považována za mírnou. Odhadovaná letální dávka orálně pro dospělého člověka je okolo 100 cm³. Ethylenglykol se oxiduje na kyselinu šťavelovou (oxalovou), což může způsobit ukládání krystalů šťavelanu vápenatého v mozku nebo ledvinách. Počáteční příznaky otravy EG mohou připomínat intoxikaci alkoholem (ethanolem). Později se mohou u postiženého projevit nevolnost, zvracení, slabost, bolesti břicha a svalů, obtíže při dýchání a snížený výdej moči. Při zahřátí EG nad bod varu vody se tvoří páry, u kterých bylo zaznamenáno, že způsobují bezvědomí, zvýšení počtu lymfocytů a rychlé trhavé pohyby očí u osob vystavených jejich chronickému působení. Při orálním podání EG březím krysám a myším došlo ke zvýšení fetální mortality a četnosti defektů po narození. Některé z těchto účinků se vyskytují již při dávkách, které nemají toxický účinek na matky. Nejsou nám známy informace, že by EG vykazoval reprodukční toxicitu u člověka. 2-ethylhexanová kyselina (2-EXA) způsobuje zvýšení velikosti jater a zvýšení hladiny enzymů při opakovaném podávání krysám v potravě. Při podání březím krysám žaludeční sondou nebo v pitné vodě vykazala 2-EXA teratogenní účinky (poškození narozených mláďat) a zpožděný postnatální vývoj mláďat. 2-EXA rovněž narušuje fertilitu samic krys. Poškození u narozených mláďat bylo pozorováno u myší po podání 2-ethylhexanátu sodného intraperitoneální injekcí březím myším.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Nebyla zjištěna žádná další nebezpečnost.

ODDÍL 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE

Informace o výrobku:

12.1 Toxicita

U tohoto materiálu se nepředpokládá, že bude škodlivý vůči vodním organismům. Produkt není testován. Údaj je odvozen z vlastností jednotlivých složek.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

U tohoto materiálu se předpokládá snadná biodegradace. Produkt není testován. Údaj je odvozen z vlastností jednotlivých složek.

12.3 Bioakumulační potenciál

biokoncentrační faktor: Žádné údaje nejsou k dispozici
rozdělovací koeficient oktanol/voda: Žádné údaje nejsou k dispozici

12.4 Mobilita v půdě

Žádné údaje nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Tento produkt není látkou, která by potenciálně mohla patřit mezi PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxické) látky a vPvB (velmi perzistentní a velmi bioakumulativní) látky, ani takovou látku neobsahuje.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Nebyly zjištěny žádné jiné nežádoucí účinky.

Informace o složkách:

Akutní toxicita:	
Ethylenglykol	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna
2-ethylhexanoát sodný	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna

Dlouhodobá toxicita:	
Ethylenglykol	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna
2-ethylhexanoát sodný	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna

Biologický rozklad:	
Ethylenglykol	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna
2-ethylhexanoát sodný	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna

Bioakumulační Potenciál:	
Ethylenglykol	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna
2-ethylhexanoát sodný	Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna

ODDÍL 13 OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI

13.1 Způsoby likvidace odpadu

Používejte materiál pro určený účel nebo jej recyklujte, je-li to možné. Tento materiál může při likvidaci vyhovovat kritériím pro nebezpečný odpad podle mezinárodních, státních nebo místních předpisů a nařízení. V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) platí následující kodifikace: 16 01 14

ODDÍL 14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Uvedený popis se nemusí vztahovat na veškeré situace při přepravě. Další požadavky na značení (např. technický název) a požadavky specifické pro dané použití a množství naleznete v příslušných předpisech pro nebezpečné zboží.

ADR/RID

NENÍ REGULOVÁNO JAKO NEBEZPEČNÝ MATERIÁL PRO PŘEPRAVU

14.1 UN číslo nebo ID číslo: Neuplatňuje se

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku: Neuplatňuje se

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: Neuplatňuje se

14.4 Obalová skupina: Neuplatňuje se

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: Neuplatňuje se

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Neuplatňuje se

ADN

NENÍ REGULOVÁNO JAKO NEBEZPEČNÝ MATERIÁL PRO PŘEPRAVU

14.1 UN číslo nebo ID číslo: Neuplatňuje se

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku: Neuplatňuje se

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: Neuplatňuje se

14.4 Obalová skupina: Neuplatňuje se

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: Neuplatňuje se

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Neuplatňuje se

ICAO / IATA

NENÍ REGULOVÁNO JAKO NEBEZPEČNÝ MATERIÁL PRO PŘEPRAVU

14.1 UN číslo nebo ID číslo: Neuplatňuje se

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku: Neuplatňuje se

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: Neuplatňuje se

14.4 Obalová skupina: Neuplatňuje se

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: Neuplatňuje se

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Neuplatňuje se

IMO / IMDG

NENÍ REGULOVÁNO JAKO NEBEZPEČNÝ MATERIÁL PRO PŘEPRAVU

14.1 UN číslo nebo ID číslo: Neuplatňuje se

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku: Neuplatňuje se

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: Neuplatňuje se

14.4 Obalová skupina: Neuplatňuje se

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: Neuplatňuje se

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Neuplatňuje se

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO: Neuplatňuje se

ODDÍL 15 REGULAČNÍ INFORMACE

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

HLEDÁNÍ V REGULAČNÍCH SEZNAMECH:

01=EU Směrnice 76/769/EEC: Omezení pro marketing a použití některých nebezpečných látek.

02=Směrnice 90/394/EHS: Ochrana před karcinogeny při práci

03=Směrnice 92/85/EHS: Ochrana těhotných nebo kojících zaměstnankyň

04=Směrnice 96/82/ES (Seveso II): Článek 9.

05=Směrnice 96/82/ES (Seveso II): Články 6 a 7.

06=Směrnice 98/24/ES: Ochrana před chemickými látkami používanými při práci

07=Směrnice Evropské unie 2004/37/ES: O ochraně zaměstnanců.

08=Nařízení EK č. 689/2008: příloha 1, část 1.

09=Nařízení EK č. 689/2008: příloha 1, část 2.

10=Nařízení EK č. 689/2008: příloha 1, část 3.

11=Nařízení EK č. 850/2004: Zákaz a omezení persistentních organických polutantů (POP).

12=Zákon Evropské unie REACH, příloha XVII: Omezení pro výrobu, uvedení na trh a použití určitých nebezpečných látek, směsí a výrobků.

13=Nařízení EU REACH, příloha XIV: Seznam látek podléhajících povolení nebo kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC).

V uvedených regulačních seznamech jsou obsažené následující složky tohoto materiálu.

Ethylenglykol

06

INVENTÁŘE CHEMIKÁLIÍ:

Všechny složky souhlasí s následujícími požadavky chemického inventáře: AIIIC (Austrálie), DSL (Kanada), EINECS (Evropská unie), ENCS (Japonsko), IECSC (Čína), KECI (Korea), NZIoC (Nový Zéland), PICCS (Filipíny), TCSI (Taiwan), TSCA (Spojené státy).

15.2 Hodnocení chemické bezpečnosti

Ano

ODDÍL 16 DALŠÍ INFORMACE

REVIZNÍ ÚDAJE: ODDÍL 01 - Identifikace firmy informace byly přidány.

ODDÍL 01 – Adresa společnosti MSDS informace byly změněny.
 ODDÍL 01 - Zdravotní pohotovost informace byly změněny.
 ODDÍL 01 - Pohotovostní opatření pro přepravu informace byly změněny.
 ODDÍL 02 - STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI informace byly změněny.
 ODDÍL 02 - Klasifikace vlivu na zdraví informace byly změněny.
 ODDÍL 02 - PREVENTIVNÍ UPOZORNĚNÍ: informace byly změněny.
 ODDÍL 02 - Doplnkové informace o nebezpečnosti informace byly změněny.
 ODDÍL 08 – Tabulka limitních hodnot expozice na pracovišti informace byly změněny.
 ODDÍL 09 - Fyzikální a chemické vlastnosti informace byly změněny.
 ODDÍL 11 - Karcinogenita informace byly přidány.
 ODDÍL 11 - Mutagenita pro zárodečné buňky informace byly přidány.
 ODDÍL 11 - Reprodukční toxicita informace byly přidány.
 ODDÍL 11 - Toxicita vůči specifickému cílovému orgánu – Opakovaná expozice informace byly přidány.
 ODDÍL 11 - Toxicita vůči specifickému cílovému orgánu – Jednorázová expozice informace byly přidány.
 ODDÍL 11 - Toxikologické informace informace byly změněny.
 ODDÍL 11.2 - Informace o další nebezpečnosti informace byly přidány.
 ODDÍL 12.6 - Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému informace byly přidány.
 ODDÍL 14 - ADN Klasifikace informace byly přidány.
 ODDÍL 15 - Informace o předpisech informace byly změněny.
 ODDÍL 16 - Celý text H-vět podle nařízení informace byly změněny.

Datum revize: Únor 25, 2022

Celý text H-vět podle nařízení CLP:

Acute Tox. 4/H302; Zdraví škodlivý při požití.

Repr. 2/H361d; Podezření na poškození plodu v těle matky.

STOT RE 2/H373; Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

ZKRATKY, KTERÉ MOHLY BÝT POUŽITY V TOMTO DOKUMENTU:

TLV	-	Prahová mezní hodnota	TWA	-	Časově vážený průměr
STEL	-	Meze krátkodobé expozice	PEL	-	Meze povolené expozice
CVX	-	Chevron	CAS	-	Číslo Chemical Abstract Service
NQ	-	Nekvantifikovatelné			

Připraveno podle nařízení EU 1907/2006 (v platném znění) Technickým centrem Chevron, 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583.

Výše uvedené informace jsou založené na údajích, které považujeme za přesné k uvedenému datu. Vzhledem k tomu, že tyto informace mohou být použity mimo náš ovlivnitelný a nám známý dosah a údaje poskytnuté po zde uvedeném datu mohou přinést změnu v těchto informacích, nepřebíráme žádnou zodpovědnost za výsledky použití. Tyto informace jsou uváděny za podmínky, že osoba, která je přijímá, si učiní vlastní úsudek o vhodnosti materiálu pro daný účel.

Příloha

Použití jako Nemrznoucí/chladicí směs - Průmyslová

Oddíl 1	
Nadpis	
Použití jako Nemrznoucí/chladicí směs	
Popis použití	
Sektor(y) použití	3

Procesní kategorie	1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9
Kategorie uvolňování do životního prostředí	7
Specifická kategorie uvolňování do životního prostředí	Neuplatňuje se
Zahrnuté procesy, úkoly, činnosti	
Zahrnuje obecné použití chladiva ve vozidlech v uzavřených systémech. Zahrnuje plnění a vypouštění kontejnerů a obsluhu uzavřených strojů a související činnosti údržby a skladování.	
Metoda vyhodnocení	
Viz Oddíl 3.	
Oddíl 2 Provozní podmínky a opatření pro řízení rizik	
Oddíl 2.1 Kontrola expozice pracovníků	
Vlastnosti produktů	
Fyzikální forma produktu	Kapalný, tlak páry 0.004 kPa (20°C)
Tlak par	Viz výše
Koncentrace látky v produktu	Zahrnuje procento látky obsažené v produktu do výše 100% (pokud nebylo stanoveno jinak). [G13]
Použité množství	Neuplatňuje se
Četnost a délka použití/expozice	Zahrnuje až ... (dny/týden): 5
Lidské faktory neovlivněné řízením rizik	Neidentifikováno
Další provozní podmínky ovlivňující expozici	Neuplatňuje se
Pomocné scénáře Specifická opatření pro řízení rizik a provozní podmínky	
[PROC 1] Použití v uzavřeném procesu, expozice není pravděpodobná. Zahrnuje více než 4 hodiny (není-li uvedeno jinak). S látkou manipulujte v uzavřeném systému. [E47] Používejte vhodné ochranné brýle. [PPE26] [PROC 2] Použití v uzavřeném procesu s občasnou řízenou expozicí. Zahrnuje více než 4 hodiny (není-li uvedeno jinak). S látkou manipulujte v uzavřeném systému. [E47] Používejte chemicky odolné rukavice (testované na EN374) spolu se speciálním školením pro určitou činnost. [PPE17] Používejte vhodné ochranné brýle. [PPE26] [PROC 3] Použití v uzavřeném dávkovém procesu (syntéza nebo formulace). Zahrnuje více než 4 hodiny (není-li uvedeno jinak). Zajistěte dobré větrání na pracovní stanici.. Používejte chemicky odolné rukavice (testované na EN374) spolu se speciálním školením pro určitou činnost. [PPE17] Používejte vhodné ochranné brýle. [PPE26] [PROC 4] Použití v dávkovém nebo jiném procesu (syntéza), kde vzniká možnost expozice. Zahrnuje více než 4 hodiny (není-li uvedeno jinak). Zajistěte účinnější celkové odvětrávání mechanickými prostředky. [E48] Používejte chemicky odolné rukavice (testované na EN374) spolu se speciálním školením pro určitou činnost. [PPE17] Používejte vhodné ochranné brýle. [PPE26]	

[PROC 8a] Přenos látky nebo přípravku (plnění/vypouštění) z/do nádob / velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních. Zamezte provádění činností zahrnujících expozici delší než 4 hodiny. [OC28] V místech vzniku emisí zajistěte odsávání. [E54] Účinnost (opatření): 90 % Používejte vhodné ochranné brýle. [PPE26] Jestliže výše uvedená technická/kontrolní opatření nejsou proveditelná, použijte následující osobní ochranné prostředky:.. [PPE30] Používejte vhodné prostředky pro ochranu dýchacích cest. Účinnost (opatření): 95 % [PROC 8b] Přenos látky nebo přípravku (plnění/vypouštění) z/do nádob / velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních. Zahrnuje více než 4 hodiny (není-li uvedeno jinak). V místech vzniku emisí zajistěte odsávání. [E54] Účinnost (opatření): 90 % Používejte vhodné ochranné brýle. [PPE26] Jestliže výše uvedená technická/kontrolní opatření nejsou proveditelná, použijte následující osobní ochranné prostředky:.. [PPE30] Používejte vhodné prostředky pro ochranu dýchacích cest. Účinnost (opatření): 95 % [PROC 9] Přenos látky nebo přípravku do malých kontejnerů (speciální plnicí linka, včetně vážení). Zahrnuje více než 4 hodiny (není-li uvedeno jinak). Zajistěte účinnější celkové odvětrávání mechanickými prostředky. [E48] Používejte chemicky odolné rukavice (testované na EN374) spolu se speciálním školením pro určitou činnost. [PPE17] Používejte vhodné ochranné brýle. [PPE26]
Oddíl 2.2 Kontrola expozice životního prostředí
Vlastnosti produktů
Neuplatňuje se
Použitá množství
Maximální denní tonáž na místě (kg/den) [A4]: 2000
Četnost a délka použití
Počet dnů zaznamenaných emisí (dny/rok) [FD4]: 300
Environmentální faktory neovlivněné řízením rizik
Místní faktor ředění ve sladké vodě [EF1]: 10
Místní faktor ředění ve slané vodě [EF2]: 100
Další provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí
Neuplatňuje se
Technické podmínky a opatření na úrovni procesu (zdroje) pro prevenci úniku
Běžná praxe se na jednotlivých místech liší, a proto byl použit střízlivý odhad procesních úniků. [TCS1]
Technické podmínky a opatření na místě pro snížení nebo omezení vypouštění, emise do ovzduší a do půdy
Zabraňte úniku neředěné látky do nebo její zachycování z místních odpadních vod. [TCR14] Předpokládá se, že na pracovišti uživatele je oddělený odtok chemické vody a odpadní/dešťové vody a že je pracoviště vybaveno ČOV. [ENVT15]
Organizační opatření pro zamezení/omezení úniku z místa
Nevypouštějte průmyslové kaly do půdy. [OMS2] Kal je nutno spálit, izolovat nebo recyklovat. [OMS3]
Podmínky a opatření související s městskou čistírnou odpadních vod
Předpokládaný průtok domácí čističky odpadních vod (m3/d) [STP5]: 2000
Podmínky a opatření související s externí úpravou odpadů pro likvidaci

Externí nakládání s odpadem a jeho likvidace by měla být v souladu s příslušnými místními a/nebo národními předpisy. [ETW3]
Podmínky a opatření související s externí recyklací odpadů
Externí obnova a recyklace odpadu by měla být v souladu s příslušnými místními a/nebo vnitrostátními předpisy. [ERW1]
Oddíl 3 Odhad expozice
3.1. Zdraví
Opatření pro řízení rizik / provozní podmínky, které jsou uvedeny v scénáři expozice, jsou výsledkem kvantitativního a kvalitativního posouzení, které zahrnuje tento produkt.
3.2. Životní prostředí
Za použití modelu ECETOC TRA. [EE1]
Oddíl 4 Poučení pro kontrolu shody se scénářem expozice
4.1. Zdraví
Pokud uživatelé používají jiná opatření pro řízení rizik/provozní podmínky, jsou povinni zajistit, aby byla rizika řízena alespoň na ekvivalentní úrovni. [G23]
4.2. Životní prostředí
Pokyn vychází z předpokládaných provozních podmínek, které nemusí platit na všech pracovištích, a proto může být nutné zvážit podmínky konkrétního pracoviště, aby bylo možné definovat vhodná opatření pro řízení rizik pro dané pracoviště. [DSU1]

Použití jako Nemrznoucí/chladicí směs - Odborná

Oddíl 1	
Nadpis	
Použití jako Nemrznoucí/chladicí směs	
Popis použití	
Sektor(y) použití	3
Procesní kategorie	1, 2, 3, 4, 8a, 9
Kategorie uvolňování do životního prostředí	9a, 9b
Specifická kategorie uvolňování do životního prostředí	Neuplatňuje se
Zahrnuté procesy, úkoly, činnosti	
Zahrnuje manipulaci a ředění funkčních kapalin	
Metoda vyhodnocení	
Viz Oddíl 3.	
Oddíl 2 Provozní podmínky a opatření pro řízení rizik	
Oddíl 2.1 Kontrola expozice pracovníků	
Vlastnosti produktů	
Fyzikální forma produktu	Kapalný, tlak páry 0.004 kPa (20°C)
Tlak par	Viz výše
Koncentrace látky v produktu	Zahrnuje procento látky obsažené v produktu do výše 100% (pokud nebylo stanoveno jinak). [G13]
Použité množství	Neuplatňuje se
Četnost a délka použití/expozice	Zahrnuje až ... (dny/týden): 5
Lidské faktory neovlivněné řízením rizik	Neidentifikováno
Další provozní podmínky ovlivňující expozici	Neuplatňuje se
Pomocné scénáře Specifická opatření pro řízení rizik a provozní podmínky	

[PROC 1] Použití v uzavřeném procesu, expozice není pravděpodobná.

Zahrnuje více než 4 hodiny (není-li uvedeno jinak).

S látkou manipulujte v uzavřeném systému. [E47]

Používejte vhodné ochranné brýle. [PPE26]

[PROC 2] Použití v uzavřeném procesu s občasnou řízenou expozicí.

Zahrnuje více než 4 hodiny (není-li uvedeno jinak).

Zajistěte účinnější celkové odvětrávání mechanickými prostředky. [E48]

Používejte chemicky odolné rukavice (testované na EN374) spolu se speciálním školením pro určitou činnost. [PPE17]

Používejte vhodné ochranné brýle. [PPE26]

[PROC 3] Použití v uzavřeném dávkovém procesu (syntéza nebo formulace).

Zahrnuje více než 4 hodiny (není-li uvedeno jinak).

Zajistěte dobré větrání na pracovní stanici..

Používejte chemicky odolné rukavice (testované na EN374) spolu se speciálním školením pro určitou činnost. [PPE17]

Používejte vhodné ochranné brýle. [PPE26]

[PROC 4] Použití v dávkovém nebo jiném procesu (syntéza), kde vzniká možnost expozice.

Zahrnuje denní expozici až do 8 hodin.

Používejte vhodné ochranné brýle. [PPE26]

[PROC 8a] Přenos látky nebo přípravku (plnění/vypouštění) z/do nádob / velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních.

Zamezte provádění činností zahrnujících expozici delší než 1 hodinu. [OC27]

V místech vzniku emisí zajistěte odsávání. [E54]

Účinnost (opatření): 80 %

Používejte vhodné ochranné brýle. [PPE26]

Jestliže výše uvedená technická/kontrolní opatření nejsou proveditelná, použijte následující osobní ochranné prostředky:.. [PPE30]

Používejte vhodné prostředky pro ochranu dýchacích cest.

Účinnost (opatření): 80 %

Používejte chemicky odolné rukavice (testované na EN374) spolu se speciálním školením pro určitou činnost. [PPE17]

[PROC 9] Přenos látky nebo přípravku do malých kontejnerů (speciální plnicí linka, včetně vážení).

Zamezte provádění činností zahrnujících expozici delší než 4 hodiny. [OC28]

Zajistěte účinnější celkové odvětrávání mechanickými prostředky. [E48]

Používejte chemicky odolné rukavice (testované na EN374) spolu se speciálním školením pro určitou činnost. [PPE17]

Používejte vhodné ochranné brýle. [PPE26]

Oddíl 2.2 Kontrola expozice životního prostředí**Vlastnosti produktů**

Neuplatňuje se

Použitá množství

Maximální denní tonáž na místě (kg/den) [A4]: 1000

Četnost a délka použití

Počet dnů zaznamenaných emisí (dny/rok) [FD4]: 300

Environmentální faktory neovlivněné řízením rizik

Místní faktor ředění ve sladké vodě [EF1]: 10

Místní faktor ředění ve slané vodě [EF2]: 100

Další provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí
Neuplatňuje se
Technické podmínky a opatření na úrovni procesu (zdroje) pro prevenci úniku
Běžná praxe se na jednotlivých místech liší, a proto byl použit střízlivý odhad procesních úniků. [TCS1]
Technické podmínky a opatření na místě pro snížení nebo omezení vypouštění, emise do ovzduší a do půdy
Zabraňte úniku neředěné látky do nebo její zachycování z místních odpadních vod. [TCR14] Předpokládá se, že na pracovišti uživatele je oddělený odtok chemické vody a odpadní/dešťové vody a že je pracoviště vybaveno ČOV. [ENVT15]
Organizační opatření pro zamezení/omezení úniku z místa
Nevypouštějte průmyslové kaly do půdy. [OMS2] Kal je nutno spálit, izolovat nebo recyklovat. [OMS3]
Podmínky a opatření související s městskou čistírnou odpadních vod
Předpokládaný průtok domácí čističky odpadních vod (m3/d) [STP5]: 2000
Podmínky a opatření související s externí úpravou odpadů pro likvidaci
Externí nakládání s odpadem a jeho likvidace by měla být v souladu s příslušnými místními a/nebo národními předpisy. [ETW3]
Podmínky a opatření související s externí recyklací odpadů
Externí obnova a recyklace odpadu by měla být v souladu s příslušnými místními a/nebo vnitrostátními předpisy. [ERW1]
Oddíl 3 Odhad expozice
3.1. Zdraví
Opatření pro řízení rizik / provozní podmínky, které jsou uvedeny v scénáři expozice, jsou výsledkem kvantitativního a kvalitativního posouzení, které zahrnuje tento produkt.
3.2. Životní prostředí
Za použití modelu ECETOC TRA. [EE1]
Oddíl 4 Poučení pro kontrolu shody se scénářem expozice
4.1. Zdraví
Pokud uživatelé používají jiná opatření pro řízení rizik/provozní podmínky, jsou povinni zajistit, aby byla rizika řízena alespoň na ekvivalentní úrovni. [G23]
4.2. Životní prostředí
Pokyn vychází z předpokládaných provozních podmínek, které nemusí platit na všech pracovištích, a proto může být nutné zvážit podmínky konkrétního pracoviště, aby bylo možné definovat vhodná opatření pro řízení rizik pro dané pracoviště. [DSU1]

Vytváření a (opakované) balení látek a směsí - Průmyslová

Oddíl 1	
Nadpis	
Vytváření a (opakované) balení látek a směsí	
Popis použití	
Sektor(y) použití	3
Procesní kategorie	1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9
Kategorie uvolňování do životního prostředí	2
Specifická kategorie uvolňování do životního prostředí	Neuplatňuje se
Zahrnuté procesy, úkoly, činnosti	
Zahrnuje obecné použití chladiva ve vozidlech v uzavřených systémech. Zahrnuje plnění a vypouštění kontejnerů a obsluhu uzavřených strojů a související činnosti údržby a skladování.	
Metoda vyhodnocení	
Viz Oddíl 3.	
Oddíl 2 Provozní podmínky a opatření pro řízení rizik	

Oddíl 2.1 Kontrola expozice pracovníků	
Vlastnosti produktů	
Fyzikální forma produktu	Kapalný, tlak páry 0.004 kPa (20°C)
Tlak par	Viz výše
Koncentrace látky v produktu	Zahrnuje procento látky obsažené v produktu do výše 100% (pokud nebylo stanoveno jinak). [G13]
Použité množství	Neuplatňuje se
Četnost a délka použití/expozice	Zahrnuje až ... (dny/týden): 5
Lidské faktory neovlivněné řízením rizik	Neidentifikováno
Další provozní podmínky ovlivňující expozici	Neuplatňuje se
Pomocné scénáře Specifická opatření pro řízení rizik a provozní podmínky	
[PROC 1] Použití v uzavřeném procesu, expozice není pravděpodobná. Zahrnuje více než 4 hodiny (není-li uvedeno jinak). S látkou manipulujte v uzavřeném systému. [E47] Používejte vhodné ochranné brýle. [PPE26] [PROC 2] Použití v uzavřeném procesu s občasnou řízenou expozicí. Zahrnuje více než 4 hodiny (není-li uvedeno jinak). Používejte chemicky odolné rukavice (testované na EN374) spolu se speciálním školením pro určitou činnost. [PPE17] [PROC 3] Použití v uzavřeném dávkovém procesu (syntéza nebo formulace). Zahrnuje více než 4 hodiny (není-li uvedeno jinak). S látkou manipulujte v uzavřeném systému. [E47] Používejte chemicky odolné rukavice (testované na EN374) spolu se speciálním školením pro určitou činnost. [PPE17] Používejte vhodné ochranné brýle. [PPE26] [PROC 4] Použití v dávkovém nebo jiném procesu (syntéza), kde vzniká možnost expozice. Zahrnuje více než 4 hodiny (není-li uvedeno jinak). Zajistěte účinnější celkové odvětrávání mechanickými prostředky. [E48] Používejte chemicky odolné rukavice (testované na EN374) spolu se speciálním školením pro určitou činnost. [PPE17] Používejte vhodné ochranné brýle. [PPE26] [PROC 5] Směšování nebo míchání v dávkových procesech pro formulaci přípravků a výrobků (vícestupňový a/nebo významný kontakt). Zamezte provádění činností zahrnujících expozici delší než 4 hodiny. [OC28] Zajistěte účinnější celkové odvětrávání mechanickými prostředky. [E48] Používejte chemicky odolné rukavice (testované na EN374) spolu se speciálním školením pro určitou činnost. [PPE17] [PROC 8a] Přenos látky nebo přípravku (plnění/vypouštění) z/do nádob / velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních. Zamezte provádění činností zahrnujících expozici delší než 1 hodinu. [OC27] V místech vzniku emisí zajistěte odsávání. [E54] Účinnost (opatření): 90 % Používejte vhodné ochranné brýle. [PPE26]	

Jestliže výše uvedená technická/kontrolní opatření nejsou proveditelná, použijte následující osobní ochranné prostředky: [PPE30]
Používejte vhodné prostředky pro ochranu dýchacích cest.
Účinnost (opatření): 95 %

[PROC 8b] Přenos látky nebo přípravku (plnění/vypouštění) z/do nádob / velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních.

Zamezte provádění činností zahrnujících expozici delší než 4 hodiny. [OC28]

V místech vzniku emisí zajistěte odsávání. [E54]

Účinnost (opatření): 90 %

Používejte vhodné ochranné brýle. [PPE26]

Jestliže výše uvedená technická/kontrolní opatření nejsou proveditelná, použijte následující osobní ochranné prostředky: [PPE30]

Používejte vhodné prostředky pro ochranu dýchacích cest.

Účinnost (opatření): 95 %

[PROC 9] Přenos látky nebo přípravku do malých kontejnerů (speciální plnicí linka, včetně vážení).

Zahrnuje více než 4 hodiny (není-li uvedeno jinak).

Zajistěte účinnější celkové odvětrávání mechanickými prostředky. [E48]

Používejte chemicky odolné rukavice (testované na EN374) spolu se speciálním školením pro určitou činnost. [PPE17]

Používejte vhodné ochranné brýle. [PPE26]

Oddíl 2.2 Kontrola expozice životního prostředí

Vlastnosti produktů

Neuplatňuje se

Použitá množství

Maximální denní tonáž na místě (kg/den) [A4]: 4545

Četnost a délka použití

Počet dnů zaznamenaných emisí (dny/rok) [FD4]: 300

Environmentální faktory neovlivněné řízením rizik

Místní faktor ředění ve sladké vodě [EF1]: 10

Místní faktor ředění ve slané vodě [EF2]: 100

Další provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí

Neuplatňuje se

Technické podmínky a opatření na úrovni procesu (zdroje) pro prevenci úniku

Běžná praxe se na jednotlivých místech liší, a proto byl použit střízlivý odhad procesních úniků. [TCS1]

Technické podmínky a opatření na místě pro snížení nebo omezení vypouštění, emise do ovzduší a do půdy

Zabraňte úniku neředěné látky do nebo její zachycování z místních odpadních vod. [TCR14]

Předpokládá se, že na pracovišti uživatele je oddělený odtok chemické vody a odpadní/dešťové vody a že je pracoviště vybaveno ČOV. [ENVT15]

Organizační opatření pro zamezení/omezení úniku z místa

Nevypouštějte průmyslové kaly do půdy. [OMS2]

Kal je nutno spálit, izolovat nebo recyklovat. [OMS3]

Podmínky a opatření související s městskou čistírnou odpadních vod

Předpokládaný průtok domácí čističky odpadních vod (m3/d) [STP5]: 2000

Podmínky a opatření související s externí úpravou odpadů pro likvidaci

Externí nakládání s odpadem a jeho likvidace by měla být v souladu s příslušnými místními a/nebo národními předpisy. [ETW3]

Podmínky a opatření související s externí recyklací odpadů

Externí obnova a recyklace odpadu by měla být v souladu s příslušnými místními a/nebo vnitrostátními předpisy. [ERW1]

Oddíl 3 Odhad expozice
3.1. Zdraví
Opatření pro řízení rizik / provozní podmínky, které jsou uvedeny v scénáři expozice, jsou výsledkem kvantitativního a kvalitativního posouzení, které zahrnuje tento produkt.
3.2. Životní prostředí
Za použití modelu ECETOC TRA. [EE1]
Oddíl 4 Poučení pro kontrolu shody se scénářem expozice
4.1. Zdraví
Pokud uživatelé používají jiná opatření pro řízení rizik/provozní podmínky, jsou povinni zajistit, aby byla rizika řízena alespoň na ekvivalentní úrovni. [G23]
4.2. Životní prostředí
Pokyn vychází z předpokládaných provozních podmínek, které nemusí platit na všech pracovištích, a proto může být nutné zvážit podmínky konkrétního pracoviště, aby bylo možné definovat vhodná opatření pro řízení rizik pro dané pracoviště. [DSU1]