Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

* **1.1. Identificatore del prodotto**

Nome commerciale del prodotto/identificazione:

RAVENOL VSH SAE 0W-20

Articolo No.:
1111154

UFI:
TF8Y-WG5M-UM7D-Q1Q4

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/miscela:
olio

* **1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a valle/commerciante):

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Produktsicherheit
Jöllenbecker Str. 2
33824 Werther
Germany
Telefono: +49 5203 9719 0
Telefax: +49 5203 9719 40
E-mail: kontakt@ravenol.de
Pagina web: www.ravenol.de

E-mail (persona esperta): sdb@ravenol.de

* **1.4. Numero telefonico di emergenza**

ventiquattro ore numero telefonico di emergenza, 24h: +49 700 24 112 112 (Contract ID: RAV) / +1 872 5888271 (Contract ID: RAV)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Classi e categorie di pericoli	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea *(Skin Sens. 1)*	H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.	Metodo di calcolo.

* **2.2. Elementi dell'etichetta**

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi relativi ai pericoli:

GHS07
Punto esclamativo

Avvertenza: Attenzione

Componenti determinanti il pericolo pronti all' etichettamento:
Acido benzoico, 2-idrossi-, mono-C14-18-alchil derivati., Sali di calcio; Alchiyl (c18-c28) acido toluenesulfonico, sali di calcio, borato

Avvertenze relative ai pericoli per la salute	
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.

Consigli di prudenza Prevenzione	
P261	Evitare di respirare i vapori e gli aerosol.
P280	Indossare guanti e proteggere gli occhi/il viso.

Consigli di prudenza Risposta	
P302 + P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P333 + P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

Consigli di prudenza Smaltimento	
P501	Eliminare il contenuto/recipiente presso un idoneo impianto di riciclaggio o smaltimento.

2.3. Altri pericoli

Altri effetti nocivi:
Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti

*

3.2. Miscele

Ingredienti pericolosi / Impurità pericolose / Stabilizzatori:

Identificatori del prodotto	**Nome della sostanza** **Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]**	**Concentrazione**
No. CAS: 64742-54-7 **CE N.:** 265-157-1 **Nr. REACH:** 01-2119484627-25	**Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante idrotrattata; Olio base - non specificato** Asp. Tox. 1 (H304) **Pericolo**	45 – < 90 peso %
No. CAS: 125643-61-0 **CE N.:** 406-040-9 **Numero indice UE:** 607-530-00-7 **Nr. REACH:** 01-0000015551-76	**Miscela di isomero di C7-9-alchil-3 (3,5-di-trans-butil-4-idrossifenil) propionato** Aquatic Chronic 4 (H413)	1 – < 2 peso %
No. CAS: 114959-46-5 **CE N.:** 931-276-9	**Acido benzoico, 2-idrossi-, mono-C14-18-alchil derivati., Sali di calcio** Aquatic Chronic 4 (H413), Skin Sens. 1 (H317) **Attenzione**	1 – < 2 peso %
CE N.: 953-650-0	**Alchiyl (c18-c28) acido toluenesulfonico, sali di calcio, borato** Repr. 2 (H361d), Skin Sens. 1B (H317) **Attenzione**	0 – < 0,9 peso %
No. CAS: 64742-47-8 **CE N.:** 920-107-4 **Numero indice UE:** 649-422-00-2 **Nr. REACH:** 01-2119453414-43-0000	**Idrocarburi, C12-C15, n-alcani, iso-alcani, cicleni, <2% aromatici** Asp. Tox. 1 (H304) **Pericolo**	0 – < 0,02 peso %
No. CAS: 64742-94-5 **Nr. REACH:** 01-2119463588-24	**Idrocarburi, C10-C13, aromatici,> 1% di naftalene** Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Carc. 2 (H351), STOT SE 3 (H336) **Pericolo**	0 – < 0,003 peso %
No. CAS: 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5 **Numero indice UE:** 601-052-00-2	**naftalina** Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Carc. 2 (H351) **Attenzione**	0 – < 0,0005 peso %

Testo delle H- e EUH - frasi: vedi alla sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali:
In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Allontanare l'incidentato dall'area di pericolo. Rimuovere i vestiti contaminati. In caso di perdita di coscienza con respirazione presente, mettere l'infortunato in posizione laterale di sicurezza e consultare un medico. Non lasciare la persona colpita senza sorveglianza.

In caso di inalazione:
Provvedere all' apporto di aria fresca. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle:
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

Dopo contatto con gli occhi:
in caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre aperte e consultare un oftalmologo.

In caso di ingestione:
Sciacquare la bocca accuratamente con acqua. NON provocare il vomito. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

Autoprotezione del soccorritore:
Usare equipaggiamento di protezione personale. Il soccorritore non deve praticare alcuna respirazione bocca a bocca.

*
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Può provocare una reazione allergica.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico. In caso di vomito, considerare il rischio di aspirazione.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:
Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.
Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO_2)
Estintore a polvere
schiuma resistente all' alcool
Per proteggere le persone e raffreddare i contenitori in un'area di pericolo utilizzare acqua a diffusione.

Mezzi di estinzione non idonei:
Pieno getto d'acqua

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Al riscaldamento o in caso di formazione di fuoco di gas tossici possibili.
L'emissione di vapori combustibili è possibile con temperature superiori a: Punto d´infiammabilità
Il prodotto caldo emette vapori infiammabili.

Prodotti di combustione pericolosi:
Monossido di carbonio, Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO_2), Ossidi di azoto (NO_x), Sostanze gassose/vapori, tossico
Al riscaldamento o in caso di formazione di fuoco di gas tossici possibili.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore. Vestito protettivo.

5.4. Altre informazioni

Non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione. Rimuovere i contenitori non danneggiati dalla zona di pericolo, se è possibile farlo in sicurezza. Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Misure di precauzione per la persona:
Usare equipaggiamento di protezione personale. Pericolo di slittamento a causa di fuoriuscita del prodotto.

Mezzi di protezione:
Protezione individuale: vedi sezione 8

Procedure d'emergenza:
Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo. Mettere al sicuro le persone. Provvedere ad una sufficiente aerazione.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Protezione individuale:
Usare equipaggiamento di protezione personale.

6.2. Precauzioni ambientali

Non far defluire nel suolo/sottosuolo. Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Impedire la diffusione (p.es. con barriere galleggianti). Nel caso di uscita di gas o di diffusione in corsi d'acqua, sul suolo o in fogne informare le autorità competenti.

6.3. Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica

Per contenimento:
Materiale adatto per la rimozione: Sabbia, Farina fossile, Legante universale, Legante chimico, contiene acidi
Impedire la diffusione (p.es. con barriere galleggianti).

Per la pulizia:
Rimuovere dalla superficie dell'acqua (p.es. schiumare, aspirare). Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale).

Altre informazioni:
Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7
Smaltimento: vedi sezione 13
Protezione individuale: vedi sezione 8

6.5. Altre informazioni

Rimuovere immediatamente il prodotto sversato. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione

Istruzioni per una manipolazione sicura:
Utilizzare indumenti prottetivi individuali (vedi sezione 8).
Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Non mettere nelle tasche di pantaloni nessuno strofinaccio imbevuto del prodotto.
Rimuovere immediatamente il prodotto sversato. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Misure antincendio:
Non sono necessarie misure speciali.

Precauzioni ambientali:
Pozzetti e canali devono essere protetti contro la diffusione del prodotto.

Istruzioni per igiene industriale generale

Gli standard minimi per le misure preventive da adottare nel trattamento di sostanze di lavoro sono indicati nel TRGS 500.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche e condizioni per la conservazione:
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.

Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori:
Materiale adatto a contenitore/impianto: I pavimenti devono essere impermeabili, resistenti ai liquidi e facili da pulire. Pozzetti e canali devono essere protetti contro la diffusione del prodotto.
Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale.

Indicazioni per lo stoccaggio:
non richiesto

Classe di deposito (TRGS 510, Germania): 10 – Liquidi combustibili non attribuibili a una delle classe di stoccaggio menzionate in alto

Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione:
Tenere in ambiente fresco e secco. Conservare lontano dal calore.

7.3. Usi finali particolari

Raccomandazione:
Consulta la scheda tecnica.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

*

8.1. Parametri di controllo

8.1.1. Valori limiti per l'esposizione professionale

Tipo di valore limite (paese di provenienza)	**Nome della sostanza**	**① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di lavoro** **② Valore limite per l'esposizione professionale a breve termine** **③ Valore momentaneo** **④ processo di controllo e di osservazione** **⑤ Annotazione**
TRGS 900 (DE)	Idrocarburi, C12-C15, n-alcani, iso-alcani, cicleni, <2% aromatici **No. CAS:** 64742-47-8 **CE N.:** 920-107-4	① 300 mg/m³ ② 600 mg/m³ ⑤ (C9-C14 Aliphaten)
VLA (FR)	Idrocarburi, C12-C15, n-alcani, iso-alcani, cicleni, <2% aromatici **No. CAS:** 64742-47-8 **CE N.:** 920-107-4	① 1.000 mg/m³ ② 1.500 mg/m³ ⑤ (hydrocarbures C9-C12)
NO	Idrocarburi, C12-C15, n-alcani, iso-alcani, cicleni, <2% aromatici **No. CAS:** 64742-47-8 **CE N.:** 920-107-4	① 50 ppm (275 mg/m³) ⑤ (White Spirit (aromatinnhold < 22 %))
DFG (DE)	Idrocarburi, C12-C15, n-alcani, iso-alcani, cicleni, <2% aromatici **No. CAS:** 64742-47-8 **CE N.:** 920-107-4	① 5 mg/m³ ② 20 mg/m³ ⑤ (Aerosol, alveolengängige Fraktion)
MAK (AT)	Idrocarburi, C12-C15, n-alcani, iso-alcani, cicleni, <2% aromatici **No. CAS:** 64742-47-8 **CE N.:** 920-107-4	① 200 mL/m³ ② 400 mL/m³ ⑤ (für Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen von weniger als 1 %, an n-Hexan von weniger als 5 % und an Cyclo-/ Isohexanen von weniger als 25 %)
MAK (AT)	Idrocarburi, C12-C15, n-alcani, iso-alcani, cicleni, <2% aromatici **No. CAS:** 64742-47-8 **CE N.:** 920-107-4	① 170 mL/m³ ② 340 mL/m³ ⑤ (für Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen von weniger als 1 %, an n-Hexan von weniger als 5 % und an Cyclo-/ Isohexanen von 25 % oder mehr)
WEL (GB)	Idrocarburi, C12-C15, n-alcani, iso-alcani, cicleni, <2% aromatici **No. CAS:** 64742-47-8 **CE N.:** 920-107-4	① 1.200 mg/m³ ⑤ (> or = C7, Normal and branched chain alkanes)
WEL (GB)	Idrocarburi, C12-C15, n-alcani, iso-alcani, cicleni, <2% aromatici **No. CAS:** 64742-47-8 **CE N.:** 920-107-4	① 800 mg/m³ ⑤ (> or = C7, Cycloalkanes)

Tipo di valore limite (paese di provenienza)	**Nome della sostanza**	**① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di lavoro** **② Valore limite per l'esposizione professionale a breve termine** **③ Valore momentaneo** **④ processo di controllo e di osservazione** **⑤ Annotazione**
DFG (DE)	Idrocarburi, C12-C15, n-alcani, iso-alcani, cicleni, <2% aromatici **No. CAS:** 64742-47-8 **CE N.:** 920-107-4	① 50 ppm (350 mg/m³) ② 100 ppm (700 mg/m³) ⑤ (Dampf)
RU	Idrocarburi, C12-C15, n-alcani, iso-alcani, cicleni, <2% aromatici **No. CAS:** 64742-47-8 **CE N.:** 920-107-4	① 100 mg/m³ ③ 300 mg/m³
CH	Idrocarburi, C12-C15, n-alcani, iso-alcani, cicleni, <2% aromatici **No. CAS:** 64742-47-8 **CE N.:** 920-107-4	① 50 ppm (350 mg/m³) ② 100 ppm (700 mg/m³) ⑤ (Dampf) SSC; Tox: ZNS; Messmeth: OSHA
SI	Idrocarburi, C12-C15, n-alcani, iso-alcani, cicleni, <2% aromatici **No. CAS:** 64742-47-8 **CE N.:** 920-107-4	① 700 mg/m³
RO	Idrocarburi, C12-C15, n-alcani, iso-alcani, cicleni, <2% aromatici **No. CAS:** 64742-47-8 **CE N.:** 920-107-4	① 700 mg/m³ ② 1.000 mg/m³
CH	Idrocarburi, C12-C15, n-alcani, iso-alcani, cicleni, <2% aromatici **No. CAS:** 64742-47-8 **CE N.:** 920-107-4	① 5 mg/m³ ⑤ (Aerosol; einatembare Fraktion) SSC; Tox: Lunge
TRGS 900 (DE)	Idrocarburi, C10-C13, aromatici,> 1% di naftalene **No. CAS:** 64742-94-5	① 50 mg/m³ ② 100 mg/m³ ⑤ (C9-C14 Aromaten)
VLA (FR)	Idrocarburi, C10-C13, aromatici,> 1% di naftalene **No. CAS:** 64742-94-5	① 150 mg/m³ ⑤ (hydrocarbures, benzène C9-C12)
NO	Idrocarburi, C10-C13, aromatici,> 1% di naftalene **No. CAS:** 64742-94-5	① 25 ppm (120 mg/m³) ⑤ (White Spirit (aromatinnhold > 22 %))
CH	Idrocarburi, C10-C13, aromatici,> 1% di naftalene **No. CAS:** 64742-94-5	① 100 ppm (525 mg/m³) ⑤ Messmeth: OSHA
MAK (AT)	Idrocarburi, C10-C13, aromatici,> 1% di naftalene **No. CAS:** 64742-94-5	① 20 mL/m³ ② 40 mL/m³ ⑤ (für Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen von mehr als 25 %)
MAK (AT)	Idrocarburi, C10-C13, aromatici,> 1% di naftalene **No. CAS:** 64742-94-5	① 70 mL/m³ ② 140 mL/m³ ⑤ (für Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen von 1 % bis 25 % und an Hexanen von weniger als 1 %)
WEL (GB)	Idrocarburi, C10-C13, aromatici,> 1% di naftalene **No. CAS:** 64742-94-5	① 500 mg/m³ ⑤ (Aromatics)
SI	Idrocarburi, C10-C13, aromatici,> 1% di naftalene **No. CAS:** 64742-94-5	① 50 mg/m³
CH	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m³) ⑤ (Dampf und Aerosol; kann über die Haut aufgenommen werden) H C2; Tox: Blut OAW Auge; Messmeth: NIOSH OSHA

Tipo di valore limite (paese di provenienza)	Nome della sostanza	① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di lavoro ② Valore limite per l'esposizione professionale a breve termine ③ Valore momentaneo ④ processo di controllo e di osservazione ⑤ Annotazione
BE	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (53 mg/m³) ② 15 ppm (80 mg/m³) ⑤ (peut être absorbé par la peau) D
CZ	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 9,4 ppm (50 mg/m³) ② 18,8 ppm (100 mg/m³)
PL	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 20 mg/m³ ② 50 mg/m³ ⑤ (może przenikać przez skórę do organizmu) skóra
NO	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m³) ⑤ E
IE	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m³) ⑤ IOELV
HTP (FI)	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 1 ppm (5 mg/m³) ② 2 ppm (10 mg/m³)
LT	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m³) ⑤ (Kancerogeninės) K
SE	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m³) ③ 15 ppm (80 mg/m³)
NPEL (SK)	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m³) ② 15 ppm (80 mg/m³)
TRGS 900 (DE)	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 0,4 ppm (2 mg/m³) ② 1,6 ppm (8 mg/m³) ⑤ (Aerosol und Dampf, kann über die Haut aufgenommen werden) AGS, H, Y, 11, 27
DK	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m³) ② 20 ppm (100 mg/m³)
BG	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 50 mg/m³ ② 75 mg/m³
HR	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m³)
ES	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (53 mg/m³) ② 15 ppm (80 mg/m³) ⑤ (puede ser absorbido a través dérmica)
RO	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m³) ⑤ C2
EE	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m³)
LV	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m³)
Alberta (CA)	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (52 mg/m³) ② 15 ppm (79 mg/m³)

Tipo di valore limite (paese di provenienza)	**Nome della sostanza**	**① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di lavoro** **② Valore limite per l'esposizione professionale a breve termine** **③ Valore momentaneo** **④ processo di controllo e di osservazione** **⑤ Annotazione**
BC (CA)	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm ⑤ (may be absorbed through the skin) Skin; 2B
MY	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (52 mg/m³)
IOELV (EU)	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m³)
VLA (FR)	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m³)
SI	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 50 mg/m³ ② 50 mg/m³ ⑤ (frakcija ki jo je mogoče vdihniti računati je treba z možnostjo prodiranja skozi kožo) K, Y, EU0
TW	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (52 mg/m³)
KR	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m³) ② 15 ppm (75 mg/m³)
IS	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m³)
CN	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 50 mg/m³ ② 75 mg/m³ ⑤ (###############)
RU	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	③ 20 mg/m³
HU	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 50 mg/m³ ⑤ i
GR	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m³)
NL	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 50 mg/m³ ② 80 mg/m³
MAK (AT)	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m³) ⑤ (kann über die Haut aufgenommen werden) III B, H
SI	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm ② 10 ppm ⑤ (računati je treba z možnostjo prodiranja skozi kožo) K, Y, EU0
TR	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m³)
IDLH (US)	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 250 ppm
Québec (CA)	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (52 mg/m³) ② 15 ppm (79 mg/m³)

Tipo di valore limite (paese di provenienza)	Nome della sostanza	① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di lavoro ② Valore limite per l'esposizione professionale a breve termine ③ Valore momentaneo ④ processo di controllo e di osservazione ⑤ Annotazione
OSHA (US)	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m³)
NIOSH (US)	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m³) ② 15 ppm (75 mg/m³)
ACGIH (US)	naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	① 10 ppm (52 mg/m³) ② 15 ppm (79 mg/m³) ⑤ (may be absorbed through the skin)

8.1.2. Valori limite biologici

Nessun dato disponibile

8.1.3. Valori DNEL/PNEC

Nome della sostanza	DNEL valore	① DNEL tipo ② Via di esposizione
Miscela di isomero di C7-9-alchil-3 (3,5-di-trans-butil-4-idrossifenil) propionato **No. CAS:** 125643-61-0 **CE N.:** 406-040-9	2,33 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine – inalazione, effetti sistemici
Acido benzoico, 2-idrossi-, mono-C14-18-alchil derivati., Sali di calcio **No. CAS:** 114959-46-5 **CE N.:** 931-276-9	100 mg/kg	① DNEL lavoratore ② Lungo termine – cutaneo, effetti sistemici
naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	25 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine – inalazione, effetti sistemici
naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	25 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine – inalazione, effetti locali
naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	3,57 mg/kg pc/giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine – cutaneo, effetti sistemici

Nome della sostanza	PNEC valore	① PNEC tipo
Acido benzoico, 2-idrossi-, mono-C14-18-alchil derivati., Sali di calcio **No. CAS:** 114959-46-5 **CE N.:** 931-276-9	10 mg/L	① PNEC Acquatico, Acqua dolce
Acido benzoico, 2-idrossi-, mono-C14-18-alchil derivati., Sali di calcio **No. CAS:** 114959-46-5 **CE N.:** 931-276-9	4,02 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	2,4 µg/L	① PNEC Acquatico, Acqua dolce
naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	2,4 µg/L	① PNEC Acquatico, Acqua marina
naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	2,9 mg/L	① PNEC Impianto di depurazione
naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5	20 µg/L	① PNEC acquatico, rilascio periodico

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

Vedi alla sezione 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

8.2.2. Protezione individuale

Protezione occhi/viso:

Per il lavoro di trasferimento: Occhiali con protezione laterale
Proteggersi gli occhi/la faccia. EN 166

Protezione della pelle:

Protezione della mano
Materiale appropriato: NBR (Caucciù di nitrile), PVC (cloruro di polivinile), CR (policloroprene, caucciú di cloroprene)
Spessore del materiale del guanto: ≥ 0,4 mm
Tempo di penetrazione 480 min
Si devono considerare i tempi di passaggio e il rigonfiamento del materiale.
I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda della concentrazione e del tipo delle sostanze nocive presenti.
Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore.
Si devono indossare guanti di protezione collaudati: EN ISO 374
Protezione del corpo adeguata: Indumenti di protezione

Protezione respiratoria:

Non è richiesto alcun equipaggiamento personale protettivo delle vie respiratorie.

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Vedi alla sezione 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

*

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico: Liquido **Colore:** verde

Odore: caratteristica

Dati di base rilevanti di sicurezza

Parametro	**Valore**	**a °C**	**① Metodo** **② Annotazione**
pH	*non applicabile*		
Punto di fusione	*non determinato*		
Temperatura di congelamento	*non determinato*		
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	*non determinato*		
Temperatura di decomposizione	*non applicabile*		
Punto d´infiammabilità	232 °C		
Velocità di evaporazione	*non determinato*		
Temperatura di autoaccensione	*non determinato*		
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività	*non determinato*		
Tensione di vapore	*non determinato*		
Densità di vapore	*non determinato*		
Densità	849 kg/m³	15 °C	
Densità relativa	*non applicabile*		
Densità apparente	*non applicabile*		
Solubilità in acqua	quasi insolubile		
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	*non applicabile*		
Viscosità dinamica	*non determinato*		
Viscosità cinematica	44 mm²/s	40 °C	

9.2. Altre informazioni
Non applicabile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività
Non sono note delle reazioni pericolose. Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

10.2. Stabilità chimica
Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, la miscela è chimicamente stabile.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

10.4. Condizioni da evitare
Per evitare la decomposizione termica non surriscaldarsi.

10.5. Materiali incompatibili
Materie da evitare: Acido, Agente ossidante, Agente riducente

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Prodotti di combustione pericolosi: Monossido di carbonio, Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2), Ossidi di azoto (NOx),
Al riscaldamento o in caso di formazione di fuoco di gas tossici possibili.

Ulteriori indicazioni
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

*
11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante idrotrattata; Olio base - non specificato **No. CAS:** 64742-54-7 **CE N.:** 265-157-1
LD_{50} per via orale: 5.000 mg/kg (Ratto) OCSE 401
LD_{50} dermico: 5.000 mg/kg (Coniglio) OCSE 402
LC_{50} Tossicità per inalazione acuta (polvere/nebbia): 5,53 mg/L 4 h (Ratto) OCSE 403
Miscela di isomero di C7-9-alchil-3 (3,5-di-trans-butil-4-idrossifenil) propionato **No. CAS:** 125643-61-0 **CE N.:** 406-040-9
LD_{50} per via orale: >2.000 mg/kg (Ratte)
LD_{50} dermico: >2.000 mg/kg (Ratte)
Acido benzoico, 2-idrossi-, mono-C14-18-alchil derivati., Sali di calcio **No. CAS:** 114959-46-5 **CE N.:** 931-276-9
LD_{50} per via orale: >5.000 mg/kg (rat) OECD 402
LD_{50} dermico: >2.000 mg/kg (rat) OECD 402
Idrocarburi, C12-C15, n-alcani, iso-alcani, cicleni, <2% aromatici **No. CAS:** 64742-47-8 **CE N.:** 920-107-4
LD_{50} per via orale: >5.000 mg/kg (Ratto)
LD_{50} dermico: >5.000 mg/kg (Coniglio)
LC_{50} Tossicità per inalazione acuta (vapore): 4.951 mg/L 4 h
naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5
LD_{50} per via orale: >533 mg/kg (Topo)
LD_{50} dermico: >16.000 mg/kg (Ratto)
LC_{50} Tossicità per inalazione acuta (polvere/nebbia): >0,4 mg/L 4 h (Ratto)

Tossicità orale acuta:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità dermale acuta:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità per inalazione acuta:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Corrosione/irritazione cutanea:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:
Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità delle cellule germinali:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Cancerogenicità:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità per la riproduzione:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Pericolo in caso di aspirazione:
In caso di vomito, considerare il rischio di aspirazione.
Dati sulla viscosità: vedi sezione 9.

Indicazioni aggiuntive:
Il contatto ripetuto e prolungato con la pelle può provocare irritazioni.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:
Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine nell'uomo, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

*

12.1. Tossicità

Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante idrotrattata; Olio base - non specificato **No. CAS:** 64742-54-7 **CE N.:** 265-157-1
LC_{50}: 100 mg/L 4 d (pesce)
LC_{50}: 10.000 mg/L 4 d (crostacei)
EC_{50}: 10.000 mg/L 2 d (crostacei)
NOEC: 100 mg/L 4 d (pesce)
NOEC: 100 mg/L 3 d (Alghe/piante acquatiche)
NOEC: ≥100 mg/L 3 d (Alghe/piante acquatiche, Algen)
Miscela di isomero di C7-9-alchil-3 (3,5-di-trans-butil-4-idrossifenil) propionato **No. CAS:** 125643-61-0 **CE N.:** 406-040-9
NOEC: >3 mg/L 3 d (Alghe/piante acquatiche, Alge)
EC_{50}: >100 mg/L 2 d (crostacei, Daphnie)
Acido benzoico, 2-idrossi-, mono-C14-18-alchil derivati., Sali di calcio **No. CAS:** 114959-46-5 **CE N.:** 931-276-9
LC_{50}: >1.000 mg/L 4 d (pesce)
Idrocarburi, C12-C15, n-alcani, iso-alcani, cicleni, <2% aromatici **No. CAS:** 64742-47-8 **CE N.:** 920-107-4
LC_{50}: >100 mg/L 4 d (pesce, Oncorhynchus mykiss (Trota iridea))
EC_{50}: >100 mg/L 2 d (crostacei, Daphnia magna (grande pulce d'acqua))
ErC_{50}: >100 mg/L 3 d (Alghe/piante acquatiche, Skeletonema costatum)
naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5
LC_{50}: >1,2 – <2,1 mg/L 4 d (pesce)
EC_{50}: >2,16 mg/L 2 d (crostacei)
EC_{50}: >2,96 mg/L 4 d (Alghe/piante acquatiche)

Valutazione/classificazione:
La sostanza/miscela non risponde ai criteri di tossicità acquatica acuta ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP], Allegato I.

Ulteriori informazioni ecotossicologiche:
Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

*
12.2. Persistenza e degradabilità

Biodegradazione:
Non facilmente biodegradabile (secondo i criteri dell'OCSE)

*
12.3. Potenziale di bioaccumulo

Idrocarburi, C12-C15, n-alcani, iso-alcani, cicleni, <2% aromatici **No. CAS:** 64742-47-8 **CE N.:** 920-107-4
Log K_{OW}: 7
naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5
Log K_{OW}: 3,7
Fattore di concentrazione biologica (FCB): 168

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:
non applicabile

Accumulazione / Valutazione:
Il prodotto non è stato esaminato.

12.4. Mobilità nel suolo
Il prodotto non è stato esaminato.

*
12.5. Risultati della valutazione PBTe vPvB

Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante idrotrattata; Olio base - non specificato **No. CAS:** 64742-54-7 **CE N.:** 265-157-1
Risultati della valutazione PBT e vPvB: Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII.
Miscela di isomero di C7-9-alchil-3 (3,5-di-trans-butil-4-idrossifenil) propionato **No. CAS:** 125643-61-0 **CE N.:** 406-040-9
Risultati della valutazione PBT e vPvB: Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII.
Acido benzoico, 2-idrossi-, mono-C14-18-alchil derivati., Sali di calcio **No. CAS:** 114959-46-5 **CE N.:** 931-276-9
Risultati della valutazione PBT e vPvB: Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII.
Alchiyl (c18-c28) acido toluenesulfonico, sali di calcio, borato **CE N.:** 953-650-0
Risultati della valutazione PBT e vPvB: Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII.
Idrocarburi, C12-C15, n-alcani, iso-alcani, cicleni, <2% aromatici **No. CAS:** 64742-47-8 **CE N.:** 920-107-4
Risultati della valutazione PBT e vPvB: Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII.
Idrocarburi, C10-C13, aromatici,> 1% di naftalene **No. CAS:** 64742-94-5
Risultati della valutazione PBT e vPvB: Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII.
naftalina **No. CAS:** 91-20-3 **CE N.:** 202-049-5
Risultati della valutazione PBT e vPvB: Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII.

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

12.7. Altri effetti nocivi
Nessun dato disponibile.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali.

13.1.1. Smaltimento del prodotto/imballo

Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV
Codice dei rifiuti imballaggio

Annotazione:
Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali.

Opzioni di trattamento dei rifiuti

Smaltimento adatto / Prodotto:
Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali.

Smaltimento adatto / Imballo:
Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.

Altre raccomandazioni per lo smaltimento:
Per lo smalitimento rivolgersi allo smaltitore autorizzato.

13.2. Indicazioni aggiuntive

La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo l'ordinanza relativa al catalogo dei rifiuti deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto via terra (ADR/RID)	Trasporto per mezzo di navigazione interna (ADN)	Trasporto via mare (IMDG)	Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. Numero ONU o numero ID			
Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.	Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.	Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.	Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.
14.2. Nome di spedizione dell'ONU			
Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.	Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.	Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.	Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto			
trascurabile	trascurabile	trascurabile	trascurabile
14.4. Gruppo d'imballaggio			
trascurabile	trascurabile	trascurabile	trascurabile
14.5. Pericoli per l'ambiente			
trascurabile	trascurabile	trascurabile	trascurabile
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori			
trascurabile	trascurabile	trascurabile	trascurabile

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE

Altre normative UE:
Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose [Direttiva Seveso III]: Questo prodotto non è assegnato ad una categoria di rischio
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

15.1.2. Norme nazionali

[DE] Norme nazionali

Indicazioni sulla restrizione di impiego
Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.
Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 92/85/CEE relativa alla sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Störfallverordnung (12. BImschV)

per le sostanze contenute nel prodotto:
Questo prodotto non è assegnato ad una categoria di rischio

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)

Annotazione:
Da osservare: 5.2.5

Classe di pericolo per le acque

WGK:
2 - deutlich wassergefährdend

Fonte:
Autoclassificazione secondo AwSV (miscela, regola di calcolo).
Numero identificativo 436

Technische Regeln für Gefahrstoffe
TRGS 510
TRGS 500

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften)
Berufsgenossenschaftliche Informationen (DGUV-Informationen) 868
Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln) 189, 190, 192, 195

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali
Altöl-Verordnung (AltölV)

[DK] Norme nazionali

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali
Dänemark: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø: Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010
Lister over stoffer og processer, der anses for at vaere kraeftfremkaldende

[FR] Norme nazionali

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali
Frankreich: Tableaux de maladies professionelles
Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Articles L. 4523-1 à L. 4523-17, L. 4611-1 à L. 4614-16, R. 4523-1 à R. 4523-17 et R. 4612-1 à R. 4615-21 du Code du travail

[NL] Norme nazionali

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali
Niederlande: Lijst vank kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen (SZW)
Algemeene beoordelingsmethodiek Water (ABM)
Nederlandse emissierichtlijn (NeR)
NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding
NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid
NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet)
Wet op de ondernemingsraden 1971

[CH] Norme nazionali

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali
Mengenschwelle (Schweiz - StFV)
Gefahrencode
Brandverhütung, BVD (Schweiz)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni della sicurezza chimica non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

15.3. Indicazioni aggiuntive

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 16: Altre informazioni

*

16.1. Indicazioni di modifiche

1.1.	Identificatore del prodotto
1.3.	Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
1.4.	Numero telefonico di emergenza
2.2.	Elementi dell’etichetta
3.2.	Miscele
4.2.	Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
8.1.	Parametri di controllo
9.1.	Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
11.1.	Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008
12.1.	Tossicità
12.2.	Persistenza e degradabilità

12.3.	Potenziale di bioaccumulo
12.5.	Risultati della valutazione PBTe vPvB
16.1.	Indicazioni di modifiche
16.5.	Testo delle R-, H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)

16.2. Abbreviazioni ed acronimi

Cfr. tabella su www.euphrac.eu
Per le abbreviazioni e gli acronimi vedere: ECHA Orientamenti sugli obblighi d'informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica, capitolo R.20 (Tabella dei termini e delle abbreviazioni)

16.3. Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

67/548 / CEE - Direttiva sulle sostanze pericolose
1999/45 / CEE - Direttiva sui preparati pericolosi
1907/2006 CE - Regolamento REACH
1272/2008 CE - Regolamento sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che modifica le direttive 67/548 / CEE e 1999/45 / CE e il regolamento (CE) n. 1907/2006
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato II
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), inventario di classificazione e etichettatura C & L
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), sostanze registrate dall'ECHA-CHEM
OCSE Il portale globale per sostanze chimiche (ChemPortal)
IfA dell'assicurazione sociale tedesca contro gli infortuni: banca dati delle sostanze GESTIS e valori limite internazionali per le sostanze chimiche
UBA, Fachgebiet IV 2.4: Centro di documentazione e informazione per sostanze inquinanti per l'acqua
RIGOLETTO (Catalogo delle sostanze pericolose per l'acqua)

16.4. Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Classi e categorie di pericoli	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea *(Skin Sens. 1)*	H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.	Metodo di calcolo.

* 16.5. Testo delle R-, H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)

Indicazioni di pericolo	
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H351	Sospettato di provocare il cancro.
H361d	Sospettato di nuocere al feto.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

16.6. Indicazione per l'instruzione

Nessun dato disponibile

16.7. Altre informazioni

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

* I dati sono stati modificati rispetto alla versione precedente.