

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Produkta nosaukums	EX1170 PUTEKĻU SARGA LĪME
Produkta numurs	01-005-467
Produkta kods	SG1
UFI kods	EUR2-00VJ-V00W-WUJ3

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Attiecīgi apzinātie lietojuma veidi	Ciān akrilāta līme
Lietojuma veidi, kas nav ieteicami	Nav noteikti konkrēti lietojuma veidi, ko neiesaka izmantot
Iemesli	Nav piemērojams

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmums	Bailcast Limited
Adrese	Unit 8 Chorley North Industrial Park Chorley Lancashire PR6 7BX Apvienotā Karaliste +44 (0) 1257 266 060 enquiries@bailcast.com

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Tālruņa numurs ārkārtas situācijām	+44 (0) 1257 266 060 07:30 – 16:00 GMT, Pirmd. – Ceturtd.
------------------------------------	--

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana — saskaņā ar Regulu (EK Nr. 1272/2008)

Fizikālā bīstamība	STOT SE 3
Ietekme uz veselību	H335 — Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H319 — Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H315 — Kairina ādu.
Ietekme uz vidi	EUH202 — Ciānakrilāts. Bīstami. Iedarbība uz acīm un ādu tūlītēja. Sargāt no bērniem
Papildu informācija	Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Ciānakrilāts. Bīstami. Iedarbība uz acīm un ādu tūlītēja. Sargāt no bērniem.

2.2. Etīketes elementi — saskaņā ar Regulu (EK Nr. 1272/2008)

Bīstamības piktogrammas	 
	GHS07 GHS09
Signālvārds	Brīdinājums
Bīstamības apzīmējumi	H315 — Kairina ādu. H319 — Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H335 — Var izraisīt elpceļu kairinājumu. EUH202 — Ciānakrilāts. Bīstami. Iedarbība uz acīm un ādu tūlītēja. Sargāt no bērniem.
Drošības prasību apzīmējumi	P261 — Izvairīties ieelpot izgarojumus. P280 — Izmantot aizsargcimdus / acu aizsargus. P302+P352: SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. P304+P340: IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P337 + P313 — Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet palīdzību mediķiem.

2.3. Citi apdraudējumi

Citi apdraudējumi	Balstoties uz aprēķina (teorētisko) metodi, šim produktam piešķirama bīstamības klase N; R51-53 Aquatic Chronic 2: H411. Tomēr šī vides bīstamības klase nav piemērojama, jo, produktam saskaroties ar ūdeni, notiek tūlītēja polimerizācija. Tādējādi šis produkts nav klasificēts kā "Videi bīstams". Šis produkts nav identificēts kā PBT / vPvB viela.
--------------------------	---

3. IEDAĻA. Sastāvs / informācija par sastāvdaļām

3.1. Vienas

Nav piemērojams

3.2. Maisījumi

Maisījuma apraksts	ETHYL-2-CYANOACRYLATE
REACH reģistrācijas numurs	01-2119527766-29-0012

EINECS	CAS	PBT/WEL	CLP klasifikācija	Konc., %
230-391-5	7085-85-0	-	STOT SE 3 H335 — Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H319 — Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H315 — Kairina ādu.	>80%

Maisījuma apraksts	DI-IZOPROPILNAFTALĪNS
REACH reģistrācijas numurs	01-2119565150-48-0000

EINECS	CAS	PBT/WEL	CLP klasifikācija	Konc., %
254-052-6	38640-62-9	-	H304 — Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. H410 — Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.	1–5%

Pilnu bīstamības un drošības prasību apzīmējumu kodu atšifrējumu skatīt 16. iedaļā.

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi**4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts**

Vispārēja informācija	Šaubu gadījumā nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību. Parādiet šo drošības datu lapu medicīnas personālam. P101 — Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
Ieelpojot	P304 + P340 — IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. P314 — Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta.
Saskarē ar ādu	P362 — Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. P302 + P352 — SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. o Nemēģiniet atraut salīpušo ādu. Salīpusī āda būtu uzmanīgi jāatloba, vēlams pēc mērcēšanas siltā, ziepjainā ūdenī. P332 + P313 — Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību. Ja uz ādas nokļuvis liels vielas daudzums, var rasties ādas apdegumi — veikt atbilstošu ārstēšanu.
Saskarē ar acīm	P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. o Skalojiet aci zem tekoša ūdens 15 minūtes. o Ja plakstiņš ir aizlipis, nemēģiniet to atvērt ar spēku. Nosedziet aci ar siltā ūdenī samitrinātu vates plāksnīti. Turiet aci aizsegtu ar mitro vates plāksnīti, līdz līme ir pilnībā atlipusi, parasti 1–3 dienas. (Ciānakrilāts saistīsies ar acs proteīnu un izraisīs asarošanu, kas palīdzēs līmei atlipt). P315 — Nekavējoties lūdziet palīdzību mediķiem gadījumā, ja aiz plakstiņa iestrēgušas, cietās ciānakrilāta daļiņas rada jebkādu abrazīvu bojājumu.
Norijot	P301 + P330 — NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalojot muti. o Produkts mutē nekavējoties polimerizēsies, padarot to praktiski nenorijamu, bet uzmanieties no iespējama aizrīšanās riska. o Nodrošināt, lai elpošanas ceļi nav nosprostoti. o Siekalas vairāku stundu laikā atdalīs sacietējušo produktu no mutes. P315 — Nekavējoties lūdziet palīdzību mediķiem.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Vispārēja informācija	Aprakstīto simptomu smagums mainīsies atkarībā no koncentrācijas un iedarbības ilguma.
Ieelpojot	Var būt rīkles kairinājums un sasprindzinājums krūšu kurvī. Ieelpošana var izraisīt klepošanu vai sēkšanu.
Saskarē ar ādu	Ciānakrilāti salīmē ādu dažu sekunžu laikā. Ja uz ādas nokļuvis liels vielas daudzums, var rasties ādas apdegumi — veikt atbilstošu ārstēšanu. Saskaes vietā var rasties kairinājums un apsārtums.
Saskarē ar acīm	Ciānakrilāti salīmē plakstiņus dažu sekunžu laikā. Var rasties kairinājums un apsārtums. Acis var stipri asarot.
Norijot	Var rasties mutes un rīkles sāpīgums un apsārtums. Produkts mutē nekavējoties polimerizēsies, padarot to praktiski nenorijamu, bet uzmanieties no iespējama aizrīšanās riska.
Aizkavēta/tūlītēja ietekme	Gaidāms tūlītējs efekts pēc īstermiņa ietekmes

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Norādes ārstam	Ārstēt atbilstoši simptomiem.
Īpaša aprūpe	Telpās jābūt pieejamam acu skalošanas aprīkojumam.

Drošības datu lapa

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Versijas datums: 01.01.2023. Versija: 10

Latviešu

Lappuse 4 (no 16)

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi	Oglekļa dioksīds. Ugunsdzēšamais pulveris. Pret spirtu noturīgas putas. Tvertnes dzesēt ar izsmidzinātu ūdeni.
----------------------------------	--

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Īpaša bīstamība	Sadegot izdala oglekļa dioksīdu / oglekļa monoksīdu. Sadegot izdala slāpekļa oksīdu. Sadegot izdala toksiskas gāzes.
-----------------	--

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Aizsardzības līdzekļi ugunsdzēsējiem	Valkāt autonomos elpošanas aparātus. Valkāt aizsardzības apģērbu, lai novērstu saskari ar ādu un acīm.
--------------------------------------	--

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Individuālās drošības pasākumi	P380 — Evakuēt zonu - o Atrodoties ārpus telpām, netuvoties pa vējam. - o Atrodoties ārpus telpām, turiet apkārtējos pretvējā un tālāk no bīstamās zonas. - o Iezīmējiet piesārņoto zonu ar zīmēm un novērsiet neautorizētu personu piekļuvi tai. - o Pagrieziet tvertnes ar noplūdēm ar atveri vērstu augšup, lai novērstu šķidruma izplūšanu. Papildu informāciju par higiēnas pasākumiem skatīt DDL 8. iedaļā.
--------------------------------	---

6.2. Vides drošības pasākumi

Vides drošības pasākumi	P273 — Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Neizliet kanalizācijā vai upēs. Ierobežojiet noplūdi, izmantojot aizsprostu.
-------------------------	--

6.3. Ierobežošanas un savākšanas pasākumi un materiāli

Ierobežošanai	Pārvietot uz noslēdzamu, marķētu glābšanas konteineru likvidēšanai, izmantojot atbilstošu metodi.
Savākšanai	P390 — Uzskūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus - o izmantot sausu zemi vai smiltis (neizmantojot audumu), vai - o pamazām polimerizēt ar ūdeni (~10:1 līme : ūdens) un savākt.
Cita informācija	Nav piemērojams

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Atsauce uz citām iedaļām	Informāciju par individuālās aizsardzības līdzekļiem skatiet 8. iedaļā. Informāciju par atkritumu utilizāciju skatiet 13. iedaļā.
--------------------------	---

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Piesardzība lietošanai	Izlasīt un ievērot ražotāja ieteikumus. Valkāt aizsargapģērbus, kā aprakstīts šīs drošības datu lapas 8. iedaļā. Glabāt atsevišķi no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības.
	P233 — Tvertni stingri noslēgt.
Vispārējie darba higiēnas ieteikumi	P271 — Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
	Izvairīties no tiešas saskares ar vielu. Neizmantot noslēgtās telpās. Novērst saskari ar ūdeni.
	Apkārtējā gaisa mitrumam jābūt >35%, lai mazinātu diskomfortu.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Piesardzības pasākumi uzglabāšanai	P403 + P235 + P410 — Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. Aizsargāt no saules gaismas
	P233 — Tvertni stingri noslēgt
	P210 — Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
	Optimālam glabāšanas ilgumam uzglabāt atdzesētu (2 - 8 °C).
Piemērots iepakojums	P234 — Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.

7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i)

Konkrēti gala lietošanas veidi	PC1: Līmes, hermētiķi
--------------------------------	-----------------------

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība / individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Maisījuma apraksts	ETHYL-2-CYANOACRYLATE
REACH reģistrācijas numurs	01-2119527766-29-0012

Valsts	Piemērojamās arodekspozīcijas robežvērtības:		Ieelpojami putekļi:	
	TWA 8 h	STEL 15 min	TWA 8 h	STEL 15 min
AK	--	1,5 mg/m ³	--	--

Maisījuma apraksts	HIDROHINONS
REACH reģistrācijas numurs	01-2119524016-51

Valsts	Piemērojamās arodekspozīcijas robežvērtības:		Ieelpojami putekļi:	
	TWA 8 h	STEL 15 min	TWA 8 h	STEL 15 min
AK	0,5 mg/m ³	--	--	--

DNEL/PNEC	Dati nav pieejami
-----------	-------------------

8.2. Iedarbības pārvaldība

Atbilstoša tehniskā pārvaldība	Nodrošināt atbilstošu zonas ventilāciju. Nodrošināt, ka ir ieviesti visi DDL 7. sadaļā minētie inženiertehniskie pasākumi.
Elpošanas aizsardzība	Ja pastāv iespējamība, ka tiks pārsniegts WEL, nepieciešams izmantot elpceļu aizsargaprīkojumu. Gāzes / tvaiku filtrs, A tips: organiskie tvaiki (EN141).
Roku aizsardzība	Nitrila gumijas cimdi. Viton cimdi. > 0,5 mm (piemēroti cimdi testēti atbilstoši EN374). Cimdi nekavējoties jānomaina, ja pamanīti plīsumi vai nodiluma pazīmes (izmērs, krāsa, elastība utt.).
Acu aizsardzība	Aizsargbrilles ar sānu vairogiem. Nodrošināt, ka ir pieejama acu vanna.
Ādas aizsardzība	Aizsargapģērbs.

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Agregātstāvoklis	Šķidrums
Krāsa	Melns
Smarža	Kodīga
pH	Nav piemērojams
Kušanas punkts/ temperatūras intervāls °C	Nav piemērojams
Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons °C	>150°C
Uzliesmošanas temperatūra	>93°C
Iztvaikošanas ātrums	Nenozīmīgs
Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)	Dati nav pieejami
Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas	Zemākā Nav piemērojams Augstākā Nav piemērojams
Tvaika spiediens	~0,04mmHg pie 25°C
Tvaika blīvums	Dati nav pieejami
Relatīvais blīvums	1,08
Šķīdība(-s)	Reaģē ar ūdeni. Šķīst arī acetonā.
Sadalījuma koeficients	n-oktanols / ūdens ap <1
Pašaizdegšanās temperatūra	Dati nav pieejami
Noārdīšanās temperatūra	Dati nav pieejami
Viskozitāte	Dinamiska Viskoza Kinemātiska ~1500cPs
Sprādzienbīstamība	Nav
Oksidēšanas īpašības	Neoksidējošs (atbilstoši EK kritērijiem)
GOS g/l	Dati nav pieejami

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Reaģētspēja | Stabils ieteicamajos transportēšanas vai uzglabāšanas apstākļos.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Ķīmiskā stabilitāte | Stabils normālos apstākļos. Ūdens klātbūtnē ātri polimerizējas.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamas reakcijas | Normālos pārvadāšanas vai uzglabāšanas apstākļos bīstamas reakcijas nenotiks.
Polimerizācija var notikt zemāk uzskaitīto apstākļu vai materiālu iedarbības rezultātā.
Polimerizācija var būt ļoti strauja.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Apstākļi, no kuriem jāvairās | Karstums. Tieša saules gaisma. Mitrs gaiss. Mitrums.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Materiāli, no kuriem jāizvairās | Ūdens, sārmis, amīni, alkohols, spēcīgi oksidētāji.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Bīstami noārdīšanās produkti | Sadegot izdala toksiskas gāzes: Oglekļa dioksīdu / oglekļa monoksīdu un slāpekļa oksīdus.

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija**11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi**

Bīstamās sastāvdaļas		ETHYL-2-CYANOACRYLATE		
REACH reģistrācijas numurs		01-2119527766-29-0012		
ORL	RAT	LD50	>5	ml/kg

Bīstamās sastāvdaļas		DI-IZOPROPILNAFTALĪNS		
REACH reģistrācijas numurs		01-2119565150-48		
ORL	RAT	LD50	3900	mg/kg

Nekvalificētas sastāvdaļas		HIDROHINONS		
REACH reģistrācijas numurs		01-2119524016-51		
ORL	MUS	LD50	150	mg/kg
ORL	RAT	LD50	720	mg/kg
SCU	RAT	LDLO	300	mg/kg

Produkta attiecīgie apdraudējumi

Bīstamība	Ceļš	Pamatojums
Kodīgums / kairinājums ādai	DRM	Bīstams: Aprēķināts
Nopietns acu bojājums / kairinājums	OPT	Bīstams: Aprēķināts
STOT – vienreizēja iedarbība	INH	Bīstams: Aprēķināts

Vispārēja informācija		
Ielelpojot		Var rasties mutes un rīkles sāpīgums un apsārtums. Produkts mutē nekavējoties polimerizēsies, padarot to praktiski nenorijamu, bet uzmanieties no iespējama aizrīšanās riska.
Saskarē ar ādu		Ciānakrilāti salīmē ādu dažu sekunžu laikā. Ja uz ādas nokļuvis liels vielas daudzums, var rasties ādas apdegumi — veikt atbilstošu ārstēšanu. Skares vietā var rasties kairinājums un apsārtums.
Saskarē ar acīm		Ciānakrilāti salīmē plakstiņus dažu sekunžu laikā. Var rasties kairinājums un apsārtums. Acis var stipri asarot.
Norijot		Var rasties mutes un rīkles sāpīgums un apsārtums. Produkts mutē nekavējoties polimerizēsies, padarot to praktiski nenorijamu, bet uzmanieties no iespējama aizrīšanās riska.
Aizkavēta/tūlītēja ietekme		Gaidāms tūlītējs efekts pēc īstermiņa ietekmes

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksiskums

Toksiskums	Nav pieejamu datu.
Ekotoksiskums	Uzskatāma par ļoti zemu ātras polimerizācijas dēļ, saskaroties ūdeni.

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Noturība un spēja noārdīties	Nav pieejamu datu.
-------------------------------------	--------------------

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācijas potenciāls	Nav bioakumulācijas potenciāla.
-----------------------------------	---------------------------------

12.4. Mobilitāte augsnē

Mobilitāte	Uzskatāma par ļoti zemu ātras polimerizācijas dēļ, saskaroties ūdeni. Negaistošs.
-------------------	---

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

PBT identifikācija	Šis produkts nav identificēts kā PBT / vPvB viela.
---------------------------	--

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Citas nelabvēlīgas ietekmes	Niecīgs ekotoksiskums.
------------------------------------	------------------------

13. IEDAĻA. Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes. Direktīva 2008/98/EK (Atkritumu pamatdirektīva)

Vispārēja informācija	Pārbaudiet esošos reģionālos vai nacionālos noteikumus attiecībā uz likvidēšanu.
Likvidēšanas metodes	Pārvietojiet uz piemērotu konteineru un vienojieties ar specializētu pārstrādes uzņēmumu par tā savākšanu. Vai pamazām polimerizējiet ar ūdeni (10:1 līme : ūdens). Licencētie līgumslēdzēji var utilizēt sacietējušo produktu atkritumu poligonos.
Atkritumu klasifikācija	08 04 09
Iepakojuma likvidēšana	Likvidēt regulētā atkritumu poligonā vai ar citu metodi bīstamiem vai toksiskiem atkritumiem.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

14.1. ANO numurs

ANO numurs | UN3334

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

Sūtīšanas nosaukums | Aviācijā reglamentēts šķidrums, c.n.p (ETIL-2-CIĀNAKRILĀTS)

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Transportēšanas klase | 9. klase

Bīstamības marķējums(-i) |



14.4. Iepakojuma grupa

Iepakojuma grupa | III

14.5. Ietekme uz vidi

Videi bīstams | Nē

Jūras piesārņotājs | Nē

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Īpaši piesardzības pasākumi | Nav

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

Transportēšana bez taras
atbilstoši MARPOL II
pielikumam un IBC kodeksam | Nav piemērojams

Papildu informācija | Nav piemērojams

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības joma un vides noteikumi / normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

AK valsts tiesību akti	Darba drošības un veselības aizsardzības utt. akts 1974 (AK) (pēc grozījumiem). Regula 2009 (AK) (SI 2009 Nr. 1348) par bīstamo kravu pārvadājumiem un pārvietojamo spiedienekārtu izmantošanu (pēc grozījumiem) ["CDG 2009"]. EH40/2005 Piemērojamās arodekspozīcijas robežvērtības.
ES tiesību akti	Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (pēc grozījumiem). Komisijas 2015. gada 28. maija Regula (ES) Nr. 2015/830. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu (pēc grozījumiem).

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums	Piegādātājs nav veicis vielas vai maisījuma ķīmiskās drošības novērtējumu.
-------------------------------	--

Saraksti

ASV — TSCA	Neviena no sastāvdaļām nav uzskaitīta vai atbrīvota no nodokļa.
12(B) Paziņojums par eksportu	Neviena no sastāvdaļām nav uzskaitīta vai atbrīvota no nodokļa.

16. IEDAĻA. Cita informācija

Cita informācija	Šī drošības datu lapa ir sagatavota saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu (CLP regulu). Daļa informācijas šajā datu lapā tika iegūta no trešajām personām, tostarp: Eiropas Ķīmikāliju aģentūras, http://echa.europa.eu/ ANO EEK, http://www.unece.org/
Saīsinājumi un akronīmi	EUH202: Ciānakrilāts. Bīstami. Iedarbība uz acīm un ādu tūlītēja. Sargāt no bērniem. LD50: letālā deva 50 % testa populācijas (vidēji letālā deva). LDLO: Zemākā testētā letālā deva PBT: noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela. vPvB: ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva viela.
Ieteikumi apmācībai	Šo materiālu jāizmanto tikai apmācītam personālam.
Aizstāj datumu	05.06.2018
DDL numurs	4630
Bīstamības apzīmējumu atšifrējumi	H302: Kaitīgs, ja norij. H304: Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. H315: Kairina ādu. H317: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus. H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H335: Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H341: Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus. H351: Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi. H400: Ļoti toksisks ūdens organismiem. H410: Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Saistību atruna	Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir uzskatāma par korektu, tomēr negarantē, ka šī informācija ir izsmelīga, un būtu jāizmanto tikai kā vadlīnijas. Uzņēmums neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies, rīkojoties vai saskaroties ar šo produktu.