

Produkti Nimi: MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 5W-20  
Revisiooni dateering: 20 Dets 2022  
Muutmise number: 1.03  
Lehekülg 1 of (millestki?) 16

## OHUTUSKAART

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ALAPUNKT (-JAOTUS) 1</b> | <b>AINE/SEGU JA FIRMA/ETTEVÖTTE IDENTIFITSEERIMINE</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|

Käesolev (kemikaali) ohutuskaart vastab ülaltoodud läbivaatamise kuupäeval Eestis kehtivatele eeskirjadele.

### 1.1. TOOTE TUVASTAJA

**Produkti Nimi:** MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 5W-20  
**Produkti kirjeldus:** Alusõli ja lisandid  
**Produkti kood:** 201510107595, 615617-60

### 1.2. AINE VÕI SEGU OLULISED KINDLAKSMÄÄRATUD KASUTUSALAD JA KASUTUSALAD MIDA EI SOOVITATA

**Ettenähtud kasutamine:** Mootoriõli

**Mittesoovitavad kasutusala:** Mitte ükski, kui mitte pole mujal sellel ohutuskaardil mainitud.

### 1.3. ANDMED OHUTUSKAARDI TARNIJA KOHTA

**Tarnija:** ExxonMobil Petroleum & Chemical BV  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 ANTWERP (Saksa k.)  
Belgia

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Produkti Tehniline Informatsioon:</b>         | (CZ) +420 221 456 426   |
| <b>Tarnija üld-kontakt:</b>                      | (CZ) +420 221 456 426   |
| <b>MSDS Interneti Aadress:</b>                   | www.msds.exxonmobil.com |
| <b>E-mail:</b>                                   | SDS.DE@EXXONMOBIL.COM   |
| <b>Tarnija / Registreerimisavalduse esitaja:</b> | (BE) +32 3 790 3111     |

### 1.4. HÄDAABI TELEFONI NUMBER

**24-tunnine (tervise)hädaabi:** +372 626 93 90 (Alates esmaspäevast laupäevani kella 9.00-ks, suletud pühapäeval ja riiklikel pühadel)  
**Rahvuslik mürgistuskontroll keskus:** (EE) 16662 / (välismaalt) +372 626 9390

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>ALAPUNKT (-JAOTUS) 2</b> | <b>OHU(OLUKORRA) IDENTIFIKATSIOON</b> |
|-----------------------------|---------------------------------------|

### 2.1. AINE VÕI SEGU KLASSIFITSEERIMINE

Klassifikatsioon vastavalt määrusele nr 1272/2008/EÜ

Klassifitseerimata

### 2.2. MÄRGISTUSE ELEMENDID

Produkti Nimi: MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 5W-20  
 Revisiooni dateering: 20 Dets 2022  
 Muutmise number: 1.03  
 Lehekülg 2 of (millestki?) 16

## Märgistuse elemendid vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

### Ohulaused:

#### Täiendav:

EUH210: Ohutuskart nõudmisel kättesaadav.  
 EUH208: Sisaldab: BENSEENSULFOONHAPPE MONO-C20-24-(PAARISARV)-SEK-ALKÜÜLDERVIAATIDE REAKTSIOONISAADUSED. PARA-, KALTSIUMISOOLAD, maleiinanühüdiid Võib tekitada allergilise reaktsiooni.

### 2.3. MUUD OHUD

#### Füüsikalised/keemilised ohud:

Ei mingeid tähelepanuväärseid ohte.

#### Terviseohud:

Kõrgrõhu naha alla paiskumine (sattumine) võib põhjustada tõsiseid kahjustusi. Üledoos võib tekitada silmade-, naha- või hingamisteedeärritusi.

#### Keskkonnariskid:

Ei mingeid tähelepanuväärseid ohte. Materjal ei vasta PBT või vPvB kriteeriumidele vastavalt REACH lisale XIII.

#### Endokriinseid häireid põhjustavad omadused:

Ei sisalda ainet (aineid), millel on teadaolevalt endokriinseid häireid põhjustavad omadused.

| ALAPUNKT (-JAOTUS) 3 | KOMPOSITSIION (KOOSSEIS) /INGREDIENTIDE (OSISTE) INFORMATSIOON |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
|----------------------|----------------------------------------------------------------|

**3.1. AINED** Pole kohaldatav. See materjal on reguleeritud kui segu.

### 3.2. SEGUD

Materjal on määratletud kui segu.

#### Ohtlik(ud) aine(d), mis vastavad klassifikatsiooni kriteeriumidele ja/või kokkupuute piirnormidele (OEL)

| Nimi                                                   | CAS#      | EÜ#       | Registreerimine# | Kontsentratsioon* | GHS/CLP klassifikatsioon                                                                                             | Spetsiifilised kontsentratsiooni piirmäärad, korrutustegurid ja ATE-d                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-PENTANOOL-4-METÜÜL-VESINIKFOSFORIDITIOAADI TSINKSOOL | 2215-35-2 | 218-679-9 | 01-2119953275-34 | 0.1 - < 1%        | [Acute Tox. 5 H303],<br>[Aquatic Acute 2 H401],<br>Aquatic Chronic 2 H411,<br>Skin Irrit. 2 H315,<br>Eye Dam. 1 H318 | Skin Irrit. 2 H315<br>10.01% ≤ C ≤ 100%,<br>Eye Dam. 1 H318<br>10.01% ≤ C ≤ 100%<br>ATE (ORAL) = 2230 MG/KG |

Produkti Nimi: MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 5W-20

Revisiooni dateering: 20 Dets 2022

Muutmise number: 1.03

Lehekülg 3 of (millestki?) 16

|                                                                                                                                                       |             |           |                  |                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KALTSIUM<br>PIKAAHELAGA<br>ALKÜÜL<br>FENAAT<br>SULFIID                                                                                                | -           | 701-251-5 | 01-2119524004-56 | 1 - < 5%        | Aquatic Chronic 4<br>H413                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                            |
| PIKAAHELALISE<br>D<br>ALKÜÜLPOLÜA<br>MIIDAMIINID                                                                                                      | 68908-69-0  | POLYMER   | NE (pole selge)  | 1 - < 5%        | Aquatic Chronic 4<br>H413                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                            |
| maleiinanhüdiid                                                                                                                                       | 108-31-6    | 203-571-6 | 01-2119472428-31 | < 0.001%        | [Aquatic Acute 3<br>H402],<br>Acute Tox. 4 H302,<br>EUH071,<br>Resp. Sens. 1<br>H334,<br>Skin Sens. 1A<br>H317,<br>Skin Corr. 1B<br>H314,<br>STOT RE 1 H372 | Skin Sens. 1A<br>H317 .001% ≤ C ≤<br>100%<br>ATE (ORAL) =<br>1090 MG/KG                                                                                                                                      |
| FOSFORDITIOH<br>APE SEGUS 0,0-<br>BIS(1,3-<br>DIMETÜÜLBUTÜ<br>ÜL JA ISO-<br>PR)ESTRITE<br>TSINKSOOLADE<br>GA                                          | 84605-29-8  | 283-392-8 | 01-2119493626-26 | 0.1 - < 1%      | [Acute Tox. 5<br>H303],<br>[Aquatic Acute 2<br>H401],<br>Aquatic Chronic 2<br>H411,<br>Skin Irrit. 2 H315,<br>Eye Dam. 1 H318                               | Skin Irrit. 2 H315<br>6.25% ≤ C ≤ 100%,<br>Eye Dam. 1 H318<br>12.51% ≤ C ≤<br>100%,<br>Eye Irrit. 2 H319<br>10% ≤ C ≤ 12.51%                                                                                 |
| BENSEENSULF<br>OONHAPPE<br>MONO-C20-24-<br>(PAARISARV)-<br>SEK-<br>ALKÜÜLDERVIA<br>ATIDE<br>REAKTSIOONIS<br>AADUSED.<br>PARA-,<br>KALTSIUMISOO<br>LAD | -           | 947-519-7 | 01-2120765489-36 | 0.1 - < 1%      | Skin Sens. 1B<br>H317                                                                                                                                       | Skin Sens. 1B<br>H317 10.01% ≤ C ≤<br>100%                                                                                                                                                                   |
| Destillaadid<br>(petrooleum),<br>tugevalt<br>hüdrotoodeldud<br>paraafinik                                                                             | 64742-54-7  | 265-157-1 | 01-2119484627-25 | 60 - < 70%      | Asp. Tox. 1 H304                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                            |
| TETRAPROPEN<br>ÜÜLFENOOL                                                                                                                              | 121158-58-5 | 310-154-3 | 01-2119513207-49 | 0.01 - < 0.025% | Aquatic Acute 1<br>H400 (M factor 10),<br>Aquatic Chronic 1<br>H410 (M factor 10),<br>Repr. 1B H360F,<br>Skin Corr. 1C<br>H314                              | Aquatic Acute 1<br>H400 (M factor 10)<br>99.9% ≤ C ≤ 100%,<br>Aquatic Chronic 1<br>H410 (M factor 10)<br>99.9% ≤ C ≤ 100%,<br>Repr. 1B<br>H360F .3% ≤ C ≤<br>100%,<br>Skin Corr. 1C H314<br>6.7% ≤ C ≤ 100%, |

Märkus - iga sulgudes klassifikatsioon on üks GHS ehitusblokk, mida EL ei lülitanud CLP määrusesse (nr 1272/2008) ja seega ei ole rakendatav ELi või mitte-ELi riikides, mis on realiseerinud CLP määruse ja see esitatakse üksnes informatiivsetel eesmärkidel.

\* Kõik kontsentratsioonid on protsentuaalselt kaalu järgi, kui just materjal pole gaas. Gaasi kontsentratsioonid on protsentuaalselt mahu järgi.

Produkti Nimi: MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 5W-20  
Revisiooni dateering: 20 Dets 2022  
Muutmise number: 1.03  
Lehekülg 4 of (millestki?) 16

---

Märge: Ohulausete täisteksti vaadake ohutuskaardi 16. jaotisest.

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>ALAPUNKT (-JAOTUS) 4</b> | <b>ESMAABI MEETMED</b> |
|-----------------------------|------------------------|

#### 4.1. ESMAABIMEETMETE KIRJELDUS

##### INHALATSIOON (SISSEHINGAMINE)

Eemaldu edasise ohu ära hoidmiseks. Abipakkujail tuleb hoiduda üledoosist endale ja teistele. Kasutada adekvaatset hingamisteede kaitset. Kui ilmneb hingamisteede ärritus, peapööritus, iiveldus või teadvusetus pöördu koheselt meedikute poole. Kui hingamine on seiskunud abista hingamist abivahenditega või tee suult-suule hingamist.

##### NAHAKONTAKT

Pese kokkupuute piirkondi vee ja seebiga. Kui toode on sisenenud nahka või kehasse, hoolimata haava suurusest, tuleb isik anda kiiresti meedikute hoole alla opereerimisele. Isegi kui kõrgrõhust tulenevad sümptomid on minimaalsed või olematud on kiire kirurgiline ravi esimeste tundide jooksul olulise tähtsusega vähendamaks hilisemaid vigastusi.

##### SILMAKONTAKT

Pese rohke veega. Kui ilmneb ärritus pöördu meedikute poole.

##### INGESTIOON (NEELAMINE)

Tavaliselt pole esmaabi vajalik. Pöördu meedikute poole, kui tekkib ebamugavustunne.

#### 4.2. KÕIGE TÄHTSAMAD SÜMPTOMID JA MÕJUD, NII ÄGEDAD KUI VIIVITUSEGA

Kohalik nekroos, nagu tõendab viitega valu algus ja koekahjustus mõni tund pärast süstimist.

#### 4.3. MÄRGE IGASUGUSE VÄLTIMATU MEDITSINILISE ABI JA ERIKOHTLEMISE VAJALIKKUSE KOHTA

Ei eeldata omada erivahendeid võimaldamaks anda kohapeal spetsiifilist ja kiiret arstiabi.

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>ALAPUNKT (-JAOTUS) 5</b> | <b>TULETÕRJE MEETMED</b> |
|-----------------------------|--------------------------|

#### 5.1. LÄMMATAMAISE (SUMMUTAMISE) TEABEKANDJA

**Sobiv kustutusaine:** Leekide summutamisel kasutada veeudu, vahtu, kuiva kustutuskemikali või süsinik dioksiidi (CO<sub>2</sub>).

**Sobimatu kustutusaine:** Otsene veejuga.

#### 5.2. AINEST VÕI SEGUST TINGITUD ERILISED OHUD

**Ohtlikud põlevad produktid:** Aldehüüdid, Mittetäielikud põlemisproduktid, Süsinik- oksiidid, Suits, ving, leitsak, Vääveloksiidid

#### 5.3. NÕUANNE TULETÕRJUJATELE

**Tuletõrje instruksioonid:** Piirkond evakueerida. Välti kustutusvedeliku voolu sisenemist kanalisatsiooni- ja joogiveesüsteemi. Tuletõrjujad peavad kasutama standardkaitsevarustust ja kitsastes ruumides kinnise süsteemiga hingamisvarustust. Katmata jäänud pindade tulekahjustuste jahutamiseks ja personali kaitseks kasuta veepritsmeid.

Produkti Nimi: MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 5W-20

Revisiooni dateering: 20 Dets 2022

Muutmise number: 1.03

Lehekülg 5 of (millestki?) 16

## SÜTTIVUS OMADUSED

**Süttimispunkt [Meetod]:** >200°C (392°F) [ASTM D-92]

**Ülemised/alumised tuleohtlikkuse piirid (Ligilähedane maht % õhus):** UEL: 7.0 LEL: 0.9 [testi meetod pole kättesaadav]

**Isesüttimis-temperatuur:** Andmed pole kättesaadavad

## ALAPUNKT (-JAOTUS) 6

## LEKKE OLUKORRA KRITEERIUMID

### 6.1. ISIKLIKUD ETTEVAATUSABINÕUD, KAITSEVARUSTUS JA HÄDAOLUKORRA PROTSEDUURID

#### TEAVITAMISE PROTSEDUURID

Maha lekkimisel või kogemata vabanemisel teavita asjakohaseid ametnikke vastavalt jõusolevatele regulatsioonidele.

#### KAITSE MEETMED

Hoidu kontaktist pitsivate materjalidega. Vaata alapunkt 5 tuletõrje informatsiooniks. Vaata oluliste ohtude kohta ohu identifitseerimise osa. Esmaabi nõuanneteks vaata alapunkt 4. Vaata 8. osa teabe saamiseks isikukaitsevarustuse miinimumnõuete jaoks. Täiendavad kaitsemeetmed võivad olla vajalikud, sõltuvalt konkreetsetest asjaoludest ja/või päästetöötajate ekspertarvamusest.

Hädaabiteenistustele: Hingamisteede kaitse: hingamisteede kaitse on vajalik ainult erijuhtudel, nt udude moodustumine. Olenevalt lekke suuruselt ja potentsiaalselt kokkupuutetasemest võib kasutada poolt või kogu nägu katvat respiraatorit koos tolmu/orgaanilise auru filtri(te)ga või iseseisvat hingamisaparaati (SCBA). Kui kokkupuudet ei saa täielikult iseloomustada või on võimalik või ennustatav hapnikuvaene keskkond, soovitatakse SCBA-d. Soovitatakse süsivesinike suhtes vastupidavaid kindaid. Polüvinüülatsetaadist (PVA) kindad ei ole veekindlad ega sobi hädaolukordades kasutamiseks. Soovitatakse keemilisi kaitseprille, kui võib esineda pitsmeid või kokkupuudet silmadega. Väikesed lekked: tavaliselt sobivad normaalsed antistaatilised tööriided. Suured lekked: soovitatakse kemikaalikindlat ja antistaatilist kogu keha katvat tööülikonda.

### 6.2. KESKKONDLIKUD ETTEVAATUSABINÕUD

Rohkel lekkel: tee vedlikust eemal vall või kraav vedeliku hilisemaks kokku korjamiseks ja utiliseerimiseks. Välti sisenemist veesüsteemi, reovette, keldritesse või kinnistesse soppidesse.

### 6.3. MEETODID JA MATERJALID TÕKESTAMISEKS JA PUHASTAMISEKS

**Maha loksumine (leke):** Peata leke, kui vähegi võimalik tee seda riskimata. Kogu kokku pumbates või sobiva imamisvahendiga.

**Vesi - leke:** Peata leke, kui vähegi võimalik tee seda riskimata. Sulgege lekkeala viivitamatult palktõketega. Hoiatage teisi kaubavedajaid. Eemaldage pealispinnalt riisumise teel või sobiva absorbendiga. Enne kasutamist konsulteerige spetsialistidega.

Vette ja maa peale lekke-eemalduse soovitusel põhinevad kõige tõenäolisematel juhtumitel selle materjali puhul; siiski võib geograafiline olustik, tuul, temperatuur, (ja veega koosmõjudel) laine, voolusuund ja -kiirus mõjutada oluliselt sobilike likvideerimistegevuste vajalikkust. Sel põhjusel tuleb konsulteerida kohalike ekspertidega. Märge: Kohalikud regulatsioonid võivad määratlada või limiteerida sobilike likvideerimistegevusi.

### 6.4. VIITED TEISTELE JAOTISTELE

Vt 8. ja 13. osa.

Produkti Nimi: MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 5W-20  
 Revisiooni dateering: 20 Dets 2022  
 Muutmise number: 1.03  
 Lehekülg 6 of (millestki?) 16

## ALAPUNKT (-JAOTUS) 7 KÄSITLEMINE JA HOIUSTAMINE

### 7.1. ETTEVAATUSABINÕUD OHUTUKS KÄITLEMISEKS

Välldi kontakti kasutatud tootega. Välldi väiksemaid mahaloksumisi (lekkeid) hoidmaks ära libisemisohtu. Materjal võib koguda staatilisi laenguid, mis võivad põhjustada elektrisädeme (süttimisallikas). Kui on tegemist suure materjalikogusega, võib elektrisäde süüdata tuleohtlikke vedelike auruseid või jäätmeid, mis võivad juures olla (nt lülitamise-laadimise toimingute ajal). Kasutage õiget ühendamist ja/või maandamist. Ometi ei pruugi ühendused ja maandused ära hoida staatiliste laengute kogunemise ohtu. Uurige info saamiseks kohalikke kehtivaid standardeid. Täiendavaid viiteid sisaldavad American Petroleum Institute 2003 (Kaitse süttimise vastu staatilisest elektrist, valgust ja uitvooludest) või National Fire Protection Agency 77 (Soovitav praktika staatilise elektri puhul) või CELENEC CLC/TR 50404 (Elektrostaatikud - praktilised reeglid staatilisest elektrist tingitud ohtude vältimiseks).

**Staatiline Akumulaator:** See materjal on staatiline akumulaator.

### 7.2. OHUTU HOIDMISE TINGIMUSED, SEALHULGAS KOKKUSOBIMATUSED

Materjali hoidmiseks kasutatav mahuti tüüp võib mõjutada staatilise elektri akumulatsiooni ja hajuvust. Ära hoiusta avatud või märgistamata konteineris. Hoida eemal kokkusobimatutest ainetest.

### 7.3. ERILISED LÕPPKASUTUSED

Jaotis 1 informeerib identifitseeritud lõppkasutustest. Tööstuslikud või sektorspetsiifilised juhendid pole kättesaadavad.

## ALAPUNKT (-JAOTUS) 8 KAITSE KONTROLLID / ISIKLIKUD KAISTSEVAHENDID

### 8.1. Kontrollparameetrid

#### DOOSI LIMIIT-VÄÄRTUSED

**Kokkupuute limiidid/standardid (Märge: Kokkupuute limiidid ei ole lisandlikud)**

| Aine nimi                                                     | vorm                      | Limiit / Standard               |                        |           | Märge            | allikas    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|------------------|------------|
| Destillaadid (petrooleum), tugevalt hüdrotöödeldud parafiinik |                           | Limiit-väärtust pole ettenähtud |                        |           |                  | Eesti OELd |
| Destillaadid (petrooleum), tugevalt hüdrotöödeldud parafiinik | Sissehin gatavad osakesed | TWA                             | 5 mg/m <sup>3</sup>    |           |                  | ACGIH      |
| maleiinanühüdriid                                             |                           | STEL                            | 2.5 mg/m <sup>3</sup>  | 0.6 ppm   |                  | Eesti OELd |
| maleiinanühüdriid                                             |                           | TWA                             | 1.2 mg/m <sup>3</sup>  | 0.3 ppm   |                  | Eesti OELd |
| maleiinanühüdriid                                             |                           | TWA                             | 0.09 mg/m <sup>3</sup> | 0.025 ppm | Sensibilis aator | ExxonMobil |
| maleiinanühüdriid                                             | Sissehin gatav            | TWA                             | 0.01 mg/m <sup>3</sup> |           |                  | ACGIH      |

Produkti Nimi: MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 5W-20

Revisiooni dateering: 20 Dets 2022

Muutmise number: 1.03

Lehekülg 7 of (millestki?) 16

|                                                                                                               | fraktsioon ja aur |     |                     |  |  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|---------------------|--|--|------------|
| BENSEENSULFOONHAPPE MONO-C20-24-(PAARISARV)-SEK-ALKÜÜLDERVIAATIDE REAKTSIOONISAADUSED. PARA-, KALTSIUMISOOLAD | Peen tolm.        | TWA | 5 mg/m <sup>3</sup> |  |  | Eesti OELd |

Sotsiaalministri määrus nr 57 23. novembrist 1998, parandatud

**Kokkupuute limiidid/standardid materjalidele võivad formuleeruda selle tootega ümer käies:** Kui esineb udu/pihustatud aineid, soovitatakse järgmist: 5 mg/m<sup>3</sup> - ACGIH TLV (sissehingatav fraktsioon).

Märkus: informatsiooni soovitatud järelvalveprotseduuride kohta saab vastava(te)st agentuuri(de)st/instituu(tide)st/dist: Tervisekaitseinspeksioon (Health Protection Inspectorate)

## TULETATUD MITTETOIMIV TASE (DNEL)/TULETATUD MINIMAALNE MÕJUTASE

### Tööline

| Aine nimi                                                     | Dermaal (naha) | Inhalatsioon                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Destillaadid (petrooleum), tugevalt hüdrotöödeldud parafiinik | NA             | 5.4 mg/m <sup>3</sup> DNEL, Pidev Kokkupuude, Kohalik Mõjud |

### Tarbija

| Aine nimi                                                     | Dermaal (naha) | Inhalatsioon                                                | Oraal- |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| Destillaadid (petrooleum), tugevalt hüdrotöödeldud parafiinik | NA             | 1.2 mg/m <sup>3</sup> DNEL, Pidev Kokkupuude, Kohalik Mõjud | NA     |

Märkus: Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) on hinnanguline kokkupuute ohutu tase, mis tuleneb toksilisuse andmetest kooskõlas spetsiifiliste juhistega Euroopa REACH määruses. DNEL võib erineda töökeskkonna kokkupuute piinormist (OEL) sama kemikaali jaoks. OELe võib soovitada erafirma, riigi seadusandlik organ või ekspertide organisatsioon, nagu Töökeskkonna kokkupuute piinormide teaduslik komitee (SCOEL) või Ameerika valitsuse tööstushügienistide konverents (ACGIH). OELe peetakse ohutuks kokkupuute tasemeks tavalisele töölisele töökeskkonnas, kes töötab 8-tunnises vahetuses, 40-tundi nädalas, aja kaalutud keskmisena (TWA) või 15 minutiline lühiajalise kokkupuute piinormina (STEL). Kuigi neid peetakse tervist kaitsvateks, tuletatakse OELid teisest protsessist kui REACHi näitajad.

## ARVUTUSLIK MITTETOIMIV SISALDUS (PNEC)

| Aine nimi                                                     | Vesi (värske vesi) | Vesi (merevesi) | Vesi (perioodiline eraldumine) | Reoveepuusti | Sete | Pinnas | Suukaudne (sekundaarne mürgitus) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------|--------|----------------------------------|
| Destillaadid (petrooleum), tugevalt hüdrotöödeldud parafiinik | NA                 | NA              | NA                             | NA           | NA   | NA     | 9.33 mg/kg (toit)                |

## 8.2. KOKKUPUUTE OHJAMINE

Produkti Nimi: MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 5W-20  
Revisiooni dateering: 20 Dets 2022  
Muutmise number: 1.03  
Lehekülg 8 of (millestki?) 16

## TEHNOKÄSITLUSKONTROLLID

Vajaliku kontrolli tüüp ja tase sõltub potentsiaalse ohu tingimustest. Kontrolli meetmed hõlmavad: Normaalingimustel ja korralikult ventileeritud oludes eritingimui pole.

## ISIKLIK KAITSTUS

Personaalne kaitsevarustus varieerub vastavalt potentsiaalsele kahjuriskile, näiteks kokkupuuteulatus, käsitluskogemused, kontsentratsioon ja ventilatsioon. Kaitsevarustuse kohta käiv teave selle materjali puhul, nagu edaspidi soovitatakse, on teadlikkus ja asjakohane kasutamine.

**Respiraator- kaitse:** Kui tehniline kontroll ei jälgi õhusaaste taset tagamaks töötajate tervishoidu tuleks kasutada kontrollitud (heakskiidetud) respiraatoreid. Respiraatorite valik, kasutamine ja hooldus peab toimuma vastavalt nõuetele. Selle materjali käsitlemisel kasutatavate respiraatorite puhul tuleb arvestada: Normaalingimustel ja korralikult ventileeritud oludes eritingimui pole.

Kõrgel õhukontsentratsioonil kasuta kontrollitud toitega õhurespiraatorit, mis töötab positiivse rõhu režiimil. Toitega õhurespiraator, millel on ballon, võib olla sobilik kui hapniku tase on ebapiisav, gaasi/auru hoiatusseadmed pole piisavad või kui õhupuhastusfiltri suuvus/tase on ületatud.

**Käte kaitse:** Igasugune konkreetne kinnaste informatsioon põhineb avaldatud kirjandusel ja kindatootja andmetel. Kinnaste kõlblikkus ja läbilöögiaeg erinevad sõltuvalt konkreetsetest kasutustingimustest. Võtke kontakti kindatootjaga saamaks nõu teie kasutustingimustele vastavate kinnaste valiku ja läbilöögiaegade osas. Kontrollige ja vahetage välja kulunud või rikunud kindad. Sellele materjalile sobivad järgmised kindatüübid: Normaalsel kasutustingimustel pole kaitsevahendid nõutavad.

**Silmade kaitse:** Kui kontakt on tõenäoline tuleb kasutada külgakaitsega kaitseprille.

**Naha ja keha kaitse:** Igasugune spetsiaalse riietusega seotud teave on välja pakutud tulenevalt vastavale kirjandusele ja tootja informatsioonile. Selle aine käsitlemisel kantava riide tüübi juures tuleb arvesse võtta: Normaalsel kasutustingimustel pole naha kaitseks lisavahendeid tarvis. Vasatavalt tööstuslikule hügieenipraktikale tuleks nahale sattumist vältida.

**Spetsiifilised Hügieeni meetmed:** Järgi alati personaalse hea hügieeni tavaid, nagu näiteks pesemine peale materjali käsitlemist, enne söömist, joomist ja/või suitsetamist. Pese reeglipäraselt oma tööriistade eemaldamiseks ainejääke. Kõrvalda reostunud jalavarjud, mida ei saa pesta. Hoia majapidamine korras.

## KESKKONNA KONTROLLID

Täita kehtivaid keskkonnanõudeid, piirates heidet õhku, vette ja pinnasesse. Kaitsta keskkonda, rakendades vastavaid kontrollimeetmeid, et vältida või vähendada heitmeid.

### ALAPUNKT (-JAOTUS) 9

### FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

**Märkus:** füüsilised ja keemilised omadused esitatakse üksnes ohutuse, tervise- ja keskkonnakaalutlustel ning ei pruugi täiel määral kirjeldada selle toote üksikasju. Lisateabe saamiseks võtke kontakti tarnijaga.

#### 9.1. TEAVE PÕHILISTE FÜÜSIKALISTE JA KEEMILISTE OMADUSTE KOHTA



Produkti Nimi: MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 5W-20

Revisiooni dateering: 20 Dets 2022

Muutmise number: 1.03

Lehekülg 9 of (millestki?) 16

**Füüsikaline olek:** Vedel

**Värv:** Merevaik

**lõhn:** Karakteristik

**Lõhna lävis:** Andmed pole kättesaadavad

**veeldumispunkt / Külumispunkt:** Pole tehniliselt teostatav / Andmed pole kättesaadavad

**Esmane keemistemperatuur / ja keemisvahemik:** > 316°C (600°F) [testi meetod pole kättesaadav]

**Süttivus (tahkis, gaas):** Pole tehniliselt teostatav

**Ülemine ja alumine plahvatuspiir:** UEL: 7.0 LEL: 0.9 [testi meetod pole kättesaadav]

**Süttimispunkt [Meetod]:** >200°C (392°F) [ASTM D-92]

**Isesüttimis-temperatuur:** Andmed pole kättesaadavad

**Lagunemis-temperatuur:** Andmed pole kättesaadavad

**pH:** Pole tehniliselt teostatav

**Kinemaatiline viskoossus:** 42.4 cSt (42.4 mm²/sek) 40 °C juures | 8.1 cSt (8.1 mm²/sek) At

(amperkeerd, juures, astaat, akal, pool jpt) 100°C [ASTM D 445]

**Lahustuvus:** Ebaoluline.

**Jaotuskoefitsient (n-oktaanool/vee jaotuskoefitsient):** > 3.5 [testi meetod pole kättesaadav]

**Auru rõhk:** < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) 20 °C juures [testi meetod pole kättesaadav]

**Relatiivne tihedus (At (amperkeerd, juures, astaat, akal, pool jpt) 15 °C):** 0.851 [ASTM D1298]

**Suhteline aurutihedus (õhk = 1):** > 2 101 kPa juures [testi meetod pole kättesaadav]

**Aurustumismäär (N-Butüül Atsetaat = 1):** Andmed pole kättesaadavad

**Plahvatusohtlikkus:** Puudub

**Oksüdeeruvad lisandid:** Puudub

**Osakese omadused**

**Osakeste mediaansuurus:** Pole rakendatav

## 9.2. MUU INFORMATSIOON

**Valgumispunkt:** -33°C (-27°F) [ASTM D97]

**DMSO Ekstrakt (ainult mineraal õli), IP-346:** < 3 %wt

### 9.2.1. TEAVE, MIS ON ASJAKOHANE FÜÜSIKALISTE OHTUDE KLASSIDE PUHUL

Andmed pole kättesaadavad

### 9.2.2. MUUD OHUTUSOMADUSED

Andmed pole kättesaadavad

## ALAPUNKT (-JAOTUS) 10

## STABIILSUS JA REAGEERIVUS

**10.1. REAKTSIOONIVÕIME:** Vaadake allpool alajaotisi.

**10.2. KEEMILINE STABIILSUS:** Normaalsetel tingimustel on materjal stabiilne.

**10.3. OHTLIKE REAKTSIOONIDE VÕIMALIKKUS:** Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.

**10.4. TINGIMUSED VÄLTIMISEKS:** Liigne kuumus. Sütitavad kõrg-energia allikad

**10.5. KOKKUSOBIMATUD MATERJALID:** Tugevad oksüdandid

**10.6. OHTLIKUD LAGUNEVAD PRODUKTID:** Materjal ei lagune ümbritseval (toatemperatuuril) temperatuuril.

Produkti Nimi: MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 5W-20  
 Revisiooni dateering: 20 Dets 2022  
 Muutmise number: 1.03  
 Lehekülg 10 of (millestki?) 16

## ALAPUNKT (-JAOTUS) 11

## TOKSIKOLOOGILINE INFORMATSIOON

### 11.1. TEAVE OHUKLASSIDE KOHTA, NAGU SEE ON MÄÄRATLETUD MÄÄRUSES (EÜ) NR 1272/2008

| Ohu klass                                                               | Kokkuvõte / kõrvalmärkused                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalatsioon</b>                                                     |                                                                                                                          |
| Akuutne mürgisus: Materjalil puuduvad lõpp-punkti andmed.               | Minimaalselt toksiline. Vastavalt komponentide määratlemisele.                                                           |
| Ärritus: Materjalil puuduvad lõpp-punkti andmed.                        | Toatemperatuuril ja normaaltingimustel mitteoluliselt ohtlik.                                                            |
| <b>Ingestioon (neelamine)</b>                                           |                                                                                                                          |
| Akuutne mürgisus: Materjalil puuduvad lõpp-punkti andmed.               | Minimaalselt toksiline. Vastavalt komponentide määratlemisele.                                                           |
| <b>Nahk</b>                                                             |                                                                                                                          |
| Akuutne mürgisus: Materjalil puuduvad lõpp-punkti andmed.               | Minimaalselt toksiline. Vastavalt komponentide määratlemisele.                                                           |
| Naha sööbivus/Ärritus: Materjalil puuduvad lõpp-punkti andmed.          | Toatemperatuuril mitteoluliselt nahka ärritav. Vastavalt komponentide määratlemisele.                                    |
| <b>Silm</b>                                                             |                                                                                                                          |
| Tõsine silmakahjustus/Ärritus: Materjalil puuduvad lõpp-punkti andmed.  | Võib põhjustada lühiajalisi kergemaid silmakahjustusi. Vastavalt komponentide määratlemisele.                            |
| <b>Sensibilisatsioon</b>                                                |                                                                                                                          |
| Hingamisteede sensibilisatsioon: Materjali lõpp-punkti andmed puuduvad. | Eeldatavasti ei ole hingamisteede sensibilisaator.                                                                       |
| Naha sensibilisatsioon: Materjali lõpp-punkti andmed puuduvad.          | Eeldatavasti ei ole naha sensibilisaator. Vastavalt komponentide määratlemisele.                                         |
| <b>Aspiratsioon:</b> Andmed saadaval.                                   | Eeldatavasti ei kujuta endast hingamisohtu. Aluseks materjali füüsikaliskeemilised omadused.                             |
| <b>Sugurakkude mutageensus:</b> Materjali lõpp-punkti andmed puuduvad.  | Eeldatavasti ei ole iduraku mutageen. Vastavalt komponentide määratlemisele.                                             |
| <b>Kantserogeensus:</b> Materjali lõpp-punkti andmed puuduvad.          | Eeldatavasti ei põhjusta vähki. Vastavalt komponentide määratlemisele.                                                   |
| <b>Reproduktiiv- toksilisus:</b> Materjali lõpp-punkti andmed puuduvad. | Eeldatavasti ei ole paljunemisvõimet kahjustava toimega aine. Vastavalt komponentide määratlemisele.                     |
| <b>Laktatsioon:</b> Materjali lõpp-punkti andmed puuduvad.              | Eeldatavasti ei tekita kahju rinnaga toidetavatele lastele.                                                              |
| <b>Toksilisus sihtelundi suhtes (STOT)</b>                              |                                                                                                                          |
| Ühekordne kokkupuude: Materjali lõpp-punkti andmed puuduvad.            | Eeldatavasti ei põhjusta ühekordsel kokkupuutel elundi kahjustust.                                                       |
| Korduv kokkupuude: Materjali lõpp-punkti andmed puuduvad.               | Eeldatavasti ei põhjusta pikaajalisel või korduval kokkupuutel elundi kahjustust. Vastavalt komponentide määratlemisele. |

### AINETE TOKSILISUS

| NIMI                                                  | Akuutne Toksilisus                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2-PENTANOOL-4-METÜÜL-VESINIKFOSFORDITIOAADI TSINKSOOL | Suukaudne surm: LD50 2230 mg/kg (Rott) |
| maleiinanühüdiid                                      | Suukaudne surm: LD50 1090 mg/kg (Rott) |

### 11.2. TEAVE MUUDE OHTUDE KOHTA

Produkti Nimi: MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 5W-20

Revisiooni dateering: 20 Dets 2022

Muutmise number: 1.03

Lehekülg 11 of (millestki?) 16

### 11.2.1 ENDOKRIINSEID HÄIREID PÕHJUSTAVAD OMADUSED

Ei sisalda ainet (aineid), millel on teadaolevalt inimese tervist kahjustavad endokriinseid häireid põhjustavad omadused.

### 11.2.2 MUU INFORMATSIOON

#### Toote enda jaoks:

Selle või sarnaste valmististe komponentide testide alusel ei tohiks komponendi kontsentratsioonid eeldatavasti põhjustada naha sensibiliseerimist.

Diiselmootori õlid: Mitte kantserogeensed loomsetel testidel. Nii kasutatud kui kasutamata diiselmootori õlid ei tekitanud mingisuguseid kantserogeenseid efekte pikaajalisel nahaga kokkupuutumisel hiirtele. Bensiinimootorites kasutatud õli võib muutuda ohtlikuks ja ilmustada järgnevat: kantserogeenne loomsetel testidel. Põhjustas mutatsioone in vitro. Võimalik allergeen ja fotoallergeen. Sisaldab termaal degradeerumis- ja/või kütuse põletuse polütsükilisi aromaateid (PAC).

#### Sisaldab:

Õli baasil keskmiselt rafineeritud: Mitte kantserogeenne loomsetel uuringutel. Näitlikud materjali failid IP-346, Modifitseeritud Ames Test ja/või teised katsetusmeetodid. Detmaal- ja inhalatsioonuuringud näitasid minimaalset kahjulikkust; mittespetsiifiline imendumine immuunrakkudest kopsudesse, õli sadestumine ja minimaalset granuloomi tekkimist. Pole sensibiliseeriv loomadel. Tetrapropenüülfenool (TPP). TPPd testiti rottide ühe põlvkonna suukaudse kunstliku söötmise reproduktiivtoksilisuse uuringus ja rottide kahe põlvkonna toitumise reproduktiivtoksilisuse uuringus. Ühe põlvkonna uuringu tulemused olid munasarjade kaalu vähenemine ja muutused isase reproduktiivorganite manustes. Kahe põlvkonna uuringu tulemused olid pikenenud innaaja tsükliisus, munandite vähenenud kaalud, kiirenenud suguline küpsemine, vähenenud keskmine pesakondade suurus, vähenenud sündimus, hüpospermia ja isaste reproduktiivorganite manuste vähenenud kaalud. 1,5 mass% TPP reproduktiivmõjude klassifitseerimise lävendi tuletas tarnija NOAELi (15 mg/kg/päevas) alusel rottide kahe põlvkonna toitumisuuringust ja kinnitas seda toetavate uuringutega teiste TPPd lisandina sisaldavate ainetega.

## ALAPUNKT (-JAOTUS) 12

## ÖKOLOOGILINE INFORMATSIOON

Esitatud teabe aluseks on andmed materjali, materjali komponentide või sarnaste materjalide kohta, rakendades ühendavaid põhimõtteid.

### 12.1. TOKSILISUS

Materjal -- Eeldatavasti ei ole kahjulik veeorganismidele.

### 12.2. PÜSIVUS JA DEGRADEERUVUS

#### Biodegradatsioon:

Baas õli komponent -- Loomupäraselt bio-degradeeruv.

### 12.3. BIOAKUMULEERUMISVÕIME

Baas õli komponent -- Võib bioakumuleeruda, metabolism või füüsikalised muutused võivad vähendada biokontsentratsiooni või bio-sobiloikkuse limiiti.

### 12.4. LIIKUVUS PINNASES

Baas õli komponent -- Madala lahustuvusega, hõljub pinnal, imbib veest maapinda. Eraldub sade- ja reovee settesse.

### 12.5. AINE(TE) PÜSIVUS, BIOAKUMULATIIVSUS JA TOKSILISUS

Materjal ei vasta REACH-määruse XIII lisa PBT või vPvB kriteeriumitele.

Produkti Nimi: MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 5W-20

Revisiooni dateering: 20 Dets 2022

Muutmise number: 1.03

Lehekülg 12 of (millestki?) 16

## 12.6. ENDOKRIINSEID HÄIREID PÕHJUSTAVAD OMADUSED

Ei sisalda ainet (aineid), millel on teadaolevalt keskkonda kahjustavad endokriinseid häireid põhjustavad omadused.

## 12.7. MUUD KAHJULIKUD MÕJUD

Ei oodata mingeid kahjulikke mõjusid.

**MÄRGE:** Selle materjali üks või mitu lisakomponenti sisaldavad hargnenud ahelaga alküülfenooli lisandit, mis on väga mürgine veeorganismidele. Lisandit sisaldavaid komponente on testinud lisandi tarnija ja ta on leidnud, et need on vaid minimaalselt mürgised veeorganismidele.

## ALAPUNKT (-JAOTUS) 13

## UTILISEERIMISE KAALUTLETAVAD VÕIMALUSED

Hävitamissoovitused vastavalt tarnitud materjalile. Hävitamine peab toimuma vastavalt jõusolevatele seadustele ja regulatsioonidele ning materjali olemusele hävitamisajal.

### 13.1. JÄÄTMEKÄITLUSMEETODID

Toode on põletatav kinnises kontrollitud põletis kütteväärtusena või järelvalve all väga kõrgel temperatuuril tuhastatav, vältimaks toote formeerumist ebameeldivalt põlevaks tooteks. Kaitske keskkonda. Paigutage kasutatud õlid selleks ettenähtud kohtadesse. Minimeerige kokkupuude nahaga. Ärge segage kasutatud õlisid lahustite, pidurivedelike või jahutusvedelikega.

**Euroopa jäätme kood:** 13 01 05\*

**MÄRGE:** Need normid on ülesantud lähtuvalt kõige enamkasutatavatest meetoditest selle materjali puhul ja ei pruugi kajastada tegelikul kasutusel tekkivaid jäätmeid. Jäätmekäitlus peab hindama tegelikku kasutusprotsessi ja sellest tekkinud jäätmeid ning saasteaineid määratlemaks õiget jäätmetöötlusnormi.

Seda materjali loetakse ohtlike jäätmete hulka kuuluvaks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008 direktiivile 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid, ning vastavalt selle direktiivi sätetele, kui ei kohaldata selle direktiivi artiklit 20.

**Tühja konteineri hoiatus.** Hoiatus tühjade mahutite kohta (kui on asjakohane): tühjad mahutid võivad sisaldada jääkprodukte ja olla ohtlikud. Ärge püüdke mahuteid uuesti täita või puhastada ilma vastavate juhisteta. Tühjad mahutid tuleb täielikult tühjendada ja hoiustada turvaliselt, kuni mahutite uuesti kasutusvalmis seadmiseni või hävitamiseni. Tühjade mahutite ringlussevõttu, taaskasutamist või hävitamist peab organiseerima vastava kvalifikatsiooniga või litsentsi omav töövõtja vastavalt riiklikele eeskirjadele. NEID MAHUTEID EI TOHI SURVESTADA, LÕIGATA, KEEVITADA, KÕVAJOODISJOOTA, PEHMEJOODISJOOTA, PUURIDA, LIHVIDA EGA HOIDA KUUMUSE, LEEKIDE, SÄDEMETE, STAATILISE ELEKTRI VÕI TEISTE SÜÜTEALLIKATE LÄHEDUSES. MAHUTID VÕIVAD PLAHVATADA JA PÕHJUSTADA VIGASTUSI VÕI SURMA.

## ALAPUNKT (-JAOTUS) 14

## TRANSPORDI INFORMATSIOON

**MAA (ADR/RID):** 14.1-14.6 Pole reguleeritud maa-transpordiks

**SISEVEETEED (ADN):** 14.1-14.6 Pole reguleeritud sisemaa veeteede transpordiks

Produkti Nimi: MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 5W-20  
Revisiooni dateering: 20 Dets 2022  
Muutmise number: 1.03  
Lehekülg 13 of (millestki?) 16

**MERE (IMDG):** 14.1-14.6 Pole reguleeritud mere- transpordiks vastavalt IMDG-koodile

**MERI (MARPOL 73/78 konventsioon - II lisa):**

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega  
Pole klassifitseeritud vastavalt II lisale

**ÕHK (IATA):** 14.1-14.6 Pole reguleeritud õhu-transpordiks

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>ALAPUNKT (-JAOTUS) 15</b> | <b>REGULEERIV INFORMATSIOON</b> |
|------------------------------|---------------------------------|

**REGULEERIV SEISUS JA RAKENDATAVAD SEADUSED JA REGULATSIOONID**

Loetletud või vabastatud loetellu kandmisest/teavitamisest järgmistes kemikaalide loeteludes : AIIC,  
DSL, ENCS, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA  
Eri-olukorrad:

| Inventar | Staatuse          |
|----------|-------------------|
| IECSC    | Lisatud piirangud |

**15.1. AINELE VÕI SEGULE SPETSIFIILISED OHUTUSE, TERVISE JA KESKKONNA  
MÄÄRUSED/SEADUSANDLUS**

**Rakendatavad EL Direktiivid ja Regulatsioonid:**

1907/2006 [... kemikaalide registreerimisest, hindamisest, autoriseerimisest ja piiramisest ... ja  
seejuures parandustest]  
1272/2008 [ainete ja segude klassifitseerimisest, märgistamisest ja pakendamisest.. ja  
parandused selle juures]

**Teatavate ohtlike ainete, segude ja toodete tootmise, turule viimise ja kasutamise piirangud (REACH-  
määruse XVII lisa):**

Kõnealuse toote osas võib asjakohaseks pidada järgmisi XVII lisas sisalduvaid kandeid: None

**15.2. KEMIKAALIOHUTUSE HINDAMINE**

**REACH informatsioon:** Ühe või mitme materjalis sisalduva aine kohta viidi läbi kemikaaliohutuse hindamine.

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>ALAPUNKT (-JAOTUS) 16</b> | <b>MUU INFORMATSIOON</b> |
|------------------------------|--------------------------|

**VIITED:** Selle ohutuskaardi ettevalmistamisel kasutatud infoallikad hõlmasid üht või mitut järgnevatest dokumentidest:  
firma või tarnija toksikoloogiliste uuringute tulemused, CONCAWE tootekaustad, teiste kaubandusorganisatsioonide  
trükised, nagu EU Hydrocarbon Solvents REACH Consortium, U.S. HPV Program Robust Summaries, EL IUCLID

Produkti Nimi: MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 5W-20

Revisiooni dateering: 20 Dets 2022

Muutmise number: 1.03

Lehekülg 14 of (millestki?) 16

andmebaas, U.S. NTP trükised ning teised allikas, kui need olid sobivad.

## Lühendite ja akronüümide nimekiri, mida võib (aga tingimata ei pea) kasutada sellel ohutuskaardil:

| Akronüüm                                                                                        | Täistekst                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A                                                                                             | Pole kohaldatav                                                                                  |
| N/D                                                                                             | Pole määratletud                                                                                 |
| NE (pole selge)                                                                                 | Pole tuvastatud                                                                                  |
| VOC                                                                                             | Lenduv orgaaniline ühend                                                                         |
| AIIC                                                                                            | Austraalia tööstuskemikaaliloetelu                                                               |
| AIHA WEEL                                                                                       | Ameerika tööstushügieeni ühingu töökoha keskkonna kokkupuute piirnormid.                         |
| ASTM (USA Materjalide Katsetamise Ühing)                                                        | ASTM International, algselt tuntud kui USA Materjalide Katsetamise Ühing (ASTM)                  |
| DSL                                                                                             | Riigisisene ainete nimekiri (Kanada)                                                             |
| EINECS                                                                                          | Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete nimestik                                              |
| ELINCS                                                                                          | Euroopa teatavaks tehtud keemiliste ainete nimekiri                                              |
| ENCS                                                                                            | Olemasolevad ja uued keemilised ained (Jaapani nimestik)                                         |
| IECSC                                                                                           | Hiina olemasolevate keemiliste ainete loetelu                                                    |
| KECI                                                                                            | Korea kemikaalide nimestik                                                                       |
| NDSL                                                                                            | Mittekodumaiste ainete nimekiri (Kanada)                                                         |
| NZIoC (Uus-Meremaa kemikaalide nimestik)                                                        | Uus-Meremaa kemikaalide nimestik                                                                 |
| PICCS                                                                                           | Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete nimestik                                            |
| TLV (läve piirväärtus)                                                                          | Läve piirväärtus (Ameerika valitsuse tööstushügienistide konverents)                             |
| TSCA                                                                                            | Toksiliste ainete kontrollimise seadus (USA nimekiri)                                            |
| UVCB (tundmatu või muutuv koostis, kompleksreaktsioonide produktid ja bioloogilised materjalid) | Tundmatu või muutuva koostisega ained. Kompleksreaktsiooni produktid ja bioloogilised materjalid |
| LC                                                                                              | Surmav kontsentratsioon                                                                          |
| LD                                                                                              | Surmav annus                                                                                     |
| LL                                                                                              | Surmav koormus                                                                                   |
| EC                                                                                              | Toimiv kontsentratsioon                                                                          |
| EL                                                                                              | Toimiv koormus                                                                                   |
| NOEC                                                                                            | Täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon                                                |
| NOELR                                                                                           | Täheldatavat toimet mitteavaldav koormamise kiirus                                               |

## VÕTI H-KOODIDE JUURDE SISALDUS SELLE DOKUMENDI JAOTISES 3 (ainult informatsiooniks):

Acute Tox. 4 H302: Allaneelamisel ohtlik; Äge Toksilisus Suukaudne, Kat

[Acute Tox. 5 H303]: Võib olla allaneelamisel ohtlik; Äge Toksiline Suukaudne, Kat

Asp. Tox. 1 H304: Sissehingamisel või hingamisteedesse sattudes võib olla surmav; Sissehingamine, Kat

Skin Corr. 1B H314: Põhjustab tõsiseid naha põletushaavu ja silmakahjustusi; Naha Sööbivus/Ärritus, Kat 1

Nahasöövitus kat. 1C. H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Nahasöövitus/-ärritus, kat. 1C

Skin Irrit. 2 H315: Põhjustab naha ärritust; Naha Sööbivus/Ärritus, Kat

Skin Sens. 1 H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni; Naha sensibilisatsioon, Kat

Eye Dam. 1 H318: Põhjustab tõsise silma kahjustuse; Tõsine silma kahjustus/ärritus, Kat

Resp. Sens. 1 H334: Võib sissehingamisel põhjustada allergia või astma sümptomeid või hingamisraskusi;

Produkti Nimi: MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 5W-20

Revisiooni dateering: 20 Dets 2022

Muutmise number: 1.03

Lehekülg 15 of (millestki?) 16

---

Hingamisteede Sensibilisatsioon, Kat

Repr. 1B H360F: Võib kahjustada viljakust; Repro Tox, Cat 1B (viljakus)

STOT RE 1 H372: Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel; Sihtelund, Korduv, Kat 1

Aquatic Acute 1 H400: Väga toksiline veeorganismidele; Äge Keskkond Toksilisus, Kat

[Äge veekeskkonna mürgisus 2 H401]: Mürgine veeorganismidele; Äge keskkonna mürgisus, 2. kat

[Aquatic Acute 3 H402]: Kahjulik veeorganismidele; Äge Keskkond Toksilisus, Kat

Aquatic Chronic 1 H410: Väga toksiline veeorganismidele kauakestvate mõjudega; Pikaajaline Keskkond Toksilisus, Kat

Aquatic Chronic 2 H411: Toksiline veeorganismidele kauakestvate mõjudega; Pikaajaline Keskkond Toksilisus, Kat

Aquatic Chronic 4 H413: Võib põhjustada veeorganismidele kauakestvaid mõjusid; Pikaajaline Keskkond Toksilisus, Kat

EUH071: Söövitav hingamiselunditele.

### **SEE OHUTUSKAART SISALDAB JÄRGENEVAID REVISJONE (LÄBIVAATUSI):**

Koostis: REACHi komponentide tabel informatsiooni muudeti.

Koostis: ohutu kontsentratsiooni informatsioon lisatud.

GHS CLP Täiendavad laused informatsioon lisatud.

GHS sihtorgani lause informatsioon kustutatud.

Alapunkt 01: Kompanii Maili Aadress informatsiooni muudeti.

02. jagu: GHS sensibiliseerimise lause informatsioon lisatud.

Alapunkt 06: Kaitsemeetmed informatsiooni muudeti.

Alapunkt 08: Kokkupuutelimiitide tabel informatsiooni muudeti.

8. osa: Õiguslik alus informatsioon lisatud.

9. jagu osakeste mediaansuurus informatsioon lisatud.

Alapunkt 09: Süttivus-limiidid - LEL informatsiooni muudeti.

Alapunkt 09: Süttivus-limiidid - UEL informatsiooni muudeti.

Alapunkt 09: Külumispunkt C(F) informatsioon kustutatud.

Alapunkt 09: Veeldumispunkt C(F) informatsioon kustutatud.

11. jagu ELi lisa II Endokriinfunktsiooni kahjustava toime andmed informatsioon lisatud.

11. jagu: Aine toksikoloogia tabel informatsiooni muudeti.

Alapunkt 11: Pikaajaliselt toksiline - komponent informatsiooni muudeti.

Alapunkt 11: Teised tervisekahjustused informatsioon lisatud.

12. jagu ELi lisa II Endokriinfunktsiooni kahjustava toime andmed informatsioon lisatud.

12. osa: 12. osa joonealune märkus GHS jaoks informatsioon lisatud.

Alapunkt 13: Euroopa jäätmete koodi ohu märke informatsiooni muudeti.

Alapunkt 15: EL Direktiivid ja Regulatsioonid informatsiooni muudeti.

Alapunkt 15: Riiklik kemikaalide inventar-nimekiri informatsiooni muudeti.

15. jagu: REACH-määruse XVII lisa andmed informatsioon lisatud.

16. osa: H-koodi võti informatsiooni muudeti.

2. jagu ELi lisa II Endokriinfunktsiooni kahjustava toime andmed informatsioon lisatud.

9. jagu sulamis- ja külumispunktid informatsioon lisatud.

---

Käesolev informatsioon ja soovitused, ExxonMobili parimate teadaolevate teadmiste ja soovidega, on kõige akuraatsemad ja usaldusväärsemad, mis antud hetkel on kättesaadavad. Te võite kontakteeruda ExxoMobiliiga veendumaks, et see on kõige uuem (akuraatsem) hetkel kättesaadav ExxonMobili ametlik jaotusmaterjal. Pakutav informatsioon ja soovitused on kasutaja hüvanguks ja teavitamiseks ja see on kasutaja vastutusel end varustada antud kasutusjuhiku sobilikku ja ammendava infoga. Kui ostja pakib toote ümber tuleb konsulteerida seadusliku nõuandjaga tagamaks head tervislikku seisundit, ohutus- ja muu vajaminev informatsioon on konteineril. Asjakohastest hoiatus- ja ohutusprotseduuridest tuleb teavitada käsitlejaid ja kasutajaid. Selle dokumendi muutmine on rangelt keelatud. Selle dokumendi republitseerimine ja laialijaotamine nii osadena kui tervikuna pole lubatud, väljaarvatud seadusega lubatud

Produkti Nimi: MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 5W-20

Revisiooni dateering: 20 Dets 2022

Muutmise number: 1.03

Lehekülg 16 of (millestki?) 16

juhul. Termin "ExxonMobil" on kasutatav mugavusest ja võib hõlmata ükskõik millist ühte või enamat "ExxonMobil Chemical Company", "Exxon Mobil Corporation", või üks kõik millist tütarettevõtet, kus nad otseselt või kaudselt omavad kaasosalust.

Ainult seespäraseks kasutamiseks

MHC: 0B, 0B, 0, 0, 0, 0

PPEC: A

DGN: 7132172XEE (1022181)

See toode ei ole klassifitseeritud inimese tervisele ja keskkonnale ohtlikuks ning kokkupuutestsenaarium pole kohustuslik. See ohutuskaart (SDS) pakub sobivaid riskijuhtimismeetmeid.

|             |
|-------------|
| <b>LISA</b> |
|-------------|

Selle materjali jaoks pole lisa vajalik.