



Das Original

CURIL T

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2015/830

Udgivelsesdato: 08/04/2014

Revideret den: 07/12/2018

Version: 4.2

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding
Produkt navn : CURIL T

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Beregnet til offentligheden
Anvendelser for stoffet eller blandingen : Tætningsmidler

1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms - Tyskland

Kontaktperson for oplysninger: E-mail: det.iam.sdb@elringklinger.com

Sikkerhedsdatablad: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4. Nødtelefon

Land	Firmanavn	Adresse	Nødtelefonnummer
Danmark	Giftlinjen Bispebjerg Hospital	Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV	+45 82 12 12 12 +45 35 31 55 55

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2 H225
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
Resp. Sens. 1 H334
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 3 H412

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



Signalord (CLP) : Fare

Farlige indholdsstoffer : pin-2(3)-ene, triphenylmethan-4,4',4''-triisocyanat, fedtsyrer, C18-umættede, dimerer, reaktionsprodukter med tallolie fedtsyrer og triethylentetramin

Faresætninger (CLP) : H225 - Meget brandfarlig væske og damp
H315 - Forårsager hudirritation
H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation
H334 - Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding
H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Sikkerhedssætninger (CLP) : P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn
P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt
P304+P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at

vejtrækningen lettes
P342+P311 - Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge
P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i et autoriseret affaldsindsamlingssted

2.3. Andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke relevant

3.2. Blandinger

Navn	Produktidentifikator	%	Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Ethanol, ethylalkohol	(CAS nr) 64-17-5 (EC nr) 200-578-6 (EC Index nr) 603-002-00-5 (REACH nr) 01-2119457610-43	10 - 25	Flam. Liq. 2, H225
Amorf silica	(CAS nr) 112945-52-5	2,5 - 10	Ikke klassificeret
Ethylacetat	(CAS nr) 141-78-6 (EC nr) 205-500-4 (EC Index nr) 607-022-00-5	2,5 - 9	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066
Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-hexan (<0,1% benzen)	(CAS nr) 92128-66-0 (EC nr) 921-024-6 (REACH nr) 01-2119475514-35	2,5 - 9	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
Fedtsyrer, C18-umættede, dimerer, reaktionsprodukter med tallolie fedtsyrer og triethyltetramin	(CAS nr) 68082-29-1 (EC nr) 500-191-5	1 - 2,5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411
Triphenylmethan-4,4',4''-triisocyanat	(CAS nr) 2422-91-5 (EC nr) 219-351-8 (REACH nr) 01-2120039442-63	< 1,5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Resp. Sens. 1, H334 Skin Sens. 1B, H317 STOT SE 3, H335
Pin-2(3)-en	(CAS nr) 80-56-8 (EC nr) 201-291-9 (REACH nr) 01-2119519223-49	< 0,5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Førstehjælp generelt : Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Ved bevidstløshed lægges den tilskadekomne i aflåst sideleje.
- Førstehjælp efter indånding : Indånding af frisk luft skal sikres. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
- Førstehjælp efter hudkontakt : Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
- Førstehjælp efter øjenkontakt : VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- Førstehjælp efter indtagelse : Skyl munden. Giv meget vand at drikke for en sikkerheds skyld. Søg lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer/skader efter indånding : Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- Symptomer/skader efter hudkontakt : Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- Symptomer/skader efter øjenkontakt : Forårsager alvorlig øjenirritation.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler : Kuldioxid. Slukningspulver. Forstøvet vand. Ved omfattende brand: alkoholbestandigt skum.
 Uegnede slukningsmidler : Benyt ikke en tæt vandstrøm.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Kuldioxid. Kvælstofoxyd. Nitrogenoxid. Ved forbrænding: udvikling af (meget) giftige gasser/dampe. Hydrogencyanid. Isocyanater.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner : Undgå indtrængen af brandslukningsvand i området.
 Beskyttelse under brandslukning : Brug røgdykkerudstyr samt beskyttelsesdragt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Almene forholdsregler : Fjern antændelseskilder og udluft lokalerne.

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Nødprocedurer : Evakuer unødvendigt personale.

6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forebyg indstrømning i kloakker og vandløb. Forurening af jord og vand skal forhindres.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøringsprocedurer : Opsug spild med inaktive faste stoffersom f.eks. ler eller diatoméjord så hurtigt som muligt. Saml produktet op med mekaniske midler (fejning eller skovling) og kom det i en passende beholder mhp. bortskaffelse. Brug passende ventilation. Skyl ikke ud med vand.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. Se punkt 13 angående bortskaffelse af affald fra rengøring.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Forholdsregler for sikker håndtering : Dampene er tungere end luft. Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Kan danne enbrændbar / eksplosiv blanding af dampe og luft. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af gas/damp/aerosol.

Hygiejniske foranstaltninger : Tag forurenede klæder af. Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Opbevares i originalemballagen. Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

Lagertemperatur : 15 - 25 °C

Forbud mod blandet opbevaring : Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

7.3. Særlige anvendelser

Tætningsmidler

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1. Kontrolparametre**

Ethanol, ethylalkohol (64-17-5)		
Danmark	Lokalt navn	Ethanol
Danmark	Grænseværdier (langvarig) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Danmark	Grænseværdier (langvarig) (ppm)	1000 ppm
Ethylacetat (141-78-6)		
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	734 mg/m ³
EU	IOELV TWA (ppm)	200 ppm
EU	IOELV STEL (mg/m ³)	1468 mg/m ³
EU	IOELV STEL (ppm)	400 ppm
Danmark	Lokalt navn	Ethylacetat (1994)
Danmark	Grænseværdier (langvarig) (mg/m ³)	540 mg/m ³
Danmark	Grænseværdier (langvarig) (ppm)	150 ppm
Danmark	Anmærkninger (DK)	E

CURIL T

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2015/830

Ethanol, ethylalkohol (64-17-5)	
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)	
Akut - lokal effekt, indånding	1900 mg/m ³
Langvarig - systemisk effekt, dermal	343 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	950 mg/m ³
DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)	
Akut - lokal effekt, indånding	950 mg/m ³
Langvarig - systemisk effekt, oral	87 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	114 mg/m ³
Langvarig - systemisk effekt, dermal	206 mg/kg kropsvægt/dag
PNEC (Vand)	
PNEC aqua (ferskvand)	0,96 mg/l
PNEC aqua (havvand)	0,79 mg/l
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (ferskvand)	3,6 mg/kg tørvægt
PNEC sediment (havvand)	2,9 mg/kg tørvægt
PNEC (Jord)	
PNEC jord	0,63 mg/kg tørvægt
PNEC (Oral)	
PNEC oral (sekundær forgiftning)	0,38 mg/kg
PNEC (STP)	
PNEC rensningsanlæg	580 mg/l
Ethylacetat (141-78-6)	
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)	
Akut - systemisk effekt, indånding	1468 mg/m ³
Akut - lokal effekt, indånding	1468 mg/m ³
Langvarig - systemisk effekt, dermal	63 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	734 mg/m ³
Langvarig - lokal effekt, indånding	734 mg/m ³
DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)	
Akut - systemisk effekt, indånding	734 mg/m ³
Akut - lokal effekt, indånding	734 mg/m ³
Langvarig - systemisk effekt, oral	4,5 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	367 mg/m ³
Langvarig - systemisk effekt, dermal	37 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - lokal effekt, indånding	367 mg/m ³
PNEC (Vand)	
PNEC aqua (ferskvand)	0,24 mg/l
PNEC aqua (havvand)	0,024 mg/l
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (ferskvand)	1,15 mg/kg tørvægt
PNEC sediment (havvand)	0,115 mg/kg tørvægt
PNEC (Jord)	
PNEC jord	0,148 mg/kg tørvægt
PNEC (Oral)	
PNEC oral (sekundær forgiftning)	0,2 mg/kg
PNEC (STP)	
PNEC rensningsanlæg	650 mg/l

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelse af hænder	: Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Beskyttelseshandsker af opløsningsmiddelbestandigt gummi. Butylgummi. > 0,5 mm. Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.
Beskyttelse af øjne	: Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller sikkerhedsbriller (EN 166).
Beskyttelse af krop og hud	: Brug særligt arbejdstøj (DIN EN 13034).
Åndedrætsbeskyttelse	: Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. Åndedrætsværn med filter A/P3.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	: Væske
Udseende	: Pasta

CURIL T

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2015/830

Farve	: Grøn
Lugt	: Karakteristisk
Lugtgrænse	: Ingen tilgængelige data
pH	: Ingen tilgængelige data
Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)	: Ingen tilgængelige data
Smeltepunkt	: Ingen tilgængelige data
Frysepunkt	: Ingen tilgængelige data
Kogepunkt	: 80 - 120 °C
Flammepunkt	: -5 °C
Selvantændelsestemperatur	: 250 °C
Nedbrydningstemperatur	: Ingen tilgængelige data
Antændelighed (fast stof, gas)	: Ikke relevant
Damptryk	: 31 mbar (20 °C, EN 13016-1)
Relativ damptæthed ved 20 °C	: Ingen tilgængelige data
Relativ massefylde	: Ingen tilgængelige data
Massefylde	: 1 g/cm ³ (20 °C)
Opløselighed	: Vand: delvis opløselig
Log Pow	: Ingen tilgængelige data
Viskositet, kinematisk	: Ingen tilgængelige data
Viskositet, dynamisk	: ≈ 30000 mPa.s
Eksplorative egenskaber	: Produktet er ikke eksplosivt. Ved brug kan brandfarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
Oxiderende egenskaber	: Ingen tilgængelige data
Eksplisionsgrænser	: 1 - 15 vol %

9.2. Andre oplysninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reagerer med: Oxidationsmidler. Jordalkalimetaller. Metaller.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under de i punkt 7 anbefalede anvendelses- og opbevaringsforhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der henvises til punkt 10.1 om Reaktivitet.

10.4. Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

10.5. Materialer, der skal undgås

Oxidationsmidler. Jordalkalimetaller. Metaller.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kuldioxid. Kvælstofoxyd. Nitrogenoxid. Hydrogencyanid. Isocyanater.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet : Ikke klassificeret

Ethanol, ethylalkohol (64-17-5)	
LD50 oral rotte	> 2000 mg/kg (OECD 401)
LD50 hud kanin	> 2000 mg/kg (OECD 402)
LC50 indånding rotte (dampe)	51 mg/l/4 timer
Ethylacetat (141-78-6)	
LD50 oral kanin	4934 mg/kg (OECD 401)
LD50 hud kanin	> 18000 mg/kg
LC50 indånding rotte (dampe)	50 mg/l/4 timer
Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-hexan (<0,1% benzen) (92128-66-0)	
LD50 oral rotte	> 5000 mg/kg
LD50 hud rotte	> 2000 mg/kg
LC50 indånding rotte	> 20 mg/l/4 timer

CURIL T

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2015/830

Triphenylmethan-4,4',4''-triisocyanat (2422-91-5)	
LD50 hud kanin	Ikke relevant
LC50 indånding rotte (støv/tåge)	0,437 mg/l/4 timer
Hudætsning/-irritation	: Forårsager hudirritation.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	: Forårsager alvorlig øjenirritation.
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering	: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Kimcellemutagenitet	: Ikke klassificeret Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Carcinogenitet	: Ikke klassificeret Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Reproduktionstoksicitet	: Ikke klassificeret Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Specifik målorgan toksicitet (enkelt eksponering)	: Ikke klassificeret Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Specifik målorgan toksicitet (gentagen eksponering)	: Ikke klassificeret Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Aspirationsfare	: Ikke klassificeret Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Potentielle skadelige helbredsvirkninger på mennesker og mulige symptomer	: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Økologi - vand : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Ethanol, ethylalkohol (64-17-5)	
LC50 fisk	> 100 mg/l 48 h, Leuciscus idus (OECD 203)
EC50 Daphnia	> 100 mg/l 24 h, Daphnia magna (OECD 202)
ErC50 alger	> 100 mg/l Chlorella pyrenoidosa (OECD 201)
Ethylacetat (141-78-6)	
LC50 fisk	230 mg/l 96 h, Pimephales promelas, Salmon gairdneri
EC50 Daphnia	164 mg/l 48 h, Daphnia magna
ErC50 alger	5600 mg/l 48 h
NOEC fisk	> 9,65 mg/l 32 d, Pimephales promelas
NOEC Daphnia	2,4 mg/l 21 d, Daphnia magna
Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-hexan (<0,1% benzen) (92128-66-0)	
LL50 fisk	11,4 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss (OECD 203)
EL50 Daphnia	3 mg/l 48 h, Daphnia magna (OECD 202)
EL50 fisk	30 mg/l 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata (OECD 201)
NOEC Daphnia	0,17 mg/l 21 d, Daphnia magna

12.2. Persistens og nedbrydelighed

CURIL T	
Persistens og nedbrydelighed	Ikke etableret

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

CURIL T	
Bioakkumuleringspotentiale	Ikke etableret

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

National lovgivning (affald)	: Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter.
Metoder til affaldsbehandling	: Må ikke tømmes i kloakafløb. Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af affald	: Tøm emballagerne fuldstændigt inden bortskaffelse. Når de er helt tomme, kan beholderne genbruges som al anden emballage.
EAK-kode	: 08 00 00 - AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER 08 04 00 - Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler) 08 04 09* - Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / IMDG / IATA

14.1. UN-nummer

UN-nr. (ADR)	: 1866
UN-nr. (IATA)	: 1866
UN-nr. (IMDG)	: 1866

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt transportbetegnelse (ADR)	: HARPIKSOPLØSNING
Korrekt transportbetegnelse (IATA)	: RESIN SOLUTION
Officiel betegnelse til transport (IMDG)	: RESIN SOLUTION
Beskrivelse i transportdokument (ADR)	: UN 1866 HARPIKSOPLØSNING, 3, II, (D/E)

14.3. Transportfareklasse(r)

Klasse (ADR)	: 3
Klassificeringskode (ADR)	: F1
Klasse (IATA)	: 3
Klasse (RID)	: 3
Faresedler (ADR)	: 3



Faresedler (IATA)	: 3
-------------------	-----



Faresedler (IMDG)	: 3
-------------------	-----



14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe (ADR)	: II
Emballagegruppe (IATA)	: II
Emballagegruppe (IMDG)	: II

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig	: Nej
Marin forureningsfaktor	: Nej
Andre oplysninger	: Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

14.6.1. Vejtransport


Fareklasse nr. (Kemler nr.)	: 33
Klassificeringskode (ADR)	: F1

CURIL T

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2015/830

Orange identifikationsbånd



Særlige bestemmelser (ADR) : 640C
Transportkategori (ADR) : 2
Tunnelrestriktionskode (ADR) : D/E
Begrænsede mængder (ADR) : 5L
Undtaget mængder (ADR) : E2

14.6.2. Søfart

Begrænsede mængder (IMDG) : 5 L
Undtagne mængder : E2
Emballeringsforskrifter (IMDG) : P001
Særlige emballagebestemmelser (IMDG) : PP1
Emballagevejledning for IBC (IMDG) : IBC02
Tankanvisninger (IMDG) : T4
Tank særlige bestemmelser (IMDG) : TP1, TP8
EmS-No. (Fire) : F-E
EmS-No. (Spillage) : S-E
Stuvningskategori (IMDG) : B

14.6.3. Luftfart

CAO emballagevejledning (IATA) : 364
CAO max. nettomængde (IATA) : 60L
PCA emballagevejledning (IATA) : 353
PCA begrænsede mængder (IATA) : Y341
PCA begrænset mængde max. nettomængde (IATA) : 1L
PCA max. nettomængde (IATA) : 5L
PCA undtagne mængder (IATA) : E2
Særlige bestemmelser (IATA) : A3
ERG-kode (IATA) : 3L

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1. EU-regler

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten
Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

15.1.2. Nationale regler

Ingen tilgængelige oplysninger

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding

PUNKT 16: Andre oplysninger

Datakilder : EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006.
Ændringer af den foregående version : Punkt 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Punkt 8.1: Kontrolparametre
Punkt 11: Toksikologiske oplysninger
Punkt 12: Miljøoplysninger

Forkortelser og akronymer:

ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
CLP	Forordning om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) nr. 1272/2008
EC50	Median effect koncentration (Median effective concentration)

CURIL T

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2015/830

EL50	Median effektiv belastning (Median effective loading)
IATA	Internationale lufttransport-sammenslutning (International Air Transport Association)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC50	Median lethal koncentration (Median lethal concentration)
LD50	Median lethal dose (Median lethal dose)
LL50	Median lethal belastning (Median lethal loading)
LOAEL	Laveste observerede negative effekter niveau (Lowest Observed Adverse Effect Level)
NOAEC	Uden observerede negative effekter koncentration (No-Observed Adverse Effect Concentration)
NOAEL	Uden observerede negative effekter niveau (No-Observed Adverse Effect Level)
NOEC	Nul-effekt-koncentration (No-Observed Effect Concentration)
OECD	Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
PBT	Persistent, Bioakkumulerend, Giftig (Persistent Bioaccumulative Toxic)
REACH	Forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; Forordning (EF) nr. 1907/2006
SDS	Sikkerhedsdatablad (Safety data sheet)
vPvB	Meget Persistent, Meget Bioakkumulerend (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger:

Acute Tox. 2 (Inhalation)	Akut toksicitet (indånding), Kategori 2
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut toksicitet (oral), Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farlig for vandmiljøet — akut fare, Kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, Kategori 1
Aquatic Chronic 2	Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, Kategori 2
Aquatic Chronic 3	Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, Kategori 3
Asp. Tox. 1	Aspirationsfare, Kategori 1
Eye Dam. 1	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 1
Eye Irrit. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2
Flam. Liq. 2	Brandfarlige væsker, Kategori 2
Flam. Liq. 3	Brandfarlige væsker, Kategori 3
Resp. Sens. 1	Sensibilisering — åndedrætssystemet, Kategori 1
Skin Irrit. 2	Hudætsning/hudirritation, Kategori 2
Skin Sens. 1	Sensibilisering — hud, Kategori 1
Skin Sens. 1A	Sensibilisering — hud, Kategori 1A
Skin Sens. 1B	Sensibilisering — hud, Kategori 1B
STOT SE 3	Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3, narkose
STOT SE 3	Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3, irritation af luftvejene
EUH066	Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
H225	Meget brandfarlig væske og damp
H226	Brandfarlig væske og damp
H302	Farlig ved indtagelse
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene
H315	Forårsager hudirritation
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion
H318	Forårsager alvorlig øjenskade
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation
H330	Livsfarlig ved indånding
H334	Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed
H400	Meget giftig for vandlevende organismer
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produkt egenskab.